

FORUM:

Buongiorno,

Durante la registrazione un nuovo utente potrà scegliere una porta UDP a sua scelta, stabilendo così una connessione. Tuttavia, se l'utente fa logout e poi login (IQUIT e CONNE) non gli è più permesso scegliere una porta. Se sulla stessa macchina registriamo due utenti diversi con due porte diverse e vogliamo leggere le notifiche per entrambi, si presuppone che il client ricordi le porte usate durante la registrazione, giusto?

In quel caso, è consigliabile salvare queste informazioni in un file, o è sufficiente l'uso di una lista? Oppure, è richiesto che dopo una CONNE il server invii al client la porta UDP usata durante la registrazione? Ringrazio in anticipo



In risposta a DAVIDE BRUNORI

Ri: CONNE e porta UDP

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - lunedì, 2 febbraio 2026, 10:42

Buongiorno,

Si assume che il cliente si ricorda la porta UDP che usa. Si può salvare queste informazioni in una struttura dati visto che non è richiesto che il server si ricordi queste informazioni quando viene spento.

Buongiorno, ho provato il progetto con server e client da terminali su due PC diversi, a casa mia, sulla stessa rete internet.

Il server e un utente test1 erano aperti su terminali in pc linux ubuntu 24, e un altro utente test2 era registrato su un altro pc che però usa windows 10, con un terminale aperto su WSL2, cioè la macchina linux ubuntu virtuale.

Il "social" ha dato problemi. Come minimo l'utente test2 non riceveva le notifiche udp

Credo che la macchina virtuale abbia un IP diverso rispetto al PC windows che la ospita, e questo possa dare problemi ad un utente che cerca di usare il social, avendo qualche problema di comunicazione nel verso pc linux -> pc wsl2

(non ho ancora provato a ospitare il server sulla macchina virtuale, ma forse è meglio di no ..)

Grazie, Andre



In risposta a Andrea Cecchini

Ri: Problema con Windows Subsystem for Linux (WSL2)

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - lunedì, 26 gennaio 2026, 22:08


Buongiorno,

Non capisco qual è la sua domanda. Per quanto riguarda il suo problema, per essere sicuro di quello che dice, proverei a fare un test semplice di comunicazione UDP per verificare che effettivamente c'è un problema.

Il pdf del protocollo dice:

"Un cliente accettato può quindi eseguire le seguenti operazioni: ottenere l'elenco dei clienti registrati, inviare richieste di amicizia, inviare messaggi ai propri amici, inviare messaggi di flooding e consultare i propri flussi"

Quindi il server non dovrebbe accettare richieste "LIST?" da client che non si sono ancora autenticati?



In risposta a Marco Pelleri

Ri: Autenticazione per richieste LIST

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - domenica, 25 gennaio 2026, 22:07

Un cliente per comunicare col server deve o registrarsi o identificarsi. Il server non può accettare richieste da clienti non autenticati.

Il pdf del protocollo specifica che quando il server manda una notifica ad un client deve mandargli via UDP un messaggio nel formato YXX, dove Y è un carattere che rappresenta il tipo di notifica, e XX sono due caratteri che rappresentano il numero di notifiche ricevute ma non lette da quel client, in esadecimale e in little endian

Essendo due cifre esadecimali rappresentano un singolo byte, con little endian si intende quindi che viene messa prima la cifra esadecimale meno significativa e poi la più significativa? Cioè si lavora sui nibble invece che sui byte

Per esempio se abbiamo 123 = 0x7b notifiche non lette dovremo mandare "b7" invece di "7b"?



In risposta a Marco Pellerio

Ri: Chiarimento sul formato dei messaggi UDP

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - domenica, 25 gennaio 2026, 22:05

Sì, e così!

Salve, ci chiedavamo come dovrebbe terminare il campo mess.

MESS?_id_mess+++

Essendo una stringa di caratteri dovrebbe terminare con '\0' o la terminazione viene già indicata da "+++"? Perché nel caso in cui non terminasse con '\0' potremmo ricevere "c++" come mess e quindi "MESS?_id_c++++". Se leggessimo finché non riceviamo "+++" rimarrebbe "++" nel buffer.



In risposta a Simone Gesualdi

Ri: Terminazione del campo mess

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - venerdì, 23 gennaio 2026, 18:27

Buongiorno,

Le string trasmesse non devono finire con \0 ma con +++ se nel buffer rimane ++, vuol dire che alla prossima lettura il server potrà chiudere la connessione perché il protocollo di comunicazione non è rispettato.

Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento sul server.

è richiesto che il server gestisca più client contemporaneamente connessi (quindi tramite fork, thread...), oppure è accettabile una gestione sequenziale in cui il server

gestisce un client alla volta?

grazie.



In risposta a FEDERICO PIOMBO

Ri: Server concorrente o sequenziale

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - giovedì, 22 gennaio 2026, 16:14

Buongiorno,

è meglio se il server gestisca più clienti contemporaneamente.

Buongiorno,

Quando un server rifiuta la registrazione o la connessione da parte di un client, il server deve chiudere completamente la connessione oppure può semplicemente mandare il messaggio "GOBYE++", permettendo così al client di riprovare a connettersi?



In risposta a Cecilia Rattazzo

Ri: Domanda sulla parte di "Rifiuto della connessione"

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - mercoledì, 21 gennaio 2026, 11:28

Buongiorno,

Dipende per quale motivo la rifiuta, se la rifiuta perché il messaggio del cliente non rispetta il protocollo di comunicazione, il server è libero di fare quello che vuole, se rifiuta perché ci sono troppi clienti registrati o perché per esempio c'è già un cliente con lo stesso nome, deve mandare il messaggio GOBYE.

Quando l'utente richiede la lista dei clienti del server il server manda la lista di tutti gli utenti registrati o solo di quelli attualmente connessi?



In risposta a Sara Giorgi Perucca

Ri: Lista clienti del server

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - lunedì, 19 gennaio 2026, 13:15

Buongiorno,

Quando l'utente richiede la lista dei clienti, pensavo alla lista di tutti gli utenti registrati, ma se fatte solo di quelli connessi, non è un problema per il funzionamento generale

Buongiorno,

i messaggi di questo tipo: [REGIS_id_port_mdp+++] hanno lunghezza fissa o variabile?



In risposta a MICHELE SCARFO'

Ri: Lunghezza max di certi messaggi

di [Andrea Termine](#) - sabato, 17 gennaio 2026, 20:00

fissa, 24 bytes (somma di tutti i campi + spazi + terminatore)




In risposta a Andrea Termine

Ri: Lunghezza max di certi messaggi

di [Marco Pelleri](#) - sabato, 17 gennaio 2026, 20:50

sono 25 byte, non 24



In risposta a Marco Pelleri

Ri: Lunghezza max di certi messaggi

di [Andrea Termine](#) - sabato, 17 gennaio 2026, 21:43
vero, 25*



In risposta a Andrea Termine

Ri: Lunghezza max di certi messaggi

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - lunedì, 19 gennaio 2026, 13:07
Buongiorno,

È giusto, i messaggi della forma [REGIS_id_port_mdp+++] hanno una lunghezza fissa di 25 bytes!

Buonasera,

Quando mi connetto al server con una CONNE il server manderà le notifiche UDP sulla porta indicata nella prima registrazione con il messaggio REGIS, ma il client come fa a sapere su quale porta ascoltare le notifiche UDP? Come posso comunicare al client la porta su cui ascoltare?



In risposta a Enrico ulivi

Ri: Numero porta UDP dopo una CONNE

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - domenica, 14 dicembre 2025, 17:56
Buongiorno,

Non capisco bene. Il cliente fornisce al server la porta sulla quale ascolterà come lo dice lei stesso. Non vedo il problema...



In risposta a Arnaud Henri Paul Sangnier

Ri: Numero porta UDP dopo una CONNE

di [Enrico ulivi](#) - lunedì, 15 dicembre 2025, 10:15

Buongiorno e grazie per la risposta,

Il mio dubbio era riguardo alla situazione in cui un applicazione client venisse completamente chiusa e poi riavviata, ad esempio dopo un IQUIT o se accedessi da un altro dispositivo con lo stesso ID e password, in questo caso non mi è chiaro come il client possa sapere su quale porta ascoltare le notifiche UDP.

Grazie




In risposta a Enrico ulivi

Ri: Numero porta UDP dopo una CONNE

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - lunedì, 15 dicembre 2025, 10:18

Buongiorno,

sempre sulla stessa porta che ha dato quando si è registrato. Come detto in un altro post, in cliente è legato ad un indirizzo IP, cioè assumiamo che si connette sempre dalla stessa macchina.



In risposta a Arnaud Henri Paul Sangnier

Ri: Numero porta UDP dopo una CONNE


di [Andrea Termine](#) - lunedì, 15 dicembre 2025, 19:21

Buona sera,

ho anche io lo stesso dubbio riguardo la porta UDP, comprendo l'assunzione che il client si connetta sempre dallo stesso indirizzo IP. Tuttavia, in caso di disconnessione (IQUIT), il client dovrebbe essere in grado di recuperare la porta UDP che è stata comunicata e registrata sul server, in quanto questa informazione viene persa localmente.

immagino che una soluzione possa essere la persistenza locale salvando su file la porta UDP associata al clientID e SERVER:PORT

durante la registrazione, ma ritengo che questa soluzione possa portare a criticità (es. perdita del file di configurazione, incoerenza tra client e server), probabilmente ignorabili in un contesto accademico, però non mi sembra molto elegante... mi chiedevo se avesse qualche consiglio su un'implementazione più robusta, oppure se fossero considerazioni irrilevanti.




In risposta a Andrea Termine

Ri: Numero porta UDP dopo una CONNE

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - mercoledì, 17 dicembre 2025, 15:56

Buongiorno,

Allora un cliente è determinato da tanti fattori, di cui il suo indirizzo IP e la sua porta UDP. Non si assume che queste informazioni possano essere perse. In un sistema reale, la persistenza dei dati può essere garantita in tanti modi e nel caso del progetto si assume che il server (finché gira) non perda i dati. Poi però se il server viene spento, i dati sono persi-




In risposta a Arnaud Henri Paul Sangnier

Ri: Numero porta UDP dopo una CONNE

di [Andrea Termine](#) - mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:02

Buonasera,

grazie del chiarimento.



In risposta a Andrea Termine


Ri: Numero porta UDP dopo una CONNE

di [Andrea Termine](#) - sabato, 17 gennaio 2026, 16:42

Per chiarire a chi avesse ancora dei dubbi riguardo la porta UDP del client, da quello che ho capito si assume, come per il server, che il client non venga mai effettivamente chiuso, quindi anche se si mandasse iquit al server, il client avrà lo stesso salvato in memoria la porta udp, permettendo anche la eventuale riconnessione senza dover re-inserire LA porta UDP. Personalmente ho fatto in modo che il client prenda come argomento all'avvio la porta udp.

Così facendo, tenendo anche in considerazione l'assunzione che il client non venga mai effettivamente chiuso, dovrebbe risolvere qualsiasi problematica riguardo la porta UDP e la creazione di più client con porte diverse.

Finché gli applicativi client server sono aperti tutto funziona come deve, non ci interessa quello che succede nel caso in cui vengano chiusi.




In risposta a Arnaud Henri Paul Sangnier

Ri: Numero porta UDP dopo una CONNE

di [MICHELE SCARFO](#) - sabato, 17 gennaio 2026, 15:29

Buongiorno,

la persistenza dei dati è un problema di cui dobbiamo tenere conto o si assume che il server rimanga acceso?



In risposta a MICHELE SCARFO

Ri: Numero porta UDP dopo una CONNE

di [Andrea Termine](#) - sabato, 17 gennaio 2026, 16:40

Si assume che il server rimanga sempre acceso, la persistenza dei dati non è richiesta.



In risposta a Andrea Termine

Ri: Numero porta UDP dopo una CONNE

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - lunedì, 19 gennaio 2026, 13:03

Buongiorno,

Esatto, la persistenza non è richiesta. Quando il server venne spento, perde i dati.

Buongiorno,

Ho consultato il forum e ho appreso che ha già chiarito il rapporto ID/IP ,nel senso che allo stesso ID accederà la stessa macchina . Ma la stessa macchina può essere associata a due id diversi? oppure deve esistere un rapporto univoco tra ID del client e IP della macchina?



In risposta a MICHELE SCARFO'

Ri: Relazione IP client

di [Andrea Termine](#) - sabato, 17 gennaio 2026, 16:32

Ci possono essere più ID per un IP, altrimenti come si potrebbe testare il sistema? servirebbe un computer diverso nella stessa LAN per ogni ID



In risposta a MICHELE SCARFO'

Ri: Relazione IP client

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - lunedì, 19 gennaio 2026, 13:01

Buongiorno,

Lo stesso IP può essere associato a diversi ID (meglio se questi vari utenti hanno tuttavia una porta UDP diversa)

Buongiorno,

mi chiedevo come è necessario gestire l'invio di un comando errato o inesistente lato server.

Ad esempio: il client si collega al server e invia il comando sconosciuto "OPEN+++", come dovrà rispondere il server? con "GOBYE+++" o in altro modo?

Grazie mille.



In risposta a Peter Gabriele Minerba

Ri: Gestione comandi errati

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - martedì, 23 dicembre 2025, 15:35

Buongiorno,

Non è specificato cosa dovete fare nel caso un cliente si comporta male... forse la migliore soluzione è chiudere semplicemente la connessione.

Durante l'analisi del progetto io e la mia collega ci siamo chiesti una cosa riguardo i comandi inseriti sul terminale dall'utente:

è l'utente che deve comporre da terminale un pacchetto del tipo
[REGIS_bob12345_07878_1010+++] oppure questo si tratta esclusivamente del pacchetto che l'applicazione client invia al server dopo che l'utente da terminale scrive (per esempio):

>reg

>bob12345

>078078

>1010

Inoltre l'utente deve scrivere la propria password sottoforma di intero tra 0 e 65535 o lui stesso si occupa di applicare la codifica little-endian?

Tag:

terminale

input
password



In risposta a PIETRO PICANCO GONCALVES

Ri: Tipo di input da terminale

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - martedì, 23 dicembre 2025, 15:35

Buongiorno,

Non è detto che ci deve essere una modalità in cui l'utente compone dal terminale. Tutto può essere fatto in un programma cliente. Tuttavia se scegliete di fare una modalità interattiva tramite il terminale, dovete assicurarvi che poi i messaggi che costruite per mandarli in una modalità TCP hanno una forma corretta.

Se un client si dovesse registrare su una rete ma poi vuole connettersi da un'altra rete è valido oppure assumiamo che il client si possa registrare e connettere solo da una rete, perché nelle specifiche di registrazione c'è scritto di salvare l'ip del client per poter comunicare con lui ma se lui è registrato su una rete ma si collega da un'altra ma noi abbiamo salvato il suo ip durante la registrazione come faccio durante la connessione su una nuova rete ?



In risposta a Andrei Tarlev

Ri: REGISTRAZIONE E CONNESSIONE

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - giovedì, 18 dicembre 2025, 09:36

Buongiorno,

Un cliente è determinato dal suo indirizzo IP e dalla sua porta UDP, quindi non è previsto il caso in cui si connette da due macchine diverse.



In risposta a Arnaud Henri Paul Sangnier

Ri: REGISTRAZIONE E CONNESSIONE

di [Andrei Tarlev](#) - giovedì, 18 dicembre 2025, 17:59

Pero dato che l'indirizzo ip è legato alla rete da cui si registra il cliente si potrà collegare solo dalla stessa rete da cui si registrato ? Oppure no, si può collegare da qualsiasi rete ? Spero si sia capito



In risposta a [Andrei Tarlev](#)

Ri: REGISTRAZIONE E CONNESSIONE

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - giovedì, 18 dicembre 2025, 23:22

Buongiorno,

Un cliente si dovrà registrare e connettere sempre dalla stessa macchina!!! Quindi non si può collegare da qualsiasi rete.

Buongiorno,

avrei bisogno di un chiarimento tecnico riguardante la gestione dei flussi nel progetto, specificamente l'interazione tra il comando 'CONSU+++' e le richieste di amicizia.

Mi sembra di aver capito che "CONSU+++" avrà come risultato che il server manderà un solo flusso in risposta, e il flusso verrà di conseguenza eliminato dal server.

Tuttavia, nel caso specifico di una richiesta di amicizia ('EIRF>'), il protocollo prevede che il client risponda successivamente con 'OKIRF+++' o 'NOKRF+++', senza specificare l'ID dell'utente che si sta accettando o rifiutando, significa che si sta implicando che il server una volta mandato un flusso che contiene una richiesta di amicizia, rimanga in attesa della risposta, bloccando la cancellazione definitiva e il continuo della lettura dei flussi, finché non riceve una risposta dal client?

Volevo chiederle quale comportamento è atteso: Il server deve implementare una logica di blocco (non invia altri flussi finché non si risolve la richiesta di amicizia pendente) oppure esiste un altro meccanismo previsto per associare la risposta alla richiesta corretta?

Sto procedendo con questa implementazione stateful in quanto mi sembra l'unica coerente con l'assenza di parametri nei messaggi di risposta all'amicizia, ma vorrei una sua conferma per assicurarmi di rispettare le specifiche.



In risposta a Andrea Termine


Ri: Logica CONSU e stato Richieste Amicizia

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - mercoledì, 17 dicembre 2025, 16:07

Buongiorno,

Ricordo che i flussi vengono scambiati in TCP con un cliente connesso. Quando un cliente fa CONSU+++ e riceve [EIRF>_id+++] allora poi il server aspetta che il cliente risponde. La consultazione dei flussi è bloccato solo per questo cliente, un altro cliente può connettersi e mandare CONSU+++ e non ci sarà confusione, perché questo altro cliente è connesso con una altra socket.

Quindi c'è una politica di blocco sì, ma il server dovrebbe essere concorrente e in grado di gestire più connessioni TCP allo stesso tempo.



In risposta a Arnaud Henri Paul Sangnier

Ri: Logica CONSU e stato Richieste Amicizia

di [Andrea Termine](#) - mercoledì, 17 dicembre 2025, 19:48

Buonasera,

certo, grazie della conferma riguardo le dinamiche dei flussi.

Buongiorno, ho un dubbio sulla registrazione dei 100 utenti.

Lei intendeva dire che non possono esserci più di 100 connessioni e quindi un numero arbitrario di registrati oppure 100 utenti registrati al massimo e di conseguenza 100 connessioni al massimo?

Grazie



In risposta a Matteo Palombo

Ri: Dubbio 100 connessioni/registrazioni

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - mercoledì, 17 dicembre 2025, 15:57

Buongiorno,

Non ci possono essere più di 100 utenti registrati.

Buonasera,

volevo sapere se un utente si può connettere in contemporanea da più dispositivi e se nel caso devo mandare i flussi UDP a tutte le connessioni dell'utente.

Il limite di 100 di cui si parla si riferisce al numero di utenti registrati o al numero di utenti connessi in quel momento al server?



In risposta a GABRIELE MARTINI

Ri: Numero limite, connessioni contemporanee utenti

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - domenica, 14 dicembre 2025, 17:58

Buongiorno,

Eviterei che un cliente si connette da più dispositivo allo stesso momento. Il limite di 100 è il numero di clienti autorizzati a registrarsi su un server.



In risposta a Arnaud Henri Paul Sangnier

Ri: Numero limite, connessioni contemporanee utenti

di [Andrei Tarlev](#) - lunedì, 15 dicembre 2025, 00:59

Salve, lei intende in generale di evitare di che due clienti si possano collegare contemporaneamente anche se sono diversi , quindi il server non deve accettare più richieste insieme ?

i client devono comunicare come fanno ? Uno alla volta si connettono ?



In risposta a Andrei Tarlev

Ri: Numero limite, connessioni contemporanee utenti

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - lunedì, 15 dicembre 2025, 10:21

Buongiorno,

No intendo che lo stesso cliente non può essere connesso due volte allo stesso momento. Invece, il server deve potere accettare la connessione simultanea di più clienti (diversi).



In risposta a Arnaud Henri Paul Sangnier

Ri: Numero limite, connessioni contemporanee utenti

di [Andrei Tarlev](#) - lunedì, 15 dicembre 2025, 11:31

Grazie mille

Buonasera,

Volevo chiedere quali di questi messaggi considerare validi

- [REGIS...+++\\n\\n\\nMESS?...+++] con più righe nulle tra due istruzioni
- [REGIS...+++####MESS?...+++] con valori casuali tra due istruzioni
- [REGIS...+++MESS?...+++] più istruzioni sulla stessa linea

Grazie



In risposta a GABRIELE MARTINI

Ri: Messaggi validi e non

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - domenica, 14 dicembre 2025, 18:01

Buongiorno

* REGIS...+++\\n\\n\\n\\nMESS?...+++ non è valido, perché ci sono le \\n\\n\\n non previste nel protocollo

*REGIS...+++####MESS?...+++ non è valido, non si può avere altri valori che gli istruzioni

*REGIS...+++MESS?...+++ è corretto, ma insisto sul fatto che non c'è nozione di linea. Siamo in una comunicazione per flusso. Non c'è differenza fra mandare in un 'write questo messaggio e mandarlo con più write.

Buonasera,

se un utente legge un messaggio di richiesta di amicizia dal flusso, ma poi non risponde con [OKIRF+++] o [NOKRF+++] e magari chiude anche la connessione, lato server devo considerarlo come flusso letto oppure no (quindi se successivamente rifà una lettura del flusso devo ritornargli nuovamente la richiesta di amicizia, o considerarla letta)?



In risposta a GABRIELE MARTINI

Ri: Lettura di flusso amicizia senza risposta

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - domenica, 14 dicembre 2025, 17:55

Buongiorno,

Potete decidere voi o dire che l'utente ha rifiutato l'amicizia oppure considerare che il flusso non è stato letto.

Buonasera,

volevo sapere, col fatto che l'IP potrebbe cambiare, l'unico modo per essere sicuro dell'IP dell'utente è averlo connesso tramite TCP. Quindi i messaggi UDP dovrei mandarli solo quando l'utente è già connesso?

Inoltre possiamo tenere massimo 255 flussi per utente, essendo il messaggio UDP nel formato [YXX] con [XX] un byte in esadecimale, di conseguenza posso dirgli che ha tra 0 e 255 messaggi in coda. Se un altro utente gli manda una richiesta di amicizia/messaggio/flood quando la coda è già piena, come lo gestisco?



In risposta a GABRIELE MARTINI

Ri: Chiarimento su limite flussi UDP e quando mandarli

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - domenica, 14 dicembre 2025, 17:42


Buongiorno,

Assumiamo che un cliente avrà sempre lo stesso IP. Quindi può anche ricevere i messaggi UDP anche se non è connesso. Il problema dei 255 flussi, avviene solo per i messaggi UDP, Uno può pensare che se ha più di 255 messaggi da consultare, il contatore rimane bloccato su 255.

Buongiorno,

Riguardo al comando **FRIE?**, il protocollo prevede solo due risposte: **FRIE>** (ok) e **FRIE<** (utente inesistente). Volevo conferma su come gestire i casi di "amicizia già esistente" o "richiesta già inviata". Dato che non esistono messaggi di errore specifici per queste situazioni, è corretto assumere che il server debba rispondere comunque con **FRIE>** al mittente (per rispettare il protocollo), ma poi evitare di inviare la notifica al destinatario se la richiesta è ridondante?

Grazie.



In risposta a DIEGO SIGNORASTRI

Ri: Dubbio su casi limite comando FRIE?

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - martedì, 9 dicembre 2025, 10:27

Buongiorno,

Vi lascio libero nella decisione per gestire questo caso. Potete o accettare con **FRIE>** oppure decidere di mandare il messaggio **FRIE<**.

Cordiali saluti,

Arnaud Sangnier

buonasera a tutti,
analizzando il pdf non siamo riusciti a trovare una descrizione dello scopo del codice



messaggio LBUP> elencato nelle specifiche dei messaggi TCP.



In risposta a DIEGO SIGNORASTRI

Ri: Chiarimento sul codice messaggio LBUP>

di [Arnaud Henri Paul Sangnier](#) - venerdì, 5 dicembre 2025, 09:58

Buongiorno, non ci sono messaggi di questo tipo. È dovuto ad un errore di copia/incolla. Ora lo tolgo del testo.



In risposta a Arnaud Henri Paul Sangnier

Ri: Chiarimento sul codice messaggio LBUP>

di [DIEGO SIGNORASTRI](#) - venerdì, 5 dicembre 2025, 11:44

Grazie