

Sistema de Pedidos — Resumen de cambios

Sesión de trabajo · Next.js + Supabase + Tailwind + shadcn/ui

1. Navegación y estructura base

- Botón "Nuevo pedido" en `/pedidos`, redirige a `/pedidos/nuevo`.
- Ruta dinámica `/pedidos/[id]`: vista de detalle (nombre, estatus, foto) leyendo desde Supabase.
- Lista de pedidos convertida a tabla: columnas Número de orden, Nombre, Estatus — ordenada por `id` ascendente. Fila clickeable.
- Sidebar de navegación (izquierda) con botón para mostrar/ocultar, animado con transición CSS (`width / opacity`, sin librería extra).

2. Estilos Tailwind

- Tailwind CSS aplicado a todas las pantallas existentes (Home, lista de pedidos, formulario nuevo pedido, detalle).
- Se instaló **shadcn/ui** (`Card`, `Badge`, `Separator`, `Button`) — deps: `@base-ui/react`, `class-variance-authority`, `cn`, `lucide-react`, `tw-animate-css`.
- **Fix** el instalador de shadcn escribió `--font-sans: var(--font-sans)` (auto-referencia, rompía la fuente Geist) en `globals.css`. Corregido a `var(--font-geist-sans)`.
- Sidebar rediseñado con componentes/iconos de shadcn + lucide-react.

3. Formulario "Nuevo pedido"

- Campo **Teléfono** agregado: obligatorio, solo acepta dígitos (`replace(/\\D/g, '')` + `inputMode="numeric"`), se guarda en columna `telefono`.
- Notificación de error tipo *toast* (esquina inferior derecha, auto-oculta a los 4s) que indica qué campo falta ("Falta completar: Nombre del cliente, Teléfono...") y también cubre errores de subida de foto / guardado en Supabase (antes solo iban a `console.log`, sin feedback visual).

4. Panel principal (Dashboard)

- Home (`/`) rediseñado como panel tipo SaaS: 3 tarjetas de métricas arriba (Pedidos activos, Listos hoy, Ingresos del mes) + tarjeta de "Pedidos recientes" abajo.
- "Pedidos activos" = conteo real vía Supabase (`estatus !== 'listo'`).
- **Pendiente** "Listos hoy" e "Ingresos del mes" quedan como placeholder (`-`) — la tabla no tiene columnas de fecha ni precio todavía.
- Componente `EstadoBadge` creado: colorea el estatus — **pendiente** = gris, **en proceso** = ámbar, **listo** = verde. Reutilizado en la lista de pedidos, el detalle y el panel.
- Sidebar: se agregó el ítem "Panel de pedidos" apuntando a `/`.

5. Modo oscuro

- Se instaló `next-themes`. `ThemeProvider` con estrategia por clase (`attribute="class"`), sigue el sistema operativo por defecto.
- Botón de alternar tema (sol/luna) al fondo del sidebar — swap de ícono/texto resuelto con CSS puro (`dark:hidden` / `dark:block`) para evitar el patrón "mounted" que el linter del proyecto (`react-hooks/set-state-in-effect`) marca como error.

6. Organización de carpetas

- Unificado todo en una sola carpeta `components/` en la raíz (antes existían `app/components/` y `components/` por separado).

7. Autenticación (login básico)

- Reestructuración con `route group` `app/(dashboard)/` : agrupa Panel y Pedidos bajo el layout con Sidebar + guard de sesión; el login queda fuera, sin sidebar.
- `AuthGuard` : verifica sesión de Supabase al cargar y en cada cambio de ruta; sin sesión, redirige a `/login`.
- `/login` : formulario correo + contraseña (`supabase.auth.signInWithPassword`). Si ya hay sesión activa, redirige directo al panel.
- Botón "Cerrar sesión" en el sidebar (`supabase.auth.signOut()`).
- Usuarios se crean manualmente desde el dashboard de Supabase (Authentication → Users → Add user, con "Auto Confirm User").

8. Seguridad de datos (RLS + Storage privado)

- RLS activado en la tabla `Pedidos` + políticas para el rol `authenticated` (select/insert/update/delete).
- Fix** error 42501 permission denied for table Pedidos : faltaba el `GRANT` base de Postgres (RLS por sí solo no basta). Se corrigió con:

```
grant select, insert, update, delete on public."Pedidos" to authenticated;
grant usage, select on all sequences in schema public to authenticated;
```

- Bucket de Storage `fotos-pedidos` pasado a **privado** (antes público).
- Se creó `utils/fotos.js` : ya no se guarda la URL pública en `foto_url`, se guarda la ruta del archivo; la URL de visualización se genera al vuelo con `createSignedUrl` (válida 1 hora). Compatible con pedidos antiguos que aún tienen la URL pública completa guardada.

Archivos principales tocados

Archivo	Rol
<code>app/layout.js</code>	Shell global (fuentes + ThemeProvider)

app/(dashboard)/layout.js	AuthGuard + Sidebar + main
app/(dashboard)/page.js	Panel principal (métricas + recientes)
app/(dashboard)/pedidos/page.js	Tabla de pedidos
app/(dashboard)/pedidos/nuevo/page.js	Formulario nuevo pedido
app/(dashboard)/pedidos/[id]/page.js	Detalle de pedido
app/login/page.js	Login
components/Sidebar.js	Navegación lateral
components/AuthGuard.jsx	Protección de rutas
components/EstadoBadge.js	Badge de estatus
components/theme-provider.jsx	Wrapper next-themes
utils/fotos.js	URLs firmadas de Storage
components/ui/*	Primitivas shadcn/ui

Pendientes / decisiones abiertas

- Definir columnas de fecha y precio para calcular "Listos hoy" e "Ingresos del mes" con datos reales.
- Esquema actual solo soporta 1 foto por pedido — si se necesitan varias, hay que rediseñar tabla + flujo de subida.
- Confirmar que las policies de Storage (select/insert para authenticated sobre fotos-pedidos) quedaron creadas, además del bucket privado.