

代码改变世界

Cnblogs | Dashboard | Login |

有心故我在

HOME CONTACT GALLERY

转:Ubuntu Terminal 使用和常用快捷键

2013-04-07 21:17 by youxin, 3556 阅读, 0 评论, 收藏, 编辑

说明：本文档是在 Ubuntu 11.10 32Bit 系统下完成的。

terminal 是一个命令行终端，将启动系统默认的 shell，shell 是一个解释并执行在命令行提示符输入的的命令的程序。

启动 terminal

- 1 在“面板主页”的应用程序搜索栏中，输入命令 gnome-terminal 选择“终端”应用程序。
- 2 在终端输入命令 gnome-terminal 进入“终端”。
- 3 通过键盘快捷键（需要设置运行终端的快捷键，通常设置为 **Ctrl+Alt+T**）进入“终端”。
- 4 通过添加额外的启动程序方式来实现开机的时候启动“终端”。

面板主页搜索“终端”应用程序。

创建终端的标签页

- 1 通过 Ctrl+Shift+T 快捷键创建新标签页。
- 2 选择“文件”菜单 -> 选择“打开标签页”选项。
- 3 在终端中，单击鼠标右键（或按下键盘上的 Application 键），选择“打开标签页”选项。

终端默认的常用快捷键

快捷键	描述
Ctrl+Alt+T	启动终端
F1	打开帮助指南
F10	激活菜单栏
F11	全屏切换
Alt+F	打开“文件”菜单（file）
Alt+E	打开“编辑”菜单（edit）
Alt+V	打开“查看”菜单（view）
Alt+S	打开“搜索”菜单（search）
Alt+T	打开“终端”菜单（terminal）
Alt+H	打开“帮助”菜单（help）
Ctrl+Shift+C	复制
Ctrl+Shift+V	粘贴
Ctrl+Shift+T	新建标签页
Ctrl+Shift+W	关闭标签页
Ctrl+Shift+N	新建终端窗口

SEARCH

最新评论

- [Re:linux 后台进程管理利器supervisor](#)
supervisord是否以daemon方式运行，是在supervisord.conf的supervisord项里配置的，当配置了nodaemon=true时，就是以非daemon方式运行。与它是非常.....
-- robinjia
- [Re:windows 查看文件被哪个进程占用](#)
查到的进程如果无法杀，有什么好办法么 -- 小侠女
- [Re:质因数分解及代码：](#)
后半部分看得我陷入懵比状态 -- 龙叔哈哈哈哈
- [Re:STL中的stack的pop函数为什么不返回值？](#)
赞 -- n0p
- [Re:图的DFS递归和非递归](#)
> 进栈时一定要设置visited[i]=true 这个深有感触，要保证每个node只看一次 -- n0p

随笔分类	C++
ACM/ICPC(6)	effective c++
android 安卓(6)	Fred: C++ Notes:
Apache/Nginx服务器(6)	Tutorials on Selected C/C++/Linux/UNIX Topics
asp.net(13)	wanging scheme
Assemble汇编(25)	
C(56)	JAVA
C#(1)	chinaitlab 设计模式
C++(202)	dofactory.com/Patterns /Patterns.aspx
c++_boost(19)	http://c2.com/cgi/wiki?CategoryPattern
c++---STL(9)	ibm多线程
Design Pattern & SA(66)	java glossary
Dos(4)	Java Notes
English(2)	javadocexamples
fp_haskell(10)	JavaGossip
fp_Lisp(scheme)(47)	java并发编程
go(2)	oracle java specification
google api(9)	oracle java tutorial
J2EE(36)	sourcemaking
Java(139)	sourcemaking.com/design_patterns
Linux(172)	多线程编程博客
Linux网络编程(57)	解道设计模式
Lua(19)	某人笔记2
matlab(2)	某人设计模式笔记
message queue(9)	设计模式各种语言实现
python(116)	
ruby(10)	
searchEngine(1)	

Ctrl+Shift+Q	关闭终端窗口
Ctrl+Shift+PgUp	标签页左移
Ctrl+Shift+PgDn	标签页右移
Alt+N	切换到第 N 个标签页 (N=0...9)
Ctrl+PgUp	切换到上一个标签页 (page up)
Ctrl+PgDn	切换到下一个标签页 (page down)
Ctrl+Alt+Fn	切换到字符界面 (n=1...6) 如果需要切换回图形界面, 需要使用 Ctrl+Alt+F7 或 Alt+F7
Ctrl+Shift++	放大窗口 (包括窗口内的字体)
Ctrl+-	缩写窗口 (包括窗口内的字体)
Ctrl+0	普通大小 (阿拉伯数字 0)
Ctrl+D	在空白处执行将结束当前会话 (同 exit 命令功能)
Ctrl+P	显示上一条历史命令 (同 up arrow 功能)
Ctrl+N	显示下一条历史命令 (同 down arrow 功能)
Ctrl+R	反向搜索历史命令
Ctrl+O	回车 (同 enter 键功能)
Ctrl+J	回车 (同 enter 键功能)
Ctrl+M	回车 (同 enter 键功能)
Ctrl+A	光标移动到行的开头
Ctrl+E	光标移动到行的结尾
Ctrl+B	光标向后移动一个位置 (backward)
Ctrl+F	光标向前移动一个位置 (forward)
Ctrl+Left-Arrow	光标移动到上一个单词的词首
Ctrl+Right-Arrow	光标移动到下一个单词的词尾
Ctrl+T	将光标位置的字符和前一个字符进行位置交换
Ctrl+U	剪切从行的开头到光标前一个位置的所有字符
Ctrl+K	剪切从光标位置到行末的所有字符
Ctrl+Y	粘贴 ctrl+u 或者 ctrl+k 剪切的内容
Ctrl+H	删除光标位置的前一个字符 (同 backspace 键功能)
Ctrl+*	删除光标位置的前一个字符 (同 ctrl+h 组合键功能)
Ctrl+D	删除光标位置的一个字符 (同 delete 键功能)
Ctrl+W	删除光标位置的前一个单词 (同 alt+backspace 组合键功能)
Ctrl+&	恢复 ctrl+h 或者 ctrl+d 或者 ctrl+w 删除的内容
Ctrl+L	清除当前屏幕内容 (同 clear 命令功能)
Ctrl+S	暂停屏幕输出
Ctrl+Q	继续屏幕输出

vim(3)
visual studio(23)
web design(25)
web service(1)
web---css(75)
web---css--layout(16)
web---css--sass&less(3)
web---Dom(7)
web---Html5 + CSS3(5)
web---JavaScript(179)
web---JavaScript---bootstrap(10)
web---JavaScript---jQuery(61)
web---node.js(22)
web---php&Mysql(217)
web---php框架(98)
win32 sdk 和 MFC (41)
wordpress(2)
WPF(1)
xmpp&openfire(5)
编程心得经验(14)
编程之美和编程珠玑(2)
编译原理(8)
并发 (并行, 多线程) (14)
操作系统(15)
创业(9)
计算机网络(5)
计算机硬件(4)
技术大牛(14)
面试题(20)
软件(12)
软件工程(45)
收藏(12)
手机(2)
数据处理 (含data mining)(20)
数据结构(22)
数据结构--并查集(1)
数据结构---后缀数组(1)
数据库(35)
算法(7)
算法---大数+数论(55)
算法导论(1)
算法---递归(13)
算法---迭代法 (辗转法) (2)
算法---动态规划(8)
算法---分治法(6)
算法--概率(12)
算法---哈希(6)
算法---回溯法(10)
算法---排序(17)
算法--时间复杂度(2)

设计模式刘伟
设计原则概述
PHP
php某人博客
PYTHON
python 魔术方法
python文档2
pytho极好的文档
stackoverflowPython问题精选
WEB
javascriptkit.com
webmonkey.com/
www.dzone.com
cssdrive.com
dynamicdrive
google code tutorial
http://ajaxian.com/
http://fc-lamp.blog.163.com/
javascript秘密花园
pixel2life.com
Practical PHP Programming
www.script-tutorials.com/

小技巧

在终端窗口命令提示符下，连续按两次 Tab 键、或者连续按三次 Esc 键、或者按 Ctrl+I 组合键，将显示所有的命令及工具名称。

Ubuntu 系统与 CentOS 系统在终端操作上的区别

Ubuntu 系统切换到字符界面：**Ctrl+Alt+Fn**（n=1...6）；切换回图形界面：**Ctrl+Alt+F7** 或 Alt+F7。

CentOS 系统切换到字符界面：Ctrl+Alt+Fn（n=2...6）；切换回图形界面：Ctrl+Alt+F1 或 Alt+F1。

Application 键

位置在键盘上右 Ctrl 键左边的那个键，作用相当于单击鼠标右键。

好文要顶

关注我

收藏该文

youxin

关注 - 31

粉丝 - 139

2

0

+加关注

« 上一篇：E: 无法获得锁 /var/lib/dpkg/lock - open (11: 资源暂时不可用)

» 下一篇：ubuntu默认root密码是什么？

分类: Linux

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

- 【推荐】50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
- 【活动】优达学城正式发布“无人驾驶车工程师”课程
- 【推荐】移动直播百强八成都在用融云即时通讯云
- 【推荐】别再闷头写代码！找对工具，事半功倍，全能开发工具包用起来
- 【推荐】网易这群程序员1年撸了10万+IM开发者，一天让APP接入一个微信



最新IT新闻:

- “网约车新政刀下留人”，马化腾的呼吁意味着什么？
- 良心企业！亚马逊答应Note 7专用配件也能退货
- 华尔街日报：三星该如何做才能重新获得我们的信任
- 量子卫星“墨子号”在轨测试进展顺利 部分参数超设计指标
- 血检独角兽的“血检”报告：从第一滴血到最后一滴
- » 更多新闻...

- [算法---树和图 \(16\)](#)
- [算法---随机算法\(3\)](#)
- [算法---贪心法\(5\)](#)
- [算法---字符串\(21\)](#)
- [消息队列\(4\)](#)
- [行业前景\(7\)](#)
- [阅读学习\(23\)](#)

推荐排行榜

- [1. php单引号和双引号的区别与用法\(5\)](#)
- [2. html body width height 100%使用\(4\)](#)
- [3. 判断栈和堆的生长方向\(3\)](#)
- [4. 网络爬虫 简介\(2\)](#)
- [5. JS 中没有按地址（引用）传递，只有按值传递\(2\)](#)

阅读排行榜

- [1. EAFP和LBYL 两种防御性编程风格 \(13834\)](#)
- [2. c++ vector 删除指定元素\(11772\)](#)
- [3. C++ string 比较\(10581\)](#)
- [4. python安装模块与包\(7207\)](#)
- [5. 区间重合判断（poj校门外的树）\(6555\)](#)