

## R básico para ciencia de datos - Clase 6

Ph D.Stephanie Hereira-Pacheco  
CTBC  
UATx

28 - 02 - 2022

# Gráficas R base

R cuenta con un sistema de generación de gráficas poderoso y flexible. En este capítulo revisaremos como crear las gráficas más comunes con R base y luego un poco más complejas usando *ggplot2* del *tidyverse*.

## La función *plot()*

La función *plot()* es usada de manera general para generar gráficos. Esta función es muy especial porque depende del tipo de datos que le demos generará diferentes tipos de gráficos. El argumento principal que pide esta función es “x” también podemos poner “y”. Y depende de estos el tipo de gráfica que se generará. Diremos:




- **Continuo:** Cuando nos referimos a un vector numérico, entero, lógico o complejo.
- **Discreto:** Cuando nos referimos a un vector de factores o cadenas de texto.

x	y	Tipo Gráfico
Continuo	Continuo	Dispersión /Scatter
Continuo	Discreto	Dispersión y coercionada a numérica
Continuo	Ninguno	Dispersión por número de renglón
Discreto	Continuo	Boxplot/Cajas
Discreto	Discreto	Mosaico
Discreto	Ninguno	Barras

## La función *plot()*

#Ejemplos




```
par(mfrow= c(1,3))
plot(x=iris$Sepal.Length, y=iris$Sepal.Width)
plot(x=iris$Sepal.Length, y = iris$Species)
plot(x=iris$Sepal.Length)
```



## La función *plot()*

```
par(mfrow= c(1,3))

plot(x = iris$Species, y = iris$Sepal.Length)
plot(x=iris$Species, y=iris$Species)
plot(x=iris$Species)
```



## La función *plot()*

Además de estas, también hay otras funciones de Rbase que nos permiten graficar tipos específicos como son *barplot()*, *boxplot()* o *hist()*.


Veamos algunas de estas...

## Histogramas

Los histogramas ya los vimos en el capítulo de estadísticos, podemos usar más argumentos para darle formato, veamoslo con un ejemplo:

```
hist(x = iris$Sepal.Length, main = "Histograma de longitud de sepalo",
      xlab = "Longitud", ylab = "Frecuencia",
      col = "purple")
```

**Histograma de longitud de sepalo**



## Histogramas


Como vimos en este ejemplo hay argumentos que aplicamos que puede ser aplicados para todos los gráficos de Rbase, tales como:

- *main* : Título de la gráfica
- *xlab* y *ylab*: Títulos de los axis x y y
- *col* = color de las barras o gráfica.

## Diagramas de dispersión

Estos diagramas nos son útiles para ver las relaciones que hay entre dos variables continuas.

```
plot(x = iris$Petal.Length, y = iris$Petal.Width,  
      col = iris$Species, xlab = "Largo", ylab = "Ancho")
```



## Diagramas de dispersión

Si queremos agregar una leyenda a alguna de nuestras figuras de Rbase, usamos la función *legend()*:


`legend()` siempre nos pide siempre los siguientes argumentos.

- **legend:** Las etiquetas de los datos que queremos describir con la leyenda. Por ejemplo, si tenemos cuatro categorías a describir, proporcionamos un vector de cuatro cadenas de texto.
- **fill:** Los colores que acompañan a las etiquetas definidas con `legend`. Estos colores tienen que coincidir con los que hemos usado en el gráfico.
- **x y y:** Las coordenadas en pixeles, en las que estará ubicada la leyenda. Podemos dar como argumento a `x` alguno de los siguientes, para ubicar automáticamente la leyenda: “bottomright”, “bottom”, “bottomleft”, “left”, “topleft”, “top”, “topright”, “right”, “center”.
- **title:** Para poner título a la leyenda.

## Diagramas de dispersión

Veámoslo con el mismo ejemplo, primero ponemos `plot()` con la gráfica que queremos y debajo `legend()` para ponerlo encima de la figura que ya habíamos hecho:


```
plot(x = iris$Petal.Length, y = iris$Petal.Width, col = iris$Species)
legend(x = "topleft", legend = c("Setosa", "Versicolor", "Virginica"),
       fill = c("black", "red", "green"), title = "Especie")
```



## Boxplots o diagramas de cajas

Los diagramas de cajas o boxplots son gráficos que nos muestran la distribución de una variable mostrando sus cuartiles, mediana, máximo y mínimo:

```
plot(x=iris$Species, y = iris$Sepal.Length, xlab = "Especie",  
      ylab = "Longitud Sépalo", col = c("purple", "pink", "blue"))
```



## Boxplots o diagramas de cajas


También podemos usar la función `boxplot()`. En esta segunda forma de hacer diagramas de cajas necesitamos declarar dos argumentos principales:

- `formula`: Para esta función las fórmulas tienen el formato `y ~ x`, donde `x` es el nombre de la variable continua a graficar, y la `x` es la variable que usaremos como agrupación.
- `data`: Es el data frame del que serán tomadas las variables.

## Boxplots o diagramas de cajas

Además declarar los demás argumentos extras como colores, títulos y demás.

```
boxplot(formula = Sepal.Length ~ Species, data = iris, xlab = "Especie",  
       ylab = "Longitu Sépalos",       col = c("purple", "pink", "blue"))
```



## Otros gráficos

Usando la función `plot()` podemos dibujar más gráficos de los vistos que son los estándares, como fue el caso cuando graficamos modelos lineales. También existe otro argumento de esta función que se denomina `type` y nos permite escoger otros tipos de gráficos. Esto lo podemos ver usando el '?' para ver la ayuda y los argumentos.

```
?plot
```

Son posibles los siguientes valores: "p" para puntos, "l" para líneas, "b" para puntos y líneas, "c" para puntos vacíos unidos por líneas, "o" para puntos sobretrazados y líneas, "s" y "S" para escalones y "h" para líneas verticales similares a histogramas. Finalmente, "n" no produce ningún punto o línea.


## Otros gráficos

Veamos algunos ejemplos:


#dataset de ensayo

```
df<- data.frame(x= c(1:5),y= c(200, 400, 600, 700, 500))
par(mfrow = c(1, 3))
plot(df$x, df$y, type = "p", main = 'type = "p"')
plot(df$x, df$y, type = "l", main = 'type = "l"')
plot(df$x, df$y, type = "b", main = 'type = "b"')
```


type = "p"



type = "l"




type = "b"




## Otros gráficos

```
par(mfrow = c(1, 3))
plot(df$x, df$y, type = "c", main = 'type = "c"')
plot(df$x, df$y, type = "s", main = 'type = "s"')
plot(df$x, df$y, type = "h", main = 'type = "h"')
```


**type = "c"**



**type = "s"**



**type = "h"**




## Otros gráficos


Ahora bien, en cuanto a líneas podemos escoger el tipo de línea con el argumento *lty*:

```
par(mfrow = c(1, 3))
plot(df$x, df$y, type = "l", lty=1, main = 'type = "l1"')
plot(df$x, df$y, type = "l", lty=2, main = 'type = "l2"')
plot(df$x, df$y, type = "l", lty=3, main = 'type = "l3"')
```


type = "l1"



type = "l2"




type = "l3"




## Otros gráficos

```
par(mfrow = c(1, 3))
plot(df$x, df$y, type = "l", lty=4, main = 'type = "14"')
plot(df$x, df$y, type = "l", lty=5, main = 'type = "15"')
plot(df$x, df$y, type = "l", lty=6, main = 'type = "16"')
```


type = "l4"



type = "l5"



type = "l6"




## Barplots o gráficas de barras

Las gráficas de barras nos permiten ver los valores de una manera diferente a las líneas:

```
barplot(y ~ x , data = df, main = "Barplot", col = "darkred")
```

Barplot




## Otros gráficos

También hay capas que podemos agregarle a las gráficas, como la capa `text` o la capa `abline` para agregar texto y líneas sobre la gráfica, por ejemplo:

```
plot(df$x, df$y, type = "p", main = 'type = "p-capas"')
abline(h=400, v=3, col="red", lty=2)
text(df, labels=rrownames(df), cex=0.7, pos=2, col="blue")
```

**type = "p-capas"**



## Guardando una gráfica

Para guardar o exportar una gráfica debemos:

- ① Indicar las instrucciones de cómo exportaremos la imagen
- ② Usar *plot()* y graficarla y luego,
- ③ *dev.off()* para quitarla del panel y exportarla

```
png(filename="gráfica1.png", width=648, height=432)
plot(df$x, df$y, type = "p", main = 'type = "p"')
dev.off()
```

## Gráficas con *ggplot2()*

- Las gráficas con *ggplot2()* es quizás de las cosas más poderosas y atractivas de R si lo comparamos con otros lenguajes y/o programas. *ggplot2* es generalmente más intuitiva porque usa una gramática de gráficos además de ser visualmente agradable.
- La limitación de *ggplot2* es que está diseñado para trabajar exclusivamente con tablas de datos en formato tidy (donde las filas son observaciones y las columnas son variables). Sin embargo, ya vimos en anteriores temas cómo podemos convertir nuestras tablas para que tengan este formato.
- Para usar *ggplot2*, tendrán que aprender varias funciones y argumentos. Estos son difíciles de memorizar, por lo que les recomendamos que tengan a mano la hoja de referencia de *ggplot2*. Pueden obtener una copia en línea o simplemente realizar una búsqueda en internet de “*ggplot2 cheat sheet*.” y econtraran algo como esto:

# Gráficas con *ggplot2()*

## Data visualization with ggplot2 :: CHEAT SHEET

### Basics

**ggplot2** is based on the **grammar of graphics**, the idea that you can build every graph from the same components: a **data set**, a **coordinate system**, and **geoms**—visual marks that represent data points.



To display values, map variables in the data to visual properties of the geom (**aesthetics**) like **size**, **color**, and **y** locations.



Complete the template below to build a graph.

```
ggplot(data = <DATA>) +  
  <GEOM_FUNCTION> mapping = aes(<MAPPINGS>,  
    stat = <STAT>, position = <POSITION>) +  
  <COORDINATE_FUNCTION> +  
  <FACET_FUNCTION> +  
  <SCALE_FUNCTION> +  
  <THEME_FUNCTION>
```

`ggplot(data = mpg, aes(x = cyl, y = hwy))` Begins a plot that you finish by adding layers to. Add one geom function per layer.

`last_plot()` Returns the last plot.

`saveas("plot.png", width = 5, height = 5)` Saves last plot as 5" x 5" file named "plot.png" in working directory. Matches file type to file extension.

### Aes

Common aesthetic values.

`color` and `fill` string ("red", "#RRGGBB")  
`linetype` - integer or string (0 = "blank", 1 = "solid", 2 = "dashed", 3 = "dotted", 4 = "dotteddash", 5 = "longdash", 6 = "twodash")

`lineend` - string ("round", "butt", or "square")

`linjoin` - string ("round", "mitre", or "bevel")

`size` - integer (line width in mm) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

### Geoms

Use a geom function to represent data points, use the geom's aesthetic properties to represent variables. Each function returns a layer.

#### GRAPHICAL PRIMITIVES

```
a <- ggplot(economics, aes(date, unemploy))  
b <- ggplot(seals, aes(lat, long, y = lat))
```

`a + geom_blank()` and `a + expand_limits()`

Ensure limits include values across all plots.  
`b + geom_curve(aes(endyend = lat + 1,  
xend = long + 1), curvature = 1) -> x, y, end, y, end,  
alpha, angle, color, curvature, linetype, size, weight`

`a + geom_path(lineend = "butt",  
linejoin = "round", lineinmitre = 1)  
x, y, alpha, color, group, linetype, size, weight`

`a + geom_polygon(aes(alpha = 50)) -> x, y, alpha,  
color, fill, group, subgroup, linetype, size`

`b + geom_rect(aes(xmin = long, ymin = lat,  
xmax = long + 1, ymax = lat + 1)) -> x, min, x, min,  
ymin, ymax, alpha, color, fill, line, size, weight`

`a + geom_ribbon(aes(ymin = unemploy - 900,  
ymax = unemploy + 900)) -> x, ymas, ymin,  
alpha, color, fill, group, linetype, size, weight`

#### LINE SEGMENTS

common aesthetics: x, y, alpha, color, linetype, size

`b + geom_abline(aes(intercept = 0, slope = 1))  
b + geom_hline(aes(intercept = lat))  
b + geom_vline(aes(intercept = long))  
b + geom_segment(aes(endyend = lat + 1, xend = long + 1))  
b + geom_spoke(aes(angle = 1:1155, radius = 1))`

#### ONE VARIABLE continuous

```
c <- ggplot(mpg, aes(hwy)); c <- ggplot(mpg)  
  c + geom_area(stat = "bin")  
  x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size
```

```
c + geom_density(kernel = "gaussian")  
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight
```

```
c + geom_dotplot()  
x, y, alpha, color, fill
```

```
c + geom_freqpoly()  
x, y, alpha, color, group, linetype, size
```

```
c + geom_histogram(binwidth = 5)  
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight
```

```
c + geom_qq(aes(sample = hwy))  
x, y, alpha, color, fill, shape, size, weight
```

#### discrete

### Three Variables

```
sealsSz <- with(seals, sqrt(delta_long^2 + delta_lat^2)); l <- ggplot(seals, aes(long, lat))
```

`l + geom_contour(aes(z = j))  
x, y, alpha, color, enum, linetype, size, weight`

`l + geom_raster(jen = fill = z, hijust = 0.5,  
vjust = 0.5, interpolate = FALSE)`



#### continuous bivariate distribution

```
h <- ggplot(diamonds, aes(carat, price))  
h + geom_binned(binwidth = c(0.25, 500))  
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight
```

```
h + geom_density_2d()  
x, y, alpha, color, group, linetype, size
```

```
h + geom_hex()  
x, y, alpha, color, fill, size
```

#### continuous function

```
i <- ggplot(economics, aes(date, unemploy))
```

```
i + geom_area()  
x, y, alpha, color, fill, linetype, size
```

```
i + geom_line()  
x, y, alpha, color, group, linetype, size
```

```
i + geom_step(direction = "hv")  
x, y, alpha, color, group, linetype, size
```

#### visualizing error

```
df <- data.frame(gro = c("A", "B"), fit = 4.5, se = 1.2)  
j <- ggplot(df, aes(gro, fit, ymin = fit - se, ymax = fit + se))
```

```
j + geom_crossbar(fatten = 2) -> x, y, max, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, size, width
```

```
j + geom_errorbar() -> x, ymax, ymin, alpha, color, group, linetype, size, width  
Also geom_errorbarh().
```

```
j + geom_linerange()  
x, ymin, ymax, alpha, color, group, linetype, size
```

```
j + geom_pointrange() -> x, y, ymin, ymax, alpha, color, fill, group, linetype, shape, size
```

#### maps

```
data <- data.frame(murder = USAArrests$Murder,  
state = tolower(rownames(USAArrests)))  
map <- map_data("state")
```

```
k <- ggplot(data, aes(fill = state))  
k + geom_map(aes(map_id = state), map = map)  
+ expand_limits(map = map$long, map = map$lat)  
map_id, alpha, color, fill, linetype, size
```

# Gráficas con *ggplot2()*

Es fácil de usar, pero puedes crear figuras complejas con una sintaxis bastante simple.

“gg” significa gramática gráfica - Significa que se superponen diferentes capas de objetos y elementos sobre los anteriores para generar la figura.

En esta parte se repasarán las diferentes características de ggplot2:

- ① geomas o “geoms”
- ② escalas o “scales”
- ③ temas o “theme”
- ④ facetas o “facets”

## Gráficas con `ggplot2()`

El primer paso para aprender `ggplot2` es poder separar un gráfico en componentes. Las figuras aquí, se construyen por capas. Los tres componentes principales para considerar son:

- **Data:** nuestro set de datos o *dataframe*
- **Mapeo estético o ‘aes’:** El gráfico usa varias señales visuales para representar la información proveída por el set de datos. Las dos señales más importantes en este gráfico son las posiciones de los puntos en el eje-x y el eje-y.
- **Geometría:** Nos indica el tipo de gráfica a realizar. Unas posibles geometrías son diagrama de barras, dispersión, histograma, densidades suaves (*smooth densities* en inglés), gráfico Q-Q y diagrama de cajas.
- **Elementos adicionales:** temas, guías, colores, etc.


Para esta parte usaremos como ejemplo el set de Datos de “ToothGrowth” de nuevo y contruiremos por partes la gráfica.

## ggplot

El primer paso para crear un gráfico **ggplot2** es definir un objeto ggplot. Hacemos esto con la función **ggplot**, que inicializa el gráfico.

Esta parte podemos hacerla evaluando dentro de la función o usando el pipe, así:

```
data("ToothGrowth")
library(dplyr)
library(ggplot2)
ggplot(data = ToothGrowth)
ToothGrowth %>% ggplot()
```




# ggplot

- El código crea un gráfico, en este caso una pizarra en blanco ya que no se ha definido la geometría. La única opción de estilo que vemos es un fondo gris.
- También dentro de esta capa de `ggplot()` se declara algo que se conoce como **mapeo estético** que describe cómo las propiedades de los datos se conectan con las características del gráfico. En otras palabras, más coloquiales, qué con qué graficamos, también podemos colocar aquí si queremos colorear o llenar un factor.
- Por ejemplo, con la data de `ToothGrowth`, queremos graficar el tamaño o longitud de los dientes versus la dosis aplicada y destacando o coloreando el método de aplicación de la vitamina C.

## ggplot

```
ToothGrowth %>% ggplot(aes(x = dose, y = len, fill=supp))
```




Aquí ya vemos que el eje x y el eje y ya aparecen con nombres de las variables, pero aún no nos muestra ningún gráfico, esto es porque no le indicamos aún que geometría o qué tipo de gráfico queremos.

## Geometrías

Esta es la siguiente capa en `ggplot2`. Los nombres de las funciones de geometría siguen el patrón: `geom_*` donde `*` es el nombre de la geometría. Algunos ejemplos incluyen `geom_bar`, `geom_point` y `geom_histogram`. Luego de cada capa de `ggplot2` en vez de usar pipe usamos el signo `+` y así vamos agregando cada capa.


```
ToothGrowth %>% ggplot(aes(x = dose, y = len, color=supp)) +  
  geom_point()
```



## Geometrías

Ahora sí podemos ver lo que queríamos, cómo lucen los datos de longitud en cada dosis aplicada destacando o coloreando el modo de administración. Si en vez de puntos quisieramos, líneas, pues sólo cambiamos la capa de geometría:


```
ToothGrowth %>% ggplot(aes(x = dose, y = len, color=supp)) +  
  geom_line()
```



## Geometrías

También podemos combinar lo visto en *tidyverse* con *ggplot2* por ejemplo si queremos hacer un boxplot o barplot debemos cambiar la variable de dosis para hacerla discreta en vez de numérica o continua.


```
ToothGrowth %>% mutate(dose=case_when(  
  dose==0.5~"D0.5",dose==1~"D1", dose==2~"D2")) %>% ggplot(  
  aes(x = dose, y = len, color=supp)) + geom_boxplot()
```



## Geometrías

En el caso de `geom_bar` debemos cambiar poner otros argumentos como 'fill' en vez de 'color' y dentro de la geomtría escogemos una stat y una position:


```
ToothGrowth %>% mutate(dose=case_when( dose==0.5~"D0.5",dose==1~"D1", dose==2~"D2")) %>% ggplot(aes( x = dose, y = len, fill=supp))+  
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge")
```



## Geometrías

Podemos también agregar más de una capa de geometría y así hacer gráficas combinadas, por ejemplo:

```
ToothGrowth %>% ggplot(aes(x = dose, y = len, color=supp)) +  
  geom_point() +  
  geom_text(aes(label=rownames(ToothGrowth)))+  
  geom_line()
```



## Colores, títulos, escalas y otros ajustes.

Hasta ahora hemos construido gráficas con `ggplot2()` declarando el mapa estético y las diferentes geometrías. Sin embargo podemos notar de todas nuestras figuras anteriores que lucen muy parecidas en formato, mismos colores, mismo fondo y demás.

Todos estos parámetros podemos modificarlos para personalizar nuestras figuras.

### Colores

`ggplot2()` tiene su escala personalizadas de colores, como lo vimos anteriormente. Sin embargo esto podemos cambiarlo usando una capa denominada `scale_color_*`, tomando `$ varias formas, como scale_color_manual()`,

`scale_color_continuous()`, `scale_color_discrete()`, `scale_color_brewer()`, entre otros.

Todas estas opciones son depende de nuestro tipo de datos o del tipo de escala que queremos utilizar. Para declarar los colores en R podemos utilizar los nombres de los colores inglés como lo hicimos en la parte de R base o usando el formato de colores de html. También hay muchas paletas de varios paquetes ya definidas como la de `RColorBrewer` y `viridis`.

Para buscar los colores en formato html podemos usar el siguiente link: [\*\*html-colors\*\*](#). El código html se ve de esta manera:


# HTML HEX COLOR CODES

Maroon #800000	Red #FF0000	Orange #FFA500	Yellow #FFFF00	Olive #808000
Purple #800080	Fuchsia #FF00FF	White #FFFFFF	Lime #00FF00	Green #008000
Navy #000080	Blue #0000CD	Aqua #00FFFF	Teal #008080	
Black #000000	Silver #C0C0C0	Gray #808080		

## Colores

Y de esta manera los declaramos en nuestra gráfica usando `scale_color_manual()`:


```
ToothGrowth %>% mutate(dose=case_when(  
dose==0.5~"D0.5",dose==1~"D1", dose==2~"D2")) %>% ggplot(  
aes(x = dose, y = len, col=supp)) + geom_boxplot() +  
scale_color_manual( values = c("#FF00FF", "#00FFFF"))
```



## Colores



Los diagramas de cajas y barras son elementos huecos entonces cuando indicamos `col` lo que realmente coloreamos son los bordes, pero si queremos colorear las cajas adentro debemos usar `*fill` y usamos `scale_fill_`:

```
ToothGrowth %>% mutate(dose=case_when( dose==0.5~"D0.5",dose==1~"D1", dose==2~"D2")) %>% ggplot(     aes(x = dose, y = len, fill=supp)) + geom_boxplot() + scale_fill_manual(values = c("#FF00FF", "#00FFFF"))
```



# Colores

Ahora, si dudamos mucho o no estamos seguros de cómo escoger los colores, podemos utilizar paletas de colores ya determinadas como las que mencioné RColorBrewer y viridis. Estas son las paletas de RColorBrewer y viridis:





## Colores

Y así las podemos usar:


```
ToothGrowth %>% mutate(dose=case_when(  
  dose==0.5~"D0.5",dose==1~"D1", dose==2~"D2")) %>% ggplot(  
  aes(x = dose, y = len, fill=supp)) + geom_boxplot() +  
  scale_fill_brewer(palette = "Dark2") + theme(legend.position = "none")
```

```
ToothGrowth %>% mutate(dose=case_when(  
  dose==0.5~"D0.5",dose==1~"D1", dose==2~"D2")) %>% ggplot(  
  aes(x = dose, y = len, fill=supp)) + geom_boxplot() +  
  scale_fill_viridis_d(option = "C") + theme(legend.position = "none")
```



## Títulos


```
ToothGrowth %>% mutate(dose=case_when(  
  dose==0.5~"D0.5",dose==1~"D1", dose==2~"D2")) %>% ggplot(  
  aes(x = dose, y = len, fill=supp)) + geom_boxplot() +  
  ylab("Longitud diente") +  
  xlab("Dosis") +  
  ggtitle("Longitud de dientes por Dosis aplicada")
```



## Escalas







```
ToothGrowth %>% mutate(dose=case_when(  
  dose==0.5~"D0.5",dose==1~"D1", dose==2~"D2")) %>% ggplot(  
  aes(x = dose, y = len, fill=supp)) + geom_boxplot() +  
  ylab("Longitud diente") + xlab("Dosis") +  
  ggtitle("Longitud de dientes por Dosis aplicada") +  
  scale_x_discrete(limits = c("D2", "D0.5", "D1"), position ="bottom" ) +  
  scale_y_continuous(breaks = c(0, 20,40))
```

Longitud de dientes por Dosis aplicada



## Otros ajustes

Hay otros ajustes más generales o específicos que podemos realizar a nuestros gráficos. Por ejemplo, los temas. `ggplot2()` usa como *default* el tema `theme_grey()` pero hay otros:




Y así muchos otros más, los podemos explorar dando `theme_` y usando la tecla TAB para ver las demás opciones que nos aparecen.

## Otros ajustes

Otros ajustes más específicos como tamaño y color de letras, posición de la leyenda, entre otros, los hacemos usando la capa denominada `theme()`.

```
ToothGrowth %>% mutate(dose=case_when( dose==0.5~"D0.5",dose==1~"D1", dose==2~"D2")) %>% ggplot(aes(x = dose, y = len, fill=supp)) +  
  geom_boxplot() +  
  theme(axis.title = element_text(size = 14, colour = "blue"),  
        title = element_text(size = 16, colour = "red"), legend.position = "top")
```



# Figuras Multi-panel / Facets

Para dibujar varias figuras en una misma página o output hay varias estrategias. Varias de ellas están fuera del alcance de este curso, pero para mencionarlas:

- `par` (multi-panel con R base)<sup>1</sup>
- `cowplot` (`ggplot2`)<sup>2</sup>
- `grid.arrange(ggplot2)`<sup>3</sup>
- Facets

## Facets

Esta forma de graficar en multi-panel es quizás la más sencilla por ser una capa de `ggplot2()`. Para esta hay dos funciones `facet_grid()` y `facet_wrap()`. Los trataremos como ejemplos porque en detalle no son del alcance del presente curso.

Para `facet_grid()` hay dos opciones, presentarla por columnas o por filas:

---


<sup>1</sup><https://bookdown.org/ndphillips/YaRrr/arranging-plots-with-parmfrom-and-layout.html>

<sup>2</sup><https://cran.r-project.org/web/packages/cowplot/vignettes/introduction.html>

<sup>3</sup><https://cran.r-project.org/web/packages/egg/vignettes/Ecosystem.html>


## Facet grid

```
ToothGrowth %>% mutate(dose=case_when(  
  dose==0.5~"D0.5",dose==1~"D1", dose==2~"D2")) %>% ggplot(  
  aes(x = dose, y = len, fill=supp)) + geom_boxplot() +  
  facet_grid(supp~.)
```



## Facet grid


```
ToothGrowth %>% mutate(dose=case_when(  
  dose==0.5~"D0.5",dose==1~"D1", dose==2~"D2")) %>% ggplot(  
  aes(x = dose, y = len, fill=supp)) + geom_boxplot() +  
  facet_grid(.~supp)
```



## Facets

Y con facet\_wrap() podemos combinar columnas y filas, por ejemplo:

```
ToothGrowth %>% mutate(dose=case_when(dose==0.5~"D0.5",dose==1~"D1",dose==2~"D2")) %>% ggplot(aes(x = dose, y = len, fill=supp))+geom_boxplot()  
facet_wrap(~supp+dose, ncol = 3, nrow = 2)
```



## Guardando una gráfica en ggplot2

Para guardar una gráfica de tipo `ggplot2()` usamos la función `ggsave()`


```
ggsave(filename = "plot.png", plot = a1, dpi = 300,  
       width = 4, height = 3.5)
```

## Extras

### `stat_summary()` y `stat_smooth()`

Esta es una capa que nos permite poner desviaciones estándar o líneas que representan el promedio de los datos, por ejemplo:

```
ToothGrowth %>%  
  ggplot(aes(x = dose, y = len)) +  
  stat_summary(geom = "line", fun = mean, aes(group = supp, color = supp))  
  stat_summary(geom = "errorbar", fun.data = mean_se, aes(group = supp))
```




## stat\_summary() y stat\_smooth()

stat\_smooth() nos permite colorear o resaltar la línea que representa nuestro modelo lineal:

```
ggplot(iris, aes(x = Petal.Width, y = Sepal.Length)) +  
  geom_point() +  
  stat_smooth(method = "lm", col = "red")
```


```
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
```



## ggpubr()


`ggpubr()` es una paquetería tipo compatible con `ggplot2()` pero un poco más fácil de declarar y más intuitivo.

```
library(ggpubr)
ggboxplot(ToothGrowth, x = "dose", y = "len", color = "dose",
          add = "jitter", shape = "dose")
```



## ggpubr()

```
ggbarplot(ToothGrowth, x = "dose", y = "len", fill = "dose", add = "mean_se
```




Vemos que los parámetros se definen similarmente pero con algunas diferencias, además que nos permite agregarles más elementos sin agregar más capas. Y el 'output' o tipo de gráfica es igual del tipo **ggplot2()**.

- Otras funciones interesantes de este paquete son **facet.by** que es un argumento que puede ser declarado dentro de la función principal y nos permite hacer las gráficas multi-panel
- Otro que es muy útil es el de **stat\_compare\_means()** que nos permite agregar una capa que hace análisis estadísticos como t.test, wilcoxon, kruskal.wallis, anova, entre otros y que nos evita hacer análisis fuera y que podamos agragarlas a la gráfica en un sólo paso.

## ggpubr()


```
ggboxplot(ToothGrowth, x = "dose", y = "len", color = "dose",
          facet.by = "supp")
```

dose 0.5 1 2



## ggpubr()

```
comparaciones <- list( c("0.5", "1"), c("1", "2"), c("0.5", "2") )
ggbetweenplot(ToothGrowth, x = "dose", y = "len", fill = "dose",
               add = "mean_sd", legend = "right") +
  stat_compare_means(comparisons = comparaciones, label = "p.signif")
```



## Misceláneos: *ggcats()*


*ggplot2()* nos permite usar diversos paquetes desarrollados por muchos usuarios con fines divertidos o misceláneos, podemos verlo en el pie de página el link para explorar todos los que hay. Veremos *ggcats()*. Estas son las opciones que podemos usar:

```
library(ggcats)
grid <- expand.grid(1:5, 3:1)

df <- data.frame(x = grid[, 1],
                  y = grid[, 2],
                  image = c("nyancat", "bongo", "colonel", "grumpy",
                           "hipster", "lil_bub", "maru", "mouth",
                           "pop", "pop_close", "pusheen", "pusheen_pc",
                           "toast", "venus", "shironeko"))


ggplot(df) +
  geom_cat(aes(x, y, cat = image), size = 5) +
  geom_text(aes(x, y - 0.5, label = image), size = 2.5) +
  xlim(c(0.25, 5.5)) +
  ylim(c(0.25, 3.5))
```

## Misceláneos: `ggcats()`



## Misceláneos: *ggcats()*

```
ToothGrowth$cats <- factor(ToothGrowth$dose, levels = c(0.5,1,2),  
                           labels = c("mouth", "grumpy", "pusheen_pc"))  
  
ToothGrowth %>% ggplot(aes(y = len, x = dose)) +  
  geom_cat(aes(cat = cats), size = 4) + xlim(c(0.25, 2.25))
```



## Misceláneos: *ggttexttable()*

Esta función me permite hacer mis tablas como figuras que puedo exportar como imágenes y darle formato. Hace parte del paquete `ggpubr()` que vimos anteriormente.

Haremos un ejemplo con los primeros cuatro datos de `iris`:

```
library(dplyr)
df<- iris %>% slice(c(1:4))
ggttexttable(df, rows = NULL)
```

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa

## Misceláneos: *ggttexttable()*

También podemos cambiar el tema con el que se formatea la tabla, por ejemplo:

```
ggttexttable(df, rows = NULL, theme = ttheme("blank"))
ggttexttable(df, rows = NULL, theme = ttheme("light"))
ggttexttable(df, rows = NULL, theme = ttheme("classic"))
ggttexttable(df, rows = NULL, theme = ttheme("minimal"))
ggttexttable(df, rows = NULL, theme = ttheme("lVioletWhite"))
ggttexttable(df, rows = NULL, theme = ttheme("mVioletWhite"))
```

## Misceláneos: *ggtexttable()*

**blank**

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa

**light**

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa

**classic**

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa

**minimal**

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa

**IVioletWhite**

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa

**mVioletWhite**

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa

## Misceláneos: *ggttexttable()*

Para ver otros temas: <https://rpkgs.datanovia.com/ggpubr/files/ggttexttable-theme.pdf>

Otros formateos:

- Poner en negrita una celda:

```
ggttexttable(df, rows = NULL, theme = ttheme("classic")) %>%  
  table_cell_font(row = 3, column = 2, face = "bold", color = "red")
```

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	<b>3.0</b>	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa

## Misceláneos: *ggttexttable()*

- Resaltar una columna:

```
ggttexttable(df, rows = NULL, theme = ttheme("classic")) %>%
  table_cell_bg(row = 2:5, column = 3, fill="yellow")
```

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa

## Misceláneos: *ggttexttable()*

- Poner títulos y pies de notas:

```
ggttexttable(df, rows = NULL, theme = ttheme("classic")) %>%  
  tab_add_title(text = "Data iris", size = 14, face="bold") %>%  
  tab_add_footnote(text = "*Alguna nota", size = 10, face = "italic")
```

### Data iris

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa

\*Alguna nota

Muchas gracias...



How I see the world after ggplot2

