

目标层：堤防渗流安全透明评价

A 工程质量

权重 0.1818

A1 断面尺寸达标率
A2 填土质量
A3 穿堤建筑物完好性
A4 护坡完好率
A5 软基段沉降
A6 内部隐患
A7 堤基不良地质处理
A8 结合部止水质量
A9 跨堤交叉工程

B 防洪安全

权重 0.1818

B1 堤顶高程
B2 防洪标准符合性
B3 风浪爬高与越浪
B4 穿堤建筑物防洪

C 渗流安全

权重 0.3636

C1 堤基渗透比降*
C2 排水设施有效性
C3 管涌与渗漏观测†
C4 堤身渗流稳定*
C5 接触冲刷安全*
C6 穿堤建筑物渗流

D 结构安全

权重 0.1818

D1 背水坡抗滑稳定*
D2 临水坡抗滑稳定*
D3 堤岸冲刷稳定
D4 穿堤结构安全
D5 不均匀沉降与裂缝

E 运行管理

权重 0.0909

E1 监测设施完备性
E2 管理制度健全性
E3 维护记录完整性
E4 应急预案与物资
E5 隐患巡查与处置

准则层权重为AHP常权；指标经关联矩阵映射到漫顶、渗流破坏、边坡失稳、冲刷、穿堤建筑物失效5类失效模式，运行管理作为安全屏障修正

* 由透明计算（第4章）提供的物理计算指标；† 由透明巡检（5.4节）提供的观测证据指标