

Programmation Web 1

JQuery, un cadre d'application Javascript

Table des matières

Mon premier script utilisant <i>jQuery</i>	2
Les sélecteurs CSS.....	4
Manipulation du DOM.....	5
Récupérer le contenu d'un élément.....	5
Remplacer le contenu.....	5
Ajouter du contenu.....	6
Événements.....	6
Quelques exemples.....	8
Gestion des formulaires.....	8
Texte déroulant.....	8
Requête asynchrone : AJAX.....	10
Gestion des images.....	13
Barre de navigation adaptative.....	17
jQuery UI.....	18

Document écrit par Stéphane Gill

Avril 2018



Ce document est soumis à la licence Creative Commons Attribution 3.0 Canada. Permission vous est donnée de copier, modifier et redistribuer des copies de ce document, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.

jQuery est une bibliothèque *JavaScript* libre et multiplateforme créée pour faciliter l'écriture de scripts côté client. La première version est lancée en janvier 2006 par John Resig. *jQuery* est la librairie *front-end* la plus utilisée au monde (la moitié des sites Internet en ligne intègrent *jQuery*).

La bibliothèque contient notamment les fonctionnalités suivantes :

- Le parcours et la modification du DOM;
- La gestion des événements;
- Les effets visuels et les animations ;
- La manipulation des feuilles de style en cascade;
- Les requêtes asynchrones : *Ajax*.

Dans ce chapitre, l'utilisation de *jQuery* est présenté à l'aide de petits exemples.

Mon premier script utilisant *jQuery*

Pour utiliser *jQuery*, il vous suffit d'inclure le fichier `jquery.js` dans le fichier *html*, avec la balise `<script>` de préférence dans la balise `<head>`.

```
1 <script type="text/javascript" src="jquery-1.7.2.min.js"></script>
```

il est fortement conseillé d'utiliser les fichiers *jQuery* qui se trouve sur un *CDN* (*Content Delivery Network*) :

- *jQuery* : <http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js>
- Microsoft : <http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.2.min.js>
- Google : <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js>

Le *jQuery* possède une syntaxe de base assez simple, logique et intuitive. Tout d'abord, vous devez savoir que le *jQuery* va baser tout son fonctionnement sur la fonction `jQuery()`. Cette fonction *jQuery* va pouvoir accepter différents arguments et va toujours retourner un objet *jQuery*. Les arguments peuvent être des sélecteurs CSS ou des fonctions. L'une des grandes forces du *jQuery* est que l'on va pouvoir avoir accès aux éléments HTML en utilisant des sélecteurs CSS. Cela simplifie grandement l'accès au contenu HTML. La syntaxe de base du *jQuery* pour accéder aux éléments HTML va donc être de la forme suivante : `$(selecteur)`.

Exemple 1 : Afficher une fenêtre au chargement d'une page Web.

```
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4   <head>
5     <title>Exemple 1: jQuery</title>
6     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/
7                                     jquery.min.js"></script>
8   </head>
9   <body>
10    <p>jQuery, c'est super !</p>
11  </body>
12
13  <script>
14    jQuery(document).ready(function(){
15      alert("Allo!");
16    });
17  </script>
18 </html>
```

L'évènement `Document . ready` permet de définir et de déclencher des actions dès que le DOM est prêt. C'est-à-dire que tous les fichiers sont chargés et donc que les scripts peuvent s'exécuter dans les meilleures conditions possibles.

La fonction *jQuery* est généralement écrite de manière abrégée `$ ( )`.

Exemple 2 : Afficher une fenêtre au chargement d'une page Web.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Exemple 1: jQuery</title>
5     <script src="jquery.min.js"></script>
6   </head>
7   <body>
8     <p>jQuery, c'est super !</p>
9   </body>
10
11  <script>
12    $(document).ready(function(){
13      alert("Bonjour!");
14    });
15  </script>
16 </html>
```

Les sélecteurs CSS

Un sélecteur est une chaîne de caractère, également appelée « motif », qui permet de définir un ou plusieurs éléments dans votre DOM. Il existe de nombreux sélecteurs, en voici quelques uns :

Sélecteur	Description
\$(*)	Tous les éléments
\$(a)	Tous les éléments <a>
\$(#main)	L'élément ayant id="main"
\$(.menu)	Les éléments ayant class="menu"
\$(#main, .menu)	Les élément ayant id="main" ou class="menu"
\$(.menu:first)	Le premier élément ayant class="menu"
\$(.menu:last)	Le dernier élément ayant class="menu"
\$(.menu).first()	Le premier élément ayant class="menu"
\$(.menu).last()	Le dernier élément ayant class="menu"
\$(.menu:eq(1))	Le deuxième élément ayant class="menu"
\$(div).parent()	Selectionne le parent direct de div
\$(div).parents("ul")	Selectionne le parent de div
\$(.menu:visible)	Les éléments visibles ayant class="menu"
\$(.menu:hidden)	Les éléments cachés ayant class="menu"
\$(a[href])	Les éléments <a> ayant l'attribut href
\$(a[href="#"])	Les éléments <a> ayant l'attribut href et la valeur #

Exemple 3 : Utilisation de quelques sélecteurs.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Exemple 2: jQuery</title>
5     <script src="jquery.min.js"></script>
6   </head>
7   <body>
8     <p class='un'>Paragraphe 1</p>
9     <p id='deux'>Paragraphe 2</p>
```

```

10     <p>Paragraphe 3</p>
11     <p>Paragraphe 4</p>
12     <p>Paragraphe 5</p>
13 </body>
14
15 <script>
16     $(document).ready(function(){
17         // Tout les paragraphes
18         alert($('p').text());
19         // Les paragraphes class='un'
20         alert($('p.un').text());
21         // Les paragraphes id='deux'
22         alert($('p#deux').text());
23         // Le premier paragraphe
24         alert($('p:first').text());
25         // Le dernier paragraphe
26         alert($('p:last').text());
27         // Le 4e paragraphe
28         alert($('p:eq(3)').text());
29     });
30 </script>
31 </html>

```

Manipulation du DOM

Récupérer le contenu d'un élément

Il est possible de récupérer le contenu d'un élément à l'aide des méthodes `html()` et `text()`.

Exemple 4 :

```

1 <div id="main">Bonjour je suis <b>batman</b></div>
2
3 <script type="text/javascript">
4     alert( $("#main").html() );
5     /* Retourne Bonjour je suis <b>batman</b> */
6     alert( $("#main").text() );
7     /* Retourne Bonjour je suis batman */
8 </script>

```

Remplacer le contenu

Pour remplir un élément, il faut utiliser la méthode `html()`.

Exemple 5 :

```
1 <div id="main">Bonjour je suis <b>batman</b></div>
2 <script type="text/javascript">
3   $("#main").html("Il était une fois ");
4 </script>
```

Résultat:

```
1 <div id="main">Il était une fois</div>
```

Ajouter du contenu

Il est possible d'ajouter du contenu à un élément grâce à la méthode `append()`.

Exemple 6 :

```
1 <div id="main">Il était une fois</div>
2
3 <script type="text/javascript">
4   $("#main").append(" un enfant qui aimait le chocolat");
5 </script>
```

Résultat:

```
1 <div id="main">Il était une fois un enfant qui aimait le chocolat</div>
```

Événements

jQuery permet d'associer une action à un événement. Par exemple, il est possible d'exécuter une action lorsque l'utilisateur clique à un endroit du site, survole un élément, etc.

Voici la liste des événements les plus utiles:

Évènement	Description
blur	Lorsque l'on perd le focus
change	Changement de valeur
click	Click de la souris
dblclick	Double click
focus	Lorsque l'on focalise un élément
hover	Survol de la souris
keydown	Pression sur une touche

keyup	Lorsqu'on relache la pression d'une touch
mousedown	Lorsque l'on presse sur un bouton de la souris
mouseup	Lorsque l'on relache la pression du click
ready	Lorsque la page est chargée entièrement
resize	Lorsque l'on modifie la taille du navigateur
scroll	Scroll de l'élément
submit	Envoi du formulaire

Exemple 7 : Associer un événement lorsque l'utilisateur « click » sur un paragraphe

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Exemple 7: jQuery</title>
5      <script src="jquery.min.js"></script>
6    </head>
7    <body>
8      <p>Paragraphe 1</p>
9      <p>Paragraphe 2</p>
10     <p>Paragraphe 3</p>
11     <p>Paragraphe 4</p>
12     <p>Paragraphe 5</p>
13   </body>
14
15   <script>
16     $(document).ready(function(){
17       // Associer un evennement click au <p>
18       $("p").click(function(){
19         // Remplacer le contenu du paragraphe sélectionné
20         $(this).html('Allo !');
21       });
22     });
23   </script>
24 </html>

```

Quelques exemples

Gestion des formulaires

Exemple 8 : Identifier laquelle des boites a été coché.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Exemple 8: jQuery</title>
5     <script src="jquery.min.js"></script>
6   </head>
7   <body>
8     <p><input type="checkbox">Choix 1</p>
9     <p><input type="checkbox">Choix 2</p>
10    <p><input type="checkbox">Choix 3</p>
11    <p><input type="checkbox">Choix 4</p>
12    <p><input type="checkbox">Choix 5</p>
13    <input type="button" value="GO !!!!" onclick='go()'/>
14  </body>
15
16  <script>
17    function go(){
18      var texte = "";
19      $('input:checkbox:checked').each(function(){
20        texte += ($(this).parent().text()) + " ";
21      });
22
23      alert(texte);
24    }
25  </script>
26 </html>
```

Texte déroulant

Exemple 9 : Afficher ou masquer la description du produit.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Exemple 9a: jQuery</title>
5     <script src="jquery.min.js"></script>
6   </head>
7   <body>
8     <div id="produit">
9       <p>Produit 1</p>
10      <p>Prix: 1.00$</p>
11      <div id="description" style="display:none">
```



```

12         Description: Voici la description de mon produit
13     </div>
14 </div>
15 </body>
16
17 <script>
18     $(document).ready(function(){
19         $("#produit").click(function(){
20             $("#description").toggle(600);
21         });
22     });
23 </script>
24 <style>
25 #produit {
26     border: 1px solid red;
27     padding: 10px;
28     margin: 5px;
29 }
30 </style>
31 </html>

```

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <title>Exemple 9b: jQuery</title>
5         <script src="jquery.min.js"></script>
6     </head>
7     <body>
8         <div class="produit" id="1">
9             <p>Produit 1</p>
10            <p>Prix: 1.00$</p>
11            <div id="description">
12                Description: Voici la description de mon produit 1
13            </div>
14        </div>
15        <div class="produit" id="2">
16            <p>Produit 2</p>
17            <p>Prix: 2.00$</p>
18            <div id="description">
19                Description: Voici la description de mon produit 2
20            </div>
21        </div>
22        <div class="produit" id="3">
23            <p>Produit 3</p>
24            <p>Prix: 3.00$</p>
25            <div id="description">
26                Description: Voici la description de mon produit 3
27            </div>
28        </div>
29    </body>
30
31    <script>
32        $(document).ready(function(){

```

```

33     $(".produit").click(function(){
34         var theOne = $(this).attr("id");
35         $(".produit").each(function(){
36             if ($(this).attr("id") == theOne) {
37                 $(this).children("#description").show(600);
38             }
39             else {
40                 $(this).children("#description").hide(600);
41             }
42         });
43     });
44 });
45 </script>
46
47 <style>
48 .produit {
49     border: 1px solid red;
50     padding: 10px;
51     margin: 5px;
52 }
53
54 #description{
55     display:none;
56 }
57 </style>
58 </html>

```

Requête asynchrone : AJAX

Exemple 10 : Charger un document html dans une page Web.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Exemple 7: jQuery</title>
5      <script src="jquery.min.js"></script>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Exemple AJAX avec JQuery</h1>
9      <div id="article">
10         <button type="button" onclick="loadDoc()">Charger le texte</button>
11     </div>
12
13     <script>
14         function loadDoc() {
15             $.ajax({
16                 url : 'Informatique.txt', // La ressource ciblée
17                 type : 'GET', // Le type de la requête HTTP.
18                 success : function(code_html, statut){
19                     //document.getElementById("article").innerHTML = code_html;
20                     $("#article").html(code_html);

```

```

21     }
22   });
23 }
24 </script>
25 </body>
26 </html>

```

Exemple 11 : Charger un document html dans une page Web.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Exemple 11: jQuery</title>
5   <script src="jquery.min.js"></script>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Exemple AJAX avec JQuery</h1>
9   <div id="article">
10     <button type="button" onclick="loadDoc()">Charger le texte</button>
11   </div>
12
13   <script>
14     function loadDoc() {
15       $("#article").load("Informatique.txt");
16     }
17   </script>
18 </body>
19 </html>

```

Exemple 12 : Obtenir des indices

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Exemple 101</title>
5   <script src="jquery.min.js"></script>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Exemple AJAX</h1>
9   <h3>Saisir un nom</h3>
10
11   <form action="">
12     Nom: <input type="text" id="txt1" onkeyup="affIndice(this.value)">
13   </form>
14
15   <p>Suggestions: <span id="txt2"></span></p>
16 </body>
17
18 <script>
19 function affIndice(str) {

```

```

20     if (str.length == 0) {
21         $("#txt2").html("");
22         return;
23     }
24     $.ajax({
25         url : 'getIndice.php',
26         type : 'GET',
27         data : "q=" + str,
28         success : function(code_html, status){
29             $("#txt2").html(code_html);
30         }
31     });
32
33 }
34 </script>

```

```

1  <?php
2  $noms[] = "Luis";
3  $noms[] = "Yanick";
4  $noms[] = "Maxym";
5  $noms[] = "Jeremie";
6  $noms[] = "Byron-Manuel";
7  $noms[] = "Merouane";
8  $noms[] = "Charl-Alexandre";
9  $noms[] = "Charles";
10 $noms[] = "Louis-Philippe";
11 $noms[] = "Laurent";
12 $noms[] = "Etienne";
13 $noms[] = "Nathalie";
14 $noms[] = "Stephane";
15
16
17 $q = $_GET["q"];
18
19 $indice = "";
20
21 if ($q != "") {
22     $q = strtolower($q);
23     $len=strlen($q);
24     foreach($noms as $nom) {
25         if (striestr($q, substr($nom, 0, $len))) {
26             if ($indice == "") {
27                 $indice = $nom;
28             } else {
29                 $indice .= ", $nom";
30             }
31         }
32     }
33 }
34
35 echo $indice == "" ? "Pas de suggestion" : $indice;
36 ?>

```

Exemple 13 : Envoyer le contenu d'un formulaire

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Exemple 13: jQuery</title>
5   <script src="jquery.min.js"></script>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Exemple AJAX avec JQuery</h1>
9   <form id="monFormulaire" action="Informatique.txt" title="" method="get">
10     <input type="submit" value="Charger le texte">
11   </form>
12
13   <div id="article">
14     <p>Mon article ici...</p>
15   </div>
16
17   <script>
18     $("#monFormulaire").submit(function(event) {
19       /* stop form from submitting normally */
20       event.preventDefault();
21
22       /* get the action attribute from the <form action=""> element */
23       var url = $(this).attr('action');
24
25       $.ajax({
26         url : url,
27         type : 'GET',
28         success : function(code_html, statut){
29           $("#article").html(code_html);
30         }
31       });
32     });
33   </script>
34 </body>
35 </html>
```

Gestion des images

Exemple 14 : Créer un carrousel d'images

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Exemple 14: jQuery</title>
5   <script src="jquery.min.js"></script>
6 </head>
7
8 <body>
9   <button id="left">&laquo;</button>
10   
11   
```

```

12     
13     
14     
15     <button id="right">&raquo;</button>
16 </body>
17
18 <script>
19 var theOne = 5;
20
21 $( "#left" ).click(function() {
22     if (theOne > 1){
23         $("#img"+theOne).fadeOut(200, function(){
24             theOne -= 1;
25             $("#img"+theOne).fadeIn(200);
26         });
27     }
28 });
29
30 $( "#right" ).click(function(){
31     if (theOne < 5){
32         $("#img"+theOne).fadeOut(200, function(){
33             theOne += 1;
34             $("#img"+theOne).fadeIn(200);
35         });
36     }
37 });
38 </script>
39
40 </html>

```

Exemple 15 : Créer un carrousel d'images

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <title>Exemple 15: jQuery</title>
5         <script src="jquery.min.js"></script>
6     </head>
7
8     <body>
9         <button id="left">&laquo;</button>
10        
11        
12        
13        
14        
15        <button id="right">&raquo;</button>
16    </body>
17
18    <script>
19        var imgCourante = $("img:first");
20

```

```

21 $( "#left" ).click(function() {
22     if (!imgCourante.is("img:first")){
23         imgCourante.fadeOut(200, function(){
24             imgCourante = imgCourante.prev();
25             imgCourante.fadeIn(200);
26         });
27     }
28 });
29
30 $( "#right" ).click(function(){
31     if (!imgCourante.is("img:last")){
32         imgCourante.fadeOut(200, function(){
33             imgCourante = imgCourante.next();
34             imgCourante.fadeIn(200);
35         });
36     }
37 });
38 </script>
39
40 </html>

```

Exemple 16 : Créer un carrousel d'images

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <title>Exemple 16: jQuery</title>
5         <script src="jquery.min.js"></script>
6     </head>
7
8     <body>
9         
10        
11        
12        
13        
14    </body>
15
16    <script>
17        var imgCourante = $("img:first");
18
19        function nextImg(){
20            if (!imgCourante.is("img:last")){
21                imgCourante.fadeOut(200, function(){
22                    imgCourante = imgCourante.next();
23                    imgCourante.fadeIn(200);
24                });
25            } else {
26                imgCourante.fadeOut(200, function(){
27                    imgCourante = $("img:first");
28                    imgCourante.fadeIn(200);
29                });

```

```

30     }
31 }
32
33 $(document).ready(function(){
34     setInterval( "nextImg()", 2000 );
35 });
36 </script>
37
38 </html>

```

Exemple 17 : Créer un carrousel d'images

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Exemple 17: jQuery</title>
5      <script src="jquery.min.js"></script>
6    </head>
7
8    <body>
9      
10     
11     
12     
13     
14   </body>
15
16   <script>
17     var imgCourante = $("img:first");
18
19     function nextImg(){
20       if (!imgCourante.is("img:last")){
21         imgCourante.fadeOut(200, function(){
22           imgCourante = imgCourante.next();
23           imgCourante.fadeIn(200);
24         });
25       } else {
26         imgCourante.fadeOut(200, function(){
27           imgCourante = $("img:first");
28           imgCourante.fadeIn(200);
29         });
30       }
31     }
32
33     $(document).ready(function(){
34       $("img:first").fadeIn();
35       setInterval( "nextImg()", 2000 );
36     });
37   </script>
38
39   <style>
40     img{

```



```

41         display:none
42     }
43 </style>
44 </html>

```

Barre de navigation adaptative

Exemple 18 : Barre de navigation adaptative

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
6      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style5.css" media="all">
7      <script src="jquery.min.js"></script>
8      <title>Barre de navigation adaptative</title>
9    </head>
10   <body>
11
12     <nav>
13       <ul>
14         <li class="menu"><a href="#">Menu</a></li>
15         <li class="selected"><a href="#">Page 1</a></li>
16         <li><a href="#">Page 2</a></li>
17       </ul>
18     </nav>
19
20     <script>
21       $(".menu").click(function(){
22         $(".li:not(.menu)").toggle(300);
23       });
24
25       $(window).resize(function(){
26         if($(".menu").is(":hidden")){
27           $(".li:not(.menu)").show();
28         }else{
29           $(".li:not(.menu)").hide();
30         }
31       });
32
33       $("nav li:not(.menu)").click(function(){
34         $("nav li:not(.menu)").removeClass("selected");
35         $(this).addClass("selected");
36       });
37     </script>
38
39   </body>

```

```

1  body
2  {
3      font-family: "lucida sans", arial, sans-serif;
4  }
5
6  nav ul {
7      list-style-type: none;
8      margin: 0;
9      padding: 0;
10     overflow: hidden;
11     background-color: #333;
12 }
13
14 nav li {
15     float: right;
16 }
17
18 nav li a {
19     display: block;
20     color: white;
21     text-align: center;
22     padding: 14px 16px;
23     text-decoration: none;
24 }
25
26 nav li a:hover {
27     background-color: #111;
28 }
29
30 nav li.selected a
31 {
32     background-color: #4CAF50;
33 }
34
35 nav li.menu {
36     display: none;
37 }
38
39 @media (max-width: 500px) {
40     nav li.menu {
41         display: block;
42         float: none;
43     }
44
45     nav li {
46         float: none;
47         display: none;
48     }
49 }

```

jQuery UI

jQuery UI est une collection de *widgets*, effets visuels et thèmes implémentés avec *jQuery*, des feuilles de style en cascade, et du HTML.

Exemple 19 : Afficher ou masquer la description du texte.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Exemple 19: jQuery</title>
5    <link rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/
6      ajax/libs/jqueryui/1.8.12/themes/base/jquery-ui.css">
7    <script src="https://ajax.googleapis.com/
8      ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
9    <script src="http://ajax.googleapis.com/
10      ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.min.js"></script>
11 </head>
12 <body>
13   <h1>Exemple JQuery UI</h1>
14   <div id="accordeon">
15
16     <h3><a href="#">Titre du bloc 1</a></h3>
17     <div>
18       <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
19       Vestibulum pharetra a purus id rutrum. Curabitur quis
20       euismod nisi. Curabitur ante risus, pellentesque vitae urna
21       eu, iaculis elementum felis. Nullam a turpis porta turpis
22       rutrum laoreet. Suspendisse a nibh sit amet sem commodo
23       rhoncus. Nunc a interdum enim. Nullam quis efficitur libero.</p>
24     </div>
25
26     <h3><a href="#">Titre du bloc 2</a></h3>
27     <div>
28       <ul>
29         <li>menu 1</li>
30         <li>menu 2</li>
31         <li>menu 3</li>
32       </ul>
33     </div>
34   </div>
35
36   <script>
37     $(document).ready(function() {
38       $("#accordeon").accordion();
39     });
40   </script>
41 </body>
42 </html>
```

Exemple 20 : Choisir une date.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Exemple 20: jQuery</title>
5    <link rel="stylesheet" href="jquery-ui.css">
6    <script src="jquery.min.js"></script>
7    <script src="jquery-ui.min.js"></script>
8  </head>
9  <body>
10   <h1>Exemple JQuery UI</h1>
11   Date <input type="text" id="datepicker">
12
13   <script>
14     $(function() {
15       $.datepicker.setDefaults( $.datepicker.regional[ "fr" ] );
16       $( "#datepicker" ).datepicker();
17     });
18
19     $.datepicker.regional['fr'] = {
20       closeText: 'Fermer',
21       prevText: 'Précédent',
22       nextText: 'Suivant',
23       currentText: 'Aujourd\'hui',
24       monthNames: [ 'Janvier', 'Février', 'Mars', 'Avril', 'Mai', 'Juin',
25                     'Juillet', 'Août', 'Septembre', 'Octobre', 'Novembre', 'Décembre' ],
26       monthNamesShort: [ 'Janv.', 'Févr.', 'Mars', 'Avril', 'Mai', 'Juin',
27                           'Juil.', 'Août', 'Sept.', 'Oct.', 'Nov.', 'Déc.' ],
28       dayNames: [ 'Dimanche', 'Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi',
29                   'Vendredi', 'Samedi' ],
30       dayNamesShort: [ 'Dim.', 'Lun.', 'Mar.', 'Mer.', 'Jeu.', 'Ven.', 'Sam.' ],
31       dayNamesMin: [ 'D', 'L', 'M', 'M', 'J', 'V', 'S' ],
32       weekHeader: 'Sem.',
33       dateFormat: 'dd/mm/yy',
34       firstDay: 1,
35       isRTL: false,
36       showMonthAfterYear: false,
37       yearSuffix: '' };
38   </script>
39 </body>
40 </html>
```

Exemple 21 : Ouvrir une boîte de dialogue

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Exemple 21: jQuery</title>
5    <link rel="stylesheet" href="jquery-ui.css">
6    <script src="jquery.min.js"></script>
7    <script src="jquery-ui.min.js"></script>
```

```

8  </head>
9  <body>
10   <h1>Exemple JQuery UI</h1>
11   <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
12     Vestibulum pharetra a purus id rutrum. Curabitur quis euismod
13     nisi. Curabitur ante risus, pellentesque vitae urna eu,
14     iaculis elementum felis. Nullam a turpis porta turpis rutrum
15     laoreet. Suspendisse a nibh sit amet sem commodo rhoncus. Nunc
16     a interdum enim. Nullam quis efficitur libero.</p>
17
18   <button type="button" onclick="affiche()">Ouvrir le dialog</button>
19
20   <div id="dialog" title="Boite de dialogue">
21     Cette boite de dialogue peut etre redimensionnee, deplacee et fermee.
22   </div>
23
24   <script>
25     $(function() {
26       $("#dialog" ).dialog({ autoOpen: false });
27     });
28
29     function affiche(){
30       $("#dialog" ).dialog("open");
31     }
32   </script>
33 </body>
34 </html>

```

Exemple 22 : Ouvrir une boite de dialogue

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Exemple 22: jQuery</title>
5    <link rel="stylesheet" href="jquery-ui.css">
6    <script src="jquery.min.js"></script>
7    <script src="jquery-ui.min.js"></script>
8  </head>
9  <body>
10   <h1>Exemple JQuery UI</h1>
11   <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
12     Vestibulum pharetra a purus id rutrum. Curabitur quis euismod
13     nisi. Curabitur ante risus, pellentesque vitae urna eu,
14     iaculis elementum felis. Nullam a turpis porta turpis rutrum
15     laoreet. Suspendisse a nibh sit amet sem commodo rhoncus.
16     Nunc a interdum enim. Nullam quis efficitur libero.</p>
17
18   <button type="button" onclick="affiche()">Ouvrir le dialog</button>
19
20   <div id="dialog" title="Boite de dialogue">
21     Voulez-vous que l'arriere-plan soit de couleur jaune?.
22   </div>

```

```

23
24 <script>
25 $(function() {
26     $("#dialog" ).dialog({
27         autoOpen: false,
28         buttons: {
29             "Oui": function() {
30                 $('body').css('background', 'yellow');
31                 $( this ).dialog( "close" );
32             },
33             "Non": function() {
34                 $('body').css('background', 'white');
35                 $( this ).dialog( "close" );
36             }
37         }
38     });
39 });
40
41 function affiche(){
42     $("#dialog" ).dialog("open");
43 }
44 </script>
45 </body>
46 </html>

```

Exemple 23 : Ouvrir une boîte de dialogue

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title>Exemple 23: jQuery</title>
5     <link rel="stylesheet" href="jquery-ui.css">
6     <script src="jquery.min.js"></script>
7     <script src="jquery-ui.min.js"></script>
8 </head>
9 <body>
10     <h1>Exemple JQuery UI</h1>
11     <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
12         Vestibulum pharetra a purus id rutrum. Curabitur quis euismod
13         nisi. Curabitur ante risus, pellentesque vitae urna eu, iaculis
14         elementum felis. Nullam a turpis porta turpis rutrum laoreet.
15         Suspendisse a nibh sit amet sem commodo rhoncus. Nunc a interdum
16         enim. Nullam quis efficitur libero.</p>
17
18     <button type="button" onclick="affiche()">Ouvrir le dialog</button>
19
20     <div id="dialog" title="Boite de dialogue">
21         <p>Vous devez accepter les termes du contrat pour pouvoir
22             assister au cours.</p>
23         <textarea>Le présent accord et la demande constituant

```

```

24         l'intégralité de l'accord des parties en ce qui concerne
25         l'objet de la demande.
26         ....
27         ....
28     </textarea>
29 <div>
30     <label for = "terms">J'ai lu et j'accepte les termes</label>
31     <input type = "checkbox" id = "terms">
32 </div>
33 </div>
34
35 <script>
36 $(function() {
37     $("#dialog" ).dialog({
38         autoOpen: false,
39         width: 600,
40         buttons: {
41             OK: function() {
42                 $(this).dialog( "close" );
43             }
44         },
45         beforeClose: function( event, ui ) {
46             if ( !$("#terms").prop("checked")) {
47                 event.preventDefault();
48                 $("[for = terms]").addClass( "invalid" );
49             }
50         }
51     });
52 });
53
54 function affiche(){
55     $("#dialog" ).dialog("open");
56 }
57 </script>
58 <style>
59     .ui-widget-header,.ui-state-default, ui-button {
60         background:#b9cd6d;
61         border: 1px solid #b9cd6d;
62         color: #FFFFFF;
63         font-weight: bold;
64     }
65     .invalid { color: red; }
66     textarea {
67         display: inline-block;
68         width: 100%;
69         margin-bottom: 10px;
70     }
71 </style>
72 </body>
73 </html>

```

Exemple 24 : Ouvrir un formulaire

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Exemple 24: jQuery</title>
5    <link rel="stylesheet" href="jquery-ui.css">
6    <script src="jquery.min.js"></script>
7    <script src="jquery-ui.min.js"></script>
8  </head>
9  <body>
10   <h1>Exemple JQuery UI</h1>
11
12   <div id="reponse">
13     <p>Mes réponses ici...</p>
14   </div>
15
16   <button type="button" onclick="affiche()">Ouvrir le dialog</button>
17
18   <div id="dialog" title="Mon formulaire">
19     <p>Remplir le formulaire SVP</p>
20
21     <p> <label>Nom: </label> <input type = "text" id = "nom"> </p>
22     <p> <label>Prenom: </label> <input type = "text" id = "prenom"> </p>
23   </div>
24
25   <script>
26     $(function() {
27       $("#dialog" ).dialog({
28         autoOpen: false,
29         width: 500,
30         buttons: {
31           "OK": function() {
32             var message = "<p>Nom: " + $("#nom").val() + ",
33                           Prenom: " + $("#prenom").val() + "</p>"
34             $("#reponse").html(message);
35             $(this).dialog( "close" );
36           }
37         }
38       });
39     });
40
41     function affiche(){
42       $("#dialog" ).dialog("open");
43     }
44   </script>
45 </body>
46 </html>
```