

Intégration du système de paiement PayPal

PayPal est une entreprise américaine offrant un système de service de paiement en ligne dans le monde entier. La plateforme sert d'alternative au paiement par chèque ou par carte de crédit. Le site opère comme étant un procédé de paiement pour les sites de commerce électronique, les enchères ainsi que d'autres utilisations commerciales pour laquelle ils perçoivent une redevance en échange de bénéfices tel qu'une transaction en un clic et un enregistrement d'un mot de passe. Le système de paiement Paypal, aussi appelé Paypal, est considéré comme étant une plateforme de paiement.

Page de paiement (HTML)

Le document HTML dans lequel il faudra :

- Importer le script JS fourni par PayPal;
- Ajouter une balise `<div>` avec un **ID** spécifique afin de l'identifier en tant que bouton de paiement;
- Ajouter du code JavaScript afin d'activer le bouton de paiement.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>PayPal</title>
</head>

<body>
  <h1>PayPal</h1>
  <div id="paypal-button-container"></div>
</body>

</html>
<!-- Ajouter votre client ID -->
<script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=sb"></script>
<script src="paypal.js"></script>
```

Pour résumer le fonctionnement de ce **html**, le script **checkout.js** fourni par PayPal nous permet d'assigner une balise `<div>` ayant un **id** spécifique à ce qui sera finalement un bouton de paiement PayPal.

Activation du bouton de paiement

```

paypal.Buttons({
  locale: 'fr_CA',
  style: {
    size: 'small',
    color: 'gold',
    shape: 'pill',
    label: 'checkout'
  },
  createOrder: function (data, actions) {
    // Configurer la transaction: Montant de la transaction
    return actions.order.create({
      purchase_units: [{
        amount: {
          value: '10.01'
        }
      }]
    });
  },
  onApprove: function (data, actions) {
    // Verifier la transaction
    return actions.order.capture().then(function (details) {
      // Afficher un message a l'acheteur
      let code_html = "<h2>data.orderID" + data.orderID + "</h2>";
      code_html += "<p>Merci " + details.payer.name.given_name + "
</p>";
      code_html += "<p>Votre commande numéro " + details.id + " est
bien complétée</p>";
      code_html += "<p>Un courriel confirmant votre paiement sera
envoyé à " + details.payer.email_address + "</p>";
      document.getElementById('paypal-button-container').innerHTML
= code_html;
      // Ajouter dans la BD la confirmation du paiement
      // ajouterInfoPaypal();
    });
  }
}).render('#paypal-button-container');

```

La fonction `paypal.Button.render()` permet d'activer le bouton Paypal à partir de divers paramètres, dont la plupart sont des fonctions. En effet, Express Checkout repose sur un principe de callbacks (fonctions anonymes) qui nous permettront de déclencher différentes actions en fonction de l'interaction qu'aura un internaute avec le bouton. Ainsi, une fonction est prévue au moment du clic sur le bouton, une autre au moment de la validation du paiement, etc.

Références

<https://developer.paypal.com/docs/checkout/>