

Sécurité relative aux utilisateurs

Stéphane Gill

Stephane.Gill@CollegeAhuntsic.qc.ca

Table des matières

Introduction.....	2
Le fichier /etc/securetty.....	2
Le fichier /etc/skel/.bash_logout.....	2
Le fichier /etc/shells.....	2
Désactivation de l'accès aux programmes de la console.....	3
Création des comptes utilisateurs.....	3
Références.....	3

Document écrit par Stéphane Gill

© Copyright 2013 Stéphane Gill

Ce document est soumis à la licence GNU FDL. Permission vous est donnée de distribuer et/ou modifier des copies de ce document tant que cette note apparaît clairement.

Introduction

Les différents aspects de la sécurité informatique relative aux utilisateurs sont abordés dans ce chapitre. Tout d'abord, ...

Le fichier */etc/securetty*

Le fichier */etc/securetty* énumère les périphériques sur lesquels l'administrateur (*root*) peut se connecter. Ces périphériques sont énumérés un par ligne comme dans l'exemple suivant :

```
tty1  
tty2
```

Pour être sécuritaire, ce fichier devrait inclure uniquement les consoles locales. Si aucun périphérique n'est spécifié, l'accès *root* ne sera pas disponible sauf au moyen de la commande *su*.

Le fichier */etc/skel/.bash_logout*

Lors de la création d'un compte utilisateur, le fichier */etc/skel/.bash_logout* est copié dans le répertoire de ce nouvel utilisateur. */etc/skel/.bash_logout* est donc un gabarit pour le fichier *\$HOME/.bash_logout*. Lorsqu'un utilisateur quitte un interpréteur de commande, il est souhaitable qu'aucune donnée n'apparaisse à l'écran. Pour ce faire, il faut ajouter dans le gabarit *.bash_logout* la commande :

```
/usr/bin/clear
```

Le fichier */etc/shells*

Le fichier */etc/shells* détermine les interpréteurs de commandes autorisés à être exécutés sur un système Linux. Sur un système sécuritaire, il est préférable d'autoriser une liste très limitée d'interpréteurs de commandes. Voici un exemple de fichier */etc/shells* où seul *bash* est autorisé :

```
/bin/bash
```

Désactivation de l'accès aux programmes de la console

halt, reboot, ... sont des programmes de la console, certains de ces programmes peuvent compromettre la sécurité d'un système Linux. Pour empêcher l'accès aux programmes de la console par les utilisateurs, la commande ci-dessous doit être exécutée :

```
rm -f /etc/security/console.apps/*
```

Pour empêcher seulement l'exécution des commandes *poweroff*, *halt* et *reboot* par les utilisateurs, l'exécution des commandes suivantes est nécessaire :

```
rm -f /etc/security/console.apps/poweroff
rm -f /etc/security/console.apps/halt
rm -f /etc/security/console.apps/reboot
```

Création des comptes utilisateurs

La création des comptes utilisateurs doit se faire correctement afin d'éviter toute faille de sécurité. Avant d'ajouter des utilisateurs, il est important de s'assurer que *shadow* est installé et activé.

La création sécuritaire des comptes implique l'utilisation des groupes propres à l'utilisateur (UPG, « User Private Group »). Cette stratégie est utilisée par la commande *adduser* de la distribution Red Hat/CentOS. Les groupes propres à l'utilisateur n'ajoutent et ne changent rien dans la manière de traiter les groupes; ils offrent seulement une nouvelle convention. Chaque fois qu'un utilisateur est créé, un groupe unique avec le même nom que l'utilisateur est aussi créé.

Il est aussi important de mettre en place une politique de changement des mots de passe (chage, passwd).

Références

Aron Hsiao, « Sécurité sous Linux », Campus press, 2001.

« Red Hat Linux 9 : Red Hat Linux Security Guide », Red Hat Inc., 2002.

Sécurité relative aux utilisateurs

« Red Hat Linux 9 : Guide de référence Red Hat ». Red Hat Inc., 2003.