

Check de conocimiento - Guía 2

Total points 40/50 ?

Al finalizar la guía, es el momento de validar lo que has aprendido hasta ahora. Por eso, es importante responder el

Check de conocimiento. ¡Aprovecha este espacio para chequear qué tal vienes hasta aquí!

Antes de resolver este cuestionario te recomendamos haber visto con atención el/los videos, la guía de este tema y haber resuelto los ejercicios. Si ya lo hiciste, ¡adelante!

Tendrás un único intento  
¡Buena suerte!

Email \*

40 of 50 points

Estoy cursando... \*

Backend con Java

Nombre \*

Apellido \*

Documento de identidad \*

Correo electrónico con el que estás registrado en Egg \*

✓ Un condicional es: \*

10/10

- ☒ Una sentencia que permite decidir si se ejecuta o no un bloque de código ✓
- ☐ Una sentencia que ejecuta otra sentencia que a su vez ejecuta la primera sentencia
- ☐ Una sentencia que permite ejecutar un bloque de código varias veces
- ☐ Ninguna de las anteriores

Feedback

Respuesta correcta!

✓ En una expresión condicional se pueden utilizar: \*

10/10

- ☐ Operadores lógicos únicamente
- ☐ Operadores de comparación únicamente
- ☒ Operadores lógicos y de comparación simultáneamente ✓
- ☐ Operadores lógicos o de comparación, pero nunca ambos simultáneamente

Feedback

Respuesta correcta!

✗ Seleccionar las estructuras que se aplican en problemas donde hay varias posibilidades para nuestra condición: \*

0/10

- ☐ Estructura selectiva doble "si entonces /sino"
- ☐ Estructura simple " si entonces"
- ☒ Estructura selectiva múltiple "si múltiple" ✓
- ☒ Estructura selectiva en cascada (anidadas) ✓

Correct answer

- ☒ Estructura selectiva doble "si entonces /sino"
- ☒ Estructura selectiva múltiple "si múltiple"
- ☒ Estructura selectiva en cascada (anidadas)

Feedback

Incorrecto, te invitamos a repasar estos conceptos y consultar con tus compañeros

✓ La función MOD de PseInt nos permite: \*

10/10

- ☐ Conocer el cociente de una división
- ☒ Conocer el resto de una división ✓
- ☐ Conocer el factor común entre dos números
- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta

Feedback

Respuesta correcta!

✓ La función Longitud(cadena) de PseInt: \*

10/10

- ☒ Devuelve la cantidad de caracteres que componen a la variable cadena ✓
- ☐ Devuelve la cantidad de posiciones que contiene la variable cadena
- ☐ Nos permite modificar la longitud de nuestra variable cadena
- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta

Feedback

Respuesta correcta!

Te invitamos a responder algunas preguntas sobre el material de estudio

0 of 0 points

¿Te resultó clara la guía teórica de trabajo? \*

- ☒ Sí
- ☐ No

¿Te resultaron útiles los videos? \*

- ☒ Sí
- ☐ No

Si respondiste que No a alguna de las anteriores, cuéntanos el motivo:

¿Los ejercicios propuestos te ayudaron a aplicar la teoría de la guía y/o videos? \*

- ☒ Sí
- ☐ No

¿Qué tan desafiantes te resultaron los ejercicios? \*

- Poco desafiantes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Muy desafiantes

En Egg agradecemos cada oportunidad de mejora. ¿Quisieras dejar algún comentario constructivo al respecto? \*

En caso de ser necesario, el equipo de contenidos te contactará vía email para solicitar profundizar tu idea.