

De nieuwe website online zetten

Van de huidige site naar de nieuwe SteynPT-website op www.steynpt.nl, op een gewoon Vimexx-webhostingpakket. Zonder VPS: de site draait op PHP, met één database en één cronjob. Alle commando's kun je kopiëren en plakken.

FASE 1

Klaarzetten

± 1 uur · stap 1–5

Alles installeren en instellen.
De huidige website blijft al die tijd gewoon online.

FASE 2

Overstappen

± 15 minuten · stap 6–11

De nieuwe site aanzetten, https en inrichten. Met één commando terug naar de oude site.


DAARNA

Bijhouden

als het nodig is

Een nieuwe versie zetten, back-ups en wat je doet als er iets misgaat.

— ZO WERKT HET STRAKS



Wat je nodig hebt

WAT	TOELICHTING
Hostingpakket	Vimexx-webhosting met DirectAdmin, PHP 8.3, een MySQL-database, SSH en cronjobs (zit allemaal in <i>Webhosting Basic</i>), plus de inloggegevens voor DirectAdmin en Mijn Vimexx.
Het pakket	Het bestand <code>steynpt-php-<datum>.zip</code> (12 MB). Daar zit de hele site in; op de hosting is alleen PHP nodig.
Terminal	Voor SSH. Op Mac: <i>Terminal</i> . Op Windows: <i>PowerShell</i> , <i>Windows Terminal</i> of PuTTY.
Authenticator-app	Voor Steyn, bijvoorbeeld Google Authenticator, Microsoft Authenticator of 1Password. Inloggen gaat met tweestapsverificatie.
API-sleutel (mag later)	Voor de AI-schema's: Steyn maakt zelf een sleutel aan op platform.claude.com en zet daar een maandlimiet. Zonder sleutel werkt alles; Steyn maakt de schema's dan zelf.

Zo lees je dit stappenplan

- ✓ **GEBRUIKER** staat voor je DirectAdmin-gebruikersnaam. Vervang dat overal door je eigen naam.
- ✓ Grijze blokken zijn commando's: kopieer ze en plak ze in de terminal. Tekst na `#` is uitleg en hoeft je niet over te nemen.
- ✓ Menunamen in DirectAdmin staan er in het Nederlands én *Engels*, want dat verschilt per instelling.

Waar staat de huidige site?

Draait de huidige (WordPress-)site op ditzelfde Vimexx-pakket, dan verander je niets aan het domein: in stap 8 wissel je alleen de map.

Staat de huidige site ergens anders, of heb je een nieuw pakket? Dan zet je in stap 9 ook het domein om.

Handleidingen van Vimexx

- SSH-toegang inschakelen: vimexx.nl/help/ssh-toegang-inschakelen
- PHP-versie per domeinnaam: vimexx.com/help/hoe-stel-ik-de-php-versie-per-domeinnaam-in
- Cronjob aanmaken: vimexx.nl/help/hoe-maak-ik-een-cronjob-aan
- Laravel installeren: vimexx.nl/help/hoe-installeer-ik-het-laravel-framework-op-mijn-website

Klaarzetten

Niets in deze fase raakt de huidige website. Je kunt dit dus op je gemak doen, ook verdeeld over meerdere momenten.

1

SSH aanzetten en inloggen

1. In DirectAdmin: **Geavanceerde functies** → **SSH-Keys** (*Advanced Features*) en zet rechtsboven **SSH aan**. Staat er "Je kan verbinden via de poort 7685"? Dan staat SSH al aan. Een key invullen is niet nodig.
2. Verbind vanaf je computer. Het wachtwoord is je DirectAdmin-wachtwoord. Wijst het domein nog niet naar Vimexx, gebruik dan het IP-adres van het pakket in plaats van `steynpt.nl`.

```
ssh GEBRUIKER@steynpt.nl -p 7685
```

3. Zorg dat `php` PHP 8.3 is, ook als je later opnieuw inlogt:

```
grep -qs "alias php=" ~/.bashrc || echo "alias php=/opt/alt/php83/usr/bin/php" >> ~/.bashrc
alias php=/opt/alt/php83/usr/bin/php
php -v                                # moet "PHP 8.3" tonen
```

Let op: toont `php -v` na een nieuwe keer inloggen geen 8.3, typ dan opnieuw de `alias`-regel.

2

Database aanmaken

1. In DirectAdmin: **MySQL-beheer** → **Nieuwe database maken** (*MySQL Management*).
2. Kies een naam (bijv. `steynpt`) en laat DirectAdmin een sterk wachtwoord maken.
3. Noteer de **databasenaam**, **gebruikersnaam** en **wachtwoord**. De namen beginnen met **GEBRUIKER_**.

Tip: laat een eventuele WordPress-database staan. Dat is je terugvaloptie.

3

Het pakket ophalen en uitpakken

Uploaden via Bestandsbeheer lukt niet: Vimexx staat daar bestanden tot 10 MB toe, en het pakket is 12 MB. Laat de hosting het zelf ophalen. Via SSH:

```
cd ~/domains/steynpt.nl
rm -f steynpt-php-*.zip
curl -fL -o steynpt-php-website.zip \
  https://github.com/StephvanHoffe/steynpt/raw/claude/dreamy-brown-cauqyb/downloads/steynpt-php-website.zip
unzip -q steynpt-php-*.zip # maakt de map steynpt/
rm steynpt-php-*.zip
```

De map `public_html` (de huidige site) blijft nog ongemoeid.

4

Instellingen invullen

Een klein programma stelt de vragen, controleert of de database werkt, zet alles in het instellingenbestand `.env` en maakt de tabellen:

```
cd ~/domains/steynpt.nl/steynpt
php artisan steynpt:installeren && php artisan optimize
```

VRAAG	ANTWOORD
Adres van de website	Enter (<code>https://www.steynpt.nl</code>)
Database: naam, gebruiker, wachtwoord	De gegevens uit stap 2. Bij het wachtwoord zie je niets terwijl je typt of plakt; dat is normaal.
E-mailadres van Steyn	Enter (<code>steyn@steynpt.nl</code>): dit adres wordt automatisch beheerder.
API-sleutel	De sleutel van platform.claude.com, of Enter om dat later te doen.

Goed om te weten: klopt de database niet, dan zegt het programma wat er mis is en vul je het opnieuw in. Later de API-sleutel toevoegen: draai dezelfde twee regels opnieuw en druk overal op Enter behalve bij de sleutel.

5

Cronjob instellen

Eén cronjob doet alles wat op de achtergrond moet: AI-concepten maken, ingeplande schema's op hun startdag zichtbaar maken en elke nacht een back-up van de database.

1. In DirectAdmin: **Geavanceerde functies** → **Cronjobs** (*Advanced Features*).
2. Vul bij alle tijdvakken in (= elke minuut) en vink **Prevent Email** aan.
3. Gebruik als commando:

```
cd /home/GEBRUIKER/domains/steynpt.nl/steynpt && /opt/alt/php83/usr/bin/php artisan
schedule:run >/dev/null 2>&1
```

Eén regel: dit commando past hier niet op één regel, maar moet in DirectAdmin wel als één regel, met spaties ertussen.

Controleer na een minuut of twee via SSH:

```
cd ~/domains/steynpt.nl/steynpt
php artisan schedule:list    # vier taken, o.a. back-up en wachtrij
php artisan steynpt:backup   # moet "Back-up gemaakt" melden
```

— FASE 2 · ± 15 MINUTEN

Overstappen

Kies een rustig moment. De site is hooguit een paar minuten niet bereikbaar, en je kunt altijd terug naar de oude site.

6

Een kopie van de huidige site

Maak in DirectAdmin een back-up van het account: **Back-up maken / herstellen** → **Back-up maken** (*Create/Restore Backups*). Of download in elk geval de map `public_html`. De oude site blijft daarnaast als map `public_html-oud` op de hosting staan.

7

PHP 8.3 aanzetten

Vimexx kiest de PHP-versie per domein met een `.htaccess`-bestand in `domains/steynpt.nl/` (náást `public_html`). Deze regels zetten het goed; een bestaand bestand wordt eerst bewaard als `.htaccess-oud`:

```
cd ~/domains/steynpt.nl
if grep -qs "x-lsphp83" .htaccess; then
    echo "PHP 8.3 staat al aan"
elif grep -qs "x-lsphp" .htaccess; then
    cp .htaccess .htaccess-oud
    sed -i "s/x-lsphp[0-9]*/x-lsphp83/g" .htaccess
else
    [ -e .htaccess ] && cp .htaccess .htaccess-oud
    echo '<FilesMatch "\.(php|phtml)$">' > .htaccess.nieuw
    echo '    SetHandler application/x-lsphp83' >> .htaccess.nieuw
    echo '</FilesMatch>' >> .htaccess.nieuw
    cat .htaccess >> .htaccess.nieuw 2>/dev/null
    mv .htaccess.nieuw .htaccess
fi
cat .htaccess # toont: SetHandler application/x-lsphp83
```

8

De nieuwe site aanzetten

Laat `public_html` naar de nieuwe site wijzen. Zo installeert Vimexx zelf ook Laravel-sites. Via SSH:

```
cd ~/domains/steynpt.nl
[ -L public_html ] || mv public_html public_html-oud # de oude site bewaren
[ -L public_html ] || ln -s steynpt/public public_html # de nieuwe site aanzetten
ls -l public_html # toont: public_html -> steynpt/public
```

9

Domein omzetten (alleen als dat nodig is)

Draaide de oude site al op dit pakket? Sla deze stap dan over: `www.steynpt.nl` toont nu de nieuwe site.

Stond de oude site ergens anders, zet dan in **Mijn Vimexx** → **Mijn domeinen** → **steynpt.nl** → **DNS** de A-records van `steynpt.nl` en `www` op het IP-adres van het hostingpakket (te vinden in DirectAdmin bij de accountinformatie). Laat de MX-records (e-mail) ongemoeid. Meestal is de wijziging binnen een uur zichtbaar.

HTTPS

De site werkt alleen via https: inloggen gebruikt beveiligde cookies.

1. In DirectAdmin: **SSL-certificaten** (*SSL Certificates*). Is er al een geldig certificaat voor `steynpt.nl` en `www.steynpt.nl`, dan is dat genoeg. Anders: kies **Let's Encrypt** voor beide namen.
2. Zet bij **Domeinbeheer** → **steynpt.nl** (*Domain Setup*) het vinkje **Forceer SSL met https-omleiding** (*Force SSL with https redirect*) aan.

Controleren en inrichten

- ✓ Open **https://www.steynpt.nl** en klik een paar pagina's door. Een oud adres als `/over-steynpt` stuurt door naar de nieuwe pagina.
- ✓ Steyn maakt via **Account aanmaken** het account `steyn@steynpt.nl` aan (wordt automatisch beheerder) en koppelt de authenticator-app. **Bewaar de herstelcodes** op een veilige plek.
- ✓ **Beheer** → **Instellingen**: beschikbaarheid voor de agenda instellen en de iCal-link in de agenda-app van Steyn zetten.
- ✓ **Beheer** → **Website-teksten**: teksten en prijzen nalopen, ook de Engelse (knop NL/EN op de site).
- ✓ Proef als klant: maak een tweede account aan, boek een afspraak en zeg hem weer af.
- ✓ Zorg daarna dat Google de site goed vindt: zie **Beter gevonden worden** achterin.

Terug naar de oude site

Gaat er bij het overstappen iets mis, zet dan via SSH de oude site terug:

```
cd ~/domains/steynpt.nl
[ -L public_html ] && rm public_html && mv public_html-oud public_html
if [ -e .htaccess-oud ]; then mv .htaccess-oud .htaccess; else rm -f .htaccess; fi
```

De eerste regel haalt alleen de koppeling weg, niet de nieuwe site; de tweede zet de `.htaccess` van vóór stap 7 terug. Werkt alles wel, dan kun je na een paar weken `public_html-oud` en de oude WordPress-database verwijderen.

— DAARNA

Bijhouden

Beter gevonden worden

De site is klaar voor zoekmachines: titels en omschrijvingen noemen Amsterdam Oud-West en Gymbase, en Google krijgt het adres, de ligging, de diensten en de veelgestelde vragen mee. Oude WordPress-adressen sturen door. Voor lokaal gevonden worden ("personal trainer Amsterdam West") telt daarnaast vooral wat er buiten de site gebeurt:

1. **Google Search Console** (search.google.com/search-console): voeg `steynpt.nl` toe, bevestig met de TXT-regel in Mijn Vimexx → Mijn domeinen → DNS, en meld `https://www.steynpt.nl/sitemap.xml` aan.
2. **Google Bedrijfsprofiel** (business.google.com): het belangrijkste voor Google Maps. Profiel *SteynPT*, categorie **Personal trainer**, adres Overtoom 371-w, 1054 JN Amsterdam, website `www.steynpt.nl`, met foto's van de trainingen. Werk je op afspraak, kies dan "Op afspraak".
3. **Reviews**: vraag tevreden klanten om een review op het Bedrijfsprofiel en reageer erop.
4. **Overall dezelfde gegevens**: zet je telefoonnummer in het beheer (Locatie en contact) en gebruik overal dezelfde naam, hetzelfde adres en nummer.
5. **Bing Webmaster Tools** (bing.com/webmasters): neemt Search Console in één keer over.

Een nieuwe versie zetten

Voer via SSH uit; de hosting haalt de nieuwste versie zelf op:

```
alias php=/opt/alt/php83/usr/bin/php
cd ~/domains/steynpt.nl
rm -f steynpt-php-*.zip
curl -fL -o steynpt-php-website.zip \
  https://github.com/StephvanHoffe/steynpt/raw/claude/dreamy-brown-cauqyb/downloads/steynpt-php-website.zip
php steynpt/artisan steynpt:backup # eerst een back-up
unzip -q steynpt-php-*.zip -d nieuw && rm steynpt-php-*.zip
cp steynpt/.env nieuw/steynpt/.env
cp -a steynpt/storage/backups/. nieuw/steynpt/storage/backups/
rm -rf steynpt-vorige # de versie van twee keer geleden
mv steynpt steynpt-vorige && mv nieuw/steynpt steynpt && rmdir nieuw
cd steynpt && php artisan migrate --force && php artisan optimize
```

`public_html` blijft naar `steynpt/public` wijzen, dus de nieuwe versie staat direct online. Gaat er iets mis, zet dan de vorige versie terug:

```
cd ~/domains/steynpt.nl && mv steynpt steynpt-kapot && mv steynpt-vorige steynpt
```

Back-ups

- ✓ Elke nacht om 03:15 maakt de cronjob een back-up van de database in `steynpt/storage/backups/`. Back-ups worden 30 dagen bewaard. Handmatig: `php artisan steynpt:backup`.
- ✓ Download af en toe een back-up naar je eigen computer, via Bestandsbeheer.
- ✓ Terugzetten: `gunzip -c storage/backups/steynpt-<datum>.sql.gz | mysql -u DB_GEBRUIKER -p DB_NAAM`

Als er iets misgaat

PROBLEEM	OPLOSSING
Melding over de PHP-versie of een lege pagina	Draai stap 7 opnieuw (dat kan geen kwaad) en controleer stap 8 (<code>ls -l public_html</code>).
"Er ging iets mis" (500)	Kijk in <code>steynpt/storage/logs/</code> (laatste bestand). Zet nooit <code>APP_DEBUG=true</code> op de live site.
Inloggen lukt niet (pagina verlopen)	Controleer of de site via https draait (stap 10) en of het adres in stap 4 met <code>https://</code> begint.
AI-concept blijft op "AI is bezig" staan	Controleer de cronjob (stap 5) met <code>php artisan schedule:list</code> . Draait die wel, vraag Vimexx dan of uitgaande verbindingen naar <code>api.anthropic.com</code> zijn toegestaan. Na tien minuten kan Steyn opnieuw laten genereren.
Telefoon én herstelcodes kwijt	Via SSH: <code>php artisan steynpt:reset-2fa</code> <code>steyn@steynpt.nl</code> . Bij de volgende keer inloggen koppelt Steyn een nieuwe telefoon.