

```

#include "Ogrenci.h"
#include <iostream>
#include <iomanip>

Ogrenci::Ogrenci()
{
    this->setAd("");
    this->setSoyad("");
    this->setNumara("");
    this->setNotOrtalamasi(0);
}

/*
Ogrenci::Ogrenci(string ad, string soyad, string numara, int ortalama)
{
    this->setAd(ad);
    this->setSoyad(soyad);
    this->setNumara(numara);
    this->setNotOrtalamasi(o);
}
*/

void Ogrenci::bilgiGirisi()
{
    cout << "Adi giriniz: ";                getline(cin, ad); cout << endl;
    cout << "Soyadi giriniz: ";              getline(cin, soyad); cout << endl;
    cout << "Ogrenci No giriniz: ";          getline(cin, numara);; cout << endl;
    cout << "Ortalama giriniz: ";    cin >> notOrtalamasi; cout << endl;

    string remainder; // satýrýn kalanýný oku
    getline(cin, remainder);
}

void Ogrenci::bilgiYazdir()
{
    cout << setw(20) << ad;
    cout << setw(20) << soyad;
    cout << setw(20) << numara;
    cout << setw(20) << notOrtalamasi;
    cout << endl << setw(20) << "-----" << endl;
}

string Ogrenci::getAd() const
{
    return ad;
}

void Ogrenci::setAd(string ad)
{
    this->ad = ad;
}

int Ogrenci::getNotOrtalamasi() const
{
    return notOrtalamasi;
}

void Ogrenci::setNotOrtalamasi(int notOrtalamasi)
{
    this->notOrtalamasi = notOrtalamasi;
}

string Ogrenci::getNumara() const
{
    return numara;
}

```

```
void Ogrenci::setNumara(string numara)
{
    this->numara = numara;
}

string Ogrenci::getSoyad() const
{
    return soyad;
}

void Ogrenci::setSoyad(string soyad)
{
    this->soyad = soyad;
}

Ogrenci::~Ogrenci()
{
    cout << "Yikici Calisiyor...";
}
```