

Índex

- 0. TEORIA
 - 0.1 La Lògica Universal (Els 5 Passos)
 - 0.2 Matrius de Rotació
 - 0.3 Definició de Colors
- 1. Skeletons
 - Per Vertex (Class A)
 - Per Fragment (Class B)
 - Per Geometry (Class C)
- 2. Receptes
 - Per Vertex
 - Per Fragment
 - Per Geometry
- 3. Exercises
 - Per Vertex
 - Per Fragment
 - Per Geometry



0. TEORIA

0.1 La Lògica Universal (Els 5 Passos)

PROF

Aquesta és la seqüència **CANÒNICA** per transformar qualsevol geometria (vèrtexs o objectes enters) respecte al seu propi centre o un punt arbitrari.

L'ordre matemàtic és SAGRAT:

1. **Centrar:** Portar el punt de referència al $(0, 0, 0)$.
2. **Escalar:** Fer-ho gran o petit (sempre es fa des de l'origen).
3. **Rotar:** Girar (sempre es gira respecte a l'origen).
4. **Descentrar:** Tornar el punt de referència al seu lloc original.
5. **Moure (Translació Final):** Aplicar el moviment final (animació, explosió, etc.).

```
// Suposem que tens:  
// 'pos': la posició del vèrtex  
// 'C': el centre de l'objecte (BoundingBox Center o Baricentre)  
// 'scale': float (ex: 2.0 per doble, 0.5 per meitat)
```

```
// 'rotMatrix': matriu de rotació
// 'desplacament': vector de moviment final

// 1. CENTRAR
pos = pos - C;

// 2. ESCALAR
pos = pos * scale;

// 3. ROTAR
pos = rotMatrix * pos; // En GLSL la matriu va a l'ESQUERRA

// 4. DESCENTRAR (Restaurar posició original relativa)
pos = pos + C;

// 5. MOURE (Translació final / Explosió)
pos = pos + desplaçament;
```

0.2 Matrius de Rotació

Copia aquestes funcions si necessites rotar manualment. Recorda que **angle** ha d'estar en **radians**.

Rotació Eix X

```
mat3 rotateX(float angle) {
    float c = cos(angle);
    float s = sin(angle);
    return mat3(
        1.0, 0.0, 0.0,
        0.0, c, -s,
        0.0, s, c
    );
}
```

PROF

Rotació Eix Y

```
mat3 rotateY(float angle) {
    float c = cos(angle);
    float s = sin(angle);
    return mat3(
        c, 0.0, s,
        0.0, 1.0, 0.0,
        -s, 0.0, c
    );
}
```

```
}
```

Rotació Eix Z


```
mat3 rotateZ(float angle) {  
    float c = cos(angle);  
    float s = sin(angle);  
    return mat3(  
        c,  -s,  0.0,  
        s,   c,  0.0,  
        0.0, 0.0, 1.0  
    );  
}
```

0.3 Definició de Colors

Snippet ràpid per tenir la paleta de colors bàsica a mà.

```
const vec4 RED      = vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);  
const vec4 GREEN    = vec4(0.0, 1.0, 0.0, 1.0);  
const vec4 BLUE     = vec4(0.0, 0.0, 1.0, 1.0);  
const vec4 CYAN     = vec4(0.0, 1.0, 1.0, 1.0);  
const vec4 MAGENTA  = vec4(1.0, 0.0, 1.0, 1.0);  
const vec4 YELLOW   = vec4(1.0, 1.0, 0.0, 1.0);  
const vec4 WHITE    = vec4(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);  
const vec4 BLACK    = vec4(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);  
const vec4 GREY     = vec4(0.5, 0.5, 0.5, 1.0);  
const vec4 ORANGE   = vec4(1.0, 0.5, 0.0, 1.0);  
const vec4 PURPLE   = vec4(0.5, 0.0, 0.5, 1.0);  
const vec4 VIOLET   = vec4(0.58, 0.0, 0.82, 1.0);  
const vec4 PINK     = vec4(1.0, 0.41, 0.7, 1.0);
```

PROF



1. Skeletons

Class A-Esqueleto (PER-VERTEX) (Deformación)

A-Vertex Shader

```
#version 330 core

// --- INPUTS (from your 3D model) ---
layout (location = 0) in vec3 vertex;
layout (location = 1) in vec3 normal;
layout (location = 2) in vec3 color;
layout (location = 3) in vec2 texCoord;

// --- OUTPUTS (to the Fragment Shader) ---
out vec4 frontColor; // El color FINAL calculado por vértice
out vec2 vtexCoord; // La coordenada de textura

// --- UNIFORMS (from the viewer) ---
uniform mat4 modelViewProjectionMatrix;
uniform mat3 normalMatrix;

void main()
{
    vec4 vertex_objectspace = vec4(vertex, 1.0);
    vec3 normal_objectspace = normal;

    // Calcula la normal en Eye Space
    vec3 N = normalize(normalMatrix * normal_objectspace);

    // Calcula el color (iluminación simple por Z)
    frontColor = vec4(color, 1.0) * N.z;

    // Pasa la coordenada de textura
    vtexCoord = texCoord;

    // Calcula la posición final
    gl_Position = modelViewProjectionMatrix * vertex_objectspace;
}
```

PROF

NOTA Si te pide modificar la Projection y la Normal Space, se tiene que calcular por si solo:

```
#version 330 core

// --- INPUTS (from your 3D model) ---
layout (location = 0) in vec3 vertex;
layout (location = 1) in vec3 normal;
layout (location = 2) in vec3 color;
layout (location = 3) in vec2 texCoord;

// --- OUTPUTS (to the Fragment Shader) ---
out vec4 frontColor; // El color FINAL calculado por vértice
out vec2 vtexCoord; // La coordenada de textura
```

```
// --- UNIFORMS (from the viewer) ---
uniform mat4 modelViewProjectionMatrix;
uniform mat3 normalMatrix;

void main()
{
    //P_object = texture ...
    //P_eye_4 = modelViewMatrix * vec4(P_object, 1.0);

    // Calcula la posición final
    gl_Position = projectionMatrix * P_eye_4;
}
```

A-Fragment Shader

```
#version 330 core

// --- INPUT (from the Vertex Shader) ---
in vec4 frontColor; // Recibe el color interpolado

// --- OUTPUT ---
out vec4 fragColor;

void main()
{
    // Simplemente asigna el color calculado en el VS
    fragColor = frontColor;
}
```

Class B-Esqueleto (PER-FRAGMENT)

PROF

En esta categoría el trabajo duro se hace en el **Fragment Shader**. Hay dos variantes principales según lo que pida el examen: trabajar con imágenes (B1) o calcular física de la luz (B2).

B1: Texturas (Mapeado de Imágenes)

Úsalo cuando: El examen pida "Texturizar el objeto", "Invaders", "Kong", "Mostrar una imagen".

- **Clave:** Pasar `texCoord` al FS y usar `texture()`.

B1-Vertex Shader

```
#version 330 core

layout (location = 0) in vec3 vertex;
```

```

layout (location = 3) in vec2 texCoord; // Necesitamos esto sí o sí

out vec2 vtexCoord; // Lo pasamos al Fragment Shader

uniform mat4 modelViewProjectionMatrix;

void main()
{
    // Pasamos la coordenada tal cual
    vtexCoord = texCoord;

    // Posición estándar
    gl_Position = modelViewProjectionMatrix * vec4(vertex, 1.0);
}

```

B1-Fragment Shader

```

#version 330 core

in vec2 vtexCoord;
out vec4 fragColor;

uniform sampler2D colorMap; // La textura cargada

void main()
{
    // Muestreemos el color de la textura en la coordenada (s,t)
    vec4 texColor = texture(colorMap, vtexCoord);

    // OPCIONAL: Descartar píxeles transparentes (Alpha Testing)
    // if(texColor.a < 0.5) discard;

    fragColor = texColor;
}

```

PROF

B2: Iluminación (Modelo Phong / Alta Calidad)

Úsalo cuando: El examen pida "Phong Shading" (no Gouraud), "Especcularidad", "Brillos", o "Iluminación por fragmento".

- **Clave:** Pasar la **Posición (P)** y la **Normal (N)** interpoladas al FS. El color se calcula abajo, no arriba.

B2-Vertex Shader

```

#version 330 core

layout (location = 0) in vec3 vertex;
layout (location = 1) in vec3 normal;

out vec3 P; // Posición del vértice en View Space
out vec3 N; // Normal del vértice en View Space

uniform mat4 modelViewMatrix;
uniform mat3 normalMatrix;
uniform mat4 modelViewProjectionMatrix;

void main()
{
    // 1. Calculamos P en View Space (necesario para vectores de luz)
    P = (modelViewMatrix * vec4(vertex, 1.0)).xyz;

    // 2. Calculamos N en View Space (normalizada)
    N = normalize(normalMatrix * normal);

    // 3. Posición en pantalla (Clip Space)
    gl_Position = modelViewProjectionMatrix * vec4(vertex, 1.0);
}

```

B2-Fragment Shader

```

#version 330 core

in vec3 P; // Interpolado (Posición del píxel)
in vec3 N; // Interpolado (Normal del píxel)
out vec4 fragColor;

// Propiedades de la luz y el material
uniform vec4 lightPosition; // Suele venir en View Space
uniform vec4 matAmbient, matDiffuse, matSpecular;
uniform float matShininess;

void main()
{
    // 1. Renormalizamos N (la interpolación altera la longitud)
    vec3 N_norm = normalize(N);

    // 2. Calculamos vectores L (Luz), V (Vista/Cámara), R (Reflejo)
    vec3 L = normalize(lightPosition.xyz - P);
    vec3 V = normalize(-P); // En View Space, la cámara está en (0,0,0),
    así que V es -P
    vec3 R = reflect(-L, N_norm);
}

```

```

// 3. Componente Ambiental
vec3 ambient = matAmbient.rgb;

// 4. Componente Difusa (Lambert): N dot L
vec3 diffuse = matDiffuse.rgb * max(0.0, dot(N_norm, L));

// 5. Componente Especular (Phong): (R dot V)^shininess
vec3 specular = matSpecular.rgb * pow(max(0.0, dot(R, V)),
matShininess);

// 6. Suma final
fragColor = vec4(ambient + diffuse + specular, 1.0);
}

```

Class C-Esqueleto (PER-GEOMETRY)

C-Vertex Shader

En este tipo de ejercicios, el Vertex Shader suele ser muy simple ("Pass-Through"). **No proyectamos** todavía a Clip Space porque el Geometry Shader necesita las coordenadas originales (Object Space) para hacer cálculos (como encontrar el centro de un triángulo).

```

#version 330 core

layout (location = 0) in vec3 vertex;
layout (location = 2) in vec3 color;

out vec4 vfrontColor;

void main()
{
    vfrontColor = vec4(color, 1.0);

    gl_Position = vec4(vertex, 1.0);
}

```

PROF

C-Geometry Shader

Este es el núcleo. Aquí es donde **transformas** las coordenadas a Clip Space y **emites** los vértices.

```

#version 330 core

layout(triangles) in;
layout(triangle_strip, max_vertices = 3) out;

// --- INPUTS (vienen del VS como arrays []) ---

```



```

in vec4 vfrontColor[];

// --- OUTPUTS (van al FS) ---
out vec4 gfrontColor;
// out vec2 gtexCoord;

// --- UNIFORMS ---
uniform mat4 modelViewProjectionMatrix;

void main( void )
{
    for(int i = 0; i < 3; i++)
    {
        gfrontColor = vfrontColor[i];
        vec4 pos = gl_in[i].gl_Position;
        gl_Position = modelViewProjectionMatrix * pos;
        EmitVertex(); // Emite 1 vértice
    }
    EndPrimitive(); // Cierra el triángulo
}

```

C-Fragment Shader

El Fragment Shader suele ser idéntico al de la **Class A**, solo que recibe los datos del GS (prefijo **g**) en lugar del VS.

```

#version 330 core

// --- INPUT (Viene del Geometry Shader) ---
in vec4 gfrontColor;
// in vec2 gtexCoord;

// --- OUTPUT ---
out vec4 fragColor;

void main()
{
    fragColor = gfrontColor;

    // Si tienes texturas o márgenes (bordes negros):
    // if (gtexCoord.s < 0.05 || gtexCoord.s > 0.95 ...) fragColor =
    vec4(0);
}

```

2. Receptes

A-Per Vertex

1.

B-Per Fragment

C-Per Geometry

1. Emetre un triangle corresponent al triangle original (amb el color sense il·luminació)

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    gfrontColor = vfrontColor[i];

    // Transform Object Space -> Clip Space
    vec4 pos = gl_in[i].gl_Position; // 1. Get Raw Object Position
    gl_Position = modelViewProjectionMatrix * pos; // D. Clip Space
    (Projection
        EmitVertex();
    }
    EndPrimitive();
```

// Solució alternativa

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    gfrontColor = vfrontColor[i];

    // Transform Object Space -> Clip Space
    vec3 pos = gl_in[i].gl_Position.xyz; // 1. Get Raw Object
    Position
    gl_Position = modelViewProjectionMatrix * vec4(pos, 1.0); //
    D. Clip Space (Projection
        EmitVertex();
    }
    EndPrimitive();
```

PROF

2. Emetre un triangle corresponent a la projecció del triangle original al pla Y anterior (Shadow)

```

const vec4 COLOR_BLACK = vec4(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
for( int i = 0 ; i < 3 ; i++ )
{
    gfrontColor = COLOR_BLACK;
    vec3 shadowPos = gl_in[i].gl_Position.xyz;
    shadowPos.y = boundingBoxMin.y;

    gl_Position = modelViewProjectionMatrix * vec4(shadowPos, 1.0);
    EmitVertex();
}

```

3. Si és el 1r triangle (està processant la primera primitiva del objecte), dibuixar un rectangle centrat en Centre de costat Longitud, 0.01 per sota de boundingBoxMin.y

Per aquest exemple, donarem el cas on:

- Pintar el rectangle cyan
- Rectangle de costat 2R, on R és la meitat de la diagonal de la caps englobant de l'escena
- Centrat en (C.x, boundingBoxMin.y, C.z), on C és el centre de la caps englobant de l'escena

```

if (gl_PrimitiveIDIn == 0) {
    // Calcular Centre i Longitud
    // "Sigui R la meitat de la diagonal... i sigui C el centre"
    vec3 C = vec3(boundingBoxMax + boundingBoxMin) / 2.0;
    float R = length(boundingBoxMax - boundingBoxMin) / 2.0;

    // "0.01 per sota de boundingBoxMin.y"
    vec3 Center = (C.x, boundingBoxMin.y - 0.01, C.z);
    float Longitud = 2*R;

    // Rectangle de color Cyan
    const vec4 CYAN = vec4(0.0, 1.0, 1.0, 1.0);
    gfrontColor = CYAN;

    // --- 2. DEFINICIÓ BASE (Centrat a 0,0,0) ---
    // Creem un quadrat UNITARI (costat 1.0) centrat a l'origen.
    // Així, quan multipliquem per 'Longitud', tindrà exactament la
    mida 'Longitud'.
    // Ordre: Triangle Strip (Baix-Esq, Baix-Dreta, Dalt-Esq, Dalt-
    Dreta)
    vec3 offsets[4];
    offsets[0] = vec3(-0.5, 0.0, -0.5);
    offsets[1] = vec3( 0.5, 0.0, -0.5);
    offsets[2] = vec3(-0.5, 0.0,  0.5);
    offsets[3] = vec3( 0.5, 0.0,  0.5);

    // Pels 4 vèrtexs del quadrat
    for (int i = 0; i < 4; i++) {

```

```

    local)      vec3 pos = offsets[i]; // 1. CENTRAR (Ja està al 0,0,0

                // 2. ESCALAR (Multipliquem per la mida final desitjada)
                // De mida 1 passa a mida 'Longitud' (que és 2*R)
                pos = pos * Longitud;

                // 3. ROTAR (No cal aquí)


                // 4. DESCENTRAR (No cal perquè el nostre origen local era
correcte)

                // 5. MOURE (Translació final a la posició de destí)
                pos = pos + Center;

                // Sortida
                gl_Position = modelViewProjectionMatrix * vec4(pos, 1.0);
                EmitVertex();
            }
            EndPrimitive();
        }

```

4. Dibuixar un c



3. Exercises

PROF

A-Per Vertex

B-Per Fragment

C-Per Geometry