

簡易說明

此預覽版使用之前需配置用戶本地字體，在 `genkofonts.sty` 中，125 行起。

將其中的字體替換為用戶本地字體，格式如示例。

日文字體使用 `UniJIS2004-UTF16-H/V` 作為 CMAP 映射。

中文字體使用 `UniGB-UTF16-H/V` 作為映射，或者使橫書字體使用 `unicode`，

直書字體使用 `unicode` 並使用 `-w 1` 參數，將漢字參考方向旋轉 90° 。

項目文件簡要描述

<code>genko.cls</code>	class 文件。對 菅野 善久 老師的 <code>genko</code> （原稿紙）的重寫。
<code>colordef.clo</code>	class 使用的顏色定義文件。
<code>pdfm.clo</code>	騎縫書眉使用的罨綫、邊框、書眉、頁碼等的 <code>tikz</code> 定義。
<code>binsen.clo</code>	便箋紙使用的定義， <code>pdfm</code> 的否定狀態。
<code>tgenko.clo</code>	垂直書寫作文紙的網格定義。
<code>ygenko.clo</code>	水平書寫作文紙的網格定義。
<code>ribbon.clo</code>	日式 JIS B4 作文紙的網格定義。
<code>test.clo</code>	大唐西域記式卷子本的定義。每製作一次卷子，都需要重新定義。
<code>pagesizedef.clo</code>	class 使用的外部判斷，主要是判斷紙張尺寸，以及對應的平衡參數。
<code>genkoid.tex</code>	頁腳使用的姓名文本。用戶自定義。
<code>genkofonts.sty</code>	自用字體的 NFSS2 配置。主要針對作文紙一字一格，使用刪掉 <code>glue</code> 和 <code>kern</code> 表的虛擬字體。
<code>genkosettings.sty</code>	配套的設置文件。
<code>tochu.sty</code>	頭注包文件。本模板未使用。若使用頭注包，則需重構 <code>pagesizedef.clo</code> 中的 <code>voffset</code> 參數。
<code>warichus.sty</code>	割注包文件。本模板未使用。
<code>jcolor.sty</code>	日式顏色包文件。
<code>jcolor.tex</code>	日式顏色包說明文件。
<code>main.tex</code>	本文。
<code>test.tex</code>	測試文本。
TFM 文件夾	自製虛擬字體向量信息文件 (TFM)。
VF 文件夾	自製虛擬字體。安裝方法，將此兩個文件夾拷貝到 <code>C:\texlive\texmf-local\fonts</code> 下對應的目錄中，再執行 <code>mktextlsr</code> 。