



PRACTICA 2 – ADMINISTRACIÓN REMOTA LINUX

ENUNCIADO

EJERCICIO 1: Administración remota – SSH

1. Máquinas Virtuales/Equipos que utilizaremos: (cambiar xx por vuestro n.º de usuario); Y en la red tb :x→ vuestro nº

	Nombre de la MV e nombre del host	SO	Adaptador de red 1	Configuración de red	Función
1	ex3ubsrvxx	Ubuntu	Red interna: Red-ASO	192.168.x.62/24	Servidor SSH
2	equbsrvxx	Ubuntu	Rede interna: Red-ASO	192.168.x.102/24	Cliente SSH
3	W10clixx	Windows	Rede interna: Red-ASO	192.168.x.50/24	Cliente SSH

Capturar pantallas de comprobación y comentar

2. Comprobar paquetes instalados – ssh::

2.1. En **ex3ubsrvxx**:

2.2. En **equbsrvxx**:

En el servidor:

3. Instala openssh-server , si no lo tienes instalado.
4. Comprueba que el demonio/servicio se está ejecutando . Señala el puerto que utiliza
5. Listamos el directorio donde se encuentran los ficheros de configuración y las claves
6. Comprueba la configuración de la red y envia paquetes ICMP con la máquina ubuntu cliente para validar la conexión entre ellas.

En el cliente:

7. Visualiza la versión instalada de ssh
8. Conectate mediante usuario y contraseña al servidor. → Muestra mensaje y conexión realizada. Indica cual es la máquina local y cual es la máquina remota.
9. Explica lo que sucedió como consecuencia de responder yes al mensaje anterior → Demuéstralo/Visualízalo.
10. Conectate de nuevo al servidor y demuestra que ya no sale el mensaje

En el servidor:

11. Borra las clave ssh del host (ssh_host*).
12. Genera unas claves nuevas del host → ssh-keygen -A (puedes consultarlo en el man) y lista estas claves creadas.

En el cliente:

13. Conectate de nuevo al servidor y demuestra que sale un mensaje de error. Explica
14. Lee lo que hay que hacer para solucionarlo. Hazlo y explica/demuestra que te puedes conectar de nuevo.
15. Ejecutamos remotamente los comandos:
 - 15.1. Consulta el nombre del equipo
 - 15.2. Consulta el directorio actual
 - 15.3. Crea el directorio dir_desde_eq
 - 15.4. Consulta los permisos del directorio creado

En el servidor + cliente:

16. Configura el servidor de ssh : vamos a crear un grupo → g-aso , y sólo permitiremos hacer ssh a los usuarios que pertenezcan a ese grupo.
 - 16.1. Creamos dos usuarios , por ejemplo alumxx y profexx que pertenece a ese grupo.
 - 16.2. Probaremos entonces a conectarnos desde el cliente con un usuario de ese grupo y otro que no pertenezca a ese grupo Justifica resultados.
17. Para un usuario del grupo, por ejemplo profexx le configuramos el par de claves SSH para que no necesite teclear cada vez la contraseña (si frase)
 - 17.1. Prueba conexión, demostrando que ya no nos pide la clave
18. Guarda la passphrase en un agente y prueba a conectarte y que no pida la frase
19. Comprobar y explicar
20. Cambia el puerto de escucha al puerto 54300. Prueba conexión
21. Crea el fichero **fichero-cli** en el home del usuario en el equipo cliente y copialo al server.
22. Crea el fichero **fichero-server** en el server y copialo al cliente
23. Conectate desde un cliente Windows al equipo Ubserver:
 - 23.1. Utilizando Openssh : comprueba que ya viene instalado
 - 23.2. Utilizando una herramienta cliente para conexiones ssh. → putty
24. Crea el usuario director , que pertenezca al grupo g-aso. Crea nuevas claves de 4096 bits para conectarse mediante claves al server (conserva las anteriores para profe).
25. Configura mediante fichero de configuración la conexión anterior. Prueba el acceso con las dos conexiones