



PRACTICA 2 – INTRODUCCIÓN SCRIPTS LINUX

INTRODUCCION – OPERACIONES ARITMÉTICAS

Doble paréntesis

El método del doble paréntesis está integrado en el **shell Bash** y es una excelente opción para realizar cálculos con números y/o variables dentro de un script Bash. Veamos un ejemplo a continuación para ver las diferentes formas en que se puede utilizar este método.

```
#!/bin/bash
```

```
# Perform basic arithmetic with numbers (add, subtract, multiply, divide)
```

```
fig1=$((100-50*2/3))
```

```
echo $fig1
```

```
# Increment a variable
```

```
((fig2 = 3))
```

```
((fig2++))
```

```
echo $fig2
```

```
# Decrement a variable
```

```
((fig3 = 3))
```

```
((fig3--))
```

```
echo $fig3
```

```
# Using shorthand operator to add
```

```
((fig4 = 10))
```

```
((fig4 += 10))
```

```
echo $fig4
```

1. Crea un script que lea por parámetros 2 valores y muestra su resta,. Nombre del script : **resta2p**

```
#!/bin/bash
```

```
#script que lee por parámetros 2 valores y muestra su resta.
```

```
resta=$(( $1 - $2 ))
```

```
echo "La resta de $1 menos $2 es: $resta"
```

2. Crear un script llamado **paramFor** que visualice todos los parámetros que se le pasen. Utilizar la estructura for. Contemplar el caso de que no se le pase ningún parámetro.
3. Crear un script llamado **paramWhile** que visualice todos los parámetros que se le pasen. Utilizar la estructura while. Contemplar el caso de que no se le pase ningún parámetro.



4. Crear un script llamado **paramUntil** que visualice todos los parámetros que se le pasen. Utilizar la estructura until. Contemplar el caso de que no se le pase ningún parámetro.
5. Crea un script llamado **cuentaArchivos** que cuente el número de “archivos normales” que hay en el directorio actual. Decir “archivos normales” significa que no ha de contar los directorios, sino solamente los archivos. Ten en cuenta que puede haber ficheros ocultos que también hay que contar.
6. Crea un script que lea por teclado 2 valores (dividendo y divisor) y muestre el resultado de la división (cociente) y el resto. **Divyresto2v**
7. Crea un script que muestre el nombre de todos los usuarios del sistema de manera paginada. Nombre del script : **listausrPag**