

实验 - 安装虚拟机实验环境

目标

- 第 1 部分：准备用于虚拟化的计算机
- 第 2 部分：探索 DEVASC VM GUI
- 第 3 部分：创建实验环境账户
- 第 4 部分：在您的设备上安装 Webex Teams

背景/场景

在本实验中，您将在 Oracle VirtualBox 中安装 DEVASC 虚拟机（DEVASC VM）。完成安装后，您将了解 GUI 界面。然后，您将整个实验中使用的服务创建必要的帐户。最后，您将在实验环境中安装 Webex Teams，以便与班级中的其他学生进行沟通，并在以后的实验中使用。

所需资源

- 至少配有 4 GB RAM 和 15 GB 可用磁盘空间的主机计算机。
- 高速互联网接入，并下载 Oracle VirtualBox 和虚拟机镜像文件。

说明

第 1 部分：准备用于虚拟化的计算机

在这部分中，您将下载并安装桌面虚拟化软件和 DEVASC VM。教师可能会为您提供 DEVASC VM 文件。

注意：以下说明适用于使用 VirtualBox 6.1.4 版的 Windows 10。您的步骤可能略有不同。无论操作系统或 VirtualBox 版本如何，请确保找到并选择以下步骤中指定的选项。

注意：如果您之前安装了 VirtualBox，可以直接执行步骤 2。

步骤 1：下载并安装 VirtualBox。

VMware Player 和 Oracle VirtualBox 是两个虚拟化程序，您可以下载并安装它们来支持 VM 镜像。在本实验中，您将使用 VirtualBox 应用软件。

- a. 访问 <https://www.virtualbox.org/>。点击此页面上的 Download 链接。
- b. 根据您的操作系统选择并下载相应的 Virtualbox 安装文件。
- c. 运行 **VirtualBox** 的安装文件并接受默认的安装设置。
- d. VirtualBox 是打开的并准备好下一步。

步骤 2：导入 DEVASC VM。

- a. 从课程资源中下载 DEVASC 虚拟机。记下下载的 VM 的位置。
- b. 在 VirtualBox 中，选择 **File > Import Appliance**。
- c. 应用程序的来源是 **Local File System**。浏览到下载 DEVASC VM 的位置，然后单击 **Open**。

- d. 点击 **Import** 继续操作。导入过程可能需要几分钟时间。

第 2 部分：探索 DEVASC VM GUI

- a. 启动 DEVASC VM。Ubuntu 镜像启动会需要几分钟时间。
- b. DEVASC VM 中包含 Packet Tracer。您必须同意思科 Packet Tracer EULA 才能继续启动 VM。当您看到许可协议时，请使用箭头键滚动文本。完成时按下 **右箭头** 键选择 **<OK>**。按下 **空格键** 移动到 **Agreement** 屏幕。完成时按下 **左箭头** 键选择 **<I Agree>**。
- c. Ubuntu 镜像会继续加载。关闭所有弹出的消息。
- d. 在后面的实验中，您将使用终端、VS 代码、Packet Tracer、Chromium 浏览器和 Postman。打开这些应用程序并浏览它们。
- e. 点击 **Menu** 按钮并浏览 **Places**、**System** 和所有应用程序。

请记住，这是一个虚拟机，与安装虚拟机的计算机完全分离。您可以进行任何您喜欢的更改。如果您犯了错误或做了一些破坏，您可以简单地从 VirtualBox 中删除虚拟机，然后从您下载的文件中导入一个新的副本。这是在不影响真实计算机的情况下做实验的好方法。不要害怕探索，玩得开心！

第 3 部分：创建实验环境帐户

您需要使用许多工具来完成本课程中的实验。其中一些要求您拥有自己的帐户。这些都很容易设置，并且可以免费完成。在本部分中，您将创建课程其余部分所需的帐户。

步骤 1：创建一个 DevNet 帐户。

- a. 打开 Chromium 浏览器并导航到 developer.cisco.com。
- b. 点击 SIGN UP FREE。
- c. 如果您已经有了帐户，可以选择相应的登录选项。这样就可以轻松地与其他帐户关联。如果您不希望将 DevNet 帐户与任何其他应用关联，请选择 **Login with Cisco ID** 登录。
- d. 按照说明完成帐户的创建。

步骤 2：创建 GitHub 账户。

- a. 导航到 github.com。
- b. 填写用户名、电子邮件和密码，然后单击 **Sign up for GitHub**。
- c. 执行验证以确保您是人类。
- d. 单击 **Join a free plan**。
- e. 在下一页上，单击 **Complete Setup**。

步骤 3：创建 Webex 账户。

- a. 导航到 webex.com。
- b. 点击 **Start for Free** 或 **Sign up now, it's free**。
- c. 输入您要使用的电子邮件地址。
- d. 点击 **Sign Up**。
- e. 按照说明完成帐户的创建。

步骤 4：关闭 VM。

完成 VM 的操作后，您可以保存 VM 的机器状态以供将来使用，或者关闭 VM。

使用 GUI 关闭 VM：

- 从 Virtual Box File 菜单中选择 **Close...**
- 点击 **Save the machine state** 单选按钮，然后点击 **OK**。下一次您启动虚拟机时，就能在相应操作系统中以其当前状态继续工作。

其他两个选项如下：

- **Send the shutdown signal:** 模拟在物理计算机上按下电源按钮。
- **Power off the machine:** 模拟在物理计算机上拔下电源线插头。

使用 CLI 关闭 VM：

要使用命令行关闭 VM，您可以使用 VM 中的菜单选项，或者在终端窗口中输入命令 **sudo shutdown -h now**。

重新启动 VM：

如果要重新启动 VM，您可以使用 VM 中的菜单选项，或者在终端窗口中输入命令 **sudo reboot**。

第 4 部分：在您的设备上安装 Webex Teams

在本部分中，您将安装 Webex Teams

步骤 1：下载安装文件。

- 导航到 www.webex.com/downloads.html
- 在 **Webex Teams** 下，单击 **Download for Windows**，或者您可以选择在移动设备上安装 Teams。

注意：对于 MacOS，您需要下载 Mac 版本。在编写本实验时，还没有 Linux 桌面应用程序。但是，您可以在浏览器中运行 Webex Teams。点击 顶部的 **Sign in**，然后选择 **Webex Teams**。然后使用新的 Webex 帐户凭据登录。

- 打开安装文件并按照说明完成安装。

步骤 2：启动 Webex Teams。

打开 Webex Teams。如果您的教师已经创建了 Teams，您应该看到您现在是成员。如果没有，则可以执行以下操作之一：

- 向您的教师提供您的电子邮件地址，以便您可以加入班级团队。
- 创建您自己的团队。在左侧面板中，单击 **Teams** 按钮。然后单击加号按钮创建团队。下一步需要一个团队。

步骤 3：将用户添加到 Webex Teams。

- 在 Webex Teams 中，在 **Search** 字段中搜索用户。您可以通过用户名或电子邮件进行搜索。用户必须是您团队的成员。
- 单击搜索结果列表中的用户以打开 **一个空间**。
- 键入给用户的消息。他们将收到您的消息通知，并可以将消息返回给您。