



PRACTICA 5 – INTRODUCCIÓN SCRIPTS LINUX

MANEJAR FICHEROS SCRIPTS LINUX

1. Leer un archivo línea a línea en Bash

Veamos primero la sintaxis habitual. Esta consiste en leer cada línea de la siguiente manera:

```
while IFS= read -r line  
do  
echo "$line"  
done < input_file
```

O bien, podemos hacer lo mismo en una sola línea:

```
while IFS= read -r line; do echo $line; done < input_file
```

¿Qué hemos hecho?

El archivo de entrada («input_file») es el nombre del archivo que deseamos que esté abierto para su lectura mediante el comando «read». Dicho comando lee el archivo línea por línea, asignando cada línea a la variable de línea. Una vez que se procesan todas las líneas, el bucle «while» terminará. El separador de campo interno (IFS) se establece en la cadena nula para conservar los espacios en blanco iniciales y finales, que es el comportamiento predeterminado del comando de lectura (read)

SECUENCIA / DESARROLLO

1. Crea el script **Directorio5.sh** que recibe como parámetro un nombre de directorio o, en caso de no recibir ningún parámetro, lo solicitará al usuario."
 - (a) Si el directorio no existe se muestra mensaje y se finaliza con código de error 1.
 - (b) Para el directorio dado , se mostrarán los 5 ficheros de mayor tamaño. (tamaño en formatp KB, MB... según el tamaño del fichero)
2. Crea el script **SC_Directorios** que tendrá hacer lo siguiente:
 - (a) Comprueba que existe el fichero lista_dir.txt. Si no existe se mostrará mensaje de error "No existe el fichero lista_dir.txt" y se saldrá del script con código de error 1.
 - (b) Comprueba si el fichero lista_dir.txt está vacío. En este caso se muestra mensaje "El fichero lista_dir.txt esta vacío" y se saldrá del script con código de error 2.
 - (c) Si existe se muestra por pantalla el mensaje "El fichero lista_dir.txt contiene los siguientes directorios", se muestra su contenido y se presenta por pantalla el mensaje " Seleccione c para crear o e para eliminar los directorios" (Sólo se continuará si se teclea alguna de estas dos letras).



(d) Se debe de guardar la opción " Crear o Eliminar " (según lo seleccionado) en el fichero lista_dir..log .

(e) Si al crear ya existe ese directorio no se crea y se guarda su nombre en el fichero lista_dir..log . Y si al eliminar no existe ese directorio tb se guarda su nombre en dicho fichero.

3. **Ejercicio3: Realizar un script que utilizando un menú, me permita realizar las siguientes tareas.**

Presentará un menú con las opciones:

===== Usuario → **\$1** =====

1. Crear usuario
2. Localizar archivos en tu home
3. Copiar archivos de home
4. Mostrar información sistema archivos.
5. Salir

- Dado un nombre de usuario, comprobar si ya está creado. Si existe, se debe mostrar información de dicho usuario, si no existe mensaje "usuario no creado".
- Localizar los archivos de tu home y almacenar en el archivo **bustr.log** con el formato indicado en la parte de requisitos.
- Copiar en formato comprimido todos los archivos de tu "home" en un archivo llamado micopia.
- Mostrar información sobre el sistema de archivos. Cantidad de espacio libre y usado.
- Se estará ejecutando hasta pulsar salir.

REQUISISTOS:

1. El nombre de usuario debe introducirse como parámetro.
2. Si no se introduce parámetro se mostrará un mensaje indicando **"Error, debe introducir un parámetro"** y se terminará con código de **salida 1**
3. Con cada archivo localizado se debe mostrar la siguiente información:
 - (a) Si el archivo es no regular, se guarda **nombre-No regular** y si además el el archivo no regular no tiene permisos de lectura se guarda con **nombre-No permisos lectura** , según sea el caso, en el fichero **bustr.log** (sólo debe contener los de la última ejecución).



4. Repetir el script realizando funciones para cada una de las opciones del menú

4. Ejercicio 4: Realizar un script que lea el archivo usuario.csv, con cada una de las líneas debe obtener su identificador y mostrar como resultado el identificador mayor.

REQUISITOS:

- Comprobar la existencia del archivo introducido por el usuario como parámetro y comprobar que se trata de un archivo.
- Leer el archivo y con cada línea obtener su identificador.
- Obtener el identificador mayor