

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <title>Ejercicio 3 - Array reverse</title>
6  </head>
7
8
9  <body>
10     <h1>Ejercicio 2 - Array reverse</h1>
11     <h2>Autor: Xuan</h2>
12 <?php
13
14     //funcion
15     function cambiar(&$num1,&$num2) {
16         $a = $num1;
17         $num1 = $num2;
18         $num2 = $a;
19     }
20
21     function arrayToTr($array) {
22         $textLista = "";
23         foreach($array as $numero) {
24             $textLista .= "<td>$numero</td>";
25         }
26         return $textLista;
27     }
28
29     function daleLaVuleta(&$array) {
30         for($i=0;$i<=4;$i++){
31             $iFinal = 9-$i;
32             cambiar($array[$i],$array[$iFinal]);
33         }
34     }
35
36     //indica array
37     $listaNumeros = [
38         rand(1,100),//1
39         rand(1,100),//2
40         rand(1,100),//3
41         rand(1,100),//4
42         rand(1,100),//5
43         rand(1,100),//6
44         rand(1,100),//7
45         rand(1,100),//8
46         rand(1,100),//9
47         rand(1,100),//10
48     ];
49
50     //empieza programa
51     //obtener lista no cambiado
52     $textListaOriginal = arrayToTr($listaNumeros);
53
54     //cambiar lista
55     daleLaVuleta($listaNumeros);
56
57     //obtener lista cambiado
58     $textListaFinal = arrayToTr($listaNumeros);
59
60     //resulta
61     print"
62         <table border="1">
63             <tr>
64                 <td>Array origianl</td>
65                 $textListaOriginal
66             </tr>
67             <tr>
68                 <td>Array al revés</td>
69                 $textListaFinal

```

175

(- 0'25)

Esta función solo sirve para arrays de 10 n°s y debería valer para cualquier tamaño

Esto hay que hacerlo con un bucle, porque imagínate que fueran 1000 valores

(- 0'5)

```
70         </tr>
71     </table>
72     "
73     ?>
74
75     </body>
76 </html>
```