



PRACTICA 3 – INTRODUCCIÓN SCRIPTS LINUX

INTRODUCCION – ARRAY

El shell permite que se trabaje con arrays (o listas) unidimensionales. Un array es una colección de elementos del mismo tipo, dotados de un nombre, y que se almacenan en posiciones contiguas de memoria. El primer subíndice del primer element del array es 0, y si no se utiliza subíndice, se considera también que se está referenciando a dicho elemento. No hay un tamaño máximo para un array, y la asignación de valores se puede hacer de forma alterna.

La sintaxis para crear e inicializar un array es la siguiente:

- nombre_array=(val1 val2 val3 ...) # Crea e inicializa un array
- nombre_array[x]=valor # Asigna un valor al elemento x

Para acceder a un elemento del array se utiliza la siguiente sintaxis:

- \${nombre_array[x]} # Para acceder al elemento x
- \${nombre_array[*]} # Para consultar todos los elementos
- \${nombre_array[@]} # Para consultar todos los elementos

Si lo que nos interesa, por el contrario, es saber el número total de elementos del array, entonces emplearemos las expresiones `${#nombre_array[*]}` o `${#nombre_array[@]}`

SECUENCIA / DESARROLLO

1. Crea el script **FichExiste.sh** que compruebe si existe un fichero de tipo ordinario/regular cuyo nombre se la pasa cómo parámetro:
 1. Si no existe se debe mostrar el mensaje: No existe el fichero de nombre nombre_del_fichero
 2. Si existe se debe mostrar su contenido de manera paginada.
2. Crea el script **Directcrea.sh** que se le pasa un nombre de directorio como parámetro. Si no existe se creará y le daremos todos los permisos al propietario y ninguno al resto.
3. Copia el ejercicio **FichExiste.sh** y dale nombre **FichExist2.sh** . Modificalo para que controle que si no se le pasa el parámetro muestre mensaje de error explicativo y finalice.
4. Copia el script **Directcrea.sh** y dale nombre **Directcrea2.sh**. Modificalo para que controle que si no se le pasa el parámetro muestre mensaje de error explicativo y finalice. Y si existe el directorio que se pasa por parámetro, que muestre el mensaje “ El directorio ddd ya existe”
5. Crea el script **array1.sh** que solicitará nombres de personas por teclado y los almacenará en un array. Se finalizará cuando tecleen intro. Luego se mostrará



los nombres teclados recorriendo el array → número de elemento y valor.
Además debe buscar el nombre más largo y decirnos cual es.