

## Part. 05

# Application Programming Interface (API)

# Parameters

```

defaultProps = {
  'default',
  deAvatar: false,
};

renderDetailsCardOnHover = showOnHover(UserDetailsCard);

renderLink = ({
  primaryLink,
  secondaryLink,
  deAvatar,
  name,
  email,
  phone,
  address,
  className={styles.container}
}) => {
  return (
    <div className={styles.container}>
      <UserDetailsCardOnHover
        user={user}
        delay={CARD_HOVER_DELAY}
        wrapperClassName={styles.avatarContainer}
      />
      <Avatar
        src={user.avatar}
        alt={user.name}
      />
      <UserDetailsCardOnHover
        user={user}
        delay={CARD_HOVER_DELAY}
      />
    </div>
  );
};

renderLink = ({
  primaryLink,
  secondaryLink,
  deAvatar,
  name,
  email,
  phone,
  address,
  className={styles.container}
}) => {
  return (
    <div className={styles.container}>
      <UserDetailsCardOnHover
        user={user}
        delay={CARD_HOVER_DELAY}
        wrapperClassName={styles.avatarContainer}
      />
      <Avatar
        src={user.avatar}
        alt={user.name}
      />
      <UserDetailsCardOnHover
        user={user}
        delay={CARD_HOVER_DELAY}
      />
    </div>
  );
};

```

```

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

```

# I Parameters는 Endpoint를 통해 리퀘스트 할때 같이 전달하는 옵션들

# 14가지 Parameter 타입들

Type	내용
Header	Request header에 포함되는 Parameter로 주로 Authorization에 관련
Path	Query String (?) 이전에 Endpoint Path 안에 포함되는 변수 예) {id}
Query String	Query String (?) 이후에 포함되는 Parameters 예) ?utm_source=facebook&utm_campaign=summer_sales
Request Body	Request Body 안에 포함되는 Parameters. 주로 JSON 형태