

# 7단계: 개발/유지보수 가이드

실제로 코드를 수정할 때 알아야 할 주의사항, 패턴, 팁을 정리합니다.

## 코드 수정 시 핵심 주의사항

### 1. DI 파라미터 이름 = 의존성 이름

이 프로젝트는 함수 파라미터 이름으로 의존성을 주입합니다. 이름을 바꾸면 DI가 깨집니다.

```
// 이렇게 하면 안 됨 - 'ctx'라는 이름의 의존성은 등록되어 있지 않음
module.exports = function(ctx, dispatcher) { ... }
```

```
// 반드시 등록된 이름과 일치해야 함
module.exports = function(applicationContext, pageDispatcher) { ... }
```

등록된 이름은 `bin/rodi-x-svc.js`의 `moduleProvider.constant()` / `moduleProvider.factory()` 호출부에서 확인하세요.

등록된 Constants:

`mainConfig`, `frameworkConfig`, `assemblyPath`, `assemblyTempPath`, `filePath`, `pythonPath`, `javaPath`

등록된 Factories:

`persistedApi`, `robotApi`, `uiApi`, `index`, `xPluginExceptionHandler`, `applicationContext`, `pageDispatcher`, `sdkCommand`, `sdkService`, `extensionPageService`, `programNodePageService`, `daemonService`, `widgetNodePageService`, `serviceInfoProvider`, `utils`, `virtualCaller`, `ipcLogger`

### 2. externals/ 수정 시 영향 범위

`externals/`는 Git 서브모듈이며 다른 rodi 서비스와 공유됩니다.

`externals/` 수정 영향 범위:

`core-framework` → 모든 rodi 서비스  
`persisted-domain` → `rodi-data-svc`, `rodi-control-svc` 등  
`robot-api` → `rodi-control-svc` 등  
`ui-api` → `rodi-web-svc` 등  
`script-interpreter` → `rodi-control-svc`  
`data-migration` → `rodi-data-svc`

수정 전 반드시:

- 어떤 서비스가 이 서브모듈을 사용하는지 확인
- 변경이 역호환되는지 검토
- 영향받는 서비스에서 테스트

### 3. MQTT 토픽은 3곳을 동시에 수정

새 이벤트를 추가하거나 토픽을 변경할 때:

```
config/framework.json      ← 토픽 정의
modules/interface/sdkCommand.js ← 핸들러 구현
modules/interface/sdkService.js ← 구독 등록
```

하나라도 빠지면 이벤트가 동작하지 않거나 무시됩니다.

## 4. 전역 변수 의존

다음 전역 변수들이 코드 곳곳에서 사용됩니다:

```
$logger      // Winston 로거 (전역)
$lodash      // Lodash 유틸리티 (전역)
$loggerData  // 데이터 로거 (전역)
require_global // 전역 모듈 require (core-framework이 등록)
TGOS_CODES   // 에러 코드 레지스트리 (전역)
Exception    // 커스텀 예외 클래스 (전역)
```

이것들은 **core-framework** 초기화 시 global에 등록됩니다. 일반 Node.js 방식(**require**)이 아니므로 주의하세요.

## 5. self 바인딩 패턴

모듈 내에서 **self**는 core-framework의 컨텍스트를 가리킵니다:

```
module.exports = function(dependency1, dependency2) {
  var self = this; // ← core-framework가 바인딩한 컨텍스트

  // self를 통해 전역 서비스 접근
  self.$eventManager.subscribe(...);
  self.$aggregator.emit(...);
  self.$logger.info(...);
};
```

화살표 함수(=>)를 사용하면 **this** 바인딩이 달라지므로, 최상위 레벨에서는 function 키워드를 사용해야 합니다.

# 자주 하는 작업별 가이드

## 새 MQTT 커맨드 추가

Step 1: config/framework.json  
→ eventManager.sub\_list에 추가

```
"rodix_my_new_command": {
  "run": true,
  "topic": "rodix/my/new/command",
  "qos": 2,
  "log": false
}
```

Step 2: modules/interface/sdkCommand.js  
→ commands 객체에 핸들러 추가

```
commands.rodix_my_new_command = function(data, finishCb) {  
  // 비즈니스 로직  
  let result = someService.doSomething(data);  
  if(finishCb) finishCb(result);  
};
```

Step 3: modules/interface/sdkService.js

→ runServices() 내에 구독 추가

```
self.$eventManager.subscribe('rodix_my_new_command', subscribeEvent);
```

## 새 도메인 모델 추가

Step 1: modules/applicationContext/inject/domain/api/ 아래에 모델 파일 생성

→ myNewModel/index.js

Step 2: modules/applicationContext/inject/index.js

→ APIObject에 새 모델 등록 (get 메서드에 lazy-loading 추가)

Step 3: 플러그인에서 rodiAPI를 통해 접근

→ rodiAPI.getMyNewModel()

## 플러그인 디버깅

방법 1: plugins.debug/ 디렉토리 사용

→ plugins.debug/ 아래에 플러그인 폴더를 직접 배치

→ ASAR 추출 없이 바로 로딩 (핫 리로드 가능)

방법 2: 로그 확인

→ \$logger로 출력된 로그는 {repository}/logs/rodi-x-svc/ 에 저장

→ 콘솔: debug 레벨

→ 파일: verbose 레벨 (더 상세)

→ 최대 파일 크기: 5MB, 최대 10개 파일 로테이션

방법 3: virtualCaller (테스트 모드)

→ modules/test/virtualCaller.js를 통해 이벤트 직접 발생

→ sdkService.js의 runTestService()에서 aggregator로 테스트 이벤트 수신

## 코드 컨벤션

### 모듈 패턴

모든 모듈은 팩토리 함수 패턴을 따릅니다:

// 표준 모듈 구조

```
module.exports = function(의존성1, 의존성2) {  
  var self = this; // core-framework 컨텍스트
```

```
  // private 변수/함수
```

```
  var internalState = {};
```

```
  function privateHelper() { ... }
```

```
// public API 반환
return {
  publicMethod1: function() { ... },
  publicMethod2: function() { ... }
};
};
```

## 네이밍 규칙

| 대상 | 규칙 | 예시 |

|-----|-----|-----|

| 파일명 | camelCase | `pageDispatcher.js`, `sdkCommand.js` |

| 모듈 등록명 | camelCase | `applicationContext`, `pageDispatcher` |

| MQTT 이벤트명 | snake\_case | `rodix_open_page`, `program_play` |

| MQTT 토픽 | slash 구분 | `rodix/open/page`, `program/play` |

| 내부 이벤트 | dot 구분 | `assembly.load`, `system.start` |

| 서비스 키 | hyphen 구분 | `{어셈블리명}-{serviceKey}` |

| 상수 | PascalCase 또는 UPPER\_CASE | `AssemblyPath`, `TGOS_CODES` |

## 비동기 패턴

이 프로젝트는 Q 라이브러리 (레거시 Promise)를 사용합니다:

```
// Q 사용 패턴
var deferred = self.$q.defer();
doAsync(function(result) {
  deferred.resolve(result);
});
return deferred.promise;

// Promise 체이닝
service.runA()
  .then(function() { return service.runB(); })
  .then(function() { return service.runC(); })
  .done(); // ← Q 라이브러리 특유의 마무리 메서드
```

> `.done()`은 Q 라이브러리에서 체인 끝에 호출하여 에러를 throw하도록 합니다. 일반 Promise의 `.catch()`와 다릅니다.

## 로깅 가이드

### 로그 레벨

| 레벨 | 값 | 용도 |

|-----|---|-----|

| **error** | 0 | 심각한 오류, 즉각 대응 필요 |

| **warn** | 1 | 경고, 잠재적 문제 |

| **info** | 2 | 주요 동작 기록 |

| **verbose** | 3 | 상세 동작 기록 (파일 로그 기본) |

| **debug** | 4 | 디버그 정보 (콘솔 기본) |

| **silly** | 5 | 매우 상세한 추적 |

## 로그 출력 채널

| 채널 | 레벨 | 경로 | 로테이션 |

|-----|-----|-----|-----|

| 콘솔 | debug | stdout | - |

| 파일 | verbose | {repository}/logs/rodi-x-svc/ | 5MB x 10파일 |

| 데이터 | info | {repository}/logs/user-log/ | 5MB x 30파일 |

## 알려진 기술 부채

| 항목 | 상태 | 설명 |

|-----|-----|-----|

| 테스트 없음 | package.json에 "test": "Error: no test specified" | 테스트 프레임워크 미설정 |

| lodash + underscore 중복 | 둘 다 의존성에 포함 | 하나로 통일 필요 |

| Q Promise (레거시) | 현대 Promise/async-await 미사용 | 점진적 마이그레이션 고려 |

| 오래된 의존성 | Express 4.14, lodash 4.17.4 등 | 보안 취약점 가능성 |

| devDependencies 없음 | 빌드/린트/테스트 도구 없음 | 개발 도구 구성 필요 |

| 전역 변수 사용 | \$logger, \$lodash 등이 global | 모듈 시스템으로 전환 고려 |

| 미사용 커맨드 | rodix\_generate\_script\_program/extension 주석 "현재 호출하는 곳 없음" | 정리 또는 활용 검토 |

## 트러블슈팅

### 플러그인이 로딩되지 않을 때

확인 순서:

1. plugins/ 디렉토리에 .asar 파일이 있는지 확인

2. 로그에서 "--- ASAR ---" 이후 파일 목록 확인
3. 로그에서 "error &gt;&gt;&gt; assembly : ..." 에러 메시지 확인
4. package.json의 minimumRequiredVersion이 현재 RODI 버전과 호환되는지 확인
5. Activator.js에서 start() 메서드가 올바른지 확인

## MQTT 이벤트가 동작하지 않을 때

확인 순서:

1. MQTT 브로커(rod-broker-svc)가 실행 중인지 확인 (127.0.0.1:1883)
2. config/framework.json에 토픽이 정의되어 있는지 확인
3. sub\_list에서 "run": true 인지 확인
4. sdkService.js에 subscribe가 등록되어 있는지 확인
5. sdkCommand.js에 해당 핸들러가 구현되어 있는지 확인
6. 토폴로지 heartbeat 로그로 연결 상태 확인

## DI가 실패할 때

증상: 모듈이 초기화되지 않고 무한 대기

확인 순서:

1. bin/rod-x-svc.js에서 factory 등록명 확인
2. 해당 모듈의 function 파라미터명이 등록명과 일치하는지 확인
3. 의존하는 다른 모듈이 먼저 등록되어 있는지 확인
4. 순환 의존성이 없는지 확인 ( $A \rightarrow B \rightarrow A$ )

## 이 문서 시리즈의 전체 목록

1. [프로젝트 개요](#) - 역할과 기술 스택
2. [디렉토리 구조](#) - 파일 배치와 빠른 참조
3. [아키텍처](#) - 레이어, 디자인 패턴, 데이터 흐름
4. [초기화 흐름](#) - 부팅 시퀀스 코드 따라가기
5. [플러그인 시스템](#) - 플러그인 구조, 서비스 타입, API
6. [통신과 이벤트](#) - MQTT 토픽 전체 목록, 통신 패턴
7. [개발/유지보수 가이드](#) - 주의사항, 컨벤션, 트러블슈팅