



AP Kleinverteiler VISION

Art. Nr: 7220051

Typ: APV24+4PEN

Aufputzkleinverteiler für trockenen Räume mit allseitigen Einführungsmöglichkeiten und großem Verdrahtungsraum.

Zugentlastungsmöglichkeit oben und unten. Türsysteme aus Metall und Kunststoff (sep. erhältlich)

Mit Schraubklemmen

Technische Daten

Abmessungen

Höhe	375mm
Breite	305mm
Tiefe	99mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (min)	-25°C
Umgebungstemp. (max)	40°C
Umgebungstemp. (24h)	35°C
Max. re. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95%
Max. re. Luftfeuchte bei 40°C	50%

Werkstoff

Unterteil	PS-HI FR
Abdeckung	PS-HI FR
Tür	

Eigenschaften

Montageart:	Aufputz
Schutzklasse	II Schutzisoliert
Schutzart:	IP 30
plombierbar:	Ja
Farbe:	weiß
anreihbar:	-
Geräte:	für Geräte bis 63A
Anzahl Reihen:	2 [PLE 24 (28)]
Geeignet für Plattenstärke:	-
Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10	750°
Bemessungsspannung:	400V
Halogenfrei:	-
Silikonfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Witterungsbeständig:	-
REACH:	Ja
RoHS:	Ja
Konformität (CE)	Ja
Zertifiziert:	VDE
DIN VDE 0603-1; DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1); DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3); DIN 43871	

Ausstattung:

N-Klemmen:	N- Schraubklemme 3x16mm ² ; 14x10mm ²
PE- Klemmen:	PE- Schraubklemme 3x16mm ² ; 14x10mm ²
FI-Klemmen:	optional erhältlich
Leitungseinführungen oben:	Ausbrechbarer Flansch 220x35mm
Leitungseinführungen unten:	Ausbrechbarer Flansch 220x35mm
Leitungseinführungen links:	3xM25
Leitungseinführungen rechts:	3xM25

Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 871

10 K	6,5 Watt
15 K	11,0 Watt
20 K	15,0 Watt
25 K	20,0 Watt
30 K	25,0 Watt