室内设计说明(二)

电力供应装置			弱电供应装置			开关面板装置		
符号			符号	应用说明	立面图例	符号	应用说明	立面图例
<u></u>	普通电源插座		(T. V)	电视视频插座		•^	单联开关	
	防水插座		T	电话插座		•^	双联开关	
<u> </u>	插座(壁挂空调)		Œ	网络插座		•	三联开关	
X	地面电源插座±0.000		H	音响插座			全控开关	
В	门铃电源接线盒(藏天花内)			天花电视视频插座		,• ^	单联双控开关	
<u></u>	防溅插座离地1300mm高		<u> </u>	可视对讲机离地1300mm高	VI	^^	双联双控开关	
R	总控制板(强电端子箱或配电箱)		•	地面报警器±0.000		JJ. P.T.	三联双控开关	
	副电箱		(T)	地面电话插座±0.000		A	空调开关	
			®	地面局域网络插座±0.000		S	照明调节开关	
			MU	背景音乐开关离地1300mm高		\boxtimes	空调调节器离地1300mm高	
			SR	环绕音响接線盒离地350mm高		•	门铃按扭离地1300mm高	
			E	弱电箱(网络电话箱)			调光控制	(a)
							感应(声控)电灯开关	
						HI	风扇调速器	***
						[⊖cs	电动窗帘开关	↓ ↑
						НТ	墙身安装之温度调节开关	5 ;
				灯具装置符号阅览表3				
符号	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	参考号	7,7,7			7.4.7.1		
+	嵌入式暗藏筒灯	LT1-1	₩	墙壁射灯	LT4-2		灭蝇灯	LT8-1
•	吸顶/明装式筒灯	LT1-2		 镜前灯 (跟据设计要求调整长度)	LT4-3		草坪灯	LT9-1
_ ₩	嵌入式暗藏防雾防爆筒灯	LT1-3	×	内嵌式壁灯	LT4-3		太阳灯	LT9-2
\$#	天花艺术吊灯			(光感) 暗藏灯管	LT5-1	\Diamond	庭院灯	LT9-3
	(跟据设计要求调整大小及形状)	LT2-1		LED高亮灯带	LT5-2	Ψ	(跟据设计要求调整长度) (台灯与落地灯根据风格在图库里选)	
	吊灯/吊线灯	LT2-2		LED灯片	LT5-3			
	LED射灯	LT3-1		吸顶灯	LT6-1			
— ▼	防水石英射灯	LT3-2		(跟据设计要求调整长度) 嵌入式埋地灯	LT7-1			
	LED射灯(可调角度)	LT3-3	₩ BF	埋地灯(泛光,投光)	LT7-2			
	轨道射灯	LT3-4	BF LT		LT7-3		- 暖风机带换气扇	
!	壁灯	LT4-1	₩ LT Φ E		E11 0		PX / YV U II IX	
₽₩-	(跟据设计要求调整长度)	L14 ⁻¹	ΨĽ	灯具加字母 "E"表示该灯具与应急电源连接		\rightarrow		



麦丰装饰集团

— 让你住的更好 -

全国业务咨询热线: 0571-88376661 全国统一客服热线: 4008 571 001

> 总公司 钱江世纪城鸿宁路1909号 港丽望京国际B座10楼

> 总部一公司 钱江世纪城鸿宁路1909号 港丽望京国际B座10楼

项目名称

天麓府

(1-2-2502)

项目编号

审 核

工程负责人

专业负责人

图纸名称

室内设计说明(二)

	专业	饰施	设计阶段	施工图
	图号	SZ-02	比 例	1:1

绘图

日期

设计师

Frank

客户签字

日期

此图不作度量尺寸,尺寸按现场为准 若有不明之处,应立即通知设计师

本图须加盖本司出图签章, 否则一律无效