室内设计说明(二)

电力供应装置			弱电供应装置			开关面板装置		
符号			符号	应用说明	立面图例	符号	应用说明	立面图例
<u></u>	普通电源插座	4	(T.V)	电视视频插座		•^	单联开关	
	防水插座		T	电话插座		•^	双联开关	
<u> </u>	插座(壁挂空调)		E	网络插座		•	三联开关	
X	地面电源插座±0.000		H	音响插座		● ^VI	全控开关	
В	门铃电源接线盒(藏天花内)			天花电视视频插座		,• ^	单联双控开关	
<u></u>	防溅插座离地1300mm高		<u> </u>	可视对讲机离地1300mm高	VI		双联双控开关	
R	总控制板(强电端子箱或配电箱)		•	地面报警器±0.000		JJ. O.	三联双控开关	
	副电箱		1	地面电话插座士0.000		A	空调开关	
			®	地面局域网络插座±0.000		(3)	照明调节开关	
			MU	背景音乐开关离地1300mm高		\boxtimes	空调调节器离地1300mm高	
			SR	环绕音响接線盒离地350mm高		•	门铃按扭离地1300mm高	
			E	弱电箱 (网络电话箱)		ŀ®	调光控制	**
							感应(声控)电灯开关	
						HI	风扇调速器	8
						I ⊢⊝cs	电动窗帘开关	[J]
						HT	墙身安装之温度调节开关	04
			灯具装置符号阅览表2			灯具装置符号阅览表3		
符号	应用说明	参考号						
\oplus	嵌入式暗藏筒灯	LT1-1	₩	墙壁射灯	LT4-2		灭蝇灯	LT8-1
<u></u>	吸顶/明装式筒灯	LT1-2		镜前灯 (跟据设计要求调整长度)	LT4-3		草坪灯	LT9-1
• w	嵌入式暗藏防雾防爆筒灯	LT1-3	×	内嵌式壁灯 (光感)	LT4-3		太阳灯	LT9-2
290	天花艺术吊灯	LTO 1		暗藏灯管	LT5-1	\rightarrow	庭院灯 (跟据设计要求调整长度)	LT9-3
	(跟据设计要求调整大小及形状)	LT2-1		LED高亮灯带	LT5-2	T T	(台灯与落地灯根据风格在图库里选)	
	吊灯/吊线灯	LT2-2		LED灯片	LT5-3			
•	LED射灯	LT3-1		吸顶灯 (跟据设计要求调整长度)	LT6-1			
→ WP	防水石英射灯	LT3-2	\bigoplus	(政語以1)安水峒至(及) 嵌入式埋地灯	LT7-1			
^	LED射灯(可调角度)	LT3-3	₩ BF	埋地灯(泛光, 投光)	LT7-2		1	
•		LT3-4	D LT	水底灯(泛光, 投光)	LT7-3		, — 暖风机带换气扇	
\forall	壁灯		↓ ¥ LT			¶'	•	



麦丰装饰集团

— 让你住的更好 -

全国业务咨询热线: 0571-88376661 全国统一客服热线: 4008 571 001

> 总公司 钱江世纪城鸿宁路1909号 港丽望京国际B座10楼

> 总部一公司 钱江世纪城鸿宁路1909号 港丽望京国际B座10楼

项目名称

天麓府

(1-2-2502)

项目编号

审 核

工程负责人

专业负责人

图纸名称

室内设计说明(二)

1	专业	饰施	设计阶段	施工图
4	图号	SZ-02	比 例	1:1

绘图

日期

设计师

Prane

客户签字

日期

此图不作度量尺寸,尺寸按现场为准 若有不明之处,应立即通知设计师

本图须加盖本司出图签章, 否则一律无效