室内设计说明(二)

电力供应装置			弱电供应装置			开关面板装置		
符号			符号	应用说明	立面图例	符号	应用说明	立面图例
±	普通电源插座		(T.V)	电视视频插座		•^	单联开关	
	防水插座		T	电话插座		•^	双联开关	
<u> </u>	插座(壁挂空调)		Œ	网络插座		•	三联开关	
Z	地面电源插座±0.000		H	音响插座		● ~	全控开关	
В	门铃电源接线盒(藏天花内)			天花电视视频插座		,• ^	单联双控开关	
<u> </u>	防溅插座离地1300mm高		<u> </u>	可视对讲机离地1300mm高	VI	**	双联双控开关	
R	总控制板(强电端子箱或配电箱)		•	地面报警器±0.000		JJ. O. KI	三联双控开关	
	副电箱			地面电话插座±0.000		A	空调开关	
			®	地面局域网络插座±0.000		(3)	照明调节开关	
			MU	背景音乐开关离地1300mm高		\boxtimes	空调调节器离地1300mm高	
			SR	环绕音响接線盒离地350mm高		•	门铃按扭离地1300mm高	
			E	弱电箱(网络电话箱)		H	调光控制	**
							感应(声控)电灯开关	
						HI	风扇调速器	***
						[⊢⊝cs	电动窗帘开关	↓ ↑
						HT	墙身安装之温度调节开关	
				灯具装置符号阅览表3				
符号	应用说明	参考号	7470	Name of the second seco		7471		
+	嵌入式暗藏筒灯	LT1-1	₩	墙壁射灯	LT4-2	[————]	灭蝇灯	LT8-1
•	吸顶/明装式筒灯	LT1-2		镜前灯 (跟据设计要求调整长度)	LT4-3		草坪灯	LT9-1
_ _ ₩	 嵌入式暗藏防雾防爆筒灯	LT1-3	=	内嵌式壁灯	LT4-3		太阳灯	LT9-2
i				(光感) 暗藏灯管	LT5-1	\Diamond	庭院灯	LT9-3
	(跟据设计要求调整大小及形状)	LT2-1		LED高亮灯带	LT5-2	Υ	(跟据设计要求调整长度) 合灯与落地灯根据风格在图库里选)	
	吊灯/吊线灯	LT2-2	<u> </u>	LED灯片	LT5-3		11万马田地州区湖州田田区产生之	
	LED射灯	LT3-1		吸顶灯	LT6-1			
→ WP	防水石英射灯	LT3-2		(跟据设计要求调整长度) 嵌入式埋地灯	LT7-1			
-	LED射灯(可调角度)	LT3-3	₩ BF	埋地灯(泛光, 投光)	LT7-2			
▼ - •	轨道射灯	LT3-4			LT7-3		<u>/</u> 暖风机带换气扇	
1	壁灯		₩ LT		L11-2			
₽₩-	(跟据设计要求调整长度)	LT4-1	₩E	灯具加字母 "E"表示该灯具与应急电源连接				



麦丰装饰集团

— 让你住的更好 -

全国业务咨询热线: 0571-88376661 全国统一客服热线: 4008 571 001

> 总公司 钱江世纪城鸿宁路1909号 港丽望京国际B座10楼

> 总部一公司 钱江世纪城鸿宁路1909号 港丽望京国际B座10楼

项目名称

天麓府

(1-2-2502)

项目编号

审 核

工程负责人

专业负责人

图纸名称

室内设计说明(二)

	专业	饰施	设计阶段	施工图
	图号	SZ-02	比 例	1:1

绘图

日期

设计师

Frank

客户签字

日期

此图不作度量尺寸,尺寸按现场为准 若有不明之处,应立即通知设计师

本图须加盖本司出图签章, 否则一律无效