GUÍA DE INCORPORACIÓN · VERSIÓN BETA

StoreFastFood AbraCadabra

Documentación funcional y técnica para conocer, ejecutar y continuar el proyecto.

Alcance de esta guía
Describe la estructura del proyecto y las acciones que están conectadas en la aplicación actual. Las pantallas dibujadas pero sin lógica se identifican expresamente para evitar confundir prototipos con funciones disponibles.

Aplicación de escritorio Java Swing · PostgreSQL · Maven
Preparado para integrantes nuevos del equipo · Octubre de 2026

1. Qué es el proyecto

StoreFastFoodAbraCadabra es una aplicación de escritorio para un restaurante de comida rápida. La versión actual permite iniciar sesión y administrar el catálogo de productos desde la pantalla principal. El resto de las pestañas presenta partes de una interfaz en construcción.

Inicio de la aplicación → acceso → catálogo de productos → PostgreSQL

Disponible y conectado

- Validación del usuario y contraseña.
- Lectura y filtrado del catálogo.
- Alta de productos.
- Eliminación de productos seleccionados.
- Apertura de la ventana de ajustes.

Interfaz todavía parcial

- Tomar pedidos y calcular el total.
- Cola de cocina e historial.
- Reportes y métricas.
- Gestión de clientes desde la interfaz.
- Gestión real de miembros, roles y permisos.

Contenido

1. Cómo se organiza el código
2. Requisitos y puesta en marcha
3. Guía de las acciones que sí funcionan
4. Botones visibles que aún no están implementados
5. Persistencia de datos y flujo interno
6. Límites actuales y sugerencias para contribuir

> **Regla práctica:** un botón visible no necesariamente tiene una acción implementada. En esta guía se considera operativo solo cuando su evento está conectado a una operación observable en la aplicación.

2. Organización del código

Ubicación	Responsabilidad	Ejemplos
`src/main/java/Entidad`	Objetos de dominio que representan datos del negocio.	`Producto`, `Usuario`, `Cliente`
`src/main/java/Data`	Acceso JDBC a PostgreSQL; prepara tablas y ejecuta consultas.	`ProductosDAO`, `UserDAO`, `ClienteDAO`, `Conexion`
`src/main/java/Servicios`	Operaciones usadas por las pantallas; prepara filas y delega en los DAO.	`ServiciosProductos`, `ServiciosUsuario`, `ServiciosCliente`
`src/main/java/projects/abracadabra/mavenproject2/Vista`	Ventanas y formularios Swing.	`Master`, `Inicio`, `AgregarProducto`, `Settings`
`pom.xml`	Configuración Maven, versión de Java y dependencia JDBC de PostgreSQL.	Driver PostgreSQL 42.7.3; compilación configurada para Java 26.

Responsabilidades y llamadas

Las ventanas capturan la interacción. Las clases de `Servicios` adaptan esa interacción (por ejemplo, construyen el modelo de la tabla) y llaman a los DAO. Las clases de `Data` ejecutan SQL con `PreparedStatement` y traducen los resultados a entidades. `Conexion` centraliza la apertura de conexiones JDBC.

Vista Swing → Servicios → DAO (JDBC) → PostgreSQL

Clases principales de la interfaz

- `Inciar`: punto de entrada alternativo; abre la ventana de acceso `Master`.
- `Master`: formulario de acceso y navegación a `Inicio` tras validar las credenciales.
- `Inicio`: panel con pestañas de resumen, nuevo pedido, cocina, historial, reportes y bodega/logística.
- `AgregarProducto`: diálogo modal con campos del catálogo.
- `UsuarioActivo`: conserva en memoria el nombre de la sesión actual; no es persistencia.

Los archivos `.form` de NetBeans describen el diseño visual. El bloque generado de Swing se marca como código generado; los cambios de comportamiento suelen ir en los manejadores de eventos y servicios.

3. Requisitos y puesta en marcha

Antes de ejecutar

1. Usar un JDK compatible con la configuración del proyecto (el `pom.xml` declara Java 26) y Maven.
2. Configurar acceso a una instancia PostgreSQL autorizada y disponible desde el equipo.
3. Revisar `Data.Conexion`: la URL, el usuario y la contraseña están configurados dentro del código actual. No distribuir ni publicar esos valores; reemplazarlos por configuración local segura antes de compartir el proyecto.
4. Comprobar que el usuario de base de datos tenga permisos para conectarse, consultar y crear las tablas usadas por la aplicación.

> **Importante para el equipo:** la configuración de conexión debe externalizarse antes de desplegar o compartir el repositorio. Este documento intencionalmente no reproduce host, usuario ni contraseña.

Arranque desde el IDE

1. Abrir el proyecto Maven en el IDE.
2. Resolver la dependencia JDBC PostgreSQL definida en `pom.xml`.
3. Ejecutar la clase `projects.abracadabra.mavenproject2.Vista.Inciar` (método `main`). Como alternativa, `Master` también tiene un punto de entrada.
4. Si aparece un error de conexión, verificar primero la red, el servidor y la configuración local antes de diagnosticar la interfaz.

Nota de configuración de Maven

La propiedad `exec.mainClass` en el `pom.xml` apunta a `projects.abracadabra.mavenproject2.Mavenproject2`. En el estado documentado, el código fuente contiene los puntos de entrada `Vista.Inciar` y `Vista.Master`, por lo que la clase configurada en esa propiedad debe revisarse antes de intentar arrancar con un objetivo de ejecución Maven.

Inicialización de tablas

Los DAO crean sus tablas con `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` al inicializarse. Por eso, el acceso a la base de datos es necesario desde el inicio de sesión y al cargar el panel; las tablas no se crean si no hay conexión.

> **Primera comprobación:** ejecutar la aplicación desde el IDE con la configuración local, iniciar sesión y confirmar que aparece el panel principal y que la tabla de productos carga datos o queda vacía sin error.

4. Guía de las acciones operativas

Acceso

1. Escribir el usuario y la contraseña en la ventana inicial.
2. Pulsar **Iniciar**.
3. Con credenciales válidas, se abre el panel principal. Si no son válidas, aparece un mensaje de error. Si PostgreSQL no responde, se informa un error de conexión.

Ver y filtrar productos

Abrir la pestaña **Nuevo Pedido**. La tabla se carga al construir la pantalla. En la columna de texto **Buscar**, escribir el código o la descripción para actualizar los resultados. La búsqueda se dispara al presionar teclas; no hay un botón de búsqueda separado.

Acción	Resultado
Todos	Recarga la lista completa.
Hamburgueas	Filtra por categoría «Hamburguesas».
Acompañamientos	Filtra esa categoría.
Bebidas	Filtra esa categoría.
Postres	Filtra esa categoría.

La búsqueda del campo de texto compara el valor capturado contra código y descripción. Los filtros de categoría dependen de que el texto guardado en la base coincida con el nombre que espera cada filtro.

Agregar un producto

1. Pulsar **Agregar** en la pantalla de catálogo.
2. Completar código, descripción, precio, cantidad, estado y categoría.
3. El precio debe poder convertirse a número decimal y la cantidad a entero. Los estados ofrecidos son «Crudo», «Cocinado» y «Para Enviar»; las categorías incluyen «Hamburguesas», «Bebidas», «Acompañamientos», «Combos» y «Postres».
4. Pulsar **Agregar** dentro del diálogo. Al finalizar, cerrar el diálogo para que el panel recargue la tabla.

> **Atención:** el botón «Cancelar» del diálogo no tiene un manejador conectado. Para cerrar el diálogo, usar el control de cierre de la ventana. El formulario no valida que todos los campos tengan contenido; revisar los datos antes de guardar.

Eliminar un producto

1. Seleccionar una fila de la tabla.
2. Pulsar **Eliminar**.
3. La fila se borra por su código y la tabla se vuelve a cargar. Sin fila seleccionada no se envía una eliminación.

5. Botones visibles y estado real

Zona / control	Estado	Comportamiento actual
Acceso · **Iniciar**	**Operativo**	Consulta usuario y contraseña en la base de datos; abre el panel o muestra un error.
Nuevo Pedido · **Todos**	**Operativo**	Vuelve a cargar todos los productos.
Nuevo Pedido · **Hamburgueas**	**Operativo**	Filtra productos por hamburguesas.
Nuevo Pedido · **Acompañamientos**	**Operativo**	Filtra acompañamientos.
Nuevo Pedido · **Bebidas**	**Operativo**	Filtra bebidas.
Nuevo Pedido · **Postres**	**Operativo**	Filtra postres.
Nuevo Pedido · **Agregar**	**Operativo**	Abre el formulario modal para insertar un producto.
Formulario · **Agregar**	**Operativo**	Convierte datos y solicita guardar el producto.
Nuevo Pedido · **Eliminar**	**Operativo**	Elimina el producto de la fila seleccionada.
Resumen · **Ajustes**	Parcial	Abre la ventana de ajustes. Los controles internos no realizan gestión efectiva.

Controles que se ven, pero no completan una acción

Control / pantalla	Estado en el código
Combos	El manejador está vacío; no filtra el catálogo.
Pedir	Sin lógica conectada; no crea ni confirma pedidos.
Administrar Clientes	Sin acción desde el panel. Hay DAO y servicio de clientes, pero no están conectados a esta vista.
Ver Reporte	Sin acción conectada; no genera un informe.
Preparar, **Marcar Listo** y **Todos** en Cola de Cocina	Los eventos están vacíos; no modifican pedidos.
Cancelar en el formulario de producto	No tiene manejador; el botón no cierra el diálogo.
Botones de Ajustes y administración de usuarios	La ventana es principalmente visual; sus botones no implementan las operaciones descritas por sus etiquetas.

> Las pestañas Historial de Pedidos, Reportes y Bodega y Logística muestran estructura visual y valores de muestra. No deben usarse como fuente de datos ni como funciones de negocio disponibles.

6. Datos y flujo interno

Tablas que administra el código

Tabla	Campos principales	Uso observado
`usuarios`	`username` (clave), `password`, `rol`	Autenticación de acceso en `UserDAO`.
`productos`	`codigo` (clave), `descripcion`, `precio`, `cantidad`, `estado`, `categoria`	Listado, búsqueda, inserción y eliminación desde el catálogo.
`clientes`	`identificacion` (clave), `nombres`, `telefono`, `direccion`	DAO y métodos de servicio disponibles; sin controles de interfaz conectados.

Flujo de productos

- `Inicio` llama a `ServiciosProductos.CargarTabla` al abrirse.
- `ServiciosProductos` llama a `ProductosDAO` y proyecta las entidades en una `JTable`.
- `ProductosDAO` ejecuta las operaciones de PostgreSQL usando parámetros para los valores de consulta.
- El código de producto es la clave primaria; códigos duplicados no pueden guardarse como registros separados.

Flujo de clientes y usuarios

`ServiciosCliente` y `ClienteDAO` cubren cargar, agregar, eliminar y buscar clientes, además de actualizar en el DAO. Sin embargo, no existe una pantalla conectada a esos métodos desde el botón «Administrar Clientes». `ServiciosUsuario` delega la autenticación en `UserDAO`; no hay un flujo de interfaz completo para administrar usuarios.

Errores comunes

Síntoma	Qué comprobar
No abre el panel o muestra error de conexión	Conectividad PostgreSQL, configuración local y permisos.
No se agrega el producto	Código único, precio decimal válido, cantidad entera y conexión activa.
Un filtro queda vacío	Que la categoría guardada coincida con el literal que filtra la pantalla.
Un botón no responde	Consultar la tabla de estado de controles: puede ser una interfaz aún sin implementar.

7. Cómo continuar el desarrollo

Convenciones que ya usa el código

- Mantener separadas vista, servicio, DAO y entidad.
- Usar `PreparedStatement` para valores variables de SQL.
- Al agregar una acción nueva, conectar su manejador de evento, servicio, DAO y actualización visual; comprobar tanto éxito como error.
- En formularios, validar campos vacíos y formatos antes de llamar al DAO; mostrar mensajes que ayuden a corregir los datos.
- Para operaciones destructivas, seleccionar el registro correcto y actualizar la tabla después de la operación.

Orden sugerido para una persona nueva

1. Revisar primero la vista `Master` y seguir el evento de acceso hasta `ServiciosUsuario` y `UserDAO`.
2. Seguir el ciclo completo de productos: `Inicio` → `ServiciosProductos` → `ProductosDAO` → entidad `Producto`.
3. Ejecutar la aplicación con una base de desarrollo autorizada y probar recarga, filtros, alta y eliminación.
4. Antes de implementar clientes, conectar explícitamente la interfaz con `ServiciosCliente` y decidir el flujo de pantalla.
5. Tratar pedidos, cocina, historial, reportes y logística como trabajo pendiente; actualmente no existe persistencia funcional para esos flujos.

> **Antes de compartir o desplegar:** sacar las credenciales de `Data.Conexion`, revisar la configuración del punto de entrada Maven y sustituir las credenciales de demostración/autenticación por un mecanismo apropiado para el entorno. No incluir secretos en capturas, manuales ni repositorios.

Estado resumido

La aplicación es una base funcional para acceso y mantenimiento elemental del catálogo. Los formularios de pedidos, cocina, clientes, reportes, usuarios y ajustes aún requieren conexión de eventos y operaciones de negocio antes de presentarse como funciones disponibles para el personal del restaurante.

> **Bienvenido/a al proyecto.**
> Para empezar con seguridad: configura una base local, ejecuta y prueba únicamente las acciones marcadas como operativas en esta guía.