PROBLEMA 1.1

1. Analisis del problema

Entrada : monedas

Proceso : mon >= 50 entonces puede comprar espada entonces TotalMoneda = mon - 50 ; si no monfalt <- 50 - mon

Salida : monfalt

Restriccion : mon >= 0

2. Tabla de objetos

Objetos	Nombres	Valor	Tipo
Entrada	mon	var	entero
Salida	Totalmon, monfalt	var	entero
Restriccion	mon >= 0	cond	bool

3. Pseudocodigo

```
Algoritmo monedas
Definir mon, Tmon, Fmon como enteros ;

 Tmon <- 0;
 Fmon <- 0:
 mon <- 0;

Escribir "Ingresa el num de mon";

Leer mon ;

 Si mon >= 50 entonces

  Escribir " Compra exitosa, obtienes espada";

  Tmon <- mon - 50;

  Escribir " Total monedas restantes: ", Tmon;

    Si no

     Escribir " Compra no exitosa ";

     Fmon <- 50 - mon;

     Escribir " le faltan: ", Fmon ;

  fin Si
fin algoritmo
```

9) Prueba de escritorio

Entrada mon	mon ≥ 50	Tmon	tmon	Salida
100	V	100 - 50	—	Compra exitosa Total monedas = 50
25	F	—	50 - 25	Compra no exitosa le faltan = 25 mon