UBAYA
UNIVERSITAS SURABAYA

1604C051 – Full-stack Programming

Class

Week 04

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik – Universitas Surabaya

Hendra Dinata

Class

Membuat Class

```php
<?php
 // write down this class in a separate php file
class SimpleClass {
   // constructor
    public function __construct(){
          $this->var = 'other value';
    }

     private $var = 'a default value'; // property declaration

     // method declaration
     public function displayValue() {
          echo $this->var;
     }

  // destructor
     function __destruct() {
        echo "Destroying " . $this->var . "\n";
    }
}
```

Latihan

Membuat parent class untuk connection database

1. Memiliki protected member : object mysqli
2. Memiliki constructor dan di dalam constructor, langsung dilakukan koneksi ke database
3. Memiliki destructor, yaitu melakukan close connection pada object mysqli

Parent Class

```php
<?php
require_once("data.php");

class orangtua {
   protected $mysqli;
   public function __construct(){
      $this->mysqli =
         new mysqli(SERVER_NAME, USER_NAME, PASSWORD, DB_NAME);
   }
}

?>
```

```php
<?php
// isi data.php

define("SERVER NAME", "localhost");
define("DB_NAME", "fullstack");
define("USER NAME", "root");
define("PASSWORD", "mysql");

?>
```

Latihan

Membuat movie class untuk connection database

1. Inherit Parent Class
2. Memiliki constructor
   Di dalam constructor, memanggil constructor parent class
3. Siapkan public method getMovie()
4. Adakah parameter yang dibutuhkan untuk method getMovie() ini?
   Misalkan hendak menambahkan parameter untuk pencarian movie tertentu, alternatifnya adalah menggunakan param berupa array:
   getMovie($array(“judul”=>$keyword))

Movie Class

```
<?php
require_once("parent.php");

class movie extends orangtua {
   public function __construct() {
      parent::__construct();
   }

   public function getMovie($keyword_judul, $offset=null, $limit=null) {
       ……
   }
}

?>
```

Movie Class

```
public function getMovie($keyword_judul, $offset=null, $limit=null) {
    $sql = "Select * From movie Where judul Like ?";
    if(!is_null($offset)) $sql .= " limit ?,?";

    $stmt = $this->mysqli->prepare($sql);
    $modified_keyword = '%'.$keyword_judul.'%';
    if(!is_null($offset))
        $stmt->bind_param('sii', $modified_keyword, $offset, $limit);
    else
        $stmt->bind_param('s', $modified_keyword);

    $stmt->execute();
    $res = $stmt->get_result();
    return $res;
}
```

Movie Class

```
public function getTotalData($keyword_judul) {
    $res = $this->getMovie($keyword_judul);
    return $res->num_rows;
}
```

Latihan

Lengkapi classMovie dengan method-method yang lain seperti method insertMovie() !
Parameter dari insertMovie() boleh berupa array

```
function insertMovie($arr_data) {...}
```

Lengkapi juga dengan class-class yang lain!

Movie Class

```
public function insertMovie($arr_col) {

      $sql = "Insert Into movie (judul, rilis, serial, skor, sinopsis)
Values (?,?,?,?,?)";
      $stmt = $this->mysqli->prepare($sql);
      $stmt->bind param("ssids", $arr col['judul'], $arr col['rilis'],
$arr_col['serial'], $arr_col['skor'], $arr_col['sinopsis'] );
      $stmt->execute();
      return $stmt->insert_id;
   }
```