

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МОЭВМ

отчет
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Построение и анализ алгоритмов»
Тема: Потоки в сети

Студент гр.8304

Холковский К.В.

Преподаватель

Размочаева Н.В.

Санкт-Петербург

2020

Задание.

Вариант 4

Поиск в глубину. Итеративный метод.

Цель работы.

Разработать программу, которая находит максимальный поток в сети, а также фактическую величину потока, протекающего через каждое ребро, используя алгоритм Форда-Фалкерсона.

Описание алгоритма.

- 1) Обнуляем все потоки. Остаточная сеть изначально совпадает с исходной сетью.
- 2) В остаточной сети находим любой путь из источника в сток. Если такого пути нет, останавливаемся.
- 3) Пускаем через найденный путь (он называется *увеличивающим путём* или *увеличивающей цепью*) максимально возможный поток:
 - 1) На найденном пути в остаточной сети ищем ребро с минимальной пропускной способностью .
 - 2) Для каждого ребра на найденном пути увеличиваем поток на , а в противоположном ему — уменьшаем на .
 - 3) Модифицируем остаточную сеть. Для всех рёбер на найденном пути, а также для противоположных им рёбер, вычисляем новую пропускную способность. Если она стала ненулевой, добавляем ребро к остаточной сети, а если обнулилась, стираем его.
- 4) Возвращаемся на шаг 2.

Сложность алгоритма $O(Ef)$, где E — количество ребер в графе, f — максимальный поток в графе.

Описание функций и структур данных.

Граф хранится в словаре `std::map<char, elem>`, где `elem` — структура, где хранится информация о предыдущем элементе и о том, присутствует ли

данный элемент в пути(Нужно для поиска в глубину итеративным способом)
Также в ней хранится информация о вершинах в которые можно попасть из данной и пропускная способность и поток этих путей.

```
struct elem {
    char prev;
    std::vector<std::pair<char, elemInfo>> ways;
    bool isUsed;
};

struct elemInfo{
    int size;
    int flow;
};
```

Была определена функция итеративного поиска в глубину `std::string find(std::map<char, elem> dict, char start, char end)`, возвращающая путь, если он был найден и строку, состоящую из символа start, если путь не был найден.

Функция возвращающая минимальную пропускную способность на пути: `int minSize(std::string a, std::map<char, elem> dict)`

Функция изменения потоков и модификации пропускных способностей:
`void change(std::string a, std::map<char, elem>& dict)`

Выводы.

В ходе выполнения данной работы была написана программа, которая находит максимальный поток в сети, а также фактическую величину потока, протекающего через каждое ребро, используя алгоритм Форда-Фалкерсона.

Тестирование

Таблица 1 – результаты работы

Input	Output
8	13
1 4	1 2 7
1 2 7	1 3 6
1 3 6	

2 4 8 2 5 1 3 5 2 3 6 4 6 5 7 5 4 6	2 4 7 2 5 0 3 5 2 3 6 4 5 4 6 6 5 4
5 a d a b 20 b c 20 c d 20 a c 1 b d 1	21 a b 20 a c 1 b c 19 b d 1 c d 20
9 a d a b 8 b c 10 c d 10 h c 10 e f 8 g h 11 b e 8 a g 10 f d 8	18 a b 8 a g 10 b c 0 b e 8 c d 10 e f 8 f d 8 g h 10 h c 10

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД

```
#include <iostream>
#include <map>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <string>

struct elemInfo{
    int size;
    int flow;
};

struct elem {
    char prev;
    std::vector<std::pair<char, elemInfo>> ways;
    bool isUsed;
};

char select(std::vector<std::pair<char, elemInfo>> const& arr, std::map<char,
elem> & dict){
    char needed = 0;
    for(auto i:arr){
        if(!dict[i.first].isUsed && i.second.size>0) {
            needed = i.first;
        }
    }
    return needed;
}

std::string find(std::map<char, elem> dict, char start, char end){
    char curr = start;
    std::string path = {start};

    while(curr != end && !(curr == start && select(dict[curr].ways, dict) ==
0)) {
        dict[curr].isUsed = true;
        if(select(dict[curr].ways, dict) != 0) {
            char prev = curr;
            curr = select(dict[curr].ways, dict);
            dict[curr].prev = prev;
            path += curr;
        }
        else {
            path.erase(path.end()-1);
            curr = dict[curr].prev;
        }
    }
    return path;
}

int minSize(std::string a, std::map<char, elem> dict) {
    int min = 2147483647;
    while(a.size()>1){
        for(auto i:dict[a[0]].ways)
            if(i.first == a[1] && i.second.size < min) {
                min = i.second.size;
            }
        a.erase(a.begin());
    }
}
```

```

        return min;
    }

    void change(std::string a, std::map<char, elem>& dict){
        int min = minSize(a,dict);

        while(a.size()>1){
            for(auto& i:dict[a[0]].ways)
                if(i.first == a[1]) {
                    i.second.flow += min;
                    i.second.size -= i.second.flow;

                    for(auto& j:dict[a[1]].ways) {
                        if(j.first == a[0]) {
                            j.second.flow -= min;
                            j.second.size -= j.second.flow;
                        }
                    }
                }
            a.erase(a.begin());
        }
    }

    bool cmp(std::pair<char, elemInfo> const& a, std::pair<char, elemInfo> const&
b) {
        return a.first < b.first;
    }

    int main() {
        int N;
        char start, end;
        std::cin >> N >> start >> end;
        char a, b;
        int c = 0;
        std::map<char, elem> my_map;
        for(int i = 0; i < N; ++i) {
            std::cin >> a >> b >> c;
            my_map[a].ways.push_back({b,{c,0}});
        }
        std::string cur_way = find(my_map,start,end);
        while (cur_way != std::string(1,start)) {

            change(cur_way, my_map);
            cur_way = find(my_map,start,end);

        }
        int sum = 0;
        for(auto i:my_map[start].ways)
            sum += i.second.flow;
        std::cout << sum <<std::endl;
        for(auto k:my_map) {
            std::sort(k.second.ways.begin(),k.second.ways.end(),cmp);
            for(auto i:k.second.ways)
                std::cout << k.first << " " << i.first << " " <<
std::max(0,i.second.flow) << std::endl;
        }
        return 0;
    }
}

```