VEILIGSTALLEN

FMS API v4 — testhandleiding voor Wilmar

Deze omgeving is bedoeld om jullie app van FMS **v2/v3** (ColdFusion) naar **v4** (Next.js) te migreren. Alleen de teststalling hieronder gebruiken.

Toegang

Basis-URL: `https://vstfb-eu-acc-app01.azurewebsites.net`
Auth voor beide API's: HTTP Basic. De accounts zijn niet uitwisselbaar.

	FMS API v4	Reporting API v4
Gebruikersnaam	`api-test`	`api-test@testgemeente.text`
Wachtwoord	`skm*A&oc871*`	`Yavc1Gwo8dzW`
Swagger	FMS API v4	Reporting API v4

Citycode	`9933`
Locationid	`9933_001`
Sectionid	`9933_001_1`

De voorbeelden hieronder gebruiken het FMS-account. Het reporting-account geldt alleen voor `/api/reporting/v4`.

Migratieoverzicht: `{basis-URL}/test/fms-api-docs-migrate-v2` en `…/fms-api-docs-migrate-v3`

Wat verandert er

- **Andere host en prefix.** ColdFusion `https://remote.veiligstallen.nl` blijft voor bestaande stallingen. v4 staat op de Next.js-host onder `/api/fms/v4/…`.
- **Geen v2/v3 op Next.js.** Er is geen `/api/fms/v2` of `/api/fms/v3`.
- **v3 → v4 is 1:1.** Vervang `/rest/v3` door `/api/fms/v4`. JSON-contract blijft gelijk.
- **v2 → v4 volgt het v3-contract.** Kleine letters, resource-URL's. Geen `BIKETYPEID` / `NAME` meer.
- **Check-in/out alleen via `managedtransactions`.** `POST …/transactions` en `…/completedtransactions` geven **410**.

Padvertaling

Catalogus

Oud (v2 / v3)	Nieuw (v4)
`GET /REST/v1/getServerTime` of `/rest/v3/servertime`	`GET /api/fms/v4/servertime`
`GET /REST/v1/getBikeTypes` of `/rest/v3/biketypes`	`GET /api/fms/v4/biketypes`
`GET /REST/v1/getPaymentTypes` of `/rest/v3/paymenttypes`	`GET /api/fms/v4/paymenttypes`
`GET /v2/getJsonClientTypes`	`GET /api/fms/v4/clienttypes`

Stalling (citycode `9933`, location `9933_001`)

Oud	Nieuw
`GET /rest/v3/citycodes/{city}/locations/{id}`	zelfde pad onder `/api/fms/v4`
`GET …/sections`, `…/subscriptiontypes`	zelfde
`GET /v2/REST/getJsonBikes/{id}`	`GET …/locations/{id}/bikes`
`POST …/managedtransactions`	zelfde pad onder `/api/fms/v4`
`POST …/occupation`	zelfde
`POST …/idcodes/{idtype}/{idcode}/bike`	zelfde (fiets registreren)
`POST …/idcodes/{idtype}/{idcode}/balance`	zelfde (saldo opwaarderen)
`GET …/idcodes/{idtype}/{idcode}/balance`, `GET …/balances`	zelfde (saldo lezen)
`POST …/idcodes/{idtype}/{idcode}` (koppelpas)	zelfde; de sectie-variant `…/sections/{sec}/idcodes/…` werkt ook
`GET …/subscriptions`, `POST …/subscriptions/{id}`	zelfde (lezen, pas koppelen)
`GET …/bikeupdates`	zelfde
`POST /v2/uploadJsonTransaction(s)` of `POST …/transactions`	**410** — gebruik `managedtransactions`
`POST …/subscriptions` (abonnement verkopen)	**410** — alleen via de website

Check-in / check-out

`POST /api/fms/v4/citycodes/9933/locations/9933_001/sections/9933_001_1/managedtransactions`

Ook zonder sectie in de URL: `POST …/locations/9933_001/managedtransactions` (sectie dan in het payload).

Enkel record: `{ "managedtransaction": { … } }`
Batch: `{ "managedtransactions": [ … ] }` (max 500). Eerst worden alle items gecontroleerd; is er één fout, dan gaat niets de wachtrij in. Komt hetzelfde `externaltransactionid` twee keer voor in één batch, dan telt het laatste item.

Verplicht: `externaltransactionid` (max 100 tekens), `idcode`, `checkindate`.
`checkintype` en `checkouttype`: `user`, `controle`, `system`, `sync` of `reservation`. Standaard `user`.

Bij check-out (`checkoutdate` gevuld):

- `checkoutdate` mag niet vóór `checkindate` liggen.
- Zonder `stallingsduur` rekent de API de minuten tussen check-in en check-out uit.
- Zonder `stallingskosten` wordt het `0`.

Zelfde `externaltransactionid` bij check-out = update van dezelfde transactie. Een correctie met dat id moet binnen 18 maanden na de check-out binnen zijn. Daarna is de transactie opgeruimd en telt hetzelfde id als een nieuw bezoek.

Voorbeelden

De voorbeelden gebruiken deze shell-variabelen:

```
V4='https://vstfb-eu-acc-app01.azurewebsites.net/api/fms/v4'
LOC="$V4/citycodes/9933/locations/9933_001"
```

Check-in:

```
curl -sS -u 'api-test:skm*A&oc871*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -X POST \
  "$LOC/sections/9933_001_1/managedtransactions" \
  -d '{
    "managedtransaction": {
      "externaltransactionid": "WILMAR-TEST-001",
      "idcode": "PASS-001",
      "idtype": 0,
      "checkindate": "2026-08-24T10:00:00",
      "checkintype": "user",
      "bikeid_in": "SIM-BIKE-001",
      "biketypeid": 1,
      "sectionid": "9933_001_1"
    }
  }'
```

Check-out (zelfde `externaltransactionid`):

```
curl -sS -u 'api-test:skm*A&oc871*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -X POST \
  "$LOC/sections/9933_001_1/managedtransactions" \
  -d '{
    "managedtransaction": {
      "externaltransactionid": "WILMAR-TEST-001",
      "idcode": "PASS-001",
      "idtype": 0,
      "checkindate": "2026-08-24T10:00:00",
      "checkintype": "user",
      "checkoutdate": "2026-08-24T12:30:00",
      "checkouttype": "user",
      "bikeid_out": "SIM-BIKE-001",
      "biketypeid": 1,
      "stallingsduur": 150,
      "stallingskosten": 0,
      "sectionid": "9933_001_1"
    }
  }'
```

Succes: `{ "message": "OK", "status": 1, "id": … }`. Bij een batch: `"ids": [ … ]`, in dezelfde volgorde.
Writes gaan eerst in een wachtrij en worden kort daarna verwerkt. Even wachten voordat je het resultaat terugleest.

Bezetting en sectorcontrole

`POST …/sections/9933_001_1/occupation` met `{ "data": { … } }`. `data.bikes` of `data.occupation` is verplicht. Alleen `data.managedtransactions` geeft 400.

- `data.bikes` — lijst van fietsen die bij een controle in de sectie stonden. Wordt opgeslagen als controlemoment en maakt zelf geen transacties.
- `data.managedtransactions` — afwijkingen bij die controle (max 2500). Alleen samen met `data.bikes` en/of `data.occupation`.
- `data.occupation` — het bezettingsgetal voor het scherm. Wordt opgeslagen met je inlognaam als bron. Staat de bron bezettingsdata van de stalling op `FMS`, dan houdt VeiligStallen de bezetting ook zelf bij uit de managed transacties: +1 bij een nieuw open bezoek, −1 bij het afsluiten, ook bij `controle` en `sync`. Een meegestuurd bezettingsgetal overschrijft die telling.

Rechten

Het FMS-account `api-test` heeft **operator**-rechten op alle stallingen van citycode `9933`.

Permit	Mag
`operator`	alles
`dataprovider.type1`	`managedtransactions`, `occupation` met `data.bikes`, `bikeupdates` lezen
`dataprovider.type2`	`managedtransactions`, `occupation` (ook het bezettingsgetal), abonnementen, saldo opwaarderen, fiets koppelen

Koppelpas en de gevoelige reads (saldi, abonnementen, `bikes`) vereisen `operator`. Openbare catalogus-reads (steden, locaties, secties, plekken) werken zonder auth.

Foutcodes

Fouten hebben de vorm `{ "message": "…", "status": 0 }`.

HTTP	Betekenis
400	Ongeldige invoer, bijvoorbeeld een ontbrekend verplicht veld of een batch van meer dan 500. `message` zegt wat er mis is.
401	Geen of verkeerde Basic Auth, of het account heeft niet het vereiste permit (`Niet voldoende rechten`).
403	De write-API staat uit op deze host.
404	Onbekend pad, of bij lezen: stad, stalling, sectie of plek niet gevonden.
410	Endpoint bestaat niet meer in v4 (zie hieronder).

Wat niet in v4 zit (410)

Blijft op ColdFusion v2/v3, niet opnieuw bouwen:

- `POST …/transactions` (legacy in/uit)
- `POST …/completedtransactions`
- kluis-writes (`PUT` / `POST …/places/{id}`, `/logs`, `/actions`)
- `GET` / `POST …/places/{id}/idcodes/…` (`isAllowedToUse` / koppelpas op plek)

Plek-**reads** (`GET …/places`) blijven.

Eerste checks

```
V4='https://vstfb-eu-acc-app01.azurewebsites.net/api/fms/v4'

# openbaar
curl -sS "$V4/servertime"
curl -sS "$V4/citycodes/9933"

# met auth
curl -sS -u 'api-test:skm*A&oc871*' "$V4/citycodes/9933/locations/9933_001"
```

`&` en `*` in het wachtwoord: gebruik enkele quotes (`'api-test:skm*A&oc871*'`). Zonder quotes ziet de shell `&` als achtergrond en `*` als wildcard.