

FMS migratie V2 → V4

Versie: 4.0.0

Gegenereerd op 10 september 2026, 13:30 CEST uit `src/lib/openapi/fms-api-migrate-v2.json`.

Interactieve referentie: `/test/fms-api-docs-migrate-v2`

Migratiepad van **FMS V2** (`/REST/v1/...`, `/v2/REST/...`) naar **V4** (`/api/fms/v4/...`).

V4 gebruikt kleine letters en resource-URL's, niet de V2 hoofdletter-keys (`BIKETYPEID`, `NAME`, ...).

- V4 API-referentie
- Migratie V3 → V4
- V2 + V3

Host en pad

	V2	V4
Catalogus (algemeen)	<code>/REST/v1/getBikeTypes</code> e.d.	<code>/api/fms/v4/biketypes</code> e.d.
Stallingscatalogus	<code>/v2/REST/getJson.../{bikeparkID}</code>	<code>/api/fms/v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}</code>
Auth	HTTP Basic, permit per stalling	hetzelfde

Algemene catalogus = keuzelijsten voor de hele dienst (fietstypen, betalingstypen, klanttypen, server-tijd). **Stallingscatalogus** = gemeenten, locaties, secties, plekken, abonnementsvormen.

`citycode` is de postcode/ZipID van de stalling (bijv. 9933 voor 9933_001).

Reads

V2	V4	Contract
GET <code>/REST/v1/getServerTime</code> of <code>/v2/getServerTime</code>	GET <code>/api/fms/v4/servertime</code>	ISO-achtige timestamp (niet de v2 locale-string)
GET <code>/REST/v1/getBikeTypes</code> of <code>/v2/getJsonBikeTypes</code>	GET <code>/api/fms/v4/biketypes</code>	{id, name, singular} i.p.v. {BIKETYPEID, NAME}
GET <code>/v2/getJsonBikeType/{id}</code>	GET <code>/api/fms/v4/biketypes</code>	filter op id (geen aparte single-id route)
GET <code>/REST/v1/getPaymentTypes</code> of <code>/v2/getJsonPaymentTypes</code>	GET <code>/api/fms/v4/paymenttypes</code>	{paymenttypeid, name, description} i.p.v. hoofdletter-keys
GET <code>/REST/v1/getClientTypes</code> of <code>/v2/getJsonClientTypes</code>	GET <code>/api/fms/v4/clienttypes</code>	{id, name} i.p.v. {CLIENTTYPEID, NAME}
GET <code>/v2/REST/getJsonSubscriptionTypes/{bikeparkID}</code>	GET <code>/api/fms/v4/citycodes/{citycode}/subscriptions/{locationid}</code>	V3-vorm (niet V2 SubscriptionType)
GET <code>/v2/REST/getJsonSectors/{bikeparkID}/locations/{locationid}/sections</code>	GET <code>/api/fms/v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections</code>	V3-secties, niet V2-sectorobject
GET <code>/v2/REST/getJsonBikes/{bikeparkID}/locations/{locationid}/bikes</code>	GET <code>/api/fms/v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/bikes</code>	{barcode, biketypeid, operator}

V2	V4	Contract
GET /v2/REST/getJsonBikeUpdates/{bikeparkID}/bikeupdates?from={fromDate}	GET /bikerepair/{bikeparkID}/bikerepairs?from={fromDate}	query from i.p.v. fromDate
GET /v2/REST/getJsonSubscriptors/{bikeparkID}/subscriptions	GET /bikerepair/{bikeparkID}/subscriptions	V3-vorm (operator)
GET /v2/REST/getLockerInfo/{bikeparkID}/sections/{sectionID}/places/{placeID}	GET /bikerepair/{bikeparkID}/sections/{sectionID}/places/{placeID}	plek-read blijft; locker-writes
GET /v2/isAllowedToUse/...	410 — niet in v4	

Writes

V2	V4
POST /v2/saveJsonBike(s)/{bikeparkID}	POST .../idcodes/{idtype}/{idcode}/bike
POST /v2/addJsonSaldo(s)/{bikeparkID}	POST .../idcodes/{idtype}/{idcode}/balance
POST /v2/addSubscription/{bikeparkID}	POST .../locations/{locationid}/subscriptions
POST /v2/subscribe/{bikeparkID}	POST .../locations/{locationid}/subscriptions/{subscriptionid}
POST /v2/reportOccupationData/...	POST .../sections/{sectionid}/occupation (data.occupation)
POST /v2/syncSector/...	POST .../sections/{sectionid}/occupation (data.bikes)
POST /v2/uploadJsonTransaction(s)/...	410 — gebruik POST .../managedtransactions
POST/PUT updateLocker	410 — fietskluizen uitgefaseerd
setUrlWebServiceForLocker	410 — fietskluizen uitgefaseerd

Check-in/out op v4 is alleen **managedtransactions**. Bezetting is **occupation**. Gebruik voor één stalling óf v2 óf v4, niet beide.

Niet overzetten

In/uit (uploadJsonTransaction) en fietskluizen-aansturing zijn bewust uitgefaseerd in v4 (HTTP 410).

Servers

URL	Beschrijving
/api/fms	FMS REST API v4

Endpoints

- GET /v4

GET /v4

Try-it-out staat op de V4-referentie

Deze pagina is alleen het migratiepad. Endpoints uitproberen: V4 API-referentie.

Tags: Migratie

Auth: openbaar (geen auth)

Responses

200 — Zie /docs/api/v4