

FMS API v4 — testhandleiding voor Wilmar

Deze omgeving is bedoeld om jullie app van FMS **v2/v3** (ColdFusion) naar **v4** (Next.js) te migreren. Alleen de teststalling hieronder gebruiken.

Toegang

Basis-URL	<code>https://vstfb-eu-acc-app01.azurewebsites.net</code>
Auth	HTTP Basic
Gebruikersnaam	<code>api-test</code>
Wachtwoord	<code>api-test-\$\$</code>
Citycode	<code>9933</code>
Locationid	<code>9933_001</code>
Sectionid	<code>9933_001_1</code>

Interactieve referentie: `{basis-URL}/test/fms-api-docs-v4`

Migratieoverzicht: `{basis-URL}/test/fms-api-docs-migrate-v2` en `.../fms-api-docs-migrate-v3`

Wat verandert er

- **Andere host en prefix.** ColdFusion `https://remote.veiligstallen.nl` blijft voor bestaande stallingen. v4 staat op de Next.js-host onder `/api/fms/v4/...`
- **Geen v2/v3 op Next.js.** Er is geen `/api/fms/v2` of `/api/fms/v3`.
- **v3 → v4 is 1:1.** Vervang `/rest/v3` door `/api/fms/v4`. JSON-contract blijft gelijk.
- **v2 → v4 volgt het v3-contract.** Kleine letters, resource-URL's. Geen BIKETYPEID / NAME meer.
- **Check-in/out alleen via managedtransactions.** POST `.../transactions` en `.../completedtransactions` geven **410**.

Padvertaling

Catalogus

Oud (v2 / v3)	Nieuw (v4)
GET <code>/REST/v1/getServerTime</code> of <code>/rest/v3/servertime</code>	GET <code>/api/fms/v4/servertime</code>
GET <code>/REST/v1/getBikeTypes</code> of <code>/rest/v3/biketypes</code>	GET <code>/api/fms/v4/biketypes</code>
GET <code>/REST/v1/getPaymentTypes</code> of <code>/rest/v3/paymenttypes</code>	GET <code>/api/fms/v4/paymenttypes</code>
GET <code>/v2/getJsonClientTypes</code>	GET <code>/api/fms/v4/clienttypes</code>

Stalling (citycode 9933, location 9933_001)

Oud	Nieuw
GET <code>/rest/v3/citycodes/{city}/locations/{id}</code>	zelfde pad onder <code>/api/fms/v4</code>
GET <code>.../sections, .../subscriptiontypes</code>	zelfde
GET <code>/v2/REST/getJsonBikes/{id}</code>	GET <code>.../locations/{id}/bikes</code>
POST <code>.../managedtransactions</code>	zelfde pad onder <code>/api/fms/v4</code>
POST <code>.../occupation</code>	zelfde

Oud	Nieuw
POST .../idcodes/{idtype}/{idcode}/bike	zelfde (fiets registreren)
POST .../idcodes/{idtype}/{idcode}/balance	zelfde (saldo)
POST /v2/uploadJsonTransaction(s) of POST .../transactions	410 — gebruik managedtransactions

Check-in / check-out

POST /api/fms/v4/citycodes/9933/locations/9933_001/sections/9933_001_1/managedtransactions

Ook zonder sectie in de URL: POST .../locations/9933_001/managedtransactions (sectie dan in het payload).

Enkel record: { "managedtransaction": { ... } }

Batch: { "managedtransactions": [...] } (max 50, all-or-nothing).

Verplicht: externaltransactionid, idcode, checkindate, checkintype (user controle system sync reservation).

Zelfde externaltransactionid bij check-out = update van dezelfde transactie.

Voorbeelden

Check-in:

```
curl -sS -u 'api-test:api-test-$$' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-X POST \
'https://vstfb-eu-acc-app01.azurewebsites.net/api/fms/v4/citycodes/9933/locations/9933_001/sections/9933_001_1/managedtransactions' \
-d '{
  "managedtransaction": {
    "externaltransactionid": "WILMAR-TEST-001",
    "idcode": "PASS-001",
    "idtype": 0,
    "checkindate": "2026-08-24T10:00:00",
    "checkintype": "user",
    "bikeid_in": "SIM-BIKE-001",
    "biketypeid": 1,
    "sectionid": "9933_001_1"
  }
}'
```

Check-out (zelfde externaltransactionid):

```
curl -sS -u 'api-test:api-test-$$' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-X POST \
'https://vstfb-eu-acc-app01.azurewebsites.net/api/fms/v4/citycodes/9933/locations/9933_001/sections/9933_001_1/managedtransactions' \
-d '{
  "managedtransaction": {
    "externaltransactionid": "WILMAR-TEST-001",
    "idcode": "PASS-001",
    "idtype": 0,
    "checkindate": "2026-08-24T10:00:00",
    "checkintype": "user",
    "bikeid_in": "SIM-BIKE-001",
    "biketypeid": 1,
    "sectionid": "9933_001_1"
  }
}'
```

```

    "idtype": 0,
    "checkindate": "2026-08-24T10:00:00",
    "checkintype": "user",
    "checkoutdate": "2026-08-24T12:30:00",
    "checkouttype": "user",
    "bikeid_out": "SIM-BIKE-001",
    "biketypeid": 1,
    "stallingsduur": 150,
    "stallingskosten": 0,
    "sectionid": "9933_001_1"
  }
}'

```

Succes: { "status": 1, "message": "Ok", "id": ... }.

Writes gaan eerst in een wachtrij en worden kort daarna verwerkt. Even wachten voordat je het resultaat terugleest.

Rechten

Het testaccount heeft **operator**-rechten op alle stallingen van citycode 9933.

- **operator** — lezen en schrijven
- **dataproducer.type2** — **managedtransactions** + bezetting
- **dataproducer.type1** — alleen inventarisatie (**occupation** met **data.bikes**)

Openbare catalogus-reads (steden, locaties, secties) werken zonder auth. Gevoelige reads (saldi, abonnementen, bikes) vereisen Basic Auth.

Wat niet in v4 zit (410)

Blijft op ColdFusion v2/v3, niet opnieuw bouwen:

- POST .../transactions (legacy in/uit)
- POST .../completedtransactions
- kluis-writes (PUT/POST .../places/{id}, /logs, /actions)
- GET/POST .../places/{id}/idcodes/... (isAllowedToUse / koppelpas op plek)

Plek-reads (GET .../places) blijven.

Eerste checks

```

# openbaar
curl -sS 'https://vstfb-eu-acc-app01.azurewebsites.net/api/fms/v4/servertime'
curl -sS 'https://vstfb-eu-acc-app01.azurewebsites.net/api/fms/v4/citycodes/9933'

# met auth
curl -sS -u 'api-test:api-test-$$' \
  'https://vstfb-eu-acc-app01.azurewebsites.net/api/fms/v4/citycodes/9933/locations/9933_001'

```

\$ in het wachtwoord: gebruik enkele quotes ('api-test:api-test-\$\$'), anders eet de shell de \$\$ op.