

FMS migratie V3 → V4

Versie: 4.0.0

Gegenereerd op 10 september 2026, 13:30 CEST uit `src/lib/openapi/fms-api-migrate-v3.json`.
Interactieve referentie: `/test/fms-api-docs-migrate-v3`

Migratiepad van **FMS V3** (`/rest/v3/...`) naar **V4** (`/api/fms/v4/...`).

Het V4-contract is het V3-contract: dezelfde JSON, andere prefix. Vervang `/rest/v3` door `/api/fms/v4`. Resource-paden blijven gelijk.

- V4 API-referentie
- Migratie V2 → V4
- V2 + V3

Host en pad

	V3	V4
Prefix	<code>/rest/v3/...</code>	<code>/api/fms/v4/...</code>
Auth	HTTP Basic + <code>permit</code>	hetzelfde
Query	<code>depth</code> , <code>fields</code> op <code>catalogus-reads</code>	hetzelfde

Catalogus is naslagdata (geen mutaties). Twee groepen:

- **Algemene catalogus** — keuzelijsten voor de hele dienst (servertijd, fietstypen, betalingstypen).
- **Stallingscatalogus** — gemeenten, locaties, secties, plekken, abonnementsvormen (`citycodes` / `locations` / ...).

Algemene catalogus

V3	V4
GET <code>/rest/v3/servertime</code>	GET <code>/api/fms/v4/servertime</code>
GET <code>/rest/v3/biketypes</code>	GET <code>/api/fms/v4/biketypes</code>
GET <code>/rest/v3/paymenttypes</code>	GET <code>/api/fms/v4/paymenttypes</code>

Stallingscatalogus (1:1)

V3	V4
GET <code>/rest/v3/citycodes</code>	GET <code>/api/fms/v4/citycodes</code>
GET <code>/rest/v3/citycodes/{citycode}</code>	GET <code>/api/fms/v4/citycodes/{citycode}</code>
GET <code>.../locations</code>	GET <code>.../locations</code>
GET <code>.../locationscsv</code>	GET <code>.../locationscsv</code>
GET <code>.../locations/{locationid}</code>	zelfde pad onder <code>/api/fms/v4</code>
GET <code>.../sections, .../sections/{sectionid}</code>	zelfde
GET <code>.../places, .../places/{placeid}</code>	zelfde
GET <code>.../subscriptiontypes</code>	zelfde
GET <code>.../balances</code>	zelfde (operator)

V3	V4
GET .../idcodes/{idtype}/{idcode}/balance	zelfde (operator)
GET .../subscriptions	zelfde (operator)
GET .../bikeupdates?from=	zelfde (from, operator / type1)
GET .../places/{placeid}/idcodes/{idtype}/{idcode}	410 — <code>isAllowedToUse</code>

Writes die blijven

V3	V4
POST .../managedtransactions	zelfde pad onder <code>/api/fms/v4</code>
POST .../sections/{sectionid}/occupation	zelfde (<code>data.occupation</code> en/of <code>data.bikes</code>)
POST .../subscriptions	<code>addSubscription</code>
POST .../subscriptions/{subscriptionid}	<code>subscribe</code> (pas koppelen)
POST .../idcodes/{idtype}/{idcode}	koppelpas
POST .../idcodes/{idtype}/{idcode}/balance	saldo
POST .../idcodes/{idtype}/{idcode}/bike	fiets registreren

Writes die 410 geven (niet overzetten)

Deze calls geven HTTP 410 in v4. Niet opnieuw implementeren.

V3	V4
POST .../transactions (In/Uit)	410 — gebruik <code>managedtransactions</code>
POST .../completedtransactions	410 — gebruik <code>managedtransactions</code>
PUT/POST .../places/{placeid}	410 — fietskluizen uitgefaseerd
POST .../places/{placeid}/logs	410
POST .../places/{placeid}/actions	410
POST .../places/{placeid}/subscriptions	410
GET/POST .../places/{placeid}/idcodes/...	410 — <code>isAllowedToUse</code> / place koppelpas

Plek-reads (GET .../places, GET .../places/{id}) blijven. `isAllowedToUse` is 410.

Nieuw in V4 (niet in V3)

V4	Toelichting
GET <code>/api/fms/v4/clienttypes</code>	algemene catalogus: klanttypen (was alleen V2)
GET .../locations/{locationid}/bikes	barcoderegister (was alleen V2 <code>getJsonBikes</code>)

Eén stalling, één versie

Gebruik voor één stalling óf v3 óf v4, niet beide. Anders kunnen transacties en bezettingsdata dubbel binnenkomen.

Servers

URL	Beschrijving
<code>/api/fms</code>	FMS REST API v4

Endpoints

- GET `/v4`

GET `/v4`

Try-it-out staat op de V4-referentie

Deze pagina is alleen het migratiepad. Endpoints uitproberen: V4 API-referentie.

Tags: Migratie

Auth: openbaar (geen auth)

Responses

200 — Zie `/docs/api/v4`