

# FMS REST API

**Versie:** 1.0.0

Gegenereerd op 10 september 2026, 13:30 CEST uit `src/lib/openapi/fms-api.json`. Interactieve referentie: `/test/fms-api-docs`

Fietsenstallingen Management Service REST API (**V2 en V3**).

Nieuwe integraties gebruiken **v4** (`/api/fms/v4/...`, zie `/docs/api/v4`). Migratie: V2 → V4, V3 → V4.

V2-paden: `/REST/v1/...`, `/v2/REST/...` (vaak hoofdletter-keys). V3-paden: `/rest/v3/...` (kleine letters, resource-URL's).

## Catalogus

**Catalogus** is naslagdata (geen mutaties).

- **Algemene catalogus** — keuzelijsten voor de hele dienst: servertijd, fietstypen, betalingstypen, klanttypen.
- **Stallingscatalogus** — gemeenten, locaties, secties, plekken, abonnementsvormen.

Op v4 volgt de algemene catalogus de V3-vorm (`{id, name, singular}`), niet de V2 hoofdletter-keys (`BIKETYPEID, NAME`).

Beheerde transacties voor nieuwe integraties staan op **v4**.

## Toegang (authenticatie)

De API gebruikt **HTTP Basic Auth**. Endpoints zonder slotje zijn openbaar; endpoints met een slotje vereisen geldige credentials én het juiste recht (**permit**) voor de betreffende stalling.

Er zijn twee soorten accounts:

- **Dataleverancier-/operator-credentials** (per stalling/operator) voor de FMS REST API (v2/v3). Deze worden in FMS beheerd onder *Dataleveranciers* en hebben per stalling een **permit**.
- **Gebruikersaccounts** (`security_users`) voor de datastandaard- en rapportage-API, op basis van de rol van de gebruiker.

## Rechten: lezen vs. schrijven

De FMS REST endpoints hanteren **permit**-niveaus per stalling:

| Permit                          | Betekenis                              |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <code>operator</code>           | Alle rechten (lezen én schrijven)      |
| <code>dataprovider.type1</code> | Check-ins/check-outs + bezettingsdata  |
| <code>dataprovider.type2</code> | Afgeronde transacties + bezettingsdata |

- **Openbaar leesbaar** (geen auth): catalogus van gemeenten, locaties, secties, plekken en abonnementsvormen.
- **Beschermde velden**: alleen zichtbaar met het **operator**-permit. Zonder permit krijgt u een uitgekleepte weergave (geen foutmelding).
- **Gevoelige reads** (saldi, abonnementen): vereisen het **operator**-permit.

- **Schrijfacties** (POST/PUT/DELETE): vereisen het **operator**-permit. Uitzonderingen: het synchroniseren van check-ins/check-outs vereist **operator** of **datapprovider.type1**; bezettingsdata (occupation) vereist **operator** of **datapprovider.type2**.

## Servers

| URL                                                                                           | Beschrijving                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <a href="https://remote.veiligstallen.nl/api/fms">https://remote.veiligstallen.nl/api/fms</a> | FMS V2/V3<br>Deze host — v4; zie <a href="/docs/api/v4">/docs/api/v4</a> |

## Authenticatie

- **basicAuth** (http / basic) — HTTP Basic Auth (UrlName + Password uit contacts)

Standaard (tenzij een endpoint **security:** [] heeft): HTTP Basic Auth.

## Endpoints

- GET /v2/getServerTime
- GET /v2/getJsonBikeTypes
- GET /v2/getJsonBikeType/{bikeTypeID}
- GET /v2/getJsonPaymentTypes
- GET /v2/getJsonClientTypes
- GET /v2/getJsonSubscriptionTypes/{bikeparkID}
- GET /v2/getJsonSectors/{bikeparkID}
- GET /v2/getJsonBikes/{bikeparkID}
- GET /v2/getJsonBikeUpdates/{bikeparkID}
- GET /v2/getJsonSubscriptors/{bikeparkID}
- GET /v2/getLockerInfo/{bikeparkID}/{sectionID}/{placeID}
- GET /v2/isAllowedToUse/{bikeparkID}/{sectionID}/{placeID}
- POST /v2/saveJsonBike/{bikeparkID}
- POST /v2/saveJsonBikes/{bikeparkID}
- POST /v2/uploadJsonTransaction/{bikeparkID}/{sectionID}
- POST /v2/uploadJsonTransactions/{bikeparkID}/{sectionID}
- POST /v2/addJsonSaldo/{bikeparkID}
- POST /v2/addJsonSaldos/{bikeparkID}
- POST /v2/syncSector/{bikeparkID}/{sectionID}
- POST /v2/reportOccupationData/{bikeparkID}/{sectionID}
- POST /v2/addSubscription/{bikeparkID}
- POST /v2/subscribe/{bikeparkID}
- PUT /v2/updateLocker/{bikeparkID}/{sectionID}/{placeID}
- POST /v2/updateLocker/{bikeparkID}/{sectionID}/{placeID}
- PUT /v2/setUrlWebserviceForLocker/{bikeparkID}/{sectionID}/{placeID}
- POST /v2/setUrlWebserviceForLocker/{bikeparkID}/{sectionID}/{placeID}
- GET /v3/servvertime
- GET /v3/biketypes
- GET /v3/paymenttypes
- GET /v3/citycodes
- GET /v3/citycodes/{citycode}

- GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}
- GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections
- GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}
- GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptiontypes
- GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/idcodes/{idtype}/{idcode}/balance
- GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/balances
- GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptions
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptions
- GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/bikeupdates
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/completedtransactions
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/managedtransactions
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/idcodes/{idtype}/{idcode}
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/transactions
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/completedtransactions
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/managedtransactions
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/occupation
- GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}
- PUT /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}/logs
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}/actions
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}/transactions
- POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}/subscriptions
- GET /v3/citycodes/{citycode}/locations
- GET /v3/citycodes/{citycode}/locationscsv
- GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places
- GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}/idcodes/{idtype}

## GET /v2/getServerTime

### Server tijd

V2. Op v4: GET /api/fms/v4/servvertime.

Tags: V2

Auth: openbaar (geen auth)

### Responses

**200** — V2 geeft een locale datetime-string, geen ISO 8601

application/json

string (date-time) — date-time

## GET /v2/getJsonBikeTypes

### Alle fietstypen

V2 (/REST/v1/getBikeTypes): keys BIKETYPEID, NAME. Op v4: GET /api/fms/v4/biketypes ({id, name, singular}).

Tags: V2

Auth: openbaar (geen auth)

## Responses

**200** — Array van fietstypen (legacy keys BIKETYPEID/NAME)

application/json

array van: V2BikeTypeLegacy (zie Schemas)

## GET /v2/getJsonBikeType/{bikeTypeID}

### Eén fietstype

V2 getJsonBikeType. In v4 is er geen /biketypes/{id}; gebruik GET /api/fms/v4/biketypes en filter op id.

Tags: V2

Auth: openbaar (geen auth)

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type    | Beschrijving         |
|------------|------|-----------|---------|----------------------|
| bikeTypeID | path | ja        | integer | ID van het fietstype |

## Responses

**200** — Fietstype (legacy keys BIKETYPEID/NAME)

application/json

V2BikeTypeLegacy (zie Schemas)

**400** — bikeTypeID ontbreekt

**404** — Fietstype niet gevonden

## GET /v2/getJsonPaymentTypes

### Betalingstypen

V2 (/REST/v1/getPaymentTypes): keys PAYMENTTYPEID, NAME, DESCRIPTION. Op v4: GET /api/fms/v4/paymenttypes ({paymenttypeid, name, description}).

Tags: V2

Auth: openbaar (geen auth)

## Responses

**200** — Array van betalingstypen (legacy hoofdletter-keys)

application/json

array van: PaymentType (zie Schemas)

## GET /v2/getJsonClientTypes

### Klanttypen

V2 (/REST/v1/getClientTypes). Op v4: GET /api/fms/v4/clienttypes (id, name).

Tags: V2

Auth: openbaar (geen auth)

### Responses

**200** — Array van klanttypen

application/json

array van: ClientType (zie Schemas)

## GET /v2/getJsonSubscriptionTypes/{bikeparkID}

### Abonnementsvormen voor stalling

Geeft de abonnementsvormen die beschikbaar zijn voor de gegeven stalling (proxy.SubscriptionType). Vereist operator-rechten voor het bikepark (HTTP Basic Auth).

Tags: V2

Auth: basicAuth

### Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving                        |
|------------|------|-----------|--------|-------------------------------------|
| bikeparkID | path | ja        | string | StallingsID (post-code__volgnummer) |

### Responses

**200** — Array van abonnementsvormen

application/json

array van: V2SubscriptionType (zie Schemas)

**400** — bikeparkID ontbreekt

**401** — Unauthorized

## GET /v2/getJsonSectors/{bikeparkID}

### Sectoren voor stalling (operator)

Tags: V2 Protected

Auth: basicAuth

### Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| bikeparkID | path | ja        | string |              |

## Responses

**200** — Array van sectoren

application/json

array van: object

**401** — Unauthorized

## GET /v2/getJsonBikes/{bikeparkID}

### Fietsen in stalling (operator)

V2. Op v4: GET /api/fms/v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/bikes.

Tags: V2 Protected

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| bikeparkID | path | ja        | string |              |

## Responses

**200** — Array van fietsen

application/json

array van: object

**401** — Unauthorized

## GET /v2/getJsonBikeUpdates/{bikeparkID}

### Fietsmutaties sinds tijdstip (operator)

Tags: V2 Protected

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type               | Beschrijving |
|------------|-------|-----------|--------------------|--------------|
| bikeparkID | path  | ja        | string             |              |
| fromDate   | query | ja        | string (date-time) |              |

## Responses

**200** — Mutaties

application/json

object

**401** — Unauthorized

## GET /v2/getJsonSubscriptors/{bikeparkID}

**Abonnementhouders in stalling (operator)**

Tags: V2 Protected

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| bikeparkID | path | ja        | string |              |

## Responses

**200** — Array van abonnementhouders

application/json

array van: object

**401** — Unauthorized

## GET /v2/getLockerInfo/{bikeparkID}/{sectionID}/{placeID}

**Fietskluis-info (operator)**

Tags: V2 Protected

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| bikeparkID | path | ja        | string |              |
| sectionID  | path | ja        | string |              |
| placeID    | path | ja        | string |              |

## Responses

**200** — Kluisstatus

application/json

object

401 — Unauthorized

**GET /v2/isAllowedToUse/{bikeparkID}/{sectionID}/{placeID}**

Mag sleutelhanger deze kluis gebruiken (operator)

Tags: V2 Protected

Auth: basicAuth

#### Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type   | Beschrijving              |
|------------|-------|-----------|--------|---------------------------|
| bikeparkID | path  | ja        | string |                           |
| sectionID  | path  | ja        | string |                           |
| placeID    | path  | ja        | string |                           |
| rfid       | query | ja        | string | passID / sleutelhanger-ID |

#### Responses

200 — Toegangscontrole

application/json

object

401 — Unauthorized

**POST /v2/saveJsonBike/{bikeparkID}**

Fiets/pas registreren

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

#### Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type         | Beschrijving                                                        |
|------------|-------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| bikeparkID | path  | ja        | string       |                                                                     |
| target     | query | nee       | string (new) | Optioneel —<br>schrijf naar<br>shadow<br>new_wachtrij_*<br>tabellen |

#### Request body

Verplicht.

application/json

object



| Veld       | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|------------|---------|-----------|--------------|
| barcode    | string  | ja        |              |
| passID     | string  | ja        |              |
| biketypeID | integer | nee       |              |

## Responses

### 200

application/json

Result (zie Schemas)

## POST /v2/saveJsonBikes/{bikeparkID}

Meerdere fietsen/passen registreren

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type         | Beschrijving |
|------------|-------|-----------|--------------|--------------|
| bikeparkID | path  | ja        | string       |              |
| target     | query | nee       | string (new) |              |

## Request body

application/json

array van: object

## Responses

### 200

application/json

Result (zie Schemas)

## POST /v2/uploadJsonTransaction/{bikeparkID}/{sectionID}

Check-in/out transactie

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type         | Beschrijving |
|------------|-------|-----------|--------------|--------------|
| bikeparkID | path  | ja        | string       |              |
| sectionID  | path  | ja        | string       |              |
| target     | query | nee       | string (new) |              |

### Request body

application/json

object

| Veld            | Type               | Verplicht | Beschrijving |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|
| type            | string (in \       | out)      | nee          |
| passID          | string             | nee       |              |
| transactionDate | string (date-time) | nee       |              |

### Responses

**200**

application/json

Result (zie Schemas)

### POST /v2/uploadJsonTransactions/{bikeparkID}/{sectionID}

Meerdere transacties

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

### Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type         | Beschrijving |
|------------|-------|-----------|--------------|--------------|
| bikeparkID | path  | ja        | string       |              |
| sectionID  | path  | ja        | string       |              |
| target     | query | nee       | string (new) |              |

### Request body

application/json

array van: object

### Responses

**200**

application/json

Result (zie Schemas)

## POST /v2/addJsonSaldo/{bikeparkID}

### Saldo opwaarderen

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

#### Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type         | Beschrijving |
|------------|-------|-----------|--------------|--------------|
| bikeparkID | path  | ja        | string       |              |
| target     | query | nee       | string (new) |              |

#### Request body

application/json

object

| Veld          | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|---------------|---------|-----------|--------------|
| passID        | string  | nee       |              |
| amount        | number  | nee       |              |
| paymentTypeID | integer | nee       |              |

#### Responses

##### 200

application/json

Result (zie Schemas)

## POST /v2/addJsonSaldos/{bikeparkID}

### Meerdere saldo-opwaarderingen

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

#### Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type         | Beschrijving |
|------------|-------|-----------|--------------|--------------|
| bikeparkID | path  | ja        | string       |              |
| target     | query | nee       | string (new) |              |

#### Request body

application/json

array van: object

## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v2/syncSector/{bikeparkID}/{sectionID}**

**Sector synchroniseren**

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type         | Beschrijving |
|------------|-------|-----------|--------------|--------------|
| bikeparkID | path  | ja        | string       |              |
| sectionID  | path  | ja        | string       |              |
| target     | query | nee       | string (new) |              |

## Request body

application/json

object

## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v2/reportOccupationData/{bikeparkID}/{sectionID}**

**Bezettingsdata doorgeven**

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| bikeparkID | path | ja        | string |              |
| sectionID  | path | ja        | string |              |

## Request body

application/json

object

| Veld       | Type               | Verplicht | Beschrijving |
|------------|--------------------|-----------|--------------|
| occupation | integer            | nee       |              |
| timestamp  | string (date-time) | nee       |              |

## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

## POST /v2/addSubscription/{bikeparkID}

Abonnement verkopen

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| bikeparkID | path | ja        | string |              |

## Request body

application/json

object

| Veld               | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|--------------------|---------|-----------|--------------|
| subscriptionTypeID | integer | nee       |              |
| passID             | string  | nee       |              |
| amount             | number  | nee       |              |

## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

## POST /v2/subscribe/{bikeparkID}

### Sleutelhanger koppelen aan abonnement

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

#### Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| bikeparkID | path | ja        | string |              |

#### Request body

application/json

object

| Veld           | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|----------------|---------|-----------|--------------|
| subscriptionID | integer | ja        |              |
| passID         | string  | ja        |              |

#### Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

## PUT /v2/updateLocker/{bikeparkID}/{sectionID}/{placeID}

### Fietskluisstatus wijzigen (PUT)

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

#### Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| bikeparkID | path | ja        | string |              |
| sectionID  | path | ja        | string |              |
| placeID    | path | ja        | string |              |

#### Request body

application/json

object

## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v2/updateLocker/{bikeparkID}/{sectionID}/{placeID}**

**Fietskluisstatus wijzigen**

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| bikeparkID | path | ja        | string |              |
| sectionID  | path | ja        | string |              |
| placeID    | path | ja        | string |              |

## Request body

application/json

object

| Veld            | Type               | Verplicht | Beschrijving |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|
| statuscode      | integer            | nee       |              |
| transactionDate | string (date-time) | nee       |              |

## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

**PUT /v2/setUrlWebserviceForLocker/{bikeparkID}/{sectionID}/{placeID}**

**Callback-URL voor fietskluis instellen (PUT)**

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type    | Beschrijving |
|------------|------|-----------|---------|--------------|
| bikeparkID | path | ja        | string  |              |
| sectionID  | path | ja        | string  |              |
| placeID    | path | ja        | integer |              |

### Request body

Verplicht.

application/json

object

| Veld | Type   | Verplicht | Beschrijving |
|------|--------|-----------|--------------|
| url  | string | ja        |              |

### Responses

**200** — Resultaat

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v2/setUrlWebserviceForLocker/{bikeparkID}/{sectionID}/{placeID}**

### Callback-URL voor fietskluis instellen

Zet urlwebservice op een kluisplek. Vereist dat ENABLE\_WRITE\_API aanstaat en operator Basic Auth.

Tags: V2 Write

Auth: basicAuth

### Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type    | Beschrijving                                |
|------------|------|-----------|---------|---------------------------------------------|
| bikeparkID | path | ja        | string  |                                             |
| sectionID  | path | ja        | string  | externalId van de sector                    |
| placeID    | path | ja        | integer | Numeriek plek-ID (fietsen-stalling_plek.id) |

### Request body

Verplicht.

application/json

object



| Veld | Type         | Verplicht | Beschrijving                                             |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| url  | string (uri) | ja        | Callback-URL die de kluis moet aanroepen bij wijzigingen |

application/x-www-form-urlencoded

object

| Veld | Type   | Verplicht | Beschrijving |
|------|--------|-----------|--------------|
| url  | string | ja        |              |

## Responses

**200** — Resultaat

application/json

Result (zie Schemas)

**400** — url, bikeparkID, sectionID of placeID ontbreekt

**401** — Unauthorized of schrijven niet toegestaan

**405** — Alleen POST of PUT

## GET /v3/servvertime

Server tijd (algemene catalogus)

V3. Op v4: GET /api/fms/v4/servvertime.

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

## Responses

**200** — ISO 8601 timestamp

application/json

string (date-time) — date-time

## GET /v3/biketypes

Alle fietstypen (algemene catalogus)

V3 (id, name, singular). Op v4: GET /api/fms/v4/biketypes.

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

## Responses

**200** — Array van fietstypen (id, name, singular)

application/json

array van: object

| Veld     | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|----------|---------|-----------|--------------|
| id       | integer | nee       |              |
| name     | string  | nee       |              |
| singular | string  | nee       |              |

## GET /v3/paymenttypes

**Betalingstypen (algemene catalogus)**

V3. Op v4: GET /api/fms/v4/paymenttypes.

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

## Responses

**200** — Array van betalingstypen

application/json

array van: object

| Veld          | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|---------------|---------|-----------|--------------|
| paymenttypeid | integer | nee       |              |
| name          | string  | nee       |              |
| description   | string  | nee       |              |

## GET /v3/citycodes

**Lijst van citycodes (gemeenten)**

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

## Responses

**200** — Array van citycodes

application/json

array van: CityCode (zie Schemas)

## GET /v3/citycodes/{citycode}

### Gemeente met locaties

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

#### Parameters

| Naam     | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|----------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode | path | ja        | string |              |

#### Responses

**200** — Gemeente inclusief locaties

application/json

CityWithLocations (zie Schemas)

**404** — Niet gevonden

## GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}

### Eén locatie

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

#### Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type    | Beschrijving |
|------------|-------|-----------|---------|--------------|
| citycode   | path  | ja        | string  |              |
| locationid | path  | ja        | string  |              |
| fields     | query | nee       | string  |              |
| depth      | query | nee       | integer |              |

#### Responses

**200** — Locatie

application/json

LocationSummary (zie Schemas)

**404** — Niet gevonden

## GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections

### Sectoren op locatie

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

## Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type    | Beschrijving |
|------------|-------|-----------|---------|--------------|
| citycode   | path  | ja        | string  |              |
| locationid | path  | ja        | string  |              |
| fields     | query | nee       | string  |              |
| depth      | query | nee       | integer |              |

## Responses

**200** — Array van sectoren

application/json

array van: object

**GET** /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}

**Eén sector**

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

## Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type    | Beschrijving |
|------------|-------|-----------|---------|--------------|
| citycode   | path  | ja        | string  |              |
| locationid | path  | ja        | string  |              |
| sectionid  | path  | ja        | string  |              |
| fields     | query | nee       | string  |              |
| depth      | query | nee       | integer |              |

## Responses

**200** — Sector

application/json

object

**GET** /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptiontypes

**Abonnementsvormen op locatie**

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |

## Responses

**200** — Array van abonnementsvormen

application/json

array van: object

**GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/idcodes/{idtype}/{idcode}/balance**

**Saldo voor één ID-middel (operator)**

Tags: V3 Protected

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type    | Beschrijving |
|------------|------|-----------|---------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string  |              |
| locationid | path | ja        | string  |              |
| idtype     | path | ja        | integer |              |
| idcode     | path | ja        | string  |              |

## Responses

**200** — Saldo

application/json

V3BalanceEntry (zie Schemas)

**401** — Unauthorized

**GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/balances**

**Saldi in gemeente (operator)**

Tags: V3 Protected

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |

## Responses

**200** — Array van saldi

application/json

array van: V3BalanceEntry (zie Schemas)

**401** — Unauthorized

## GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptions

### Abonnementen op locatie (operator)

Tags: V3 Protected

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |

## Responses

**200** — Array van abonnementen

application/json

array van: V3SubscriptionEntry (zie Schemas)

## POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptions

### Abonnement toevoegen (operator)

Vereist dat ENABLE\_WRITE\_API aanstaat, naast Basic Auth met operator-permit.

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |

## Request body

Verplicht.

application/json

object

| Veld         | Type                | Verplicht | Beschrijving |
|--------------|---------------------|-----------|--------------|
| subscription | V3SubscriptionWrite | nee       |              |

## Responses

**200** — Resultaat

application/json

Result (zie Schemas)

**GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/bikeupdates**

**Fietsmutaties sinds tijdstip**

Tags: V3 Protected

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In    | Verplicht | Type               | Beschrijving |
|------------|-------|-----------|--------------------|--------------|
| citycode   | path  | ja        | string             |              |
| locationid | path  | ja        | string             |              |
| from       | query | nee       | string (date-time) |              |

## Responses

**200** — Mutaties

application/json

V3BikeUpdatesResponse (zie Schemas)

**POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/completedtransactions**

**Afgeronde transactie (bikepark-niveau)**

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |

## Request body

application/json

object

| Veld                 | Type                   | Verplicht | Beschrijving |
|----------------------|------------------------|-----------|--------------|
| completedtransaction | V3CompletedTransaction | nee       |              |

## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

## POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/managedtransactions

### Beheerde transactie(s) (bikepark-niveau)

Enkel record via `managedtransaction`, een los object met `externaltransactionid`, of batch via `managedtransactions` (array, max 50). Bij dubbele `externaltransactionid` in één request wint het **laatste** item; alle items worden eerst gevalideerd (all-or-nothing) voordat iets in de wachtrij komt.

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |

## Request body

application/json

Een van: - Optie 1: object

| Veld               | Type                 | Verplicht | Beschrijving |
|--------------------|----------------------|-----------|--------------|
| managedtransaction | V3ManagedTransaction | ja        |              |

- Optie 2: object

| Veld                | Type                   | Verplicht | Beschrijving |
|---------------------|------------------------|-----------|--------------|
| managedtransactions | V3ManagedTransaction[] | ja        |              |

- Optie 3: array (max 50) van: `V3ManagedTransaction` (zie Schemas)
- Optie 4: `V3ManagedTransaction` (zie Schemas)



## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/idcodes/{idtype}/{idcode}**

**Tijdelijke pas koppelen aan definitieve pas (koppelpas)**

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type    | Beschrijving                     |
|------------|------|-----------|---------|----------------------------------|
| citycode   | path | ja        | string  |                                  |
| locationid | path | ja        | string  |                                  |
| idtype     | path | ja        | integer | 3=tijdelijk, 4=tmp_sleutelhanger |
| idcode     | path | ja        | string  |                                  |

## Request body

application/json

object

| Veld       | Type   | Verplicht | Beschrijving |
|------------|--------|-----------|--------------|
| newidcodes | object | nee       |              |

## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/transactions**

**Stallingstransactie (sector)**

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |
| sectionid  | path | ja        | string |              |

### Request body

application/json

object

| Veld        | Type          | Verplicht | Beschrijving |
|-------------|---------------|-----------|--------------|
| transaction | V3Transaction | nee       |              |

### Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/completedtransaction**

**Afgeronde transactie (sector)**

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

### Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |
| sectionid  | path | ja        | string |              |

### Request body

application/json

object

| Veld                 | Type                   | Verplicht | Beschrijving |
|----------------------|------------------------|-----------|--------------|
| completedtransaction | V3CompletedTransaction | nee       |              |

## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/managedtransactions**

### Beheerde transactie(s) (sector)

Zelfde contract als bikepark-niveau `managedtransactions`. Default `sectionid` = sector uit URL; per item overschrijfbaar via `sectionid` / `sectionid_checkin` in het payload.

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam                    | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|-------------------------|------|-----------|--------|--------------|
| <code>citycode</code>   | path | ja        | string |              |
| <code>locationid</code> | path | ja        | string |              |
| <code>sectionid</code>  | path | ja        | string |              |

## Request body

application/json

Een van: - Optie 1: object

| Veld                            | Type                              | Verplicht | Beschrijving |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| <code>managedtransaction</code> | <code>V3ManagedTransaction</code> | ja        |              |

- Optie 2: object

| Veld                             | Type                                | Verplicht | Beschrijving |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| <code>managedtransactions</code> | <code>V3ManagedTransaction[]</code> | ja        |              |

- Optie 3: array (max 50) van: `V3ManagedTransaction` (zie Schemas)
- Optie 4: `V3ManagedTransaction` (zie Schemas)

## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

## POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/occupation Sector synchroniseren en/of bezetting doorgeven

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

### Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |
| sectionid  | path | ja        | string |              |

### Request body

application/json

object

| Veld | Type             | Verplicht | Beschrijving |
|------|------------------|-----------|--------------|
| data | V3OccupationData | nee       |              |

### Responses

#### 200

application/json

Result (zie Schemas)

## GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}

### Eén plek

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

### Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |
| sectionid  | path | ja        | string |              |
| placeid    | path | ja        | string |              |

## Responses

**200** — Plek

application/json

PlaceSummary (zie Schemas)

**404** — Niet gevonden

**PUT /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}**

**Plek bijwerken (url, status, credentials)**

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |
| sectionid  | path | ja        | string |              |
| placeid    | path | ja        | string |              |

## Request body

application/json

object

| Veld       | Type              | Verplicht | Beschrijving |
|------------|-------------------|-----------|--------------|
| properties | V3PlaceProperties | nee       |              |

## Responses

**200**

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}**

**Plek-log (updatePost)**

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |
| sectionid  | path | ja        | string |              |
| placeid    | path | ja        | string |              |

### Request body

application/json

object

| Veld       | Type            | Verplicht | Beschrijving |
|------------|-----------------|-----------|--------------|
| properties | V3LogProperties | nee       |              |

### Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}**

**Plek-log schrijven (fietskluizen)**

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

### Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |
| sectionid  | path | ja        | string |              |
| placeid    | path | ja        | string |              |

### Request body

application/json

object

| Veld       | Type            | Verplicht | Beschrijving |
|------------|-----------------|-----------|--------------|
| properties | V3LogProperties | nee       |              |

## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}**

**Plek-actie schrijven (fietskluizen)**

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |
| sectionid  | path | ja        | string |              |
| placeid    | path | ja        | string |              |

## Request body

application/json

object

| Veld       | Type            | Verplicht | Beschrijving |
|------------|-----------------|-----------|--------------|
| properties | V3LogProperties | nee       |              |

## Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}**

**Stallingstransactie (plek)**

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |
| sectionid  | path | ja        | string |              |
| placeid    | path | ja        | string |              |

### Request body

application/json

object

| Veld        | Type          | Verplicht | Beschrijving |
|-------------|---------------|-----------|--------------|
| transaction | V3Transaction | nee       |              |

### Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

**POST /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}**

### Abonnement op plek

Tags: V3 Write

Auth: basicAuth

### Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |
| sectionid  | path | ja        | string |              |
| placeid    | path | ja        | string |              |

### Request body

application/json

object

| Veld         | Type                | Verplicht | Beschrijving |
|--------------|---------------------|-----------|--------------|
| subscription | V3SubscriptionWrite | nee       |              |



## Responses

**200**

application/json

Result (zie Schemas)

### GET /v3/citycodes/{citycode}/locations

#### Locaties in gemeente

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

## Parameters

| Naam     | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|----------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode | path | ja        | string |              |

## Responses

**200** — Array van locaties

application/json

array van: LocationSummary (zie Schemas)

### GET /v3/citycodes/{citycode}/locationscsv

#### Locaties in gemeente als CSV-regels

Geeft per locatie één regel met de enkelvoudige veldwaarden (depth=1), gescheiden door “;”. Object- en array-velden worden overgeslagen.

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

## Parameters

| Naam     | In    | Verplicht | Type   | Beschrijving                                                   |
|----------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------|
| citycode | path  | ja        | string |                                                                |
| fields   | query | nee       | string | Komma-gescheiden veldselectie (zelfde semantiek als locations) |

## Responses

**200** — Array van CSV-regels (één per locatie)

application/json

array van: string

**GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places**

**Plekken in sector**

Tags: V3

Auth: openbaar (geen auth)

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|------------|------|-----------|--------|--------------|
| citycode   | path | ja        | string |              |
| locationid | path | ja        | string |              |
| sectionid  | path | ja        | string |              |

## Responses

**200** — Array van plekken

application/json

array van: PlaceSummary (zie Schemas)

**GET /v3/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}**

**Mag ID-middel deze plek gebruiken (operator)**

Controleert of een ID-middel (idcode/idtype) de gegeven plek mag gebruiken. Vereist operator Basic Auth.

Tags: V3 Protected

Auth: basicAuth

## Parameters

| Naam       | In   | Verplicht | Type    | Beschrijving                                                  |
|------------|------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|
| citycode   | path | ja        | string  |                                                               |
| locationid | path | ja        | string  |                                                               |
| sectionid  | path | ja        | string  |                                                               |
| placeid    | path | ja        | string  |                                                               |
| idtype     | path | ja        | integer | 0=sleutelhanger,<br>1=ovchip,<br>2=cijfercode,<br>3=tijdelijk |

| Naam   | In   | Verplicht | Type   | Beschrijving |
|--------|------|-----------|--------|--------------|
| idcode | path | ja        | string |              |

## Responses

**200** — Resultaat van de toegangscontrole

application/json

V3IsAllowedToUse (zie Schemas)

**401** — Unauthorized of onvoldoende rechten

## Schemas

### BikeType

object

| Veld          | Type    | Verplicht | Beschrijving                                                             |
|---------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| bikeTypeID    | integer | nee       | 1=fiets, 2=bromfiets, 3=speciaal, 4=elektrisch, 5=motor, 6=mindervaliden |
| name          | string  | nee       |                                                                          |
| naamenkelvoud | string  | nee       |                                                                          |

### PaymentType

object

| Veld          | Type    | Verplicht | Beschrijving                |
|---------------|---------|-----------|-----------------------------|
| paymentTypeID | integer | nee       | 1=betaald, 2=kwijtschelding |
| name          | string  | nee       |                             |

### ClientType

object

| Veld         | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|--------------|---------|-----------|--------------|
| clientTypeID | integer | nee       |              |
| name         | string  | nee       |              |

### V2BikeTypeLegacy

Legacy v2-vorm van een fietstype (hoofdletter-keys, zoals getJsonBikeTypes).

object

| Veld       | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|------------|---------|-----------|--------------|
| BIKETYPEID | integer | nee       |              |
| NAME       | string  | nee       |              |

### PlaceSummary

Publieke velden van een plek.

object

| Veld                 | Type    | Verplicht | Beschrijving                                                                                                                    |
|----------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                   | integer | nee       |                                                                                                                                 |
| name                 | string  | nee       |                                                                                                                                 |
| datelaststatusupdate | string  | nee       |                                                                                                                                 |
| statuscode           | integer | nee       | Alleen aanwezig als er een statusupdate-datum is. status % 10 — 0=vrij, 1=bezet, 2=abonnement, 3=gereserveerd, 4=buiten werking |

### V3IsAllowedToUse

object

| Veld        | Type    | Verplicht | Beschrijving                                        |
|-------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------|
| allowed     | boolean | nee       |                                                     |
| messagecode | string  | nee       | OK, BLOCKED, RESERVED, PARKED_ELSEWHERE, INVALID_ID |
| idcode      | string  | nee       |                                                     |
| idtype      | integer | nee       |                                                     |
| saldo       | number  | nee       |                                                     |

### V2BikeTypeInSubscription

object

| Veld       | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|------------|---------|-----------|--------------|
| bikeTypeID | integer | nee       |              |
| name       | string  | nee       |              |

## V2SubscriptionType

Abonnementsvorm zoals in v2 `getJsonSubscriptionTypes`

object

| Veld               | Type                       | Verplicht | Beschrijving    |
|--------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| subscriptionTypeID | integer                    | nee       |                 |
| name               | string                     | nee       |                 |
| price              | number                     | nee       |                 |
| durationInMonth    | integer                    | nee       | Duur in maanden |
| bikeTypes          | V2BikeTypeInSubscription[] | nee       |                 |

## Result

object

| Veld           | Type      | Verplicht | Beschrijving                               |
|----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| message        | string    | nee       |                                            |
| status         | integer   | nee       |                                            |
| id             | integer   | nee       |                                            |
| ids            | integer[] | nee       | Wachtrij-IDs bij batch managedtransactions |
| subscriptionid | integer   | nee       |                                            |

## V3ManagedTransaction

object

| Veld                  | Type               | Verplicht  | Beschrijving                             |
|-----------------------|--------------------|------------|------------------------------------------|
| externaltransactionid | string             | ja         |                                          |
| idcode                | string             | ja         |                                          |
| idtype                | integer            | nee        | 0=sleutelhanger, 1=ovchip, 2=barcodebike |
| checkindate           | string (date-time) | ja         |                                          |
| checkintype           | string (user \     | controle \ | system \                                 |
| checkoutdate          | string (date-time) | nee        |                                          |
| checkouttype          | string (user \     | controle \ | system \                                 |
| stallingsduur         | integer            | nee        |                                          |
| stallingskosten       | number             | nee        |                                          |
| sectionid             | string             | nee        |                                          |
| sectionid_checkin     | string             | nee        |                                          |
| sectionid_out         | string             | nee        |                                          |
| placeid               | integer            | nee        |                                          |
| externalplaceid       | string             | nee        |                                          |
| bikeid_in             | string             | nee        |                                          |
| bikeid_out            | string             | nee        |                                          |
| biketypeid            | integer            | nee        |                                          |
| clienttypeid          | integer            | nee        |                                          |
| tariefstaffels        | string             | nee        |                                          |

| Veld             | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|------------------|---------|-----------|--------------|
| reserveringsduur | integer | nee       |              |
| passuuid         | string  | nee       |              |

### V3Transaction

object

| Veld            | Type               | Verplicht | Beschrijving |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|
| idcode          | string             | ja        |              |
| idtype          | integer            | nee       |              |
| transactiondate | string (date-time) | ja        |              |
| type            | string (in \ out)  |           | ja           |
| typecheck       | string             | nee       |              |
| bikeid          | string             | nee       |              |
| price           | number             | nee       |              |
| paymenttypeid   | integer            | nee       |              |
| clienttypeid    | integer            | nee       |              |

### V3CompletedTransaction

object

| Veld         | Type               | Verplicht | Beschrijving |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|
| checkindate  | string (date-time) | nee       |              |
| checkoutdate | string (date-time) | nee       |              |
| checkintype  | string             | nee       |              |
| typecheckout | string             | nee       |              |
| price        | number             | nee       |              |
| clienttypeid | integer            | nee       |              |
| biketypeid   | integer            | nee       |              |

### V3SubscriptionWrite

object

| Veld               | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|--------------------|---------|-----------|--------------|
| subscriptiontypeid | integer | ja        |              |
| idcode             | string  | ja        |              |
| idtype             | integer | nee       |              |
| startdate          | string  | nee       |              |
| expirationdate     | string  | nee       |              |
| cost               | number  | nee       |              |

## V3PlaceProperties

object

| Veld            | Type               | Verplicht | Beschrijving |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|
| urlwebservice   | string             | nee       |              |
| name            | string             | nee       |              |
| username        | string             | nee       |              |
| password        | string             | nee       |              |
| statuscode      | integer            | nee       |              |
| transactiondate | string (date-time) | nee       |              |
| cost            | number             | nee       |              |
| paymenttypeid   | integer            | nee       |              |

## V3LogProperties

object

| Veld        | Type               | Verplicht | Beschrijving |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|
| action      | string             | nee       |              |
| type        | string             | nee       |              |
| timestamp   | string (date-time) | nee       |              |
| idtype      | integer            | nee       |              |
| idcode      | string             | nee       |              |
| description | string             | nee       |              |
| actionid    | integer            | nee       |              |

## V3OccupationData

object

| Veld              | Type               | Verplicht | Beschrijving |
|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| transactiondate   | string (date-time) | nee       |              |
| bikes             | object[]           | nee       |              |
| occupation        | integer            | nee       |              |
| checkins          | integer            | nee       |              |
| checkouts         | integer            | nee       |              |
| intervalinminutes | integer            | nee       |              |

## V3BalanceEntry

object

| Veld   | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|--------|---------|-----------|--------------|
| idcode | string  | nee       |              |
| idtype | integer | nee       |              |

| Veld    | Type   | Verplicht | Beschrijving |
|---------|--------|-----------|--------------|
| balance | number | nee       |              |

### V3SubscriptionEntry

object

| Veld               | Type    | Verplicht | Beschrijving |
|--------------------|---------|-----------|--------------|
| idcode             | string  | nee       |              |
| idtype             | integer | nee       |              |
| subscriptiontypeid | integer | nee       |              |
| startdate          | string  | nee       |              |
| expirationdate     | string  | nee       |              |
| price              | number  | nee       |              |
| placeid            | integer | nee       |              |

### V3BikeUpdatesResponse

object

| Veld     | Type     | Verplicht | Beschrijving |
|----------|----------|-----------|--------------|
| citycode | string   | nee       |              |
| from     | string   | nee       |              |
| data     | object[] | nee       |              |

### CityCode

object

| Veld     | Type   | Verplicht | Beschrijving |
|----------|--------|-----------|--------------|
| citycode | string | nee       |              |
| name     | string | nee       |              |

### LocationSummary

object

| Veld       | Type   | Verplicht | Beschrijving |
|------------|--------|-----------|--------------|
| locationid | string | nee       |              |
| name       | string | nee       |              |

### CityWithLocations

object



| Veld             | Type              | Verplicht | Beschrijving |
|------------------|-------------------|-----------|--------------|
| <b>citycode</b>  | string            | nee       |              |
| <b>name</b>      | string            | nee       |              |
| <b>locations</b> | LocationSummary[] | nee       |              |