

FMS REST API v4

Versie: 4.0.0

Gegenereerd op 10 september 2026, 13:30 CEST uit `src/lib/openapi/fms-api-v4.json`. Interactieve referentie: `/docs/api/v4`

Fietsenstallingen Management Service REST API (V4).

Basispad: `/api/fms/v4/...`

Toegang (authenticatie)

De API gebruikt **HTTP Basic Auth**. Endpoints zonder slotje zijn openbaar; endpoints met een slotje vereisen geldige credentials én het juiste recht (**permit**) voor de betreffende stalling.

Er zijn twee soorten accounts:

- **Dataverancier-/operator-credentials** (per stalling/operator) voor de FMS REST API (v4). Deze worden in FMS beheerd onder *Dataveranciers* en hebben per stalling een **permit**.
- **Gebruikersaccounts** (`security_users`) voor de datastandaard- en rapportage-API, op basis van de rol van de gebruiker.

Rechten: lezen vs. schrijven

De FMS REST endpoints hanteren **permit**-niveaus per stalling:

Permit	Betekenis
<code>operator</code>	Alle rechten (lezen én schrijven)
<code>dataproducer.type1</code>	Inventarisatie/sync (<code>occupation</code> met <code>bikes</code>)
<code>dataproducer.type2</code>	<code>managedtransactions</code> + bezettingsdata

- **Openbaar leesbaar** (geen auth): catalogus van gemeenten, locaties, secties, plekken en abonnementsvormen, plus de algemene keuzelijsten (fietsstypen, betalingstypen, klanttypen, servertijd).
- **Beschermde velden**: alleen zichtbaar met het `operator`-permit. Zonder permit krijgt u een uitgekleepte weergave (geen foutmelding).
- **Gevoelige reads** (saldi, abonnementen): vereisen het `operator`-permit.
- **Schrijfacties** (POST/PUT/DELETE): vereisen het `operator`-permit. Uitzonderingen: `managedtransactions` en `occupation` vereisen `operator` of `dataproducer.type2`; sync via `occupation+bikes` accepteert ook `dataproducer.type1`.

Catalogus

Catalogus is naslagdata: u vraagt op *wat er is*, niet om een check-in of andere mutatie te doen.

- **Algemene catalogus** — keuzelijsten voor de hele dienst, niet gekoppeld aan één stalling: `GET /v4/servertime`, `/v4/biketypes`, `/v4/paymenttypes`, `/v4/clienttypes`. JSON-keys zijn kleine letters (`id`, `name`, `singular`). Eén fietstype ophalen: `GET /v4/biketypes` en filteren op `id` (er is geen `/v4/biketypes/{id}`).
- **Stallingscatalogus** — de boom van een gemeente en haar stallingen: `GET /v4/citycodes`, locaties, secties, plekken, abonnementsvormen.

Transacties (v4)

Stallingstransacties worden uitsluitend via `managedtransactions` aangeleverd. Legacy in/out (transactions), `completedtransactions`, fietskluizen-writes, `isAllowedToUse` en koppelpas op plek-niveau geven HTTP 410.

Migratie vanaf v2 of v3

- V2 → V4
- V3 → V4

Servers

URL	Beschrijving
/api/fms	FMS REST API v4

Authenticatie

- **basicAuth** (http / basic) — HTTP Basic Auth (UrlName + Password uit contacts)

Standaard (tenzij een endpoint `security:` [] heeft): HTTP Basic Auth.

Endpoints

- GET /v4/servertime
- GET /v4/biketypes
- GET /v4/paymenttypes
- GET /v4/clienttypes
- GET /v4/citycodes
- GET /v4/citycodes/{citycode}
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptiontypes
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/idcodes/{idtype}/{idcode}/balance
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/idcodes/{idtype}/{idcode}/balance
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/balances
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptions
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptions
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptions/{subscriptionid}
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/bikeupdates
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/bikes
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/completedtransactions
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/transactions
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/completedtransactions
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}/transactions
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/managedtransactions
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/idcodes/{idtype}/{idcode}
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/idcodes/{idtype}/{idcode}/bike
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/managedtransactions

- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/occupation
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}
- PUT /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}/logs
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}/actions
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}/subscriptions
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locationscsv
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places
- GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}/idcodes/{idtype}
- POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}/idcodes/{idtype}

GET /v4/servvertime

Server tijd (algemene catalogus)

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Responses

200 — ISO 8601 timestamp

application/json

string (date-time) — date-time

GET /v4/biketypes

Alle fietstypen (algemene catalogus)

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Responses

200 — Array van fietstypen (id, name, singular). Eén type ophalen door te filteren op id (geen aparte /biketypes/{id}).

application/json

array van: object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
id	integer	nee	
name	string	nee	
singular	string	nee	

GET /v4/paymenttypes

Betalingstypen (algemene catalogus)

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Responses

200 — Array van betalingstypen

application/json

array van: object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
paymenttypeid	integer	nee	
name	string	nee	
description	string	nee	

GET /v4/clienttypes

Klanttypen (algemene catalogus)

Algemene catalogus van klanttypen (id, name).

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Responses

200 — Array van klanttypen

application/json

array van: object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
id	integer	nee	
name	string	nee	

GET /v4/citycodes

Lijst van citycodes (gemeenten)

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Responses

200 — Array van citycodes

application/json

array van: `CityCode` (zie Schemas)

GET /v4/citycodes/{citycode}

Gemeente met locaties

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
<code>citycode</code>	path	ja	string	

Responses

200 — Gemeente inclusief locaties

application/json

`CityWithLocations` (zie Schemas)

404 — Niet gevonden

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}

Eén locatie

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
<code>citycode</code>	path	ja	string	
<code>locationid</code>	path	ja	string	
<code>fields</code>	query	nee	string	
<code>depth</code>	query	nee	integer	

Responses

200 — Locatie

application/json

`LocationSummary` (zie Schemas)

404 — Niet gevonden

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections

Sectoren op locatie

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
fields	query	nee	string	
depth	query	nee	integer	

Responses

200 — Array van sectoren

application/json

array van: object

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}

Eén sector

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	
fields	query	nee	string	
depth	query	nee	integer	

Responses

200 — Sector

application/json

object

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptiontypes

Abonnementsvormen op locatie

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	

Responses

200 — Array van abonnementsvormen

application/json

array van: object

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/idcodes/{idtype}/{idcode}/balance

Saldo voor één ID-middel (operator)

Tags: V4 Protected

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
idtype	path	ja	integer	
idcode	path	ja	string	

Responses

200 — Saldo

application/json

V3BalanceEntry (zie Schemas)

401 — Unauthorized

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/idcodes/{idtype}/{idcode}/balance

Saldo opwaarderen

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
idtype	path	ja	integer	
idcode	path	ja	string	

Request body

application/json

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
amount	number	ja	
paymenttypeid	integer	nee	
transactiondate	string (date-time)	nee	

Responses

200 — In wachtrij gezet

application/json

Result (zie Schemas)

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/balances

Saldi in gemeente (operator)

Tags: V4 Protected

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	

Responses

200 — Array van saldi

application/json

array van: V3BalanceEntry (zie Schemas)

401 — Unauthorized

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptions

Abonnementen op locatie (operator)

Tags: V4 Protected

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	

Responses

200 — Array van abonnementen

application/json

array van: V3SubscriptionEntry (zie Schemas)

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptions

Abonnement toevoegen

Vereist ENABLE_WRITE_API en Basic Auth (operator of dataprovider.type2).

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	

Request body

Verplicht.

application/json

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
subscription	V3SubscriptionWrite	nee	

Responses

200 — Resultaat

application/json

Result (zie Schemas)

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/subscriptions/{subscriptionid}

Pas koppelen aan bestaand abonnement

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
subscriptionid	path	ja	integer	

Request body

application/json

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
idcode	string	ja	
idtype	integer	nee	

Responses

200 — Resultaat

application/json

Result (zie Schemas)

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/bikeupdates

Fietsmutaties sinds tijdstip

Tags: V4 Protected

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
from	query	nee	string (date-time)	

Responses

200 — Mutaties

application/json

V3BikeUpdatesResponse (zie Schemas)

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/bikes

Geregistreerde fietsen (barcoderegister)

Geeft {barcode, biketypeid} voor de gemeente van de stalling. Vereist operator Basic Auth.

Tags: V4 Protected

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	

Responses

200 — Array van fietsen

application/json

array van: object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
barcode	string	nee	
biketypeid	integer	nee	

401 — Unauthorized

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/completedtransactions

Verwijderd in v4 — gebruik managedtransactions

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	

Responses

410 — Niet beschikbaar op v4. Gebruik managedtransactions, of v3 voor legacy.

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/transactions

Verwijderd in v4 — gebruik managedtransactions

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	

Responses

410 — Niet beschikbaar op v4. Gebruik managedtransactions, of v3 voor legacy.

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/completedtran

Verwijderd in v4 — gebruik managedtransactions

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	

Responses

410 — Niet beschikbaar op v4. Gebruik managedtransactions, of v3 voor legacy.

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}

Verwijderd in v4 — gebruik managedtransactions

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	
placeid	path	ja	string	

Responses

410 — Niet beschikbaar op v4. Gebruik managedtransactions, of v3 voor legacy.

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/managedtransactions

Beheerde transactie(s) (bikepark-niveau)

Enkel record via `managedtransaction`, of batch via `managedtransactions` (array, max 50). Bij dubbele `externaltransactionid` in één request wint het **laatste** item; alle items worden eerst gevalideerd (all-or-nothing) voordat iets in de wachtrij komt.

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	

Request body

application/json

Een van: - Optie 1: object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
managedtransaction	V3ManagedTransaction	ja	

- Optie 2: object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
managedtransactions	V3ManagedTransaction[]	ja	

- Optie 3: array (max 50) van: V3ManagedTransaction (zie Schemas)

Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/idcodes/{idtype}/{idcode}

Tijdelijke pas koppelen aan definitieve pas (koppelpas)

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
idtype	path	ja	integer	3=tijdelijk, 4=tmp_sleutelhanger
idcode	path	ja	string	

Request body

application/json

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
newidcodes	object	nee	

Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/idcodes/{idtype}/{idcode}/bike

Fiets koppelen aan pas

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
idtype	path	ja	integer	
idcode	path	ja	string	

Request body

application/json

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
bikeid	string	ja	
biketypeid	integer	nee	

Responses

200

application/json

Result (zie Schemas)

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/managedtransactions

Beheerde transactie(s) (sector)

Zelfde contract als bikepark-niveau managedtransactions. Default **sectionid** = sector uit URL; per item overschrijfbaar via **sectionid** / **sectionid_checkin** in het payload.

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	

Request body

application/json

Een van: - Optie 1: object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
<code>managedtransaction</code>	<code>V3ManagedTransaction</code>	ja	

- Optie 2: object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
<code>managedtransactions</code>	<code>V3ManagedTransaction[]</code>	ja	

- Optie 3: array (max 50) van: `V3ManagedTransaction` (zie Schemas)

Responses

200

`application/json`

Result (zie Schemas)

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/occupation

Sector synchroniseren en/of bezetting doorgeven

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
<code>citycode</code>	path	ja	string	
<code>locationid</code>	path	ja	string	
<code>sectionid</code>	path	ja	string	

Request body

`application/json`

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
<code>data</code>	<code>V3OccupationData</code>	nee	

Responses

200

`application/json`

Result (zie Schemas)

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}

Eén plek

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	
placeid	path	ja	string	

Responses

200 — Plek

application/json

PlaceSummary (zie Schemas)

404 — Niet gevonden

PUT /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}

Verwijderd in v4 — fietskluizen (updatePlace / updateLocker)

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	
placeid	path	ja	string	

Responses

410 — Fietskluizen-writes zijn verwijderd in v4.

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}

Verwijderd in v4 — fietskluizen (updatePost)

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	
placeid	path	ja	string	

Responses

410 — Fietskluizen-writes zijn verwijderd in v4.

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}

Verwijderd in v4 — fietskluizen (logs)

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	
placeid	path	ja	string	

Responses

410 — Fietskluizen-writes zijn verwijderd in v4.

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}

Verwijderd in v4 — fietskluizen (actions)

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	
placeid	path	ja	string	

Responses

410 — Fietskluizen-writes zijn verwijderd in v4.

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}

Verwijderd in v4 — abonnement op kluisplek

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	
placeid	path	ja	string	

Responses

410 — Fietskluizen-writes zijn verwijderd in v4.

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations

Locaties in gemeente

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	

Responses

200 — Array van locaties

application/json

array van: LocationSummary (zie Schemas)

GET /v4/citycodes/{citycode}/locationscsv

Locaties in gemeente als CSV-regels

Geeft per locatie één regel met de enkelvoudige veldwaarden (depth=1), gescheiden door “;”. Object- en array-velden worden overgeslagen.

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
fields	query	nee	string	Komma-gescheiden veldselectie (zelfde semantiek als locations)

Responses

200 — Array van CSV-regels (één per locatie)

application/json

array van: string

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places

Plekken in sector

Tags: V4

Auth: openbaar (geen auth)

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	

Responses

200 — Array van plekken

application/json

array van: PlaceSummary (zie Schemas)

GET /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}

Verwijderd in v4 — isAllowedToUse

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	
placeid	path	ja	string	

Responses

410 — Fietskluizen/buurt-toegang via FMS REST is verwijderd in v4.

POST /v4/citycodes/{citycode}/locations/{locationid}/sections/{sectionid}/places/{placeid}

Verwijderd in v4 — koppelpas op kluisplek

Tags: V4 Write

Auth: basicAuth

Parameters

Naam	In	Verplicht	Type	Beschrijving
citycode	path	ja	string	
locationid	path	ja	string	
sectionid	path	ja	string	
placeid	path	ja	string	

Responses

410 — Koppelpas op plek-niveau is verwijderd in v4. Gebruik POST .../locations/{id}/idcodes/...

Schemas

BikeType

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
bikeTypeID	integer	nee	1=fiets, 2=bromfiets, 3=speciaal, 4=elektrisch, 5=motor, 6=mindervaliden
name	string	nee	
naamenkelvoud	string	nee	

PaymentType

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
paymentTypeID	integer	nee	1=betaald, 2=kwijtschelding
name	string	nee	

ClientType

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
clientTypeID	integer	nee	
name	string	nee	

V2BikeTypeLegacy

Legacy v2-vorm van een fietstype (hoofdletter-keys, zoals getJsonBikeTypes).

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
BIKETYPEID	integer	nee	
NAME	string	nee	

PlaceSummary

Publieke velden van een plek.

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
id	integer	nee	
name	string	nee	
datelaststatusupdate	string	nee	
statuscode	integer	nee	Alleen aanwezig als er een statusupdate-datum is. status % 10 — 0=vrij, 1=bezet, 2=abonnement, 3=gereserveerd, 4=buiten werking

V3IsAllowedToUse

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
allowed	boolean	nee	

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
messagecode	string	nee	OK, BLOCKED, RESERVED, PARKED_ELSEWHERE, INVALID_ID
idcode	string	nee	
idtype	integer	nee	
saldo	number	nee	

V2BikeTypeInSubscription

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
bikeTypeID	integer	nee	
name	string	nee	

V2SubscriptionType

Abonnementsvorm zoals in v2 `getJsonSubscriptionTypes`.

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
subscriptionTypeID	integer	nee	
name	string	nee	
price	number	nee	
durationInMonth	integer	nee	Duur in maanden
bikeTypes	V2BikeTypeInSubscription[]	nee	

Result

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
message	string	nee	
status	integer	nee	
id	integer	nee	
ids	integer[]	nee	Wachtrij-IDs bij batch managedtransactions
subscriptionid	integer	nee	

V3ManagedTransaction

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
externaltransactionid	string	ja	
idcode	string	ja	
idtype	integer	nee	0=sleutelhanger, 1=ovchip, 2=barcodebike
checkindate	string (date-time)	ja	
checkintype	string (user \	controle \	system \
checkoutdate	string (date-time)	nee	
checkouttype	string (user \	controle \	system \
stallingsduur	integer	nee	
stallingskosten	number	nee	
sectionid	string	nee	
sectionid_checkin	string	nee	
sectionid_out	string	nee	
placeid	integer	nee	
externalplaceid	string	nee	
bikeid_in	string	nee	
bikeid_out	string	nee	
biketypeid	integer	nee	
clienttypeid	integer	nee	
tariefstaffels	string	nee	
reserveringsduur	integer	nee	
passuuid	string	nee	

V3SubscriptionWrite

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
subscriptiontypeid	integer	ja	
idcode	string	ja	
idtype	integer	nee	
startdate	string	nee	
expirationdate	string	nee	
cost	number	nee	

V3PlaceProperties

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
urlwebservice	string	nee	
name	string	nee	
username	string	nee	
password	string	nee	
statuscode	integer	nee	
transactiondate	string (date-time)	nee	
cost	number	nee	

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
paymenttypeid	integer	nee	

V3LogProperties

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
action	string	nee	
type	string	nee	
timestamp	string (date-time)	nee	
idtype	integer	nee	
idcode	string	nee	
description	string	nee	
actionid	integer	nee	

V3OccupationData

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
transactiondate	string (date-time)	nee	
bikes	object[]	nee	
occupation	integer	nee	
checkins	integer	nee	
checkouts	integer	nee	
intervalinminutes	integer	nee	

V3BalanceEntry

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
idcode	string	nee	
idtype	integer	nee	
balance	number	nee	

V3SubscriptionEntry

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
idcode	string	nee	
idtype	integer	nee	
subscriptiontypeid	integer	nee	

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
startdate	string	nee	
expirationdate	string	nee	
price	number	nee	
placeid	integer	nee	

V3BikeUpdatesResponse

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
citycode	string	nee	
from	string	nee	
data	object[]	nee	

CityCode

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
citycode	string	nee	
name	string	nee	

LocationSummary

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
locationid	string	nee	
name	string	nee	

CityWithLocations

object

Veld	Type	Verplicht	Beschrijving
citycode	string	nee	
name	string	nee	
locations	LocationSummary[]	nee	