# 🔒 javax.security.auth.login.*

🔒 LoginContext

LoginContext (String name) ⚡
LoginContext (String name, Subject subject) ⚡
LoginContext (String name, CallbackHandler callbackHandler) ⚡
LoginContext (String name, Subject subject, CallbackHandler callbackHandler) ⚡

Accessors
Subject getSubject ()
Other Public Methods
   void login () ⚡
   void logout () ⚡

🔒 *Configuration*

Configuration ()

Static Methods
      Configuration **get** / **setConfiguration** ()
Accessors
AppConfigurationEntry[] getAppConfigurationEntry (String applicationName)
Other Public Methods
     void refresh ()
    Object run ()

🔒 AppConfigurationEntry

AppConfigurationEntry (String loginModuleName, LoginModuleControlFlag controlFlag, Map options)

LoginModuleControlFlag getControlFlag ()
       String getLoginModuleName ()
        Map getOptions ()

class **LoginModuleControlFlag**

🔒 AppConfigurationEntry.LoginModuleControlFlag

String toString ()

LoginModuleControlFlag REQUIRED, REQUISITE, SUFFICIENT, OPTIONAL

🔒 javax.security.auth.spi. *LoginModule*

boolean abort () ⚡
boolean commit () ⚡
   void initialize (Subject subject, CallbackHandler callbackHandler, Map sharedState, Map options)
boolean login () ⚡
boolean logout () ⚡