



org.xml.sax.*

Handler

Methods declared in supertypes are hidden in subtypes.

ContentHandler
Accessors
void setDocumentLocator(Locator locator)
Other Public Methods
void characters (char ch[], int start, int length) ↴
void endDocument() ↴
void endElement(String namespaceURI, String localName, String qName) ↴
void endPrefixMapping(String prefix) ↴
void ignorableWhitespace(char ch[], int start, int length) ↴
void processingInstruction(String target, String data) ↴
void skippedEntity(String name) ↴
void startDocument() ↴
void startElement(String namespaceURI, String localName, String qName, Attributes attrs) ↴
void startPrefixMapping(String prefix, String uri) ↴

DTDHandler
void notationDecl(String name, String publicId, String systemId) ↴
void unparsedEntityDecl(String name, String publicId, String systemId, String notationName) ↴

EntityResolver
InputSource resolveEntity(String publicId, String systemId) ↴

ErrorHandler
void error (SAXParseException exception) ↴
void fatalError (SAXParseException exception) ↴
void warning (SAXParseException exception) ↴

XMLReader
Accessors
ContentHandler get / setContentHandler ()
DTDHandler get / setDTDHandler ()
EntityResolver get / setEntityResolver ()
ErrorHandler get / setErrorHandler ()
boolean get / setFeature (String name)
Object get / setProperty (String name)
Other Public Methods
void parse (InputSource input) ↴
void parse (String systemId) ↴

LexicalHandler
org.xml.sax.ext.
void comment (char ch[], int start, int length) ↴
void endCDATA () ↴
void endDTD () ↴
void endEntity (String name) ↴
void startCDATA () ↴
void startDTD (String name, String publicId, String systemId) ↴
void startEntity (String name) ↴

TransformerHandler
javax.xml.transform.sax.
String get / setSystemId ()
Transformer getTransformer ()
void setResult (Result result) ↴

TemplatesHandler
javax.xml.transform.sax.
String get / setSystemId ()
Templates getTemplates ()

DefaultHandler
org.xml.sax.helpers.

XMLFilterImpl
org.xml.sax.helpers.
XMLFilterImpl ()
XMLFilterImpl (XMLReader parent)

XMLFilter
XMLReader get / setParent ()

