

ClassLoader

# ClassLoader ()

# ClassLoader (ClassLoader parent)

Static Methods

ClassLoader

getSystemClassLoader ()

URL getSystemResource (String name)

InputStream getSystemResourceAsStream (String name)

Enumeration getSystemResources (String name) ↵

Accessors

# Package getPackage (String name)

# Package[] getPackages ()

ClassLoader getParent ()

URL getResource (String name)

InputStream getResourceAsStream (String name)

Enumeration getResources (String name) ↵

void setClassAssertionStatus (String className, boolean enabled)

void setDefaultAssertionStatus (boolean enabled)

void setPackageAssertionStatus (String packageName, boolean enabled)

void setSigners (Class c, Object[] signers)

Other Public Methods

# void clearAssertionStatus ()

Class loadClass (String name) ↵

Other Protected Methods

# Class defineClass (String name, byte[] b, int off, int len) ↵

# Class defineClass (String name, byte[] b, int off, int len, ProtectionDomain protectionDomain) ↵

# Package definePackage (String name, String specTitle, String specVersion, String specVendor, String implTitle, String implVersion, String implVendor, URL sealBase) ↵

# Class findClass (String name) ↵

# String findLibrary (String libname)

# Class findLoadedClass (String name)

# URL findResource (String name)

# Enumeration findResources (String name) ↵

# Class findSystemClass (String name) ↵

# Class loadClass (String name, boolean resolve) ↵

# void resolveClass (Class c)



SecureClassLoader

# SecureClassLoader ()


# SecureClassLoader (ClassLoader parent)

Accessors

# PermissionCollection getPermissions (CodeSource codesource)

Other Protected Methods

# Class defineClass (String name, byte[] b, int off, int len, CodeSource cs)



URLClassLoader

URLClassLoader (URL[] uris)

URLClassLoader (URL[] uris, ClassLoader parent)

URLClassLoader (URL[] uris, ClassLoader parent, URLStreamHandlerFactory factory)

Static Methods

URLClassLoader newInstance (URL[] uris)

URLClassLoader newInstance (URL[] uris, ClassLoader parent)


Accessors + Collectors

# URL[] getURLs ()

# void addURL (URL url)

Other Protected Methods

# Package definePackage (String name, Manifest man, URL url) ↵




ClassLoader

java.lang.\*

ClassLoader

Methods declared in supertypes are hidden in subtypes



RMIClassLoader

String getClassAnnotation (Class cl)

ClassLoader getClassLoader (String codebase) ↵


RMIClassLoaderSpi getDefaultProviderInstance ()

Class loadClass (URL codebase, String name) ↵

Class loadClass (String codebase, String name) ↵

Class loadClass (String codebase, String name, ClassLoader defaultLoader) ↵

Class loadProxyClass (String codebase, String[] interfaces, ClassLoader defaultLoader) ↵



RMIClassLoaderSpi

Accessors

String getClassAnnotation (Class cl)

ClassLoader getClassLoader (String codebase) ↵

Other Public Methods

Class loadClass (String codebase, String name, ClassLoader defaultLoader) ↵

Class loadProxyClass (String codebase, String[] interfaces, ClassLoader defaultLoader) ↵