SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

SEMINAR

Međujezično prepoznavanje imenovanih entiteta pomoću wikifikacije

Stipan Mikulić Voditelj: dr. sc. Jan Šnajder

SADRŽAJ

1.	Uvod	1
2.	Opis problema	2
3.	Analiza podataka	3
4.	Model	6
5.	Implementacija modela	7
6.	Evaluacija	8
7.	Zaključak	9
8.	Literatura	10

1. Uvod

U današnje vrijeme svjedočimo stalni eksponencijali porast svih vrsta podataka, naročito teksta. Zbog tog naglog porasta podataka ljudi više nisu u mogućnosti obraditi te podatke da bi prepoznali bitne i korisne informacije. Riješenje problema krije se u računalnoj obradi podataka. Ovim problemom se bavi područje računarske znanosti (engl. computer science), umjetne inteligencije (engl. artificial intelligence) i strojnog učenja (engl. machine learning) koje se naziva obrada prirodnog jezika (engl. natural language processing, NLP).

U ovom radu razvit ću model za međujezično prepoznavanje imenovanih entiteta. Za razvoj dobrog modela za klasifikaciju potrebno nam je puno podataka. Prema zadnjim procjenama više od 50% sadžaja na internetu je pisano na engleskom jeziku. U potpunoj dominaciji engleskog jezika u svim vrstama podataka i NLP alata i leži motivacija za razvoj međujezičnog modela.

Rad je strukturiran tako da u drugom poglavlju opisuje problem, u trećem analizira podatke nad kojima treniramo, validiramo i testiramo model. Četvrto poglavlje opisat će sam model za prepoznavanje imenovanih entiteta, a peto implementciju tog modela. Rezultati i evaluacija će biti opisani u šestom poglavlju. Zadnjem poglavlje će dati kratki zaključak rada.

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_used_on_the_Internet

2. Opis problema

(Ratinov i Roth, 2009) (Tjong Kim Sang i De Meulder, 2003) (Tsai et al., 2016) (Tjong Kim Sang, 2002)

Prepoznavanje imenovanih entiteta je zadatak ekstrakcije informacija kojem je cilj klasificirati i locirati elemente u predefinirane kategorije kao što su:

- Imena Osobe, Organizacije, Lokacije
- Vremena Vrijeme, Datum
- Brojevi Novac, Postotci

Iako su kategorije unaprijed definirane i dalje se postavlja pitanje koliko općenite i obuhvatne trebaju biti. Ovisno o domeni za koju se koriste imenovani entiteti, moguće ih je prizvoljno definirati. Pogledajmo pobliže ovaj problem kroz primjer. Ako sustavu za prepoznavanje imenovanih entiteta damo sljedeći tekst kao ulaz:

Jim bought 300 shares of Acme Corp. in 2006.

na izlazu statava ćemo dobiti:

[Jim]_{OSOBA} bought [300]_{BROJ} shares of [Acme Corp.]_{ORGANIZACIJA} in [2006]_{VRIJEME}.

U ovom primjeru entitet OSOBA sadrži jedan token dok entitet ORGANIZACIJA sadrži dva tokena.¹ U ovom radu želimo prepoznati sljedeće entitete u tekstu:

- PER Osobe
- ORG Organizacije
- LOC Lokacije
- MISC Razno

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Named-entity_recognition

3. Analiza podataka

Model za međujezično prepoznavanje imenovanih entiteta razvijen je nad skupovima podataka iz CoNLL02 i CoNLL03 dijeljenog zadatka. Skup podataka uključuje podatke na engleskom, španjolskom i nizozemskom jeziku. CoNLL skup podataka je podskup novinskih članaka Reutersa iz 1996. Entiteti su označeni u 4 razreda: PER, ORG, LOC i MISC. Skup za treniranje su članci iz kolovoza 1996, dok je testni skup iz prosinca 1996. Imenovani entiteti u testnom skupu su znatno različiti od skupa za treniranje što ih čini značajno težim.(Ratinov i Roth, 2009)


Španjolski i nizozemski skup podataka označen je BIO¹ formatom dok je engleski skup podataka označen IO formatom² koji sam naknadno pretvorio u BIO.

Tablica 3.1: Broj entiteta u skupovima


language	set	PER	ORG	LOC	MISC
	train	6600	6321	7140	3438
eng	validation	1842	1341	1837	922
	test	1617	1661	1668	702
	train	4321	7390	4913	2173
esp	validation	1222	1700	984	445
	test	735	1400	1084	339
	train	4716	2082	3208	3338
ned	validation	703	686	479	748
	test	1098	882	774	1187

¹Format u kojem se s B (**B**egining) označavaju riječi na početku entiteta, I (**I**nside) označavaju riječi unutar entiteta i O (**O**utside) označavaju riječi koje ne pripadaju ni jednom entitetu.


²Format u kojem se s I (**I**nside) označavaju riječi koje pripadaju nekom entitetu i O (**O**utside) označavaju riječi koje ne pripadaju ni jednom entitetu.



Slika 3.1: Veličina entiteta skupa podataka na engleskom jeziku



Slika 3.2: Veličina entiteta skupa podataka na španjolskom jeziku



Slika 3.3: Veličina entiteta skupa podataka na nizozemskom jeziku

4. Model

5. Implementacija modela

6. Evaluacija

7. Zaključak

8. Literatura

- Lev Ratinov i Dan Roth. Design challenges and misconceptions in named entity recognition. U *Proceedings of the Thirteenth Conference on Computational Natural Language Learning*, CoNLL '09, stranice 147–155, Stroudsburg, PA, USA, 2009. Association for Computational Linguistics. ISBN 978-1-932432-29-9. URL http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1596374.1596399.
- Erik F. Tjong Kim Sang. Introduction to the conll-2002 shared task: Language-independent named entity recognition. U *Proceedings of CoNLL-2002*, stranice 155–158. Taipei, Taiwan, 2002.
- Erik F. Tjong Kim Sang i Fien De Meulder. Introduction to the conll-2003 shared task: Language-independent named entity recognition. U Walter Daelemans i Miles Osborne, urednici, *Proceedings of CoNLL-2003*, stranice 142–147. Edmonton, Canada, 2003.
- Chen-Tse Tsai, Stephen D. Mayhew, i Dan Roth. Cross-lingual named entity recognition via wikification. U *Proceedings of the 20th SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning, CoNLL 2016, Berlin, Germany, August 11-12, 2016*, stranice 219–228, 2016. URL http://aclweb.org/anthology/K/K16/K16-1022.pdf.

Međujezično prepoznavanje imenovanih entiteta pomoću wikifikacije
Sažetak
Ključne riječi:
Cross-Lingual Named Entity Recognition via Wikification
Abstract
Keywords: