

onedrive link / varchar(2048)

memo / text

user		
PK	id / char(36)	
	role / varchar(30)	
INDEX	username / varchar(320)	
	password / varchar(60)	
	created_at / datetime(6)	
	updated_at / datetime(6)	
INDEX	deleted_at / datetime(6) nullable	

id	1
GUID, UUID 유저 식별자	F
role	l li
유저의 역할 - CUSTOMER : 고객	l li
- ADMIN : 관리자(편집자, 일반 관리 자)	L
- SUPER_ADMIN : 최고관리자	

username

password 유저 비밀번호

created\_at 생성일

updated\_at

deleted\_at 삭제일, 회원탈퇴일

수정일

유저아이디, 유저네임

1

manager		
PK,FK	user_id / char(36)	
INDEX	name / varchar(60)	
INDEX	nickname / varchar(60)	

customer		
PK,FK	user_id / char(36)	
INDEX	name / varchar(60)	
INDEX	channel_name / varchar(100)	
	channel_link / varchar(2048)	
INDEX	email / varchar(320)	
INDEX	mobile / char(24)	
	orderable_cnt / int	
	persona_link / varchar(2048)	
	onedrive_link / varchar(2048)	
	memo / text	

# \*\*user role<sup>0</sup> 'CUSTOMER' 가 아닌 경우에만 존재 user\_id GUID, UUID 유저 식별자 name 유저 이름

## \*\*user role<sup>0</sup> 'CUSTOMER' 인 경우에만 존재

# user\_id

nickname 유저 닉네임

GUID, UUID 유저 식별자

#### name

유저 이름

# channel\_name

채널 이름

### channel\_link

채널 링크 주소

#### email

이메일 주소

#### mobile

휴대폰 번호(암호화 예정)

# orderable\_cnt

제작(주문) 가능 횟수

# persona\_link

페르소나 주소 링크

onedrive\_link 원드라이브 주소 링크

#### memo

비고, 메모

order		
PK	id / char(36)	
INDEX	ordered_at / datetime(6)	
FK	orderer / char(36)	
	edit_cnt / int	
	edit_total / int	
FK	state / int	
	due_date / date nullable	
FK	assignee / char(36) nullable	

id GUID, UUID 주문 식별자	
ordered_at 주문일자	
orderer 주문자	
edit_cnt 수정한 횟수	
edit_total 총 수정 가능 횟수	
state 주문 상태	
due_date 완료 예정일	
assigned	

**assignee** 작업 담당자

order_state		
PK	id / int	
	content / varchar(150)	

id 주문	상태	식별	자
	tent 상태	표기	명