Trabalho 1 – Concorrência e Sincronização: O Problema dos Filósofos Jantando

Fundamentos de Processamento Paralelo e Distribuído – Profª. Eduarda Monteiro

Grupo	R
Integrantes	Arthur Pimentel · Raffaella Aranha · Tiago Prudencio
Repositório Git	`https://github.com/Stolenbird1097/Trabalho-1-FPPD_Grupo-R` (pasta `cmd/`, uma subpasta por versão)

Descrição das soluções e mecanismos de sincronização

O problema foi proposto por Dijkstra [3]. As quatro versões partem do exemplo sequencial do Moodle (`filo_seq.go`) e mudam só a forma de pegar os garfos. Todas usam 5 filósofos, 20 ciclos cada, 20 ms para pensar e 30 ms para comer. Cada ciclo é: pensar → pegar os garfos → comer → soltar os garfos.

Versão	Como funciona	Mecanismo	Implementação em Go
V0 – Sequencial	Um laço chama um filósofo de cada vez; ninguém disputa garfo	Nenhum (execução sequencial)	`Philosopher(j, i)` chamado dentro de dois `for`
V1 – Com deadlock	Cada filósofo é uma goroutine; todos pegam o garfo esquerdo e depois o direito	Exclusão mútua por garfo	Um `sync.Mutex` por garfo; `sync.WaitGroup` espera as goroutines
V2 – Sincronização excessiva	Igual à V1, mas um "garçom" só deixa um filósofo comer por vez	Semáforo binário global + mutex por garfo	Go não tem semáforo nativo: canal com buffer 1 (`chan struct{}`); enviar = P, receber = V
V3 – Concorrente	Igual à V1, mas todos pegam primeiro o garfo de menor número	Ordenação global dos recursos + mutex por garfo	`sync.Mutex` por garfo; o F5 troca a ordem (G0 antes de G4)

As métricas usam um `sync.Mutex` próprio, porque os 5 filósofos atualizam os mesmos contadores ao mesmo tempo. O tempo é medido com `time.Now()` e `time.Since()`, que usam o relógio monotônico do sistema [12].

Análise comparativa


A V3 foi a mais rápida (1,72 s em média), 3,0 vezes mais rápida que a V0 (5,22 s), porque deixa 2 filósofos comerem ao mesmo tempo. A V2 não trava, mas o garçom limita a mesa a 1 filósofo comendo por vez. Por isso ela leva 3,15 s e tem a maior espera pelos garfos: 102 ms em média, contra 24 ms na V3.

- **V0:** tempo total = soma de todos os tempos ($20 \times 5 \times 50\,\text{ms} = 5\,\text{s}$). Espera zero, porque não há disputa.
- **V1:** travou nas 5 execuções, logo no 1.º ciclo, sem nenhum filósofo chegar a comer. Não serve como solução.
- **V2:** é correta e 1,7 vez mais rápida que a V0, porque os filósofos pensam em paralelo. Mas as refeições ficam em fila: $100 \times 30\,\text{ms} = 3\,\text{s}$, praticamente o tempo total medido.
- **V3:** é correta e tem o maior grau de concorrência possível com 5 garfos (2 comendo juntos). Ganha da V2 em tempo total e em espera.

Resultados experimentais

Média de 5 execuções de cada versão; entre parênteses, o desvio padrão. A maior espera é a maior observada nas 5 execuções.

Versão	Tempo total (ms)	Espera média (ms)	Maior espera (ms)	Máx. comendo juntos	Ciclos por filósofo
V0 – Sequencial	5218 (±35)	0,0	0,1	1	20 em todos
V1 – Deadlock	travou nas 5 execuções (0 ciclos concluídos)				
V2 – Sinc. excessiva	**3151 (±42)**	**102,0 (±1,5)**	**153,6**	**1**	20 em todos
V3 – Concorrente	1719 (±61)	24,3 (±0,6)	75,0	2	20 em todos



V0 e V2: 1 filósofo comendo por vez. V3: até 2 comendo juntos. A linha tracejada mostra por que a V2 não fica abaixo de 3 s: as 100 refeições acontecem uma de cada vez.

Evidência do deadlock da V1

Print de uma execução da V1 que travou. Cada coluna é um filósofo: `T` = pensando, `G` = segurando um garfo, `E` = comendo.

```
 [P1]  [P2]  [P3]  [P4]  [P5]
 T = thinking, G = holding fork, E = eating
                        T1
 T1
            T1
                  T1
       T1
       G1
                  G3
            G2
                        G4
 G0
fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!
```

Filósofo	Segura	Espera	Está com
P1	G0	G1	P2
P2	G1	G2	P3
P3	G2	G3	P4
P4	G3	G4	P5
P5	G4	G0	P1

Nenhum filósofo chegou a comer: todos pegaram o garfo esquerdo e ficaram esperando o direito. O runtime do Go detectou que todas as goroutines estavam bloqueadas e encerrou o programa.

Saídas das execuções

Final da saída de uma execução de cada versão que termina, no mesmo computador do print da V1.

```
V0 took 5.217196709s
Average wait: 775ns
Max wait:     43.75us
Max eating together: 1
Cycles: [20 20 20 20 20]
```

```
V2 took 3.129580542s
Average wait: 101.243705ms
Max wait:     124.283584ms
Max eating together: 1
Cycles: [20 20 20 20 20]
```

```
V3 took 1.757039334s
Average wait: 23.847408ms
Max wait:     93.237583ms
Max eating together: 2
Cycles: [20 20 20 20 20]
```

Conclusão

Mais sincronização não significou mais desempenho. A V2, a mais sincronizada, é correta, mas levou 3151 ms. A V3 sincroniza só o necessário e levou 1719 ms, 45 % menos. O que reduziu o tempo total foi o grau de concorrência: 1 filósofo comendo por vez na V0 e na V2, 2 na V3.

1. Como funciona cada solução?

A V0 executa um filósofo por vez, em laço. Na V1, na V2 e na V3, cada filósofo é uma goroutine que repete 20 vezes: pensar, pegar os dois garfos, comer e soltar. As três diferem só na forma de pegar os garfos: na V1, esquerdo e depois direito; na V2, pede antes a permissão do garçom; na V3, primeiro o garfo de menor número.

2. Quais mecanismos de sincronização são utilizados?

Exclusão mútua (um lock por garfo) na V1, na V2 e na V3. Na V2, também um semáforo binário global. Na V3, ordenação global dos recursos. Em todas, uma barreira de término para o `main` esperar os filósofos.

3. Como esses mecanismos são implementados em Go?

O lock de cada garfo é um `sync.Mutex` (`Lock`/`Unlock`). A barreira é um `sync.WaitGroup` (`Add`, `Done`, `Wait`) [8, 7, 2]. Go não tem semáforo na biblioteca padrão, então o semáforo da V2 foi adaptado com um canal com buffer de 1, técnica descrita na documentação oficial [10]; os canais de Go seguem o modelo CSP de Hoare [5]: `waiter <- struct{}{}` é o P (wait) e `<-waiter` é o V (signal). A ordenação da V3 é só um `if` que troca a ordem dos dois garfos.

4. Por que ocorre deadlock na V1?

Porque as quatro condições de Coffman [4, 1, 2] estão presentes ao mesmo tempo:

- **Exclusão mútua:** um mutex só pode estar com uma goroutine.
- **Segura e espera:** cada filósofo segura o garfo esquerdo enquanto espera o direito.
- **Sem preempção:** ninguém tira o garfo de outro; só o dono faz `Unlock`.
- **Espera circular:** P1 espera P2, que espera P3, ..., que espera P1 (tabela da página 2).

Isso aconteceu nas 5 execuções, sempre no 1.º ciclo, porque todos pensam o mesmo tempo e chegam juntos aos garfos.

5. Como V2 e V3 evitam deadlock?

A V2 quebra o "segura e espera": só quem tem a permissão do garçom pega garfos, então nunca encontra um garfo ocupado. A V3 quebra a espera circular: como todos pegam primeiro o garfo de menor número, um ciclo exigiria $G_a < G_b < \ldots < G_a$, o que é impossível. Essa é a solução por hierarquia de recursos de Dijkstra [3, 1]. Na prática, P1 e P5 disputam o G0 como primeiro garfo, e quem perde espera sem segurar nada.

6. Existe possibilidade de starvation? Justifique.

Na V0, não: a ordem é fixa. Na V2 e na V3, é teoricamente possível, porque nada garante a vez de um filósofo. Nos experimentos ela não ocorreu: todos completaram 20 ciclos e a maior espera foi

153,6 ms na V2 (cerca de 5 refeições de 30 ms) e 75,0 ms na V3 (2,5 refeições). Isso acontece porque o `sync.Mutex` do Go passa a atender em ordem de chegada ("modo de inanição") quando uma goroutine espera mais de 1 ms [9], e porque cada filósofo pensa entre as refeições, dando vez aos vizinhos [2]. Há soluções com garantia formal contra starvation, como a de Chandy e Misra [6], que não foram necessárias neste experimento.

7. Qual solução apresentou maior tempo total de execução?

A V0, com 5218 ms, por ser sequencial. Entre as corretas e concorrentes, a V2 (3151 ms).

8. Qual solução apresentou maior tempo de espera pelos recursos?

A V2: 102,0 ms em média e 153,6 ms no pior caso, contra 24,3 ms e 75,0 ms na V3. A V1 fica de fora, porque sua espera é infinita quando trava.

9. Quantos filósofos conseguiram comer simultaneamente em cada solução?

V0: 1. V1: 0, porque travou nas 5 execuções antes de qualquer refeição. V2: 1. V3: 2, o máximo possível com 5 garfos.

10. Qual foi o impacto da sincronização excessiva da V2?

A V2 transforma as 100 refeições em uma fila: $100 \times 30\,\text{ms} = 3000\,\text{ms}$, quase todo o tempo medido (3151 ms). Comparada com a V3, foi 83 % mais lenta e teve espera média 4,2 vezes maior, sem nenhum ganho de corretude.

11. A solução com maior sincronização foi a de melhor desempenho?

Não. A V2 tem mais sincronização que a V3 (um semáforo global além dos mutexes) e foi pior em todas as métricas de tempo: 3151 ms contra 1719 ms no total, e 102,0 ms contra 24,3 ms de espera média. Sincronização garante corretude, mas cada trava a mais tira concorrência.

12. Qual é a relação entre o grau de concorrência e o tempo total?

Quanto maior o grau de concorrência, menor o tempo total. Com 1 filósofo ativo por vez (V0), 5218 ms. Com pensamento em paralelo, mas refeições em fila (V2), 3151 ms. Com até 2 comendo juntos (V3), 1719 ms.

Ambiente de execução

Linguagem e versão	Go 1.27.2 (`go version go1.27.2 windows/amd64`)
Parâmetros	5 filósofos, 20 ciclos, pensar 20 ms, comer 30 ms (iguais nas 4 versões)

```
go build -o bin/v3-concorrente ./cmd/v3-concorrente  # compila
./bin/v3-concorrente                                 # executa
go run ./cmd/v1-deadlock                             # compila e executa
go vet ./... && gofmt -l .                           # confere o codigo
./scripts/executar.sh                                # 5 execucoes de cada
```

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Declara-se o uso de Inteligência Artificial Generativa (modelo Claude, da Anthropic) como ferramenta de suporte durante o desenvolvimento deste projeto e a redação deste documento, nas funções de apoio à implementação do código, organização e correção ortográfica do relatório, cálculo das estatísticas a partir das medições do grupo. Em conformidade com a Portaria CNPq n.º 2.664/2026 [11], os autores assumem responsabilidade integral sobre a veracidade, originalidade e validação de todo o conteúdo e código aqui apresentados.

Referências

[1] ANDREWS, Gregory R. *Concurrent Programming: Principles and Practice*. Pearson, 1991.

[2] COX-BUDAY, Katherine. *Concurrency in Go: Tools and Techniques for Developers*. O'Reilly Media, Inc., 2017.

[3] DIJKSTRA, E. W. Hierarchical ordering of sequential processes. *Acta Informatica*, v. 1, n. 2, p. 115–138, 1971. Manuscrito EWD310 disponível em: `https://www.cs.utexas.edu/~EWD/transcriptions/EWD03xx/EWD310.html`.

[4] COFFMAN, E. G.; ELPHICK, M.; SHOSHANI, A. System deadlocks. *ACM Computing Surveys*, v. 3, n. 2, p. 67–78, jun. 1971.

[5] HOARE, C. A. R. Communicating sequential processes. *Communications of the ACM*, v. 21, n. 8, p. 666–677, ago. 1978.

[6] CHANDY, K. M.; MISRA, J. The drinking philosophers problem. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, v. 6, n. 4, p. 632–646, 1984. DOI: 10.1145/1780.1804.

[7] DONOVAN, A. A. A.; KERNIGHAN, B. W. *The Go Programming Language*. Addison-Wesley, 2015.

[8] THE GO AUTHORS. Package `sync`. Disponível em: `https://pkg.go.dev/sync`.

[9] THE GO AUTHORS. Código-fonte do `sync.Mutex` (comentário "Mutex fairness"). Disponível em: `https://github.com/golang/go/blob/master/src/internal/sync/mutex.go`.

[10] THE GO AUTHORS. *Effective Go*: Channels. Disponível em: `https://go.dev/doc/effective_go`.

[11] CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq). Portaria CNPq n.º 2.664, de 6 de março de 2026. *Diário Oficial da União*, 2026. Disponível em: `https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-cnpq-n-2.664-de-6-de-marco-de-2026-691779232`.

[12] THE GO AUTHORS. Package `time`: Monotonic Clocks. Disponível em: `https://pkg.go.dev/time`.