

成员操作手册

AI-SCRM 协作平台

版本：V1.5.0

更新日期：2026-07-29

适用范围：项目成员

九天科技 · AI-SCRM 协作平台 · 内部文档

目 录

一、平台简介

二、环境准备

2.1 安装 Git

2.2 设置 Gitee 账号

2.3 克隆仓库

2.4 安装 Node.js 与依赖

三、日常开发流程

3.1 拉取最新代码

3.2 创建功能分支

3.3 与 AI 协作开发

3.4 提交代码

3.5 推送并创建 Pull Request

四、POM 命令速查

4.1 脑暴 (/brainstorm)

4.2 初始化项目 (/init)

4.3 变更需求 (/change)

4.4 修复缺陷 (/fix)

4.5 部署到预览环境 (/deploy)

4.6 关闭版本 (/close)

4.7 Goal 参数说明

五、预览部署与访问

六、常用链接

七、常见问题

八、版本历史

一、平台简介

AI-SCRM 协作平台是九天科技内部使用的 AI 驱动型产品研发协作平台。平台基于 POM (Product-Oriented Methodology) 方法论，通过 AI Agent 辅助完成需求分析、设计、开发、测试、部署等全流程。

平台采用「代码驱动 + AI 协作」的工作方式。成员在本地 IDE 中通过自然语言命令与 AI 交互，AI 自动完成代码生成、文档编写、原型搭建等工作。

[提示] 当前平台版本：POM V5.3.2+ | 部署域名：prototype.jycao.cn | 代码仓库：Gitee

当前成员

目前平台注册成员如下：

- Jojo（管理员）—— 可访问 AI-SCRM、SAAS、百货商城、群管易
- 李政（成员）—— 可访问 AI-SCRM、SAAS

二、环境准备

2.1 安装 Git

macOS 系统通常已内置 Git。在终端中运行以下命令确认：

```
git --version
```

如果未安装，请访问 <https://git-scm.com> 下载安装。

2.2 设置 Gitee 账号

在使用之前，需要确认管理员已在 Gitee 仓库中将你添加为项目成员。如果你还没有 Gitee 账号，请先注册 (<https://gitee.com>)，然后将用户名告知管理员。

[注意] 重要：如果管理员未在 Gitee 仓库中添加你为成员，你将无法克隆代码和推送提交。

2.3 克隆仓库

打开终端，进入你的工作目录：

```
cd ~/Desktop/原型设计/九天科技
# 克隆仓库
git clone https://gitee.com/jojo180712/pom-workspace.git AI-SCRM
cd AI-SCRM
```

2.4 安装 Node.js 与依赖

确保 Node.js >= 18 已安装：

```
node --version
# 如果未安装，从 https://nodejs.org 下载
# 安装项目依赖
cd projects/AI-SCRM
npm install
```

三、日常开发流程

3.1 拉取最新代码

每天开始工作前，先拉取仓库最新代码：

```
git checkout main
git pull origin main
```

3.2 创建功能分支

为每个功能创建独立分支，命名格式：feature/{成员名}/{goal}-{描述}

V1.5.0 更新：分支命名中的 {goal} 即 --goal 参数（如 live-audit）。

```
git checkout -b feature/eltonliz/content-audit-init
```

3.3 与 AI 协作开发

在你的 IDE（如 VS Code + CodeBuddy 插件）中打开项目，使用自然语言与 AI 交互。AI 会理解你的需求并辅助完成编码、文档等任务。

核心原则：你是需求决策者，AI

是执行辅助者。所有关键决策（技术选型、架构设计、视觉方案等）需要你来确认。

3.4 提交代码

完成功能开发后提交代码：

```
git add .
git commit -m "feat: 内容审查模块初始化"
git push origin feature/eltonliz/content-audit-init
```

3.5 推送并创建 Pull Request

在 Gitee 仓库页面中创建 Pull Request (PR)，将你的分支合并到 main。PR 需要至少一位 CODEOWNERS 审批通过后才能合并。

[注意] main 分支受保护，无法直接推送。所有变更必须通过 Pull Request + 审查流程。

四、POM 命令速查

以下命令在 IDE 的 AI 对话窗口中使用，AI 会根据命令自动执行相应流程。

4.1 脑暴（需求讨论）

在开始一个新功能之前，先进行脑暴讨论：

```
/brainstorm --project=SAAS --goal=live-content-audit --brainstorm-type=regular
```

参数说明：

- --project：项目名称（如 SAAS、AI-SCRM）
- --goal：业务目标标识（必填，英文短横线命名，如 live-audit）
- --goal-title：业务目标中文标题（可选，如「直播内容审查系统」）
- --brainstorm-type：脑暴类型（strategic/planning/regular），不填默认为 regular

脑暴过程：AI 会以多专家视角与你讨论需求，产出确认的需求文档（BR-脑暴文档-确认稿）。

4.2 初始化项目版本

脑暴确认后，初始化一个正式版本：

```
/init --project=SAAS --goal=live-content-audit --type=新增 --desc=实现直播内容自动审查功能
```

参数说明：

- --project：项目名称
- --goal：业务目标标识（必填，须与 /brainstorm --goal 一致以关联脑暴产物）
- --goal-title：业务目标中文标题（可选，用于门户展示）
- --type：需求类型（新增/迭代/变更/修复）
- --desc：需求描述（自然语言，简要说明即可）
- --priority：优先级（P0/P1/P2/P3，可选）

V1.5.0 要点：一个项目可以有多个 goal（如 SAAS 项目下有 live-audit、refund-flow 等），每个 goal 拥有独立的版本线（v1.0.0 → v1.1.0 → ...），多人可在不同 goal 上并行开发互不干扰。

4.3 变更需求

开发过程中需要变更需求时：

```
/change --project=SAAS --goal=live-content-audit --desc=审查规则增加敏感词屏蔽 --priority=P1
```

可选参数：

- --module：变更的模块（可选，AI 自动识别）
- --file：变更文档路径（可选）
- --platform：影响终端逗号分隔（可选，如 pc,app）

4.4 修复缺陷

发现 Bug 需要修复时：

```
/fix --project=SAAS --goal=live-content-audit --desc=审查结果未保存到数据库 --priority=P0
```

可选参数：

- --module：Bug 所在模块（可选）
- --bug-id：Bug 编号（可选）
- --platform：影响终端（可选，如 pc）

4.5 部署到预览环境

功能完成后，将原型部署到 EdgeOne Pages 预览环境：

```
/deploy --project=SAAS --goal=live-content-audit
```

参数说明：

- --goal：要部署的业务目标（可选，不填则部署所有 goal 的最新版本）
- --version：指定部署版本（可选，不填则部署最新版本）
- --retry：重新部署（可选，用于修复部署失败）
- --status：查看部署状态（可选）

4.6 关闭版本

当某个 goal 的当前版本开发和验收完成后，执行版本关闭：

```
/close --project=SAAS --goal=live-content-audit
```

/close 会自动执行：版本沉淀（总结经验教训）→ 部署到 EdgeOne Pages → Git 自动提交推送。完成后无需手动 git 操作。

4.7 Goal 参数说明（V1.5.0 重点）

--goal 是 V4.1.0 统一命名的业务目标参数，替代旧的 --topic 和 --scope。它在所有命令中含义一致，唯一确定一条业务目标线。

核心概念：

- 一个项目可以有多个 goal：如 SAAS 项目下有 live-audit（直播审查）、refund-flow（退款流程）、customer-tag（客户标签）等
- 每个 goal 独立版本链：live-audit 的 v1.0.0 和 refund-flow 的 v1.0.0 互不影响
- 多人并行开发：张三在 live-audit 上开发，李四在 refund-flow 上开发，不冲突
- goal 关联脑暴产物：/brainstorm 和 /init 使用相同的 --goal 即可自动关联脑暴确认文档

Goal vs 旧参数对照：

旧参数	新参数	说明
--topic（脑暴）	--goal	V4.1.0 统一命名，所有命令通用
--scope (/init)	--goal	已废弃，--goal 完全替代

[提示] 旧的 --topic 参数仍可继续使用（向后兼容），但新功能推荐使用 --goal。

五、预览部署与访问

访问原型预览：

主域名：<https://prototype.jycao.cn>

通过主域名可访问所有项目和成员的最新预览版本。

V1.5.0 更新：部署路由格式为 /{成员}/{项目}/{goal}/{版本}/，例如
<https://prototype.jycao.cn/jojo/SAAS/live-audit/v1.0.0/>

主分支聚合版本路由：/{成员}/{项目}/main/{版本}/，展示所有 goal 合并后的效果。

六、常用链接

名称	链接
原型预览	https://prototype.jycao.cn
代码仓库（Gitee）	https://gitee.com/jojo180712/pom-workspace

七、常见问题

Q1：我该用 --goal 还是 --topic？

推荐使用 --goal。--topic 已废弃但保留向后兼容，新功能统一使用 --goal。

Q2：忘记 --goal 是什么了怎么办？

可以执行 `/deploy --project=X --status` 查看当前项目下所有活跃的 goal 及其版本。或者让 AI 帮你列出。

Q3：多人同时开发会冲突吗？

不会。只要使用不同的 --goal，每个人的工作都在独立的版本线上进行。合并到 main 分支时会自动聚合。

Q4：部署后看不到最新内容？

原因：EdgeOne CDN 缓存。等待 2-5 分钟让缓存刷新，或通过隐私模式访问。也可清除本地 DNS 缓存：`sudo dscacheutil -flushcache && sudo killall -HUP mDNSResponder`

Q5：push 代码被拒绝？

main 分支受保护，不允许直接推送。请创建功能分支，通过 Pull Request 提交代码。

八、版本历史

版本	日期	变更说明
V1.0.0	2026-07-20	初始版本
V1.1.0	2026-07-21	新增环境准备和基础流程说明
V1.2.0	2026-07-22	新增 POM 命令速查章节
V1.3.0	2026-07-23	新增预览部署与常用链接
V1.4.0	2026-07-24	域名更换为 prototype.jycao.cn；新增李政成员；补充 Gitee 流程
V1.5.0	2026-07-29	重大更新：--topic → --goal 统一参数；新增 --goal-title；新增 /change 和 /fix 命令说明；新增 Goal 隔离版本链概念；更新部署路由格式