

# 管理员操作手册

---

AI-SCRM 协作平台

版本：V1.5.0

更新日期：2026-07-29

适用范围：平台管理员

本文档为管理员专属

包含项目配置、成员管理、部署运维、Goal 管理等内容

---

九天科技 · AI-SCRM 协作平台 · 内部文档

# 目 录

## 一、管理员职责概述

## 二、成员管理

### 2.1 注册新成员

### 2.2 成员权限配置

### 2.3 成员项目分配

## 三、项目管理

### 3.1 项目清单

### 3.2 新建项目

### 3.3 项目配置与端口分配

## 四、Goal 管理与版本隔离（V1.5.0 新增）

### 4.1 Goal 概念

### 4.2 版本隔离机制

### 4.3 主分支聚合版本

### 4.4 部署产物结构

## 五、部署运维

### 5.1 部署架构说明

### 5.2 手动部署检查

### 5.3 DNS 与域名管理

## 六、常用操作命令

## 七、故障排查

## 八、版本历史

## 一、管理员职责概述

管理员负责 AI-SCRM 协作平台的日常运维，包括：成员注册与权限管理、项目创建与配置、部署监控与故障排查、以及版本发布管理。

当前管理员：Jojo

V1.5.0 新增职责：了解 Goal 隔离版本机制，协助成员理解并使用 --goal 参数进行并行开发。

## 二、成员管理

### 2.1 注册新成员

管理员通过以下步骤注册新成员：

第一步：在 Gitee 仓库中添加成员

1. 登录 Gitee → 进入仓库「管理 → 仓库成员管理」
2. 点击「添加成员」→ 输入成员的 Gitee 用户名 → 选择角色「开发者」
3. 通知成员克隆仓库并开始开发

第二步：在 IDE 中注册成员

在 CodeBuddy IDE 的 AI 对话窗口中执行：

```
/register-member --project=AI-SCRM
```

系统会自动：更新访问控制配置、分配端口、更新项目索引、创建项目骨架。

### 2.2 成员权限配置

成员权限由 .access-control.yml 文件管理。管理员可直接编辑该文件：

- role: admin — 平台管理员，拥有所有项目访问权限
- role: developer — 开发者，只能访问分配的项目
- projects: 列出该成员可访问的项目名称列表

### 2.3 成员项目分配

在 .access-control.yml 中为成员的 projects 列表添加或移除项目名称即可。修改后需要提交到 Git 仓库（main 分支）使其生效。

当前成员与项目分配：

| 成员   | 角色        | 可访问项目                    |
|------|-----------|--------------------------|
| Jojo | admin     | AI-SCRM, SAAS, 百货商城, 群管易 |
| 李政   | developer | AI-SCRM, SAAS            |

## 三、项目管理

### 3.1 项目清单

| 项目名     | 端口   | 描述          | 活跃 Goal                |
|---------|------|-------------|------------------------|
| AI-SCRM | 5173 | AI-SCRM 主项目 | subscription-migration |
| SAAS    | 5174 | SAAS 直播平台   | live-audit 等           |
| 百货商城    | 5175 | 百货商城小程序     | -                      |
| 群管易     | 5176 | 社群管理工具      | -                      |

### 3.2 新建项目

项目骨架由 ensure-project.sh 脚本自动创建，通常通过 /init 命令触发。

如需手动创建项目骨架：

```
bash scripts/ensure-project.sh {项目名}
```

该脚本自动创建：state.json、pom/、package.json、journal/、docs/、src/ 等标准目录和文件。

### 3.3 项目配置与端口分配

每个项目分配一个本地开发端口。端口池配置在 .codebuddy/config.yml 的 port\_pool 段中。

[注意] 修改端口配置后需重新启动本地开发服务器。端口冲突时可通过 config.yml 调整。新成员注册时会自动从端口池分配未使用的端口。

## 四、Goal 管理与版本隔离 (V1.5.0 新增)

V4.1.0 架构重新设计后，--goal 成为所有命令的统一业务目标参数。管理员需要理解 Goal 隔离版本机制，以便更好地管理多业务线并行开发的场景。

### 4.1 Goal 概念

Goal（业务目标）是唯一确定一条业务功能线的标识符。

关键特性：

- 英文短横线命名：如 live-audit、refund-flow、customer-tag
  - 跨命令统一：/brainstorm、/init、/change、/fix、/close、/deploy 使用同一个 --goal
  - 关联脑暴产物：同 --goal 的 /brainstorm 和 /init
- 自动关联（脑暴确认文档路径：00-brainstorm/{goal}/confirmed/）
- 可选的 --goal-title：中文标题用于门户展示和文档目录命名

一个项目多个 Goal 的示例：

| Goal         | 中文标题     | 当前版本   | 负责人  |
|--------------|----------|--------|------|
| live-audit   | 直播内容审查系统 | v1.2.0 | 李政   |
| refund-flow  | 退款流程优化   | v1.0.0 | Jojo |
| customer-tag | 客户标签管理   | v1.0.0 | -    |

## 4.2 版本隔离机制

每个 Goal 拥有独立的版本线，版本号格式为 v{MAJOR}.{MINOR}.{PATCH}。

- 新 goal 首次 /init：版本从 v1.0.0 开始
- 同 goal 再次 /init：版本自动递增（patch+1 或 minor+1）
- 版本互不影响：live-audit 的 v1.2.0 和 refund-flow 的 v1.0.0 完全独立
- state.json 隔离：每个 goal 有独立的 state.json stream 条目，通过 goal 字段区分

[提示] 版本隔离使得多人可以在不同 goal 上并行开发，互不干扰。管理员无需协调版本号冲突。

## 4.3 主分支聚合版本

当成员完成 goal 开发并执行 /close 后，代码合并到 main 分支。main 分支会自动聚合所有 goal：

- 已有 goal 合并：main 版本自动 patch+1
- 新 goal 首次合并：main 版本自动 minor+1
- 主分支部署路由：/{成员}/{项目}/main/{版本}/，展示所有 goal 合并效果

## 4.4 部署产物结构

部署产物按 Goal 隔离组织：

```
deploy/artifacts/  
├── {成员}/
```

```

|   └── {项目}/
|   └── {goal1}/
|       └── v1.0.0/
|           └── v1.1.0/
|   └── {goal2}/
|       └── v1.0.0/
|   └── main/
|   └── v2.3.1/ ← 聚合版本

```

门户首页（<https://prototype.jycao.cn>）自动聚合所有 goal 和 main 版本的入口链接。管理员可通过部署状态查看各 goal 的构建结果。

## 五、部署运维

### 5.1 部署架构说明

部署采用 EdgeOne Pages 全量聚合模式：

1. 成员执行 /deploy 或 /close 命令触发部署
2. deploy-manager Skill 扫描 deploy/artifacts/{成员}/{项目}/{goal}/{版本}/ 下所有产物
3. 生成访问门户首页（index.html），包含所有成员/项目/goal/版本的导航
4. 全量上传到 EdgeOne Pages 项目 ai-scrm-pages
5. 部署完成后自动更新门户，所有成员可通过 <https://prototype.jycao.cn> 访问

V1.5.0 更新：部署路由格式从 /{成员}/{项目}/{话题}/{版本}/ → /{成员}/{项目}/{goal}/{版本}/

### 5.2 手动部署检查

如果自动部署出现问题，可进行以下手动检查：

- 检查 deploy/artifacts/ 是否生成了正确的产物结构（注意最新的 goal 目录层级）
- 检查 deploy/access-portal/index.html 是否正确聚合了所有项目和 goal
- 登录 EdgeOne Pages 控制台确认最新部署状态
- 检查 DNS 解析：dig prototype.jycao.cn CNAME +short
- 清除本地 DNS 缓存：sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder

### 5.3 DNS 与域名管理

当前域名：prototype.jycao.cn

DNS 记录类型：CNAME → edgeone-pages 目标域名

域名变更时需同步更新：deploy/access-portal/index.html 中的域名引用、EdgeOne Pages 自定义域名配置。

## 六、常用操作命令

### Git 操作

```
# 查看仓库状态
git status

# 查看远程地址
git remote -v

# 拉取最新代码
git pull origin main

# 提交并推送
git add .
git commit -m "docs: 更新管理员操作手册"
git push origin main
```

### DNS 诊断

```
# 检查 DNS 解析
dig prototype.jycao.cn CNAME +short

# 刷新本地 DNS 缓存 (macOS)
sudo dscacheutil -flushcache
sudo killall -HUP mDNSResponder

# 测试 HTTPS 连通性
curl -sI https://prototype.jycao.cn
```

### 部署诊断

```
# 检查产物目录
ls -la deploy/artifacts/

# 检查特定 goal 的产物
ls -la deploy/artifacts/jojo/AI-SCRM/live-audit/

# 检查门户文件
cat deploy/access-portal/index.html | head -50
```

```
# 检查 EdgeOne Pages 配置
cat deploy/edgeone-pages.json
```

## Goal 管理

```
# 查看项目活跃 goal (通过 state.json)
cat projects/SAAS/pom/state.json | python3 -c "import sys,json; d=json.load(sys.stdin);
[print(s.get(chr(39)+chr(39)goalchr(39)+chr(39),chr(39)+chr(39)unknownchr(39)+chr(39)),
s.get(chr(39)+chr(39)versionchr(39)+chr(39),chr(39)+chr(39)-chr(39)+chr(39))) for s in
d.get(chr(39)+chr(39)streamchr(39)+chr(39),[])]"

# 查看项目下所有 goal 的脑暴产物
ls -la projects/SAAS/docs/00-brainstorm/
```

## 七、故障排查

### 问题 1：成员无法访问 prototype.jycao.cn

原因：本地 DNS 缓存未更新，或 DNS 解析未生效。

解决：让成员执行 `sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder`。备选：让成员临时切换 DNS 服务器为 8.8.8.8 或 223.5.5.5 测试。

### 问题 2：成员无法 clone 仓库

原因：管理员未在 Gitee 仓库中添加成员。

解决：在 Gitee 仓库「管理 → 仓库成员管理」中添加该用户为「开发者」。

### 问题 3：成员 push 被拒绝

原因：main 分支受保护，不允许直接推送。

解决：让成员创建功能分支，通过 Pull Request 提交。

### 问题 4：部署后内容未更新

原因：EdgeOne Pages 部署未完成或 CDN 缓存。

- 检查 EdgeOne Pages 控制台的部署日志
- 等待 2-5 分钟让 CDN 缓存刷新生效
- 使用 `curl -sI https://prototype.jycao.cn` 查看响应头确认最新部署时间

### 问题 5：新成员的产物未出现在门户

原因：成员尚未执行 `/deploy` 或 `/close`，或者 `deploy/artifacts/` 目录为空。

- 确认 `deploy/artifacts/{成员名}/` 目录下有产物
- 让成员重新执行 `/deploy` 触发全量部署
- 检查 `deploy/access-portal/index.html` 是否包含该成员的导航链接

问题 6：Goal 版本混乱（V1.5.0 新增）

原因：成员使用了不同的 `--goal` 参数（如 `--goal=live-audit` 和 `--goal=live_audit`），导致同一个业务目标被识别为两个不同的 goal。

解决：统一 `--goal` 命名规范（英文小写 + 短横线分隔），通知成员使用一致的值。可通过项目文档中明确列出各 goal 的标准名称。

八、版本历史

| 版本     | 日期         | 变更说明                                                                                                                                   |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V1.0.0 | 2026-07-20 | 初始版本，包含基础设施和成员管理基本说明                                                                                                                   |
| V1.1.0 | 2026-07-21 | 新增项目配置和端口分配说明                                                                                                                          |
| V1.2.0 | 2026-07-22 | 更新 EdgeOne Pages 配置和部署流程                                                                                                               |
| V1.3.0 | 2026-07-23 | 更新 URL 路由、成员清单和故障排查                                                                                                                    |
| V1.4.0 | 2026-07-24 | 域名更换为 <code>prototype.jycao.cn</code> ；新增 DNS CNAME 记录说明；新增李政成员；补充 Gitee 仓库权限配置流程                                                      |
| V1.5.0 | 2026-07-29 | 重大更新： <code>--topic</code> → <code>--goal</code> 统一参数；新增第四章「Goal 管理与版本隔离」；更新所有部署路由为 <code>{goal}</code> 格式；新增 Goal 管理命令和 Goal 版本混乱故障排查 |