

成员操作手册

多人多项目部署运营方案

版本 V1.1.0 | 2026-07-21 | POM V5.2.0

第一章 环境准备（一次性，约30分钟）

步骤1：注册 Gitee 账号

1. 访问 <https://gitee.com>
2. 点击「注册」→ 填写手机号/邮箱 → 设置密码
3. 完成注册后登录
4. 把你的 Gitee 用户名告诉管理员（如 zhangsan）
5. 等待管理员邀请你加入仓库

步骤2：接受仓库邀请

1. 登录 Gitee → 查看通知消息
2. 点击邀请链接 → 接受邀请
3. 现在你可以访问仓库：<https://gitee.com/jojo180712/pom-workspace>

步骤3：安装 Node.js（如已安装可跳过）

```
node -v
# 如果输出 v18.x.x 或更高，跳过安装
# 如果未安装，访问 https://nodejs.org 下载 LTS 版本安装
```

步骤4：克隆仓库

```
git clone https://gitee.com/jojo180712/pom-workspace.git
# 输入 Gitee 用户名和密码
cd pom-workspace
```

步骤5：配置 Git 身份

```
git config user.name "zhangsan"
git config user.email "zhangsan@example.com"

# 配置凭证存储（避免每次输入密码）
git config credential.helper osxkeychain # Mac
git config credential.helper store       # Windows/Linux
```

步骤6：安装项目依赖

```
cd projects/zhangsan/erp-portal
npm install

# 验证能启动
npm run dev

# 浏览器打开 http://localhost:4001（管理员分配的端口）
# 看到页面说明环境就绪，按 Ctrl+C 停止
```

第二章 学习项目需求（首次需要，约1-2小时）

步骤7：打开 CodeBuddy

- 1. 在项目根目录打开 CodeBuddy（IDE）
- 2. CodeBuddy 会自动识别你的身份（通过 git user.name 匹配）
- 3. 确认身份：AI 会说“你好，张三”或类似

步骤8：学习现有需求文档

```
/learn-project --project=erp-portal --source=local-dir:./需求文档
```

支持的来源格式：

来源类型	参数格式	说明
本地文件夹	<code>--source=local-dir:./需求文档</code>	学习文件夹内所有文档
网页	<code>--source=http-url:https://wiki...</code>	学习网页内容
视频	<code>--source=video:https://...</code>	学习视频（字幕/ASR）
PDF文件	<code>--source=file:./需求.pdf</code>	学习PDF文件
图片	<code>--source=image:./截图.png</code>	AI识别图片内容

CodeBuddy 会学习文档，产出 PRD 存入 `projects/zhangsan/erp-portal/docs/`

步骤9：学习领域知识（可选）

```
/learn-domain --category=trade --name=交易通用 --source=http-url:https://...
```

产出会存入待审核区（_pending/），管理员审核后全员可读。这是你对团队知识库的贡献。

第三章 开发流程（每个版本循环，约1-2周）

步骤10：启动需求流

```
# 新项目
/init --project=erp-portal --type=新增 --desc=ERP门户v1.0

# 迭代已有项目
/init --project=erp-portal --type=迭代

# 修复Bug
/init --project=erp-portal --type=修复 --desc=修复客户列表分页问题
```

CodeBuddy 会自动启动 POM 流程，你只需要跟着 AI 的引导走。

步骤11：需求分析（BA 阶段）

AI（BA Agent）会：

- 分析你的需求描述
- 产出 PRD（功能需求/用例/业务规则/数据实体/五类图）
- 每一步会询问你确认或补充

你需要做：

- 回答 AI 的问题（如业务规则、流程细节）
- 确认 BA 产出的 PRD 是否正确
- 提供补充信息（如有）

步骤12：设计（UX 阶段）

AI 会产出交互设计文档、栅格系统、页面草图和交互跳转矩阵。你需要确认设计方案并提出调整意见。

步骤13：架构（Arch 阶段）

AI 会确定技术栈、定义 Zod 数据契约、产出架构评审报告。你需要确认架构方案并提供外部接口信息（如有）。

步骤14：开发（FD 阶段）

AI 会基于需求和设计生成仿真原型代码，嵌入用例卡片和版本切换器。你需要验证代码并本地运行测试：

```
npm run dev # 本地运行查看效果
```

步骤15：测试（QA 阶段）

```
/test --project=erp-portal
```

步骤16：验收（AC 阶段）

```
/accept --project=erp-portal
```

步骤17：交付标注

```
/handoff --project=erp-portal
```

第四章 部署上线（每个版本结束）

步骤18：关闭版本 + 自动部署

```
/close --project=erp-portal
```

自动完成：

1. 版本快照（Git Tag + build:sim）
2. 版本沉淀学习（经验提炼到共享知识库）
3. 自动部署到 EdgeOne Pages
4. 输出访问链接

部署完成后你会看到：

✅ 部署成功

访问URL: <https://ai-scrm-dpzzl2eobkr6.edgeone.dev>

IndexedDB: zhangsan-erp-portal-sim（数据隔离）

状态: live

步骤19：提交代码到 Git

```
# 1. 创建工作分支
git checkout -b zhangsan/erp-portal-v1

# 2. 提交代码（只提交自己项目的文件）
git add projects/zhangsan/erp-portal/
git commit -m "feat(erp-portal): v1.0.0 需求完成"

# 3. 推送到 Gitee
git push origin zhangsan/erp-portal-v1

# 4. 在 Gitee 网站创建 Pull Request
#   → https://gitee.com/jojo180712/pom-workspace
#   → 点击「Pull Requests」→「新建 PR」
#   → 源分支: zhangsan/erp-portal-v1
#   → 目标分支: main
#   → 填写标题和描述 → 提交 PR

# 5. 等待审批（你自己审批或管理员审批）
# 6. 合并到 main
```

```
# 7. 合并后清理分支  
git checkout main  
git pull origin main  
git branch -d zhangsan/erp-portal-v1
```

步骤20：查看部署结果

```
/deploy --status --project=erp-portal
```

或浏览器打开管理员提供的访问门户链接，登录后查看你的项目版本。

第五章 日常迭代（循环）

步骤21：开始下一版本

/close 后 PM 会自动询问 PO 下一版本规划，形成递归闭环：

```
# 拉取最新代码
git checkout main
git pull origin main

# 启动迭代
/init --project=erp-portal --type=迭代

# CodeBuddy 自动加载上一版本沉淀 + 经验库
# 继续 POM 流程... → /close → 自动部署 v2.0.0
```

步骤22：多项目并行

```
# 终端窗口1: 开发 erp-portal
cd projects/zhangsan/erp-portal
npm run dev                # → localhost:4001

# 终端窗口2: 开发 crm-portal
cd projects/zhangsan/crm-portal
npm run dev                # → localhost:4002

# 通过 --project 参数切换操作哪个项目
/init --project=erp-portal --type=迭代
/test --project=crm-portal
/close --project=erp-portal
```

多项目数据隔离：

项目	开发端口	IndexedDB数据库名	部署路径
erp-portal	4001	zhangsan-erp-portal-sim	/zhangsan/erp-portal/{version}/
crm-portal	4002	zhangsan-crm-portal-sim	/zhangsan/crm-portal/{version}/

不同项目数据完全隔离，同一项目不同版本数据自动延续。

附录A：常见问题

问题	解决方式
需求分析有问题	<code>/feedback --project=xxx --msg=问题描述</code>
部署失败	<code>/deploy --project=xxx --retry</code>
代码有冲突	<code>git pull --rebase origin main</code> 解决冲突后重新推送
换了电脑	<code>git clone</code> → <code>npm install</code> → 继续使用
忘了命令	输入 <code>/help</code> 或查看本手册
端口冲突	联系管理员在 PROJECT-INDEX.yml 重新分配端口
数据会串吗	不会，每个项目有独立的 IndexedDB 数据库名

附录B：命令速查卡

场景	命令
启动开发服务器	<code>cd projects/{owner}/{project} && npm run dev</code>
构建仿真原型	<code>npm run build:sim</code>
启动新需求	<code>/init --project=xxx --type=新增 --desc=...</code>
迭代版本	<code>/init --project=xxx --type=迭代</code>
修复Bug	<code>/init --project=xxx --type=修复 --desc=...</code>
执行测试	<code>/test --project=xxx</code>
执行验收	<code>/accept --project=xxx</code>
提交反馈	<code>/feedback --project=xxx --msg=...</code>
关闭版本	<code>/close --project=xxx</code>
手动部署	<code>/deploy --project=xxx</code>
查看部署状态	<code>/deploy --status</code>
查看报告	<code>/report --project=xxx --report-type=...</code>

附录C：Git 速查卡

场景	命令
拉取最新	<code>git pull origin main</code>
创建分支	<code>git checkout -b {owner}/{project}-v{version}</code>
提交	<code>git add projects/{owner}/{project}/ && git commit -m "..."</code>
推送	<code>git push origin {branch}</code>
合并后清理	<code>git checkout main && git pull && git branch -d {branch}</code>