

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
(СЛИ)

РУКОВОДСТВО
АДМИНИСТРАТОРА

CMS для парикмахерских и барбершопов «Сайтама»

Исполнитель

В. А. Решетняк

Руководитель практики

Н. А. Оганезова

Сыктывкар 2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ – руководство администратора программного продукта «CMS для парикмахерских и барбершопов «Сайтама»» (далее – система, CMS «Сайтама») по развёртыванию и эксплуатации серверной части системы.

Документ адресован техническому специалисту, отвечающему за установку, настройку, обновление и сопровождение системы на сервере, – и не описывает работу с пользовательским интерфейсом (запись клиентов, управление услугами, отчёты и т. п.). Эти сведения приведены в отдельном руководстве пользователя (см. «Введение»).

Документ подготовлен в соответствии со структурой, предусмотренной ГОСТ 19.105-78, на основе фактического состава развёртывания системы на момент подготовки документа (2026 год).

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
ВВЕДЕНИЕ	4
1 Назначение программы	5
2 Условия выполнения программы	6
2.1 Состав технических и программных средств	6
2.2 Требования к квалификации пользователя	6
2.3 Условия применения	7
3 Подготовка к работе	8
3.1 Развёртывание через Docker Compose (рекомендуемый способ)	8
3.2 Подключение домена и HTTPS	9
3.3 Настройка почты (SMTP) и входа через VK ID	9
3.4 Первичная настройка приложения	10
3.5 Проверка работоспособности	10
4 Описание операций	11
4.1 Обновление развёрнутой версии	11
4.2 Резервное копирование и восстановление базы данных	11
4.3 Мониторинг состояния	12
4.4 Управление переменными окружения	13
4.5 Безопасность инфраструктуры	13
5 Сообщения оператору	15
5.1 Сообщения при запуске и настройке	15
5.2 Сообщения при развёртывании и работе контейнеров	16
5.3 Действия при сбоях и восстановлении	18
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Переменные окружения	19
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Состав контейнеров	22
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Глоссарий терминов	23
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Пример развёртывания на новом сервере	25

ВВЕДЕНИЕ

Область применения документа. Документ описывает установку и эксплуатацию серверной части CMS «Сайтама»: состав компонентов развёртывания, требования к серверу, порядок первого запуска, настройку переменных окружения, обновление версии, резервное копирование и восстановление данных, мониторинг состояния и типовые нештатные ситуации. Документ не описывает бизнес-логику и пользовательский интерфейс системы.

Перечень эксплуатационной документации. Работа с пользовательским интерфейсом (личный кабинет клиента и мастера, панель администратора точки и владельца сети) описана в отдельном руководстве пользователя. Программный интерфейс (API) документирован автоматически средствами FastAPI в формате OpenAPI/Swagger и доступен по адресу `/api/docs` развёрнутого экземпляра системы. Настоящий документ самодостаточен для задач установки и сопровождения.

Уровень подготовки пользователя. Документ рассчитан на читателя с базовыми навыками работы в командной строке Linux, начальным опытом работы с Docker и Docker Compose, общим представлением о переменных окружения и настройке DNS-записей домена. Для операций резервного копирования/восстановления и для запуска системы без Docker дополнительно полезны базовые навыки работы с PostgreSQL (`psql`, `pg_dump`).

1 Назначение программы

CMS «Сайтама» – веб-приложение для автоматизации онлайн-записи клиентов и операционной деятельности сети парикмахерских/барбершопов; назначение и функции системы с точки зрения пользователей подробно описаны в руководстве пользователя (раздел 1 того документа). Настоящий раздел описывает систему со стороны того, что администратор фактически разворачивает и поддерживает на сервере.

Система разворачивается как набор взаимодействующих контейнеров Docker: веб-сервер с TLS-терминацией и security-заголовками (Caddy), контейнер фронтенда (отдаёт собранное веб-приложение и проксирует запросы к API), контейнер бэкенда (FastAPI/Python) и сервер базы данных (PostgreSQL), а также контейнер автоматического резервного копирования. Ниже приведена общая схема состава развёртывания.

- 1) Браузер клиента обращается к **Caddy** (TLS-терминация, порты 80/443, автоматический сертификат Let's Encrypt).
- 2) Caddy передаёт запрос контейнеру frontend (nginx: отдаёт собранное веб-приложение и проксирует запросы /api/* дальше).
- 3) Контейнер frontend проксирует /api/* на контейнер backend (FastAPI/uvicorn, порт 8000).
- 4) Контейнер backend обращается к контейнеру db (PostgreSQL 16, порт 5432).
- 5) Рядом с db работает контейнер backup-local (ежедневный pg_dump в ./backups) и опциональный backup-s3.

Наружу из этой топологии открыты только порты 80 и 443 контейнера Caddy – порты базы данных, бэкенда и фронтенда в продакшен-конфигурации (docker-compose.yml) на хост не публикуются, обращение к ним возможно только внутри внутренней docker-сети.

2 Условия выполнения программы

2.1 Состав технических и программных средств

- **Сервер (VPS) или иной хост с Linux**, на котором установлены Docker Engine и плагин Docker Compose (команда `docker compose`, без дефиса). Рекомендуемая конфигурация (техническое задание, раздел 5.4): от 2 CPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD – оценочная величина, обоснованная нагрузочным тестом (см. ТЗ, раздел 7.1); этого достаточно для одновременной работы шести контейнеров (PostgreSQL, backend, frontend, Caddy, ежедневный бэкап и, опционально, S3-бэкап). Перед вводом в эксплуатацию всё равно рекомендуется повторить нагрузочное тестирование на целевом сервере и уточнить конфигурацию по факту.
- **Открытые наружу порты 80 и 443** (HTTP/HTTPS через Caddy). Остальные порты наружу открывать не нужно и небезопасно.
- **Домен с А-записью**, указывающей на IP сервера – обязателен для выпуска TLS-сертификата (Let's Encrypt не выдаёт сертификаты по IP-адресу). До появления домена система работает по обычному HTTP на голом IP.
- **Настоящий HTTPS-домен обязателен для входа через VK ID** – по IP или localhost в проде эта функция не работает.
- Для запуска без Docker (только для разработки/тестирования, не рекомендуется для прод-эксплуатации): Python 3.14, Node.js 18+, PostgreSQL 13+ с правами на CREATE EXTENSION (нужно расширение btree_gist).
- Для просмотра/восстановления резервных копий – программы gunzip и psql (входят в стандартный образ PostgreSQL, используемый в docker compose exec).

2.2 Требования к квалификации пользователя

Базовые навыки работы в командной строке Linux и с Docker/Docker Compose; понимание назначения переменных окружения; начальные знания настройки DNS-записей домена. Для восстановления БД из резервной копии и для запуска системы без Docker – базовые навыки работы с PostgreSQL.

2.3 Условия применения

Система рассчитана на постоянное подключение сервера к Интернету и на работу **ровно одного** экземпляра контейнера backend – защита от перебора паролей, планировщик напоминаний о записи и ограничение частоты запросов реализованы внутри процесса бэкенда, без внешней очереди задач или общего хранилища состояния между экземплярами. Горизонтальное масштабирование бэкенда (несколько одновременно работающих реплик) в текущей версии системы не поддерживается.

Требования к надёжности (ТЗ, раздел 4.1.3): среднее время наработки на отказ – не менее 200 часов непрерывной работы в период опытной эксплуатации; время восстановления после сбоя – не более 30 минут (см. раздел «Действия при сбоях...»).

3 Подготовка к работе

3.1 Развёртывание через Docker Compose (рекомендуемый способ)

1) Установите Docker, если он ещё не установлен:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker
```

2) Скопируйте код на сервер и перейдите в каталог проекта:

```
git clone https://github.com/Stonuv/fastapi_hair_salon
cd fastapi_hair_salon
cp .env.example .env
```

3) Заполните в файле .env обязательные значения SECRET_KEY и SETUP_TOKEN – без них контейнер backend откажется запускаться (см. 5). Команды генерации приведены прямо в комментариях файла:

```
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))" # SECRET_KEY
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(24))" # SETUP_TOKEN
```

Остальные переменные (SITE_ADDRESS, COOKIE_SECURE, SMTP_*, VK_*) можно оставить закомментированными – система заработает по IP на голом HTTP. Полный перечень – приложение А.

4) Откройте необходимые порты в брандмауэре:

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80,443/tcp
sudo ufw enable
```

5) Запустите стек:

```
docker compose up --build -d
```

Миграции базы данных накатываются автоматически при старте контейнера backend, отдельного шага не требуется.

6) Откройте <http://<IP сервера>/setup> и введите значение SETUP_TOKEN – это создаёт первого владельца сети и первую точку сети (подроб-

ный пошаговый разбор мастера настройки – в руководстве пользователя, раздел 3.1). После этого /setup самоблокируется – повторно им воспользоваться нельзя.

3.2 Подключение домена и HTTPS

Когда домен готов (А-запись указывает на IP сервера):

1) Впишите в .env:

```
SITE_ADDRESS=your-domain.ru  
COOKIE_SECURE=true  
FRONTEND_BASE_URL=https://your-domain.ru
```

2) Перезапустите стек: `docker compose up -d` – Caddy сам получит сертификат Let's Encrypt и включит редирект `http -> https`, без ручной правки Caddyfile.

После этого можно донастроить вход через VK ID (redirect URI приложения и `VK_REDIRECT_URI` – на `https://your-domain.ru/api/auth/vk/callback`) и подключить боевой SMTP-провайдер (см. 3.3).

3.3 Настройка почты (SMTP) и входа через VK ID

Почта. Без заполненных `SMTP_*` переменных попытки отправки писем (подтверждение почты, восстановление пароля, напоминания, перенос записи) молча падают в лог контейнера backend – само приложение при этом не ломается. Для боевого провайдера заполните `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_USE_TLS`, `SMTP_FROM_EMAIL`, `SMTP_FROM_NAME` в .env (пример для Яндекс.Почты – `smtp.yandex.ru:465`, `SMTP_USE_TLS=true`, пароль – «пароль приложения», `id.yandex.ru/security`, а не обычный пароль от почты).

Локальная проверка почты (только для разработки). Поднимите Mailpit – фейковый SMTP-сервер, перехватывающий письма вместо реальной отправки:

```
docker compose -f docker-compose.dev.yml up -d
```

Дефолты в `backend/.env.example` уже нацелены на него (`SMTP_HOST=localhost`, `SMTP_PORT=1025`); письма смотрите на `http://localhost:8025`.

VK ID. Требуется зарегистрированное приложение на `id.vk.com/business`: создайте приложение, укажите `redirect URI https://<домен>/api/auth/vk/callback` (в проде – только настоящий HTTPS-домен, не IP и не `localhost`) и впишите `client_id/client_secret` в `VK_CLIENT_ID/ VK_CLIENT_SECRET`. Без `VK_CLIENT_ID` кнопка «Войти через VK» на сайте автоматически скрывается – это ожидаемое поведение, а не ошибка.

3.4 Первичная настройка приложения

Создание первого владельца сети и первой точки сети выполняется через мастер `/setup` сразу после запуска стека (см. шаг 6 в 3.1). Пошаговый разбор мастера приведён в руководстве пользователя, раздел 3.1; администратору важно лишь то, что до этого момента сайт недоступен посетителям, а после – мастер самоблокируется навсегда.

3.5 Проверка работоспособности

1) Убедитесь, что все контейнеры запущены и здоровы:

```
docker compose ps
```

У каждого сервиса со своим `healthcheck` (`db`, `backend`, `frontend`, `caddy`) в колонке состояния должно быть `healthy`. Запуск идёт по цепочке зависимостей: `backend` стартует только после того, как `db` стал `healthy`; `frontend` – после `backend`; `caddy` – после `frontend`.

2) Проверьте состояние приложения напрямую:

```
curl http://<IP или домен>/api/./health # либо откройте в браузере
```

Ожидаемый ответ – `{"status": "ok"}`. Ответ 503 со сведением `"database unavailable"` означает, что бэкенд поднялся, а база данных – нет (см. 5).

3) Откройте сайт в браузере и убедитесь, что главная страница загружается, а `/api/docs` показывает документацию API.

4 Описание операций

4.1 Обновление развёрнутой версии

Автоматического развёртывания по push/merge в проекте нет – обновление выполняется вручную на сервере одной командой:

```
./scripts/deploy.sh
```

- 1) `git pull --ff-only`.
- 2) `docker compose up --build -d --wait --wait-timeout 120`.
- 3) Ожидание healthcheck всех сервисов.
- 4) Успех – либо ненулевой код завершения при неудаче (сломанный деплой не остаётся молча висеть).

Скрипт выполняет `git pull --ff-only`, пересобирает и перезапускает стек и дожидается healthcheck-статуса backend/frontend/caddy, прежде чем считать обновление успешным; если после пересборки какой-то из сервисов не стал healthy – скрипт завершается с ошибкой. Миграции базы данных накатываются автоматически при старте контейнера backend, отдельного шага не требуется. Отката (rollback) на предыдущую версию скрипт не выполняет – это осознанное ограничение (см. также раздел «Известные ограничения» README.md проекта).

4.2 Резервное копирование и восстановление базы данных

Автоматическое локальное копирование. Контейнер backup-local поднимается сразу вместе с остальным стеком, без дополнительной настройки: ежедневный сжатый pg_dump в каталог ./backups рядом с docker-compose.yml, с ротацией – 7 ежедневных, 4 еженедельных, 6 ежемесячных копий (значения BACKUP_KEEP_DAYS/BACKUP_KEEP_WEEKS/BACKUP_KEEP_MONTHS в docker-compose.yml). Каталог ./backups смонтирован с диска сервера (не именованный том Docker), поэтому копии видны и доступны для передачи на другую машину (rsync/scp) – сам по себе локальный бэкап не защищает от потери всего сервера или его диска целиком.

Дополнительное копирование в S3 (опционально). Второй, независимый бэкап во внешнее S3-совместимое хранилище (Yandex Object Storage, Selectel, Backblaze B2, AWS S3 и т. п.) переживает потерю самого сервера:

1) заполните S3_BACKUP_* переменные в .env (endpoint, регион, бакет, ключи доступа);

2) запустите: `docker compose --profile s3-backup up -d`.

Без заполненных переменных контейнер backup-s3 не запускается вовсе (профиль s3-backup по умолчанию выключен).

Восстановление из резервной копии.

1) Найдите самый свежий дамп:

```
ls -t backups/barbershop/daily/*.sql.gz | head -1
```

2) Остановите бэкэнд (чтобы он не писал в базу во время восстановления):

```
docker compose stop backend
```

3) Восстановите базу из дампа:

```
gunzip -c backups/barbershop/daily/barbershop-<дата>.sql.gz | \  
docker compose exec -T db psql -U barbershop -d barbershop
```

4) Запустите бэкэнд обратно:

```
docker compose start backend
```

4.3 Мониторинг состояния

– `docker compose ps` – быстрый обзор состояния всех контейнеров (running/healthy или нет).

– `docker compose logs <сервис>` (например, `docker compose logs backend`) – журнал конкретного контейнера; добавьте `-f` для просмотра в реальном времени.

– `GET /health` – проверка самого приложения и его связи с базой данных (используется healthcheck'ом контейнера backend и подходит для внешних систем мониторинга): 200 {"status": "ok"} в норме, 503 {"detail":

"database unavailable"}}, если приложение не может выполнить простой запрос к базе.

– **Мониторинг ошибок (Sentry) подготовлен, но не подключён.**

Код инициализации есть и на бэкенде, и на фронтенде, но без указанного DSN `sentry_sdk.init(...)` не вызывается – мониторинг выключен целиком. Когда появится доступ к `sentry.io` (или `self-hosted/GlitchTip`-инстансу с DSN того же формата):

- 1) создайте проект, скопируйте DSN;
- 2) впишите в `.env`: `SENTRY_DSN=...` (бэкенд) и `VITE_SENTRY_DSN=...` (фронтенд);
- 3) для бэкенда достаточно `docker compose up -d backend` (обычная переменная окружения контейнера);
- 4) для фронтенда **обязательна пересборка**, а не просто перезапуск – значение запекается в собранный бандл на этапе `npm run build`: `docker compose up --build -d frontend`.

4.4 Управление переменными окружения

Переменные окружения задаются в двух разных файлах, которые легко перепутать:

- `.env` в корне проекта (рядом с `docker-compose.yml`) – читается Docker Compose, используется при развёртывании через Docker (см. 3.1);
- `backend/.env` – читается бэкендом напрямую при запуске без Docker (нативный локальный запуск, см. README проекта, раздел «Вариант 2: локально»).

Полный перечень переменных, их назначение и значения по умолчанию – в приложении А.

4.5 Безопасность инфраструктуры

- Оба прикладных контейнера (`backend`, `frontend`) работают от непривилегированного пользователя (не `root` внутри контейнера) – снижает ущерб при компрометации процесса внутри контейнера.
- Caddy – единственная точка входа снаружи (порты 80/443) и сам

проставляет security-заголовки ответа (HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, Content-Security-Policy) – правка Caddyfile для этого не требуется.

- SECRET_KEY используется для подписи сессионных токенов (JWT) – при его смене все ранее выданные токены перестают проходить проверку подписи, и все пользователи мгновенно разлогиниваются. Меняйте его осознанно (например, при подозрении на утечку), а не рутинно.

- SETUP_TOKEN нужен только один раз, при первом запуске (см. 3.1); после того как первый владелец сети создан, его значение уже ни на что не влияет – эндпоинт /setup самоблокируется независимо от него.

- ADMIN_LOGIN_TOKEN – необязательный код администратора. Если переменная задана, владелец и администратор при входе вводят его значение в дополнительное поле «Код администратора» вместе с адресом электронной почты и паролём; клиентам и мастерам поле не показывается и не требуется. Неверный код даёт то же сообщение об отказе и ту же запись в журнале попыток входа, что и неверный пароль, поэтому подбирается не быстрее пароля и упирается в ту же временную блокировку. Пока код задан, владелец и администратор не могут войти через VK – в этом сценарии код спросить негде, и такой вход обходил бы защиту. Код общий для всех администраторов и хранится в .env рядом с SECRET_KEY: он не заменяет персональные средства двухфакторной аутентификации, а повышает цену утёкшего или подобранного пароля. Изменение или удаление переменной вступает в силу после перезапуска контейнера backend и на уже открытые сессии не влияет.

- Система рассчитана ровно на один экземпляр контейнера backend (см. 2, «Условия применения») – не запускайте несколько его реплик одновременно, это нарушит защиту от перебора паролей, ограничение частоты запросов и рассылку напоминаний (все три реализованы в памяти процесса, без внешнего общего хранилища).

5 Сообщения оператору

В этом разделе приведены сообщения и ситуации, с которыми администратор сталкивается при развёртывании и эксплуатации сервера, их значение и рекомендуемые действия. Процедуры ниже рассчитаны на норматив времени восстановления после сбоя – не более 30 минут (ТЗ, раздел 4.1.3).

5.1 Сообщения при запуске и настройке

Сообщения, возникающие при первом запуске и настройке окружения, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сообщения при первом запуске и настройке окружения

Сообщение	Значение и действия
SECRET_KEY не задан: при DEBUG=false задайте собственный SECRET_KEY через переменную окружения или backend/.env	Контейнер backend отказывается стартовать (сообщение попадает в журнал контейнера). Заполните SECRET_KEY в .env и перезапустите: docker compose up -d backend.
SETUP_TOKEN не задан: при DEBUG=false задайте SETUP_TOKEN через переменную окружения или backend/.env -- иначе /api/setup останется открытым для первого встречного	Тот же случай для кода первого запуска – заполните SETUP_TOKEN и перезапустите контейнер.
Задайте SECRET_KEY (python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48)))" / Задайте SETUP_TOKEN (...)	Более ранняя проверка – сам Docker Compose отказывается запускать контейнер backend, если переменная не задана в .env вовсе (до того, как это заметило бы само приложение). Действие то же – заполнить .env.

Продолжение таблицы 1

Сообщение	Значение и действия
Неверный код настройки (SETUP_TOKEN)	Значение, введённое в визарде /setup, не совпадает со значением SETUP_TOKEN в .env сервера. Сверьте значение в файле .env на сервере (не в примере/памяти) и введите его точно.
Настройка уже выполнена	Мастер /setup уже был пройден ранее (в системе уже есть владелец сети или администратор) – повторно создать первого владельца нельзя. Если нужно начать заново на новой инсталляции – используйте новую (пустую) базу данных.

5.2 Сообщения при развёртывании, обновлении и работе контейнеров

Сообщения и ситуации, возникающие при эксплуатации Docker-стека, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Сообщения и ситуации при эксплуатации Docker-стека

Ситуация	Значение и действия
git pull --ff-only завершается ошибкой в scripts/deploy.sh	На сервере есть локальные изменения или расхождение истории с удалённым репозиторием (не должно происходить в норме, если код на сервере не редактируется вручную). Разберитесь с расхождением вручную (git status, git log) – не используйте принудительные операции без понимания причины.

Продолжение таблицы 2

Ситуация	Значение и действия
scripts/deploy.sh завершается с ненулевым кодом после сборки	Один или несколько сервисов не стали healthy за отведённое время (120 секунд). Посмотрите docker compose ps и docker compose logs <сервис>, чтобы понять, какой сервис не поднялся и почему.
503 {"detail": "database unavailable"} на /health	Бэкенд не может выполнить запрос к базе данных. Проверьте docker compose ps db и docker compose logs db.
Контейнер backend не становится healthy	Дождитесь окончания применения миграций базы данных при первом старте (может занимать заметное время) – таймаут healthcheck на этот случай увеличен. Если проблема не в этом – смотрите docker compose logs backend.
Кнопка «Войти через VK» не появляется на сайте	Это ожидаемое поведение при незаполненном VK_CLIENT_ID, а не ошибка – функция опциональна (см. 3.3).
Письма (подтверждение почты, восстановление пароля, напоминания) не доходят	Приложение не считает это ошибкой уровня сервиса – при сбое SMTP попытка отправки молча логируется, а не прерывает запрос пользователя. Проверьте docker compose logs backend на предмет ошибок SMTP и правильность заполнения SMTP_* переменных.
Ошибка CREATE EXTENSION / отсутствие расширения btree_gist (только при запуске без Docker)	У пользователя PostgreSQL, под которым выполняются миграции, нет прав на создание расширений. Выполните CREATE EXTENSION btree_gist; от имени суперпользователя PostgreSQL один раз, либо выдайте нужные права.

5.3 Действия при сбоях, подозрении на несанкционированный доступ и восстановлении

– **Сайт полностью недоступен.** Проверьте сначала доступность самого сервера (сеть, провайдер VPS), затем – `docker compose ps` на сервере. Если один из сервисов не запущен – изучите его журнал (`docker compose logs`) и запустите заново (`docker compose up -d`).

– **Длительный отказ технических средств (сервер недоступен продолжительное время).** Разверните систему заново на новом сервере по 3.1 и восстановите базу данных из последней резервной копии по 4.2 – при условии, что копии предварительно выгружались за пределы исходного сервера (S3-бэкап либо ручная выгрузка `./backups`).

– **Подозрение на несанкционированный доступ к серверу или учётным записям пользователей.** На уровне приложения смените `SECRET_KEY` (мгновенно аннулирует все выданные сессии всех пользователей, см. 4.5) и `SETUP_TOKEN`. Дополнительно проверьте на уровне самого сервера: список SSH-ключей и пользователей ОС, правила брандмауэра, журналы доступа – это выходит за рамки настоящей системы и относится к общей защите сервера.

– **Восстановление программ.** Код приложения восстанавливается повторным разворачиванием из репозитория (`git clone/git pull + docker compose up --build -d`) – сам код не хранит изменяемого состояния, вся эксплуатационная информация (пользователи, записи, услуги, настройки сайта, загруженные изображения) находится в базе данных и в томе `uploads`, которые резервному копированию (4.2) подлежат отдельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Переменные окружения

Переменные ниже задаются в корневом .env (Docker Compose, раздел 3.1) либо в backend/.env (нативный запуск без Docker) – файл указан в квадратных скобках в начале описания. Полный список со всеми техническими деталями и значениями по умолчанию для нативного запуска – всегда файл backend/app/config.py в исходном коде; здесь – практический минимум для администратора. Перечень переменных приведён в таблице А.1.

Таблица А.1 – Переменные окружения

Переменная	Назначение и значение по умолчанию
SECRET_KEY	[оба] Секрет подписи JWT-токенов. Обязателен вне режима отладки. Без значения по умолчанию, генерируется командой (см. 3.1).
SETUP_TOKEN	[оба] Код первого запуска для /setup (см. 3.1, 4.5). Обязателен вне режима отладки.
ADMIN_LOGIN_TOKEN	[оба] Код администратора: второй фактор при входе владельца и администратора (см. 4.5). Необязателен – если не задан, вход выполняется по адресу электронной почты и паролю.
DEBUG	[backend] true – режим разработки (авто-перезапуск, разрешён дефолтный секрет); false – прод-режим. В docker-compose.yml всегда false.
POSTGRES_PASSWORD	[корневой] Пароль пользователя PostgreSQL внутри docker-сети. По умолчанию barbershop – менять необязательно для одиночного сервера (порт базы наружу не публикуется).
DATABASE_URL	[backend] Строка подключения к PostgreSQL – только для нативного запуска; в Docker Compose собирается автоматически из POSTGRES_PASSWORD.

Продолжение таблицы А.1

Переменная	Назначение и значение по умолчанию
SITE_ADDRESS	[корневой] Домен сайта для Caddy. Не задано либо :80 – обычный HTTP по IP.
COOKIE_SECURE	[оба] Флаг Secure у cookie с токеном сессии. Включайте true только тогда, когда перед приложением реально стоит HTTPS (Caddy с доменом) – по умолчанию false.
FRONTEND_BASE_URL	[оба] Базовый адрес сайта, используется в ссылках писем (сброс пароля и т. п.). По умолчанию http://localhost.
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	[backend] Время жизни короткоживущего токена доступа. По умолчанию 15 минут – пользователь этого не замечает, токен обновляется автоматически через refresh-сессию (30 дней, не настраивается переменной окружения).
LOGIN_MAX_FAILED_ATTEMPTS / LOGIN_LOCKOUT_MINUTES	[backend] Блокировка входа после N неудачных попыток на M минут. По умолчанию 5 попыток / 15 минут.
PASSWORD_RESET_MAX_REQUESTS_PER_HOUR	[backend] Лимит запросов восстановления пароля. По умолчанию 3/час.
PASSWORD_RESET_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	[backend] Срок действия ссылки восстановления пароля. По умолчанию 30 минут.
SMTP_HOST / SMTP_PORT / SMTP_USER / SMTP_PASSWORD / SMTP_USE_TLS / SMTP_FROM_EMAIL / SMTP_FROM_NAME	[оба] Параметры почтового сервера для исходящих писем (см. 3.3). Дефолты нацелены на локальный Mailpit.
VK_CLIENT_ID / VK_CLIENT_SECRET / VK_REDIRECT_URI	[оба] Параметры входа через VK ID (см. 3.3). Без VK_CLIENT_ID функция отключена, это штатный режим.

Продолжение таблицы А.1

Переменная	Назначение и значение по умолчанию
CORS_ORIGINS	[оба] Список разрешённых источников для браузерных запросов (JSON-массив строк). В типовой топологии (Caddy → frontend → backend через один и тот же источник) фактически не задействован – актуален только при нестандартной топологии (например, API на отдельном поддомене).
SENTRY_DSN	[backend] DSN проекта Sentry для мониторинга ошибок бэкенда (см. 4.3). Пусто – мониторинг выключен.
VITE_SENTRY_DSN	[сборка frontend] Тот же DSN для фронтенда – запекается в бандл на этапе сборки, требует docker compose up --build -d frontend при изменении.
S3_BACKUP_ENDPOINT / S3_BACKUP_REGION / S3_BACKUP_BUCKET / S3_BACKUP_ACCESS_KEY_ID / S3_BACKUP_SECRET_ACCESS_KEY	[корневой] Параметры дополнительного резервного копирования в S3-совместимое хранилище (см. 4.2). Без них профиль s3-backup не запускается.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Состав контейнеров

Сервисы, из которых собран docker-compose.yml, их назначение и профили запуска приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Сервисы docker-compose.yml

Сервис	Порты наружу	Назначение
db	нет	PostgreSQL 16 – основное хранилище данных.
backend	нет	FastAPI-приложение (порт 8000 виден только внутри docker-сети); применяет миграции при старте.
frontend	нет	nginx: отдаёт собранное веб-приложение (SPA) и проксирует запросы /api/* на backend (порт 8080 виден только внутри docker-сети).
caddy	80, 443	Единственная точка входа снаружи: TLS-терминация, автоматический сертификат Let's Encrypt, security-заголовки, реверс-прокси на frontend.
backup-local	нет	Ежедневный сжатый pg_dump в ./backups на диске сервера, с ротацией (4.2). Включён всегда.
backup-s3	нет	Тот же дамп в S3-совместимое хранилище. Выключен по умолчанию (профиль s3-backup).

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Глоссарий терминов

Термины, используемые в настоящем руководстве, приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 – Термины, используемые в настоящем руководстве

Термин	Значение
Реверс-прокси	Сервер (в этой системе – Caddy, а также nginx внутри frontend), принимающий внешние запросы и перенаправляющий их нужному внутреннему сервису.
TLS-терминатор	Компонент, на котором заканчивается зашифрованное HTTPS-соединение и начинается обычный внутренний трафик – в этой системе им является Caddy.
Healthcheck	Периодическая проверка Docker’ом того, что контейнер не просто запущен, а действительно исправно отвечает (например, через GET /health у бэкенда).
Том (volume)	Место хранения данных контейнера, переживающее его пересоздание (например, pgdata для базы данных, uploads для загруженных изображений).
Bind-mount	Каталог на диске сервера, подключённый внутрь контейнера напрямую (в отличие от именованного тома) – в этой системе так устроен каталог ./backups, чтобы копии были видны и без Docker.
Миграция	Управляемое изменение структуры базы данных (инструмент Alembic), применяется автоматически при каждом старте backend.

Продолжение таблицы В.1

Термин	Значение
--ff-only	Опция git pull, разрешающая только перемотку вперёд (fast-forward) – команда завершится ошибкой при любом расхождении истории, вместо слияния вслепую.
Fail-fast	Принцип, при котором приложение отказывается стартовать при небезопасной конфигурации (например, без SECRET_KEY/SETUP_TOKEN вне режима отладки), вместо того чтобы молча работать в небезопасном состоянии.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(рекомендуемое)

Пример развёртывания на новом сервере

Сквозной пример – путь от пустого VPS до работающего сайта с доменом.

- 1) Арендован новый VPS с Linux, куплен домен `saitama-example.ru`, А-запись домена указывает на IP сервера.
- 2) На сервере установлен Docker (3.1, шаг 1), клонирован репозиторий, создан `.env` из примера.
- 3) Сгенерированы и вписаны в `.env` значения `SECRET_KEY` и `SETUP_TOKEN` (3.1, шаг 3).
- 4) Открыты порты в брандмауэре (3.1, шаг 4).
- 5) Выполнено `docker compose up --build -d`; через `docker compose ps` подтверждено, что все сервисы – `healthy` (3.5).
- 6) На `http://<IP>/setup` введён код настройки, создан первый владелец сети и точка «Сайтама на Тверской» (3.4).
- 7) В `.env` прописаны `SITE_ADDRESS=saitama-example.ru`, `COOKIE_SECURE=true`, `FRONTEND_BASE_URL=https://saitama-example.ru`; выполнено `docker compose up -d` – Caddy автоматически выпустил сертификат (3.2). Сайт теперь открывается по HTTPS.
- 8) Заполнены `SMTP_*` для боевого почтового провайдера (3.3) – проверено восстановление пароля тестового аккаунта, письмо получено.
- 9) Через месяц эксплуатации вышло обновление кода – на сервере выполнено `./scripts/deploy.sh`, скрипт подтвердил успешный статус всех сервисов (4.1).
- 10) Раз в неделю администратор копирует каталог `./backups` на другую машину (`rsync`) в дополнение к автоматической локальной ротации (4.2).