

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
KIV/KPG

Fraktály

Pavel Zelenka
A16B0176P
zelenkap@students.zcu.cz

24. dubna 2018

1 Zadání

Zadáním úkolu je vytvoření nového programu nebo rozšíření programu ze cvičení, tak aby vykresloval fraktály, které nebyly na cvičení.

2 Analýza problému


Fraktál je seběpodobný útvar, to znamená, že lze pozorovat stále opakující se tvar. Mezi známe fraktály patří Sierpińského koberec, Sierpińského trojúhelník, či křivka vyplňující prostor.

V této práci se budu zabývat křivka vyplňující prostor, konkrétně **Hilbertovou křivkou**. Budu implementovat algoritmus, který index bodu Hilbertovy křivky převede do kartézské soustavy souřadnic.

Algoritmus bude předpokládat, že bod s indexem 0 bude na pozici $[0, 0]$.

3 Popis řešení


Vykreslování probíhá ve třídě *Drawing*. Algoritmy fraktálů se nacházejí v balíčku *fractal*.



Obrázek 1: Indexy bodů v třetí iteraci

4 Uživatelská dokumentace

Spuštění aplikace se provede souborem `Fractal.jar`, který se nachází ve složce *App*.



Obrázek 2: Okno aplikace

5 Závěr

Úkol jsem řešil v jazyce `Java` s použitím grafických knihoven `JavaFX`. V knihovně `JavaFX` mi nevyhovovala implementace `Point2D`, kde není možná změna pozice existujícího bodu, proto je v odevdávané aplikaci vlastní implementace bodu. Nepodařilo se mi zjistit, zdali existuje řešení bez nutnosti vlastní implementace.

6 Reference