

疯狂的瓶子

公告

昵称: yunspider
园龄: 5年5个月
粉丝: 35
关注: 43
[+加关注](#)

< 2019年12月 >

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

搜索

找找看

常用链接

[我的随笔](#)
[我的评论](#)
[我的参与](#)
[最新评论](#)
[我的标签](#)

最新随笔

- 1. 中文字符和中文标点符号的正则表达式
- 2. 【转】SignalR与ActiveMQ结合构建实时通信
- 3. 【转】根据Quartz-Cron表达式获取最近几次执行时间
- 4. 【转】IIS请求筛选模块被配置为拒绝超过请求内容长度的请求
- 5. 【转】C# 中Linq查询所有上级节点或所有下级节点
- 6. 【转】FluentAPI详细用法
- 7. 【转】SQL数据库日志文件收缩

[首页](#) [联系](#) [管理](#)

随笔 - 208 文章 - 0 评论 - 36 0

Vue 使用 vuelidate 实现表单验证

表单验证的应用场景十分广泛，因为网站对用户输入内容的限制是非常必要的。
在vue中，我们使用vuelidate方便地实现表单验证。

官方文档在这里<https://monterail.github.io/vuelidate/>

1、安装

- 使用npm安装: `npm install vuelidate --save`
- 在main.js中引入:

```
1 | import VueI18n from 'vue-i18n'
2 | Vue.use(VueI18n)
```

在组件.vue中引入需要使用的验证项:

```
1 | import { required, minLength, maxLength, sameAs } from 'vuelidate'
```

2、使用

例如我们要写一个注册时的表单验证，需要用户填写的信息有：
username, phoneNumber, phoneCode, password, confirmPassword。用vuelidate对这些数据进行验证。代码很容易懂，就不写多余的说明了。

.vue中的代码如下：

```
1 | data () {
2 |   return {
3 |     user: {
4 |       username: '',
5 |       phone: '',
6 |       phoneCode: '',
7 |       password: '',
8 |       confirmPassword: '',
9 |     },
10 |   }
}
```

8.windows服务器安全管理工具
——IISCrypto

9.【转】IIS - 自动申请、部署Let's Encrypt的免费SSL证书

10.EF Core 生成数据库

我的标签

asp.net(23)
html/css(10)
jQuery(10)
NoSQL(9)
mvc(8)
lucene(6)
SQL Server(5)
数据采集(5)
MongoDB(4)
HtmlAgilityPack(4)
更多

文章分类

.NET Core

最新评论

1. Re:Mint-UI Picker 三级联动
你好, 可能是由于你发表博客时与我回复时pca-code.json的数据有变动, 导致: 切换一级slot时, 若二级slot的值不变('市辖区'), 不能触发change事件, 三级slot的值没有做出正确的联...

--象先生和猫

2. Re:【转】大型Vuex项目,使用module后, 如何调用其他模块的属性值和方法
不错

--leung_blog

3. Re:Vue为v-html中标签添加CSS样式
我是需要设置v-html中的img的宽度, 方案二可用, 谢谢。但是我有一个问题: 方案一该设置在什么地方? 该如何设置? 我设置了之后无效果...

--迷墙!

4. Re:Vue为v-html中标签添加CSS样式

--hzj井中月

```

11 },
12 validations: {
13   user: {
14     username: {
15       required,
16       minLength: minLength(2),
17       maxLength: maxLength(20)
18     }
19     phone: {
20       required
21     },
22     phoneCode: {
23       required
24     },
25     password: {
26       required,
27       minLength: minLength(8),
28       maxLength: maxLength(32)
29     },
30     confirmPassword: {
31       sameAsPassword: sameAs('Password')
32     }
33   }
34 }

```

截取HTML中手机号, 密码和验证密码的代码如下:

```

1 <!--手机号-->
2 <div class="form-group" :class="{ 'error': $v.user.phone.$er
3   <span class="message" v-if="!$v.user.phone.required">手机
4
5   <input type="text" placeholder="手机号"
6     v-model.trim="user.phone"
7     @blur="$v.user.phone.$touch()">
8 </div>
9
10 <!--密码-->
11 <div class="form-group" :class="{ 'error': $v.user.password.
12   <span class="message" v-if="!$v.user.password.required">
13   <span class="message"
14     v-if="!$v.user.password.minLength">密码不能小于{{$v.user
15   <span class="message"
16     v-if="!$v.user.password.maxLength">密码不能大于{{$v.user
17
18   <div class="auth-password">
19     <input type="password" placeholder="输入密码"
20       v-model.trim="user.password"
21       @blur="$v.user.password.$touch()" ref="password1">
22   </div>
23 </div>
24
25 <!--确认密码-->
26 <div class="form-group" :class="{ 'error': $v.user.confirmPa

```

5. Re:Vue为v-html中标签添加CSS样式

<p></p>

--hzj井中月

阅读排行榜

1. 【转】在SQL Server中创建用户角色及授权(使用SQL语句)(30208)
2. jQuery 判断是否包含某个属性(24530)
3. 数组Array.sort()排序的方法(19816)
4. ajax传递数组、form表单提交对象数组(13159)
5. Vue为v-html中标签添加CSS样式(11445)

评论排行榜

1. Web API 自动生成帮助文档并使用Web API Test Client 测试(3)
2. 【转】依赖注入框架Autofac的简单使用(3)
3. 【转】C#类似Jquery的html解析类HtmlAgilityPack基础类介绍及运用(3)
4. 【原创】Lucene.Net+盘古分词器(详细介绍)(3)
5. 【转载】好的用户界面-界面设计的一些技巧(3)

推荐排行榜

1. 十五个常用的jquery代码段(4)
2. 【转】大型Vuex项目,使用module后, 如何调用其他模块的 属性值和方法(3)
3. jQuery on()方法(3)
4. 【转载】ASP.NET MVC Web API 学习笔记---第一个Web API程序(2)
5. 【转载】Lucene.Net入门教程及示例(2)

Copyright © 2019 yunspider
Powered by .NET Core 3.1.0 on Linux

```

27 <span class="message" v-if="!$v.user.confirmPassword.same
28
29 <div class="auth-password">
30   <input type="password" placeholder="确认密码"
31     v-model.trim="user.confirmPassword"
32     @blur="$v.user.confirmPassword.$touch()"
33     @keyup.enter="register" ref="password2">
34 </div>
35 </div>

```

其中, 第21行、32行中的\$touch()方法, 表示在什么时候执行验证。

@blur="\$v.user.Phone.\$touch()"表示blur事件触发(失去焦点)时验证。

@input="\$v.user.Phone.\$touch()"表示input事件触发(输入内容发生变化)时验证。

转自;https://blog.csdn.net/latency_cheng/article/details/78580820

分类: [vue](#)

好文要顶

关注我

收藏该文



yunspider

关注 - 43

粉丝 - 35

+加关注

1

0

« 上一篇: [【转】\[总结\]vue开发常见知识点及问题资料整理\(持续更新\)](#)

» 下一篇: [vuex状态持久化](#)

posted on 2018-07-15 22:44 [yunspider](#) 阅读(5216) 评论(0) [编辑](#) [收藏](#)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论, 请 [登录](#) 或 [注册](#), [访问](#) [网站首页](#)。

【推荐】超50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【推荐】腾讯云热门云产品限时秒杀, 爆款1核2G云服务器99元/年!

【推荐】阿里云双11返场来袭, 热门产品低至一折等你来抢!

【活动】京东云服务器_云主机低于1折, 低价高性能产品备战双11

【活动】ECUG For Future 技术者的年度盛会(杭州, 1月4-5日)

相关博文:

- vue-validator (vue验证器)
- vue.js基础知识篇(7):表单校验详解
- 基于vue2.0前端组件库element中 el-form表单 自定义验证填坑
- 用 jQuery 实现表单验证 (摘抄)
- vue elementui form表单验证
- » 更多推荐...

阿里毕玄16篇文章, 深度讲解Java开发、系统设计、职业发展

最新 IT 新闻:

- 银河系中央发出的伽马射线也许由暗物质产生
- 紫光5G超级SIM卡23日开卖: 通信存储合一 128GB容量
- 烽火通信近31亿元可转债将挂牌交易 募资用于5G等项目
- “天琴计划”进入太空试验阶段
- 2019年, 中国成果惊艳世界
- » 更多新闻...