MODELO DE DATOS · ERD

TENANCY · INTELIGENCIA · ACCESO · IA · COLAS · OBSERVABILIDAD

A MODELO RELACIONAL — NÚCLEO

A · TENANCY Y PRODUCTO

users RLS
PK id · email · created_at
auth.users (Supabase)

projects RLS
PK id · FK user_id · domain
name · plan · health_score

audits RLS
PK id · FK project_id
status · score · ran_at

monitoring_schedules RLS
PK id · FK project_id · cron
enabled · last_run_at

keyword_targets RLS
PK id · FK project_id · term
position · volume · cpc

integrations RLS
PK id · FK project_id · provider
gsc · ga4 · bing · tokens

B · INTELIGENCIA

intelligence_investigations RLS
PK id · FK project_id · target · status
started_at · completed_at · summary

intelligence_tool_runs RLS
PK id · FK investigation_id · tool_id
ok · latency_ms · payload jsonb

intelligence_findings RLS
PK id · FK investigation_id · severity
confidence · mitre_id · evidence

intelligence_assets RLS
PK id · FK project_id · kind · value
first_seen · last_seen · source

dns_history / whois_history RLS
PK id · FK project_id · domain
snapshot jsonb · hash · captured_at

intelligence_run_events RLS
PK id · FK run_id · type · message
timeline del escaneo (polling 15 s)

C · ACCESO Y AUDITORÍA

developer_api_keys
PK id · FK user_id · hash · prefix
plan · expires_at · revoked_at

security_audit_logs
PK id · event_type · ip · user_id
payload jsonb · created_at

siem_alert_logs
PK id · rule · severity · channel
delivered · attempts · sent_at

webhook_configs RLS
PK id · FK project_id · url · events
secret (HMAC) · enabled

push_subscriptions
PK id · FK user_id · endpoint
p256dh · auth · created_at

plugin_instances RLS
PK id · FK project_id · plugin_id
config · enabled

D · IA Y ENTREGABLES

ai_usage
PK id · FK user_id · task_type
model_used · tokens · latency_ms

ai_health_logs
PK id · model · status · latency_ms
probed_at · error_code

reports RLS
PK id · FK project_id · kind · status
storage_path · generated_at

ai_report_jobs
PK id · FK report_id · progress
step · error · updated_at

remediation_actions
PK id · FK finding_id · action
approved_by · executed_at

E · COLAS Y EVENTOS

scan_queue
PK id · FK project_id · tool · target
status · plan · attempts · locked_at

scan_queue_slots
PK id · plan · capacity · in_use
cupo de concurrencia por plan

outbox_events
PK id · event_type · payload jsonb · status
attempts · dedupe_key · available_at

adversary_runs
PK id · FK project_id · scenario_id
status · findings · ran_at

audit_rules / project_audit_rules
PK id · FK project_id · rule_key
threshold · enabled

F · OBSERVABILIDAD

anomaly_detections
PK id · metric · z_score · severity
window_start · detected_at

uptime_logs
PK id · FK project_id · ok
response_time_ms · checked_at

web_vitals_logs
PK id · FK project_id · metric
value · device_type · session_id

app_logs
PK id · level · message · context
request_id · created_at

audit_logs / user_logs
PK id · actor · action · target
ip · user_agent · created_at

B CONVENCIONES

PK	clave primaria (uuid v4)
FK	clave foránea con índice
RLS	tabla con Row Level Security y policy por user_id
jsonb	payload versionado, nunca consultado por campo crítico
cascade	borrado en cascada auditado por check:cascade-drop
1 → N	relación padre → hijo (flecha gris)

PARIDAD ESQUEMA ⇔ MIGRACIONES

78 tablas pgTable y 68 migraciones SQL en el journal.
El drift no se tolera: db:drift-check, db:fk-guard,
db:index-guard y retention-index-check corren en CI.

Las migraciones deben aplicar desde cero sobre Postgres
real (job Integration) — no solo sobre una BD ya migrada.

C ARCHIVOS DE ESQUEMA · 25

Conteo por pgTable(); suma exacta del ERD

ARCHIVO	TABLAS
adversary.ts	8
ai-evals.ts	1
anomaly.ts	1
app-logs.ts	1
distributed-cache.ts	1
exec-briefs.ts	1
forecast.ts	1
health.ts	3
history.ts	2
idempotency.ts	1
index.ts	31
intelligence.ts	7
monitoring.ts	4

ARCHIVO	TABLAS
notifications.ts	1
outbox.ts	1
pdf-progress.ts	1
plugins.ts	2
push-subscriptions.ts	1
rate-limit-windows.ts	1
remediation.ts	1
scan-queue.ts	2
security-audit.ts	2
teams.ts	2
technologies.ts	1
user-logs.ts	1

POSTGRES EN LUGAR DE REDIS (ADR-008)

Un servicio menos que operar y asegurar:
caché L2 y cola viven en la misma BD
que ya tiene RLS y backups.

La cola usa FOR UPDATE SKIP LOCKED
y slots por plan para no saturar
la base con escaneos concurrentes.

Trade-off: la BD es también el cuello
de botella; por eso hay índices y
guards de retención en CI.

STRATEGICAUDIT PRO — ATLAS TÉCNICO
ARQUITECTURA DE SOFTWARE

CAD

Entidades del núcleo y sus relaciones

Nº PLANO	SCAUDIT-CAD-05	REV	1.0
ESCALA	N/A	FECHA	2026-11-02
LÁMINA	05 / 10	FORMATO	A4 · 210×297

DOCUMENTO GENERADO DESDE EL CÓDIGO Y LOS ADR DEL REPOSITORIO