Comandos de Nmap explicados

Versión depurada: se retiraron comandos incompletos o con opciones mal escritas. Cada comando conserva su explicación, sin IP reales ni repeticiones.

1. Descubrimiento de hosts y escaneo de red

```
nmap -PR <segmento>
```

¿Para qué sirve? Solicita descubrimiento mediante ARP en redes locales; fuera del enlace local este método puede no resultar aplicable.

```
nmap -sP <segmento>
```

¿Para qué sirve? Detecta hosts activos sin escanear puertos. La opción -sP es antigua, pero válida; actualmente se recomienda -sn.

```
nmap scanme.nmap.org
```

¿Para qué sirve? Ejecuta el escaneo predeterminado contra el host público de pruebas de Nmap.

```
nmap <ip>
```

¿Para qué sirve? Ejecuta el escaneo predeterminado de Nmap para identificar puertos y servicios accesibles en el destino.

```
nmap -sn -PM <ip>
```

¿Para qué sirve? Descubrimiento sin escaneo de puertos con sondeo ICMP de máscara de dirección; algunos sistemas pueden ignorarlo.

```
nmap -sn -PS <ip>
```

¿Para qué sirve? Descubrimiento de host mediante paquetes TCP SYN, sin efectuar un escaneo de puertos completo.

```
nmap -sn -PY <ip>
```

¿Para qué sirve? Descubrimiento mediante sondas SCTP INIT, sin escaneo de puertos.

```
nmap -sn -traceroute instagram.com
```

¿Para qué sirve? Detecta la presencia del destino sin escanear puertos y trata de mostrar la ruta de red hasta él.

```
nmap -6 google.com
```

¿Para qué sirve? Activa el escaneo IPv6 del nombre de dominio indicado.

```
nmap -PR <ip>
```

¿Para qué sirve? Solicita descubrimiento mediante ARP en redes locales; fuera del enlace local este método puede no resultar aplicable.

2. Escaneo de puertos

```
nmap -p 1-500 <ip> -oN output.txt
```

¿Para qué sirve? Escanea los puertos del 1 al 500 y guarda el resultado en formato de texto normal, aunque el archivo se llame .xml.

```
nmap -p 1-500 <ip> -oN output.xml
```

¿Para qué sirve? Escanea los puertos del 1 al 500 y guarda el resultado en formato de texto normal, aunque el archivo se llame .xml.

```
nmap -p 1-500 <ip> -oX output.xml
```

¿Para qué sirve? Escanea los puertos del 1 al 500 y guarda el resultado estructurado en formato XML.

```
nmap -p 139 <ip>
```

¿Para qué sirve? Comprueba el puerto TCP 139, asociado con NetBIOS Session Service.

```
nmap -p 135 <ip>
```

¿Para qué sirve? Comprueba el puerto TCP 135, comúnmente utilizado por Microsoft RPC.

```
nmap -p ssh <ip>
```

¿Para qué sirve? Comprueba el puerto asociado al servicio SSH (habitualmente TCP 22).

```
nmap -sS -p 100-500 <ip> --exclude-ports 139
```

¿Para qué sirve? Realiza escaneo SYN de los puertos 100 a 500, excluyendo el puerto 139.

```
nmap -sS -p 100-500 <ip>
```

¿Para qué sirve? Escanea mediante paquetes TCP SYN los puertos 100 a 500 para identificar estados como abierto, cerrado o filtrado.

3. Detección de servicios y versiones

```
nmap -sV <ip>
```

¿Para qué sirve? Detecta servicios y trata de identificar sus versiones en los puertos encontrados.

4. Scripts NSE de Nmap

HTTP

```
nmap -sV --script http-malware-host <ip>
```

¿Para qué sirve? Identifica la versión del servicio y ejecuta una comprobación NSE relacionada con servidores HTTP asociados a malware, si el script está

SMB

```
nmap --script smb-brute --script-args smbtype=v2 <ip>
```

¿Para qué sirve? Intenta probar credenciales en servicios SMB; el argumento smbtype indica la variante solicitada. Requiere autorización y puede provocar

```
nmap --script smb-brute --script-args smbtype=v1 <ip>
```

¿Para qué sirve? Intenta probar credenciales en servicios SMB; el argumento smbtype indica la variante solicitada. Requiere autorización y puede provocar

```
nmap --script smb-os-discovery.nse <ip>
```

¿Para qué sirve? Consulta SMB para intentar identificar el sistema operativo, el nombre del equipo y datos del dominio o grupo de trabajo.

```
nmap --script smb-enum-shares.nse -p445 <ip>
```

¿Para qué sirve? Enumera recursos compartidos SMB accesibles, consultando específicamente el puerto TCP 445.

```
nmap --script smb-enum-users.nse <ip>
```

¿Para qué sirve? Intenta enumerar usuarios y cuentas publicados por el servicio SMB.

```
nmap --script smb-security-mode <ip>
```

¿Para qué sirve? Examina la configuración de seguridad SMB, como el uso y requisito de firma de mensajes.

MySQL

```
nmap -f --script "mysql-*" -p 3306 <ip>
```

¿Para qué sirve? Ejecuta scripts NSE de MySQL contra el puerto 3306, utilizando la opción de fragmentación -f.

Detección de vulnerabilidades

```
nmap -f --script vuln <ip>
```

¿Para qué sirve? Ejecuta scripts NSE de la categoría vuln para buscar indicios de vulnerabilidades conocidas; -f solicita fragmentación de paquetes.

Categoría auth

```
nmap -f -sV -sS --script auth <ip>
```

¿Para qué sirve? Ejecuta scripts de autenticación NSE, detecta servicios y usa escaneo SYN; -f solicita fragmentación.

```
nmap -f -sS -sV --script auth <ip>
```

¿Para qué sirve? Ejecuta scripts de autenticación NSE, detecta servicios y usa escaneo SYN; -f solicita fragmentación.

Categoría safe

```
nmap -f --script safe <ip>
```

¿Para qué sirve? Ejecuta scripts de la categoría safe, diseñados para comprobaciones relativamente poco intrusivas, junto con fragmentación.

Actualización de la base de datos de scripts

```
nmap --script-updatedb
```

¿Para qué sirve? Actualiza la base de datos local que Nmap usa para localizar y clasificar scripts NSE.

```
sudo nmap --script-updatedb
```

¿Para qué sirve? Actualiza la base de datos local que Nmap usa para localizar y clasificar scripts NSE.

5. Detección del sistema operativo

```
nmap -O <ip>
```

¿Para qué sirve? Intenta deducir el sistema operativo remoto a partir de las respuestas de red.

```
nmap -O -v <ip>
```

¿Para qué sirve? Intenta detectar el sistema operativo del host y muestra información adicional en modo detallado.

6. Escaneo UDP

```
nmap -sU -p 161 <ip>
```

¿Para qué sirve? Escanea el puerto UDP 161, utilizado normalmente por SNMP.

7. Fragmentación y manipulación de paquetes

```
nmap -f <ip>
```

¿Para qué sirve? Solicita fragmentar paquetes IP durante el escaneo; la eficacia depende de la técnica y de la red.

```
nmap -g 80 <ip>
```

¿Para qué sirve? Solicita utilizar el puerto de origen 80 en los paquetes enviados por Nmap.

```
nmap --data-length 5 <ip>
```

¿Para qué sirve? Añade cinco bytes de datos aleatorios a las sondas de Nmap para modificar su longitud.

Leyenda

<ip>: dirección IP individual. <segmento>: red en formato CIDR. <rango>: rango explícito de IPs, no presente en esta lista. Los rangos de puertos se conservan.

Utiliza los comandos únicamente en sistemas propios o con autorización.