Wireshark para analizar protocolos

- **1. TCP (Transmisión de datos fiable)**

  Filtro: tcp

  Qué observar:

  3-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK)

  Retransmisiones (tcp.analysis.retransmission)

  Paquetes perdidos (tcp.analysis.lost_segment)

  Tip: Usa **Follow → TCP Stream** para reconstruir conversaciones completas.

- **2. UDP (Tráfico no fiable)**

  Filtro: udp

  Qué observar:

  Tráfico ligero como DNS, DHCP o SNMP

  Pérdida de paquetes (sin retransmisión, solo se nota en aplicaciones).

- **3. Ethernet**

  Filtro: eth

  Qué observar:

  Direcciones MAC origen y destino

  Tipo de protocolo encapsulado (IP, ARP, IPv6).

- **4. ARP (Address Resolution Protocol)**

  Filtro: arp

  Qué observar:

  Solicitudes Who has… y respuestas is at…

  Posibles ataques ARP Spoofing (múltiples respuestas con distinta MAC).

- **5. DNS (Resolución de nombres)**

  Filtro: dns

  Qué observar:

  Consultas (Standard query) y respuestas (Standard query response)

  Dominio consultado: dns.qry.name

  Errores: dns.flags.rcode != 0.

- **6. HTTP**

  Filtro: http

  Qué observar:

  Métodos: GET, POST, PUT, DELETE

  Cabeceras (User-Agent, Host, Cookies)

  Contenido transmitido (se puede reconstruir con *Follow HTTP Stream*).

  Exportación: File → Export Objects → HTTP para extraer archivos.

- **7. HTTPS**

  Filtro: tcp.port==443

  Qué observar:

  Handshake TLS (certificados, algoritmos de cifrado)

  SNI (Server Name Indication) → ssl.handshake.extensions_server_name

  No verás contenido sin claves, solo metadatos.

- **8. SMB (Compartición de archivos en Windows)**

  Filtro: smb || smb2

  Qué observar:

  Conexiones a recursos compartidos

  Intentos de autenticación NTLM

  Archivos transferidos (Export Objects → SMB).

- **9. FTP (Transferencia de archivos)**

  Filtro: ftp (control) o ftp-data (datos)

  Qué observar:

  Comandos: USER, PASS, STOR, RETR

  Credenciales en texto plano (si no es FTPS).

  Archivos descargados/subidos con *Follow TCP Stream*.

- **10. SSH (Secure Shell)**

  Filtro: ssh o tcp.port==22

  Qué observar:

  Inicio de sesión cifrado

  Negociación de claves y algoritmos

  No se puede ver el contenido sin la clave privada.

- **11. Telnet**

  Filtro: telnet o tcp.port==23

  Qué observar:

  Autenticación en texto claro (usuario/contraseña)

  Comandos enviados a la terminal.

- **12. SSL / TLS**

  Filtro: ssl o tls

  Qué observar:

  Handshake (versiones TLS, certificados, intercambio de claves)

  Posibles versiones inseguras: SSLv2, SSLv3, TLS1.0/1.1

  Mensajes de alerta (Alert en Wireshark).

- **13. ICMP (Mensajes de control)**

  Filtro: icmp

  Qué observar:

  Echo Request / Echo Reply (ping)

  Destination Unreachable, Time Exceeded (traceroute)

  Posibles ataques de ping flood.

- **14. SMTP (Correo saliente)**

  Filtro: smtp o tcp.port==25

  Qué observar:

  Comandos: HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA

  Cuerpo del correo en texto plano (si no está cifrado con STARTTLS).

  do lo que un atacante podría ver.